

一、供应商资格要求

1. 一般资格要求

中华人民共和国境内能够独立承担民事责任的法人或其他组织，符合中华人民共和国政府采购法第二十二条之规定，提供如下证明材料：

- ①具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；
- ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具体要求：提供会计师事务所出具的完整的 2018 年度财务审计报告，成立不足一年的新公司只须提供基本开户行出具的资信证明。
- ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业能力的证明材料（提供承诺函）。
- ④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具体要求：提供 2019 年 1 月以来任意 3 个月的依法缴纳税收和社会保障资金或的有效证明材料（不需要缴纳税收或社保资金的投标人须提供相应证明文件）；
- ⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
- ⑥供应商信用信息：供应商需自行承诺“未在“信用中国”网站上及中国政府采购网上被列入失信被执行人、重大税收违法案件

当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，如有被列入的情况，将视为无效投标；

⑦不接受联合体；

⑧投标法律、行政法规规定的其他条件。

二、采购方式：竞争性磋商

三、货物需求表

1、设备清单及技术参数

蒸馏设备清单					
序号	名称	规格	数量	单位	备 注
1	玫瑰精油纯露萃取机	500 L	1	套	1、设备组成：蒸馏罐、除沫器、冷凝器、油水分离器、手动排渣门。 2、提取罐为直筒型，立式支座，公称容积 0.5. m ³ ， 3、内胆材质为 304，内胆筒体直径Φ800X3mm、外保温厚度为 2mm，保温材质为硅酸铝，厚度 50mm，外层采用 2mm 不锈钢板全封闭全氩弧焊接保温。 4、罐内设计压力为常压，容器内壁抛光，外表面抛光处理。 5、配有 DN400 手动快开投料孔，Φ159 二次蒸汽出口管，DN100 视镜。 6、侧面采用手动出渣门，直径为 400mm，操作简单，密封性效果好。 7、除沫器为Φ159 的 304 不锈钢材质，置相应的罐体顶端蒸气出口处。 8、冷凝器为立式盘管型，换热面积 3m ² ，304 材质，直径Φ500mm×500m，换热管为Φ38×1.5mm。 9、油水分离器为 304 不锈钢材质+硼硅玻璃。 10、设备配备压力表、温度计、喷淋球、视镜、视灯各一只。
2	移动纯露储罐	100 L	10	台	1、结构形式为立式，上下平底，不锈钢支脚安装，单层结构， 2、设备公称容积 100L，

					3、内筒材质为 SUS304, 4、 $\varnothing 500 \times 500 \times 1.2 \text{mm}$,
3	超高温杀菌机	500 L/H	1	台	1、处 理 能 力 1-500L/H, 灭 菌 温 度 115-135° , 2、使用蒸汽压力 0.48Mpa, 出料温度 65,
4	纯露灌装机	GZ- 100 0	1	套	1、灌装范围 100-1000ml 可调。 2、灌装头数 4 头。 3、产量 500-3000 瓶/分
5	锁盖机	YZ- 30	1	套	1、功率 0.5kw, 产量 500-3000 瓶/分
6	管道、管件		1	批	1、不锈钢管道、管件、阀门。
7	不锈钢卫生泵		2	台	1、扬程 15 米, 流量 3T, 不锈钢管道、 管件、阀门。
8	蒸汽发生器	56K W	1	台	1、全自动控制, 液位自动控制、报警 装置、产气量 80kg.
9	安装费		1	批	1、不锈钢管道、管件、阀门。

冷库设备清单				
冷库外部尺寸为：长 8000mm*宽 4000mm*高 3000mm				
设计温度：0℃~5℃可调				
序号	品名	规格、型号	单位	数量
1	压缩机	8 匹	套	1
2	冷风机	DD80	台	1
3	连接管道	铜管直径 3、6、10、12、16、19、22、28 等	批	1
4	电线	BVR1.5、2.5、4、6、8 平方等	批	1
5	电控箱	电脑带化霜控制箱	台	1
6	制冷剂	R22	瓶	1
7	库房顶板、墙板	100mm 聚氨酯双面彩钢保温库板	m ²	106 .6

8	库门	1800mm×1000mm 半埋门	道	1
9	膨胀阀	电子膨胀阀	只	1
10	线管	PVC 线管、排水管等	批	1
11	库灯	防潮、防爆节能库灯、机组支架	批	1
12	地板(不含水泥硬化)	100mm 聚氨酯双面彩钢保温库板	m ²	32
13	安装辅料	焊条、氧气、开关、密封条、玻璃胶	批	1
14	安装调试		批	
15	运输费用		批	
16	备注:占地面积共 32 m ² , 总建筑面积共 138.6 m ² , 容积 96m ³ 。			

烘干设备清单					
库房规格: 7 米*4 米*3 米;				烘干量: 1500 斤	
机组配置:15 P ;				烘房温度: 30~80 度	
序号	名 称	规格型号	单位	数量	备注
1	空气源热泵	15 匹	台	1	整体式高温机组
2	散热器		个	2	
3	辅助电加热	9kw	组	1	冬天配套使用
4	控制系统		套	1	智能触摸屏
5	新风阀		个	1	交换烘房新风
6	循环风机	1. 1kw	台	3	12c 负压风机
7	不锈钢推车		台	12	1200mm*860mm*1980mm。四个 150mm 万向轮

8	PE 托盘		个	384	食品环保材质
9	烘房板材		平方	118.64	聚氨酯 10cm
10	木板	0.9*1.8 米	块	18	烘房地板保温层
11	铝板	1.2*2.4 米	块	10	烘房地板保温层
12	风机架		个	1	固定循环风机
13	回风墙架子		个	1	
14	导风墙		平方	16.8	聚氨酯 5cm
15	烘房门	1.6 米*2.1 米	套	1	定制双开门
16	焊条打磨片等材料	常规	项	1	
17	电线电缆及线槽等		项	1	

四、评审办法

综合评分法