

第四章 谈判内容及要求

第一节 采购内容及要求

- 1、货物名称：冷藏车及厢式货车
- 2、主要技术参数（本项目允许正偏离）
- 2.1、4.2 米冷藏车，采购数量：4 台



技术参数	规格型号
颜色	白色
外形尺寸[长*宽*高 (mm)]	5995×2250×3200
货箱尺寸[长*宽*高 (mm)]	4015×2100×2000
货箱尺寸宽度 (mm)	2300
整备质量 (kg)	3210
额定载质量 (kg)	1090
前排乘客(人)	3
轴数	2
轮胎数	6
轮胎大小	7.50R16 钢丝胎
变速箱	6 挡变速箱
发动机	3.8 排量，141 马力
排放标准	国五
冷机	温度：15℃~-18℃，带有远程温度监控功能。
燃料种类	柴油

2.2、3.2 米冷藏车，采购数量：1 台

技术参数	
颜色	白色
外形尺寸[长*宽*高 (mm)]	5100×1760×2600
货箱尺寸[长*宽*高 (mm)]	3100×1560×1650
总质量 (kg)	2725
整备质量 (kg)	1850
额定载质量 (kg)	745
前排乘客(人)	2
轴数	2
轮胎数	6
轮胎大小	6.50R14 或 185R15
变速箱	5 档变速箱
发动机	≥2.0 排量，≥90 马力
排放标准	国六
冷机	温度：10℃~-18℃，带有远程温度监控功能。
燃料种类	柴油

2.3、6.8 米厢式货车，采购数量：1 台

技术参数	
外形尺寸[长*宽*高 (mm)]	9000×2500×3800
货箱尺寸[长*宽*高 (mm)]	6800×2400×2400
轴距	5000
车架	245*75*7
前桥	3.5T
后桥	9T
板簧	9/9+7
变速箱	8JS75TC 及以上
子午胎	10.00R20
发动机	4.5 排量，180 马力
排放标准	国五
燃料种类	柴油

冷藏车上装方案

技术参数	规格型号
厢体材质	双面蒙皮为玻璃钢，中间保温层为聚氨酯，密度$\geq 40\text{kg/m}^3$。 4.2 米车型厚度：地板$\geq 95\text{mm}$；门板$\geq 70\text{mm}$；其余$\geq 80\text{mm}$。 3.2 米车型厚度：地板$\geq 80\text{mm}$；门板$\geq 50\text{mm}$；其余$\geq 60\text{mm}$。 厢体铝合金型材包边，后门柜为 3.4 不锈钢，铰链、锁件、门杠为 304 不锈钢。后门杠为双门杠。
其他附件	矩形铝合金通风槽、单侧门