印江自治县图书馆搬迁项目 (装修及智能系统设备)

A包：装修及家具采购

采购项目 招标文件

项目名称：印江自治县图书馆搬迁项目（装修及智能系统设备）采购招标

项目编号：DH(BJ)-2020-0825-1

采购代理机构：德汇工程管理（北京）有限公司

采购人：印江土家族苗族自治县文体广电旅游局

2020年8月

目 录

- 第一章 招标公告
- 第二章 投标人须知
- 第三章 评标办法
- 第四章 采购人需求
- 第五章 印江县县级政府采购合同
- 第六章 投标文件格式

第一章 招标公告

受[印江土家族苗族自治县文体广电旅游局]委托, [德汇工程管理(北京) 有限公司]对 [印江自治县图书馆搬迁项目(装修及智能系统设备) 采购]进行国内公开招标, 现欢迎国内合格的投标人前来参加投标。

1、项目名称: 印江自治县图书馆搬迁项目(装修及智能系统设备) 采购招标

A包: 装修及家具采购

2、项目编号: DH(BJ)-2020-0825-1

3、项目序列号: DH(BJ)-2020-0825-1

4、项目联系人: 王时江

5、项目联系电话: 15985624931

6、采购方式: 公开招标

7、采购货物或服务情况:

① 采购主要内容: 装修及家具(详见招标清单)

② 采购数量: 一批

③ 采购预算: 150万元(最高限价)

④ 斯简要技术要求、服务和安全要求: 详见采购文件

⑤ 交货时间或服务时间: 工期 2 个月(60日历天)

⑥ 交货地点或服务地点: 印江土家族苗族自治县文体广电旅游局 指定的地点

⑦ 其他事项(如样品提交、现场踏勘等): 无

⑧ 供应商资格要求:

(一) 一般资格要求:

① 符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条的条件;

② 具有独立法人资格、具备提供相关投标服务资质;

③ 本项目不接受联合体。

(二) 特殊资格要求:

投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质, 并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力, 其中, 投标人拟派项目负责人(项目经理)须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师。

(三) 开标评标时, 投标供应商需提供以下原件:

① 有效的营业执照(三证合一);

② 有效的资质证书；

③ 安全生产许可证；

法定代表人身份证或委托代理人持授权委托书及代理人身份证；

8、获取采购文件信息：

① 购买采购文件时间：2020 年09月01日 09:00 至 2020 年09月07日 17:00 时止（节假日除外）

② 采购文件发售截止时间：2020 年09月07日 17:00

③ 购买采购文件地点：全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）

（<http://jyxx.trsgov.cn/index.shtml>）

9、招标采购获取方式：网上购买

采购文件售价：人民币 300.00 元/套

注：投标人应随时登录贵州省政府采购网

（<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/>）或全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）

（<http://jyxx.trsgov.cn/index.shtml>）“（贵州省·铜仁市）网”查看、处理采购人发出的文件澄清、补充、更正等通知内容，如因投标人未及时上网查询导致的后果，由投标人自己承担。

10、投标截止时间（北京时间）：2020 年09月25日 14:00

11、开标时间（北京时间）：2020 年09月25日 14:00

12、开标地点：铜仁市公共资源交易中心印江分中心四楼开标 1 室

13、投标保证金情况：投标保证金交纳方式：具体缴退流程见全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）（<http://jyxx.trsgov.cn/index.shtml>），点击首页--办事指南，自行缴纳保证金。

14、投标保证金额：20000.00 元人民币

15、投标保证金交纳时间：2020 年09月25日 14:00 前（投标人自行考虑到账时间）

16、投标保证金交纳方式：电汇

17、开户银行及帐号

账户名称：铜仁市公共资源交易中心印江分中心投标保证金专户；

开户银行：贵州银行印江县支行；

银行账号：0612001900000189；

收款单位：铜仁市公共资源交易中心印江分中心；

18、采购人名称:印江土家族苗族自治县文体广电旅游局

联系地址:印江县

项目联系人:王时江

联系电话:15985624931

19、采购项目需要落实的政府采购政策:已落实

20、采购代理机构全称:德汇工程管理(北京)有限公司

联系地址:铜仁市碧江区

项目联系人:黄扬

联系电话:18722931357

德汇工程管理(北京)有限公司

2020年09月01日

第二章 投标人须知表

投标人须知前附表 1

本须知前附表 1 的条款号是与《投标人须知》中条款的项号相对应的。如果有矛盾的话，应以本附表为准。

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	采购人	采购人名称:印江土家族苗族自治县文体广电旅游局 联系地址:印江县 项目联系人:王时江 联系电话:15985624931
1.1.3	采购代理机构	采购代理机构全称: 德汇工程管理(北京)有限公司 联系地址: 铜仁市碧江区 项目联系人: 黄 扬 联系电话:18722931357
1.1.4	项目名称	印江自治县图书馆搬迁项目(装修及智能系统设备)采购招标 A包: 装修及家具采购
1.1.5	项目编号	DH(BJ)-2020-0825-1
1.3.1	采购主要内容	装修及家具(详见招标清单)
1.3.3	采购货物或服务情况	采购主要内容: 装修及家具(详见招标清单) 采购数量: 一批 采购预算: 150万元(最高限价) 斯简要技术要求、服务和安全要求: 详见采购文件 交货时间或服务时间: 工期 2个月(60 日历天) 交货地点或服务地点: <u>印江土家族苗族自治县文体广电旅游局指定的地点</u> 其他事项(如样品提交、现场踏勘等): 无
1.4.1	投标人资质条件、能力和信誉	参加政府采购活动的投标供应商应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件,提供下列材料:

		<p>(一) 具有独立承担民事责任的能力;</p> <p>① 具有建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质;</p> <p>② 具备有效的营业执照;</p> <p>③ 安全生产许可证;</p> <p>(二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;</p> <p>① 提供最近一期 (2019 年度) 审计报告及相关材料。</p> <p>(三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;</p> <p>① 项目负责人 (项目经理) (建造师, 下同) 资格:</p> <p>项目负责人 (项目经理) 系已在投标单位注册并具备 <u>建筑</u> <u>工程</u> 专业 <u>贰</u> 级 (及以上级) 注册建造师。</p> <p>② 技术负责人: 具有 <u>中</u> 级或以上职称, 从事工程项目管理经验 <u>8</u> 年以上。</p> <p>③ 主要管理人员: 施工员 <u>1</u> 人, 安全员 <u>1</u> 人, 材料员 <u>1</u> 人, 资料员 <u>1</u> 人。</p> <p>(四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;</p> <p>(五) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;</p> <p>(六) 法律、行政法规规定的其他条件 (如有)。</p> <p>注: 技术负责人应附职称证、缴纳养老保险复印件或扫描件, 从事工程项目管理年限由投标人单位出具证明。</p> <p>如上述注册证、岗位证、职称证等证件上的单位与投标单位不一致的; 岗位证未注明单位的, 由投标人单位提供劳动合同和缴纳养老保险的复印件或扫描件。</p>
1.4.2	是否接受联合体投标	☒ 不接受
1.4.3	付款方式	以业主签定的合同为准
1.9.1	踏勘	自行踏勘, 踏勘地点: 印江自治县图书馆
2.1	构成招标文件的其他资料	采购人通过 <u>全国公共资源交易平台 (贵州省. 铜仁市)</u> (<u>jyztz.trgs.gov.cn</u>) 向投标人发出的答疑及补充文件。
2.2.2	投标截止时间	2020年 <u>9</u> 月 <u>25</u> 日 <u>14</u> 时 <u>00</u> 分。
3.1.1	构成投标文件的其	投标人的书面澄清、说明和补正 (但不得改变投标文件的实质性内

	他资料	容)。
3.2.4	最高投标限价	采购预算：150万元（即本项目最高限价）
3.3.1	投标有效期	投标截止之日起 <u>60</u> 日历天。
3.4.1	投标保证金	<p>一、投标保证金的交纳</p> <p>投标保证金的形式：投标保证金应是银行支票或汇票。支票或汇票须从投标人基本账户转出。支票由投标人进账。</p> <p>投标保证金的金额：<u>贰</u>万元（人民币）；</p> <p>账户名称：铜仁市公共资源交易中心印江分中心投标保证金专户；</p> <p>开户银行：贵州银行印江支行；</p> <p>银行账号：0612001900000189；</p> <p>收款单位：铜仁市公共资源交易中心印江分中心；</p> <p>备注：实行网上缴退保证金，具体缴退流程见铜仁市公共资源交易中心印江分中心网</p> <p>(http://http://jyzx.trc.gov.cn/index.shtml/index.shtml点击进入后：首页，办事指南，保证金退还)。</p> <p>公示期结束后，采购人应在10日内书面通知公共资源交易中心退还未中标人的投标保证金（如异议或投诉情形的除外）。</p> <p>采购人应当在法定时间内和中标人签订施工合同，并书面通知公共资源交易中心，公共资源交易中心应于5日内向中标人退还投标保证金。</p> <p>递交截止时间：开标前。（投标人自行考虑到账时间）。</p> <p>二、投标保证金的退还</p> <p>采购人应当在法定时间内向中标人发出中标通知书，并书面通知公共资源交易中心，公共资源交易中心应于5日内向未中标人的投标人退还投标保证金。</p> <p>采购人应当在法定时间内和中标人签订施工合同，并书面通知公共资源交易中心，公共资源交易中心应于5日内向中标人退还投标保证金。</p>
3.5.3	近年完成的类似项目	指2017年08月至2020年08月止。
3.5.5	近年发生的重大诉	指2017年08月至2020年08月止。

	讼及仲裁情况	
3.6	是否允许递交备选 投标方案	☒ 不允许 ☐ 允许
3.7.3	签字或盖章要求	投标文件按格式要求盖章、签字（或盖章）；涂改处加盖投标人单位章或法定代表人印章。
3.7.4	投标文件副本份数	☒ 采用纸质招标的，纸质商务标和技术标 正本壹份，副本壹份 （中标单位领取中标通知书时递交与投标时正本相符的贰套副本即可）。 （ ☐ 提供综合单价分析表 ☒ 不提供综合单价分析表）
3.7.5	装订要求	商务标和技术标可以分开装订也可以装订合订本，分正本和副本，正副本分别装订。
4.2.1	递交投标文件地点	铜仁市公共资源交易中心印江分中心四楼
4.2.2	是否退还投标文件	☒ 否 ☐ 是
5.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：铜仁市公共资源交易中心印江分中心四楼
5.2	开标程序	主持人按下列程序进行开标： （1）宣布开标纪律； （2）宣布开标人、唱标人、记录人、监督人等有关人员姓名； （3）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称； （4）核验参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验被授权代理人的授权委托书（原件），以确认其身份合法有效；核验投标人的资质证书副本原件或复印件加盖公章、营业执照副本原件或复印件加盖公章、安全生产许可证副本原件或复印件加盖公章。 （5）由投标人代表检查投标文件的密封情况； （6）重申最高投标限价、投标工程成本警戒线； （7）开启投标人的投标文件，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期、项目负责人（项目经理）姓名、单列的安全文明施工费比例及其他内容，并记录在案； （8）投标人代表、采购人代表、监督人、记录人等有关人员在

		<p>开标记录上签字确认；</p> <p>(9) 开标结束。</p>
6.1.1	评标委员会的组建	<p>评标委员会构成：<u>5</u>人，其中采购人代表<u>1</u>人(由采购人或招标代理机构委派的且进入省综合评标专家库中的评标专家作为代表)，省综合评标专家库专家<u>4</u>人(专家库随机抽取)。</p>
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	<p>☐是</p> <p>☒否，推荐经评审得分由高到低排名前三名为中标候选人。</p>
10.1	投标文件电子版	<p>电子U盘文件 <u>2</u> 份。</p> <p>注：电子U盘内文件需与纸质版投标文件一致，随投标文件一同包封。</p>
10.2	其他	<p>招标代理服务费标准收费方式：招标代理服务费按黔价房[2011]69号文向中标方收取。</p>

投标人须知正文部分

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量、施工安全文明要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

(1) 资质条件：见投标人须知前附表；

(2) 项目负责人（项目经理）资格：见投标人须知前附表；

(3) 财务要求：见投标人须知前附表；

(4) 业绩要求：见投标人须知前附表；

(5) 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

(3) 为本标段的监理人；

(4) 为本标段的代建人；

- (5) 为本标段提供招标代理服务的；
- (6) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 被责令停业的；
- (10) 被暂停或取消投标资格的；
- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.4 单位负责人与其他投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本标段 / 本招标项目投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，投标人自行踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10 投标澄清

1.10.1 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以有效的形式将提出的问题送达采购人。

1.10.2 采购人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以有效的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- (1) 招标公告（或投标邀请书）；

- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单；
- (6) 图纸；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 投标文件格式；
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1采购人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件（含商务标、技术标）应包括下列内容：

1、商务标：

- (1) 投标函；
- (2) 法定代表人身份证明或授权委托书；
- (3) 联合体协议书；
- (4) 投标承诺函；
- (5) 已标价的工程量清单；

- (6) 项目管理机构；
- (7) 企业类似项目情况；
- (8) 资格审查资料（未进行资格预审的）；
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

2、技术标

施工组织设计。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 采购人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价（或招标控制价），最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.4 税金计算方法见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的或者事先经过采购人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 公示期结束后，采购人应在10日内书面通知公共资源交易中心退还未中标人的投标保证金（如有异议或投诉情形的除外）。

采购人应当在法定时间内和中标人签订施工合同，并书面通知公共资源交易中心，公共资源交易中心应于5日内向中标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人有效的营业执照、资质证书和安全生产许可证等副本材料的复印件或扫描件。

3.5.2 “财务状况”不要求。

3.5.3 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.3项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应与书面承诺。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人和其委托代理人签字（或签章）并盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签字（或盖章）的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或法定代表人印章。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，封面需加盖法定代表人及法人印章。当副本和正本不一致时，以正本为准。采用电子招标的，当纸质正本与电子文件内容不一致时，以电子文件内容为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条（或不加贴封条），并在封套的封口处加盖投标人单位章（原始封口处可加盖也可不加盖投标人单位章）。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，采购人应予

拒收。

4.2 投标文件的递交

- 4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
- 4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
- 4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
- 4.2.4 采购人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
- 4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，采购人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 宣布开标人、唱标人、记录人、监督人等有关人员姓名；
- (3) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
- (4) 核验参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验被授权代理人的授权委托书（原件），以确认其身份合法有效；核验投标人的资质证书副本原件、营业执照副本复印件、安全生产许可证副本原件。
- (5) 按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；
- (6) 重申最高投标限价、投标工程成本警戒线；
- (7) 开启投标人的投标文件，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期、项目经理姓名、单列的安全文明施工费比例及其他内容，并记录在案；
- (8) 投标人代表、采购人代表、监督人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
- (9) 开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 投标人或投标人主要负责人的近亲属；

(2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3) 与投标人有经济利益关系；

(4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

(5) 与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

采购人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约担保格式向采购人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保

证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.3 工程款支付担保，见投标人须知前附表。

7.5 签订合同

7.5.1 投标人必须书面承诺自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，此条承诺必须法定代表人签字及盖章并加盖公章。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于3个的；
- (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的。
- (3) 法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止采购人与投标人串通投标。

有下列情形之一的，属于采购人与投标人串通投标：

- (1) 采购人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
- (2) 采购人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
- (3) 采购人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
- (4) 采购人授意投标人撤换、修改投标文件；
- (5) 采购人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
- (6) 采购人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标；不得拖欠农民工工资；不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标；不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取

中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

- (1) 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
- (2) 投标人之间约定中标人；
- (3) 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
- (5) 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。

投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

- (1) 使用伪造、变造的许可证件；
- (2) 提供虚假的财务状况或者业绩；
- (3) 提供虚假的项目负责人（项目经理）或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
- (4) 提供虚假的信用状况；
- (5) 其他弄虚作假的行为。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有

关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

11. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

无效标条件

B1. 开标无效标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作无效标处理：

B1.1 投标文件未按本招标文件要求送达的；

B1.2 投标人的参会代表未按本招标文件规定时间参加开标会议的；

B1.3 投标文件的包封套未按招标文件要求密封、标识和签署的（多余标识和签署的除外）；或者包封套破损严重并且足以看见投标文件封面所有内容的；

B1.4 投标人参会代表应出示的证件不齐或证件无效的；

B1.5 投标人的投标总价超过已公布的最高投标限价及其他相应价格的；

B2. 评标无效标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作无效标处理：

B2.1 第二章“投标人须知”第 1.4.3 项、第 1.4.4 项规定的任何一种情形的；

B2.2 投标函的投标价格采用手写或作修改的；

B2.3 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

B2.4 在形式评审、资格评审（适用于未进行资格预审的）、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的；

B2.5 当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，其在投标文件中更新资料，未能通过资格评审的（适用于已进行资格预审的）；

B2.6 投标文件中的项目负责人（项目经理）与报名（采用资格后审的）或资格预审申报的项目负责人（项目经理）不一致的（因特殊情况，经采购人同意已提交变更手续且由评标委员会评审合格的除外）；

B2.7 投标文件对本招标文件需承诺内容未作出承诺的；

B2.8 投标文件对本招标文件需签字盖章的未按招标文件要求签字及盖章的；

B2.9 在项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的；

B2.10 违反法律法规规章相关规定的。

B2.11 评标委员会认定投标人串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

B2.12 违反法律法规规章相关规定的。

备注：未在此处集中表述的，评标委员会不得作为界定无效标的依据。

第三章：评标方法、评标标准、定标原则

一、评标方法：

√ 综合评分法 □ 最低评标价法

二、评标标准：

(一) 施工组织设计评审和评分 (A)

评分项目		分值	评分标准
施工组织设计	施工方案与技术措施	5	优：5.0-4.0分；良：3.9-2.5分； 一般：2.4-1.0；差：0.9-0.1分；缺项0分。
	质量保证措施	3	优：3.0-2.3分；良：2.2-1.5分； 一般：1.4-0.7；差：0.6-0.1分；缺项0分。
	施工总进度（包括施工进度计划横道图或网络图）及保证措施	2	优：2.0-1.5分；良：1.4-1.0分； 一般：0.9-0.5；差：0.4-0.1分；缺项0分。
	施工安全措施	2	优：2.0-1.5分；良：1.4-1.0分； 一般：0.9-0.5；差：0.4-0.1分；缺项0分。
	文明施工措施	2	优：2.0-1.5分；良：1.4-1.0分； 一般：0.9-0.5；差：0.4-0.1分；缺项0分。
	施工场地治安保卫管理	1	优：1.0-0.8分；良：0.7-0.5分； 一般：0.4-0.2；差：0.1分；缺项0分。
	施工环保措施	2	优：2.0-1.5分；良：1.4-1.0分； 一般：0.9-0.5；差：0.4-0.1分；缺项0分。

	施工现场总平面布置图	1	优：1.0-0.8分；良：0.7-0.5分； 一般：0.4-0.2；差：0.1分；缺项0分。
	现场组织管理机构	1	优：1.0-0.8分；良：0.7-0.5分； 一般：0.4-0.2；差：0.1分；缺项0分。
	与发包人、监理及设计单位、专业分包工程的配合	1	优：1.0-0.8分；良：0.7-0.5分； 一般：0.4-0.2；差：0.1分；缺项0分。
合计		20分	

(二) 项目管理机构评审和评分 (B)

评分项目	分值	评分标准
项目经理	2	项目负责人（项目经理）应附建造师注册证、安全生产考核合格证（B类）。证件提供齐全2分。（满分2分）
技术负责人	2	具备中级及以上职称得2分。（满分2分）
其他主要人员	1	人员配备符合招标文件要求得1分。（满分1分）
合计	5分	

(三) 投标报价评审和评分 (C)

评分项目	分值	评分标准
投标总价	65分	按下列公式计算

投标总价计算公式：

(1) 最高投标限价

采购人设立最高投标限价，投标总价高于最高投标限价为无效标。对投标报价低于投标过程成本警戒线的，评标委员会应当启动投标工程成本评审程序，要求投标人澄清、说

明并承诺。

(2) 投标总价得分 (65分)

① 评标基准价计算公式: $J=(B_1+B_2+\dots+B_n) \div n$

$B_1 B_2 \dots B_n$ 为n个有效投标总价, 当有效投标总价个数 $n>3$ 且 $n \leq 9$ 时, J为去掉一个最高和一个最低总价后的算术平均值; 当有效投标总价个数 $n>9$ 时, J为去掉二个最高和一个最低总价后的算术平均值; 当有效投标总价个数 $n \leq 3$ 个时, J为全部有效投标总价的算术平均值。

有效投标总价界定为: 投标工程成本价 $\leq$ 有效投标总价 $\leq$ 最高投标限价

② 偏差率计算公式

$$P = |B_n - J| \div J \times 100\%$$

B_n ——第n个有效投标总价

J——评标基准价

③ 投标总价得分计算公式: $C = 65 - P \times K \times 100$

D——投标总价得分 ($C \geq 0$)

P——偏差率

K——扣分分值: B_n 大于J时, K取0.5; B_n 小于J时, K取0.3; B_n 等于J时, K取0。

(四) 企业信用的评审和评分 (D)

评分项目	分值	评分标准
企业信用	5分	某投标人企业信用得分=(该投标人企业信用分 $\div$ 所有投标人中企业信用最高分) $\times$ (5分) 投标人企业信用分为投标截止时间贵州省建筑市场监管与诚信信息一体化平台公布为准(含该平台同步推送给公共资源交易中心的信用分)。
合计	5分	

(五) 其他因素的评审和评分 (E)

评分项目	分值	评分标准
企业业绩	5分	近叁年已完成的投资规模类似的工程业绩提供1个满足要求的类似业绩得2.5分; 每增加1个业绩多加2.5分, 最多可得5分。(满分5分)
合计	5分	

投标人得分统计应遵循下列原则：

(1) 每个评分项目的评分基准值为评标委员会成员评分去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值。

(2) 评标委员会成员的有效评分为评分基准值±30%（含30%）范围内的评分。

(3) 每个评分项目的最终得分为评标委员会成员有效评分的算术平均值。

√采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人

附表 1：中小企业及监狱企业优惠办法

序号	项目	具体内容
1	本项目是否属于专门面向中小企业和监狱企业的政府采购活动：	☐ 是/ ☒ 否 （监狱企业视同小型、微型企业）
2	中小企业的认定标准	<p>投标供应商须同时满足以下两个条件，才能认定为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）：</p> <p>（1）符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划分标准；</p> <p>注： 联合体参与谈判响应的，以联合体中划型标准较高的一方，作为该联合体的企业划型标准。</p> <p>（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务， 或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括大型企业注册商标的货物；</p> <p>注： 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的， 视同为中型企业； 中型企业提供小型、微型企业制造的货物的， 视同为中型企业； 中小企业提供大型企业制造的货物的， 视同为大型企业。</p>

3	监狱企业的认定标准	需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的企业。																																																							
4	优惠办法：	<p>小型企业或微型企业： 价格扣除：按报价的（90%至 94%）计算评审价中</p> <p>型企业： 大、中型企业与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，不视为中小企业。但联合协议中若约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，可给予联合体 2% -3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（包括价格因素得分的计算）。</p>																																																							
5	小型或微型企业产品价格清单	<p>（本清单附在《中小企业声明函》后，不附所投产品视为非小微企业产品）</p> <table border="1" data-bbox="555 842 1337 1720"> <thead> <tr> <th colspan="5">小型或微型企业产品价格清单</th> </tr> <tr> <td colspan="5">供应商中小企业性质（中型、小型、微型）：</td> </tr> <tr> <td colspan="5">备注：如供应商为大型或中型企业，表格以下部分无需填写。如供应商所投货物无论全部或者部分为小微企业产品，均需在表格中进行明确。</td> </tr> <tr> <th>序号</th> <th>货物名称</th> <th>制造商</th> <th>制造商性质（小型、微型）</th> <th>报价（元）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">小型或微型企业货物金额合计 A</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">报价一览表中所有货物报价 B</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">评审价格 C=（0.94 至 0.90）*A+B-A</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	小型或微型企业产品价格清单					供应商中小企业性质（中型、小型、微型）：					备注：如供应商为大型或中型企业，表格以下部分无需填写。如供应商所投货物无论全部或者部分为小微企业产品，均需在表格中进行明确。					序号	货物名称	制造商	制造商性质（小型、微型）	报价（元）	1					2					3										小型或微型企业货物金额合计 A					报价一览表中所有货物报价 B					评审价格 C=（0.94 至 0.90）*A+B-A				
小型或微型企业产品价格清单																																																									
供应商中小企业性质（中型、小型、微型）：																																																									
备注：如供应商为大型或中型企业，表格以下部分无需填写。如供应商所投货物无论全部或者部分为小微企业产品，均需在表格中进行明确。																																																									
序号	货物名称	制造商	制造商性质（小型、微型）	报价（元）																																																					
1																																																									
2																																																									
3																																																									
.....																																																									
小型或微型企业货物金额合计 A																																																									
报价一览表中所有货物报价 B																																																									
评审价格 C=（0.94 至 0.90）*A+B-A																																																									
6	证明材料	<p>供应商参与投标响应时须对照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）文件规定，提供《中小企业声明函》。</p> <p>符合监狱企业政策的供应商参与谈判时需提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具</p>																																																							

		<p>的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>注：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号要求，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。同时需提供《残疾人福利性单位声明函》。</p>
7	相关风险	<p>一、经评审委员会评审，存在下列任一情况的，谈判供应商将不被视为中小企业：</p> <p>1-投标供应商不符合“工信部联企业[2011]300号”规定的中小企业标准的；</p> <p>2-响应货物全部或部分为使用大型企业注册商标的货物的；</p> <p>3-响应文件中标明的中小企业产品的制造商不符合“工信部联企业[2011]300号”规定的中小企业标准的；</p> <p>4-未按本附表第5项要求提供合法、有效、完整资料的</p> <p>二、提供虚假证明材料后果：</p> <p>供应商为取得中小企业身份而提供虚假证明材料，在评审过程中发现的，按无效响应处理，谈判保证金不予退还；已取得成交资格的，无论该行为是否影响成交，均取消其成交资格，投标保证金、采购代理服务费（如有）不予退还，该供应商还应承担由此引起的其他经济、法律责任。出现此种情形时，采购人、采购代理机构将有关情况上报政府采购监管部门，由监管部门按有关规定对其进行相应处罚。</p>

附表 2：节能、环境标志信息安全产品采购政策

二、节能、环境标志、信息安全产品优先采购政策

(一) 节能产品按财政部、国家发改委公布的当期有效的《政府采购节能产品清单》认定；环境标志产品按财政部、环境保护部公布的当期有效的《环境标志产品政府采购清单》认定；

(二) 对属于《节能产品政府采购清单》内强制采购的品目，应在采购文件载明强制采购要求。

(三) 采购的货物如含有节能（强制采购节能产品的除外）、环境标志的，根据不同评标办法和合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额的比例，按下表的优惠办法，在采购文件中载明具体的优惠条款：

评审方法	同一合同包内节能、环境标志产品 报价总金额占该合同报价总金额的比例	优惠办法
最低成交价	10%（含 10%）至 50%（不含 50%）	给予每个品目单项报价 报价 5%的价格扣除
	50%及以上	给予每个品目单项报价 报价 10%的价格扣除
综合评分法	10%（含 10%）至 50%（不含 50%）	增设附加分，分值=技术 评标项标准总分的 5%
	50%及以上	增设附加分，分值=技术 评标项标准总分的 10%

如节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，该投标产品不享受以上优惠政策。

(四) 根据财政部、工业和信息化部、国家质检总局、国家认监委联合发布《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号），如采购属于列入《信息安全产品强制性认证目录》内的强制性信息安全产品，在编制采购文件时应当载明对采购产品获得信息安全认证的具体要求，并要求投标供应商应在响应文件中根据采购文件的要求提供从中国信息安全认证中心国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

三、提醒事项：

中标供应商必须凭成交通知书的原件与采购人签订《政府采购合同》。

一、 招标文件

5. 招标文件的组成

5.1 招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序、内容和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

- (1) 招标公告
- (2) 投标人须知
- (3) 投标人须知正文部分
- (4) 工程量清单（另行一册）
- (5) 印江县市级政府采购合同
- (6) 投标文件格式

6. 招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑问，可要求澄清。要求澄清应按招标文件中载明的地址以书面形式通知招标代理机构。招标代理机构将视情况在投标截止时间 15 个日历天（如至原定截止时间不足 15 个日历天，则需延长开标时间）前将书面答复发给所有投标人，并在原采购信息发布媒体上发布更正公告（如属网上招投标文件，在招标公告原发布媒体及实施网上招投标文件的网站发布更正公告，不再书面答复）。该澄清内容为招标文件的组成部分。

7. 招标文件的修改

至投标截止时间 15 日（如至原定截止时间不足 15 个日历天，则需延长开标时间）前，招标代理机构可主动或依投标人要求澄清的问题修改招标文件，但应当在原信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人，投标人在收到该通知后应当立予以确认（如属网上招投标文件，在招标公告原发布媒体及实施网上招投标文件的网站发布更正公告，不再书面答复）。该修改内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。但本招标文件第 7.2 条规定的推迟投标截止时间和开标时间情形不受本条约束。

7.1 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑投标文件的修改，招标代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但应当至少在投标截止时间 3 个日历天前将变更时间以书面形式通知所有招标文件收受人，并在原采购信息发布媒体上发布更正公告。在此情况下，采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

二、投标文件的编写

8. 要求

8.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

8.2 除非有另外的规定，投标人可对招标工程一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。招标采购单位不接受有任何可选择性的报价，每一种工程清单只能有一个报价。

9. 投标文件语言

9.1 投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10. 投标文件的组成应包括下列部分

10.1 投标函

10.2 开标一览表

10.3 已标价工程量清单

10.4 商务条款偏离表

10.5 技术规格偏离表

10.6 投标人资格声明

10.7 法定代表人授权委托书

10.8 投标人的资格证明文件

10.9 施工组织设计

10.10 投标人情况说明

10.11 其他材料

10.12 有关政策的承诺函

10.13 政策适用性说明（如有）

10.14 中小企业声明函（如有）

10.15 制造商中小企业声明函（如有）

11. 以下资质证明文件在开标评标时，投标供应商需提供原件

- 1) 有效的营业执照（三证合一）；
- 2) 有效的资质证书；
- 3) 安全生产许可证；
- 4) 法定代表人身份证或委托代理人持授权委托书及代理人身份证；

12. 投标有效期

12.1 投标文件从投标人须知前附表 1 第 4 项所规定的投标截止之日开始生效，在投标人须知前附表第 3 项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

12.2 特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

13. 投标保证金

13.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

13.2 投标人应在提交投标文件之前向招标代理机构指定的政府采购保证金专户缴交投标人须知前附表 1 第 5 项要求的投标保证金。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

13.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

13.4 投标保证金以保证金应当采用支票、汇票、本票、网上银行支付等非现金形式交纳。

13.5 未按要求缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

13.6 招标代理机构将在中标通知书发出之日起 5 个工作日内予以原额无息退还未中标供应商的投标保证金。

13.7 在中标人支付所有招标代理服务费用并签订合同后 5 个工作日内，招标代理机构对中标人的投标保证金予以原额无息退还。

13.8 发生以下情形之一的，投标保证金将不予退还，由招标代理机构上缴财政部门：

- (1) 投标人在投标截止时间后，投标有效期内撤回投标；
- (2) 除因不可抗力或采购文件认可的情形外，中标人未能按本须知第 22 条规定签订合同的；
- (3) 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；
- (4) 投标人在响应文件中提供虚假材料的；

- (5) 在禁止参加政府采购活动的处罚有效期内，仍参加政府采购活动的；
- (6) 以不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (7) 因本项目政府采购过程中的违法行为，受到行政处罚的；
- (8) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (9) 法律、法规、规章及本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情形给招标采购单位造成损失的，相关责任人还应当承担赔偿责任。

13.9 保证金缴纳流程如下：

1. 线上报名获取缴纳随机码

- 登录全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）
(<http://jyzx.trs.gov.cn/index.shtml>)
- 进入【业务管理】-【填写投标信息】 搜索或直接找到拟报名项目，点【操作】按钮，进入该项目报名页面。
- 进入报名页面 填写完报名信息后（带*号为必填项），点左上角【保存修改】按钮。
- 报名成功后 在该页面会生成【保证金缴纳随机码】，务必记录留存备用。该随机码一旦生成，即使修改报名信息，也不可更改。
- 缴纳保证金按照招标文件要求将投标保证金缴纳到交易中心保证金账户，打款账户必须与交易系统中登记的账户信息一致（要求从登记的基本户打款），即与【诚信库管理】-【基本信息】中的 基本户开户银行、基本户开户账号、基本账户名称保持一致。
- 不论何种渠道转款（不可用现金转账），转款备注（用途）栏唯一必填报名时生成获取的【保证金缴纳随机码】；
- 打款账户信息与中兴注册不一致、备注栏为空、书写其他（XX 项目保证金之类）、随机码填写错误，均会造成保证金无法匹配进交易系统。

2. 打印回执

- 进入【业务管理】-【查询投标保证金缴纳情况】 搜索或直接找到项目，查看【缴纳状态】，如支付成功，将显示“已缴纳保证金”。

- 点【打印保证金回执单】按钮，查看确认到账回执信息，打印留存备用。

14. 投标文件的格式

14.1 投标人须编制由本须知第 10 条规定文件组成的投标文件**正本 1 份，副本 1 份**，正本用 A4 幅面纸张装订成册，副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

注：电子U盘内文件需与纸质版投标文件一致，随投标文件一同包封。

14.2 投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

14.3 除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

14.4 投标人应提交证明其拟供工程符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供工程主要技术性能的详细描述。

14.5 投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖投标人公章。

14.6 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应当由法定代表人或授权代表签字证明或加盖投标人公章。

14.7 未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

14.8 所有资格证明文件复印件须加盖投标人公章。

14.9 投标人应将上述文件按页码顺序胶装成册，并编列投标文件目录、资料清单，由于装订不规范或编排顺序混乱而导致投标文件被误读或漏读，该投标可能被视为无效投标或承担不利的评标结果。

三、 投标文件的提交

15. 投标文件的密封、标记和递交

15.1 投标人应将投标文件用密封袋密封，**正、副本分别封装**（正本一个密封包；副本另一个密封包），投标文件密封袋及正文封面均应注明“正本”“副本”。正副本信封及投标文件封面均应写明项目名称、招标编号、投标人名称、地址、联系人及联系人电话，并加盖投标单位公章和法定代表人印章。封袋口密封处必须加盖骑缝章并注明“开标时启封”的字样。

15.2 本项目只接受现场递交投标文件。

15.3 如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

15.4 投标文件应在招标文件中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件，将被拒收。

15.5 投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

15.6 投标人在投标截止时间后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止时间后修改投标文件的，其投标将被拒绝。

15.7 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足3家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

四、 投标文件的评估和比较

16. 开标、评标时间

16.1 在投标人须知前附表 1 中所规定的时间、地点开标（如有推迟情形，以推迟后的时间、地点为准）。

16.2 开标由招标代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。投标人一般应派授权代表参加开标会，并办理签到手续。

16.3 开标时，由监标人或者投标人共同推举的代表检查投标文件的密封情况。采购代理机构对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封，由开标会主持人按规定宣读“投标函”等规定内容。招标代理机构对唱标内容作开标记录，由投标人代表及相关人员签字确认。

17. 评标委员会

评标委员会构成：5人，其中采购人代表1人，省综合评标专家库专家4人（专家库随机抽取）。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

- （一）采购预算金额在1000万元以上；
- （二）技术复杂；
- （三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，本办法第四十八

条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18. 投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

18.1 评委会将对投标文件进行审查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

18.2 算术错误将按以下方法更正：

(1) 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并没收其投标保证金。

18.3 资格性检查和符合性检查

18.3.1 资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表 2 所述的资格性要求对投标人进行资格审查，以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其投标将被拒绝。

18.3.2 符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否符合对招标文件的实质性要求作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定。）实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质

性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务；（3）不公正地影响了其他作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

- ① 投标文件未按照本须知第 14 条的规定进行密封、标记的；
- ② 未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字；或未加盖投标人公章的；或签字人未提供法定代表人有效授权委托书的；
- ③ 未按规定提交投标保证金的；
- ④ 投标有效期不满足招标文件要求的；
- ⑤ 投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；
- (6) 投标人提交的是可选择的报价；
- (7) 投标人未按规定对投标进行分项报价；
- (8) 投标文件中提供虚假或失实资料的；
- (9) 不符合招标文件中规定的其他实质性条款。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

19. 投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20. 比较与评价

20.1 评标委员会将按投标人须知前附表 3 所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.2 对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入漏（缺）报人的评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

20.3 若投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作

无效投标处理。

20.4 评标委员会将按比较与评价最优在先原则，排列评价顺序，根据在投标人须知前附表 3 中确定的中标候选人数量推荐出中标候选人。

20.5 在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

五、 定标与签订合同

20.6 定标准则

20.7 最低投标价不作为中标的保证。

20.8 投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定评标方法、标准，经评委评审并推荐中标候选人。

21. 中标通知

评标结束后，评标结果经采购人确认后，招标代理机构应自中标人确定之日起 2 个工作日内在贵州省政府采购网、全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）及贵州省招标投标公共服务平台网上对中标结果进行公告，同时招标代理机构向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

21.1 招标代理机构应当在《中标通知书》发出的同时将落标通知书发送给未中标的其他投标人。

21.2 《中标通知书》将作为签订采购合同的依据。采购合同签订后，《中标通知书》成为合同的一部分。

21.3 招标代理机构应当在中标通知书发出后 5 个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，在采购人与中标供应商签订合同后 5 个工作日内，退还中标供应商的投标保证金。

22. 签订合同

22.1 采购人、中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起 30 日内，根据招标文件确定的事项和中标供应商投标文件，参照本招标文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任。属中标供应商责任的，招标代理机构将没收其投标保证金，以抵偿对采购人造成的损失。采购人逾期不与中标供应商签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

22.2 招标文件、招标文件的修改文件、中标供应商的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订采购合同的组成部分，并与合同一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

22.3 采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的 10%。

22.4 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

第四章 清单及参数

(A包) 基础装修改造

序号	名称	数量	单位	单价	合价	规格与技术性能
一、基础装修改造—办公家具						
	24小时借阅室				0	
1	阅览桌 1200*600*76 0	2	张		0	<p>(1) ▲基材：国际 E1 级环保型三聚氰胺板，甲醛释放量 (mg/m³) ≤0.04，同时含水率 5%-12% 之间，2h 吸水膨胀率 ≤2%，符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面人造板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；</p> <p>(2) ▲胶水：采用优质胶粘剂，符合国家强制性标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求；甲醛释放量 ≤0.06g/kg；苯 ≤0.02mg/kg；甲苯+二甲苯 ≤0.06mg/kg；总挥发性有机物 ≤70g/L；</p> <p>(3) ▲封边：采用 PVC 封边条，甲醛释放量 ≤0.1mg/L，可迁移元素（可溶性重金属：铅 ≤2mg/kg、镉 ≤2mg/kg、铬 ≤2mg/kg、汞 ≤2mg/kg、砷 ≤2mg/kg、钡 ≤2mg/kg、锑 ≤2mg/kg、硒 ≤2mg/kg），严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍；</p> <p>铁喷涂脚架</p>
2	阅览弓形椅	8	张		0	<p>(1) ▲面料：采用优质阻燃网布饰面，椅背采用 PP+纤维注塑一体成型而成。</p> <p>(2) ▲海绵：GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照：QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检测依据。1. 压陷性能，65%/25%压陷比 ≥2。2. 75% 压缩永久变形 ≤5%。3. 回弹率 ≥45%。4. 拉伸强度 ≥95kpa。5. 伸长率 ≥135%。6. 撕裂强度 ≥2.2N/cm。</p> <p>(3) 采用背胶+扶手采用黑色 PP 加纤维交强而成、简洁、大气、时尚、美观。</p> <p>脚架采用 1.8 厚套管电镀弓型管。</p>
	大厅总服务台				0	

1	面对面双人位办公桌 1400W*2800D*750/1050H	2	套		<p>(1) ▲基材：国际 E1 级环保型三聚氰胺板，甲醛释放量 (mg/m³) ≤0.04，同时含水率 5%-12% 之间，2h 吸水膨胀率 ≤2%，符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面人造板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；</p> <p>(2) ▲胶水：采用优质胶粘剂，符合国家强制性标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求；甲醛释放量 ≤0.06g/kg；苯 ≤0.02mg/kg；甲苯+二甲苯 ≤0.06mg/kg；总挥发性有机物 ≤70g/L；</p> <p>(3) ▲封边：采用 PVC 封边条，甲醛释放量 ≤0.1mg/L，可迁移元素（可溶性重金属：铅 ≤2mg/kg、镉 ≤2mg/kg、铬 ≤2mg/kg、汞 ≤2mg/kg、砷 ≤2mg/kg、钡 ≤2mg/kg、锑 ≤2mg/kg、硒 ≤2mg/kg），严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍；</p>
2	转椅	8	张		<p>(1) ▲面料：采用优质阻燃网布饰面。椅背采用 PP+纤维注塑一体成型而成。</p> <p>(2) ▲海绵：GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照：QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检测依据。1. 压陷性能，65%/25%压陷比 ≥2。2. 75% 压缩永久变形 ≤5%。3. 回弹率 ≥45%。4. 拉伸强度 ≥95kpa。5. 伸长率 ≥135%。6. 撕裂强度 ≥2.2N/cm。</p> <p>(3) 扶手采用 PP+纤维+电镀件组合而成、简洁、大气、时尚、美观。。</p> <p>(4) 采用优质气压棒（受力 250kg）；伸缩 30 万次不漏气。</p> <p>(5) 采用五星脚架+轮采用国产品牌玻璃纤维增强尼龙产品，间隙误差在 1%毫米左右，移动杂音小，耐磨性大。</p>
	储存区				0
1	电子存包柜 24 门规格：1700*460*1800	2	组		<p>采用冷轧钢板，粉末静电喷涂，焊接牢固除锈，锌洗磷化后粉末喷涂。防护性好附着力强。表面处理工艺程序：工作水洗→脱脂→水洗→除锈→水洗→表调→磷化→水洗→烘烤→喷粉→固化→喷塑产品。主要用于放置、文件、资料、以及各类档案物品。但虽着使用场所不同及档次环境的实质性要求，一直以来铁皮柜深受、工厂、学校、部队、企事业单位长久青睐，铁柜具有、防火、防腐且耐磨、其表面粉末更是无毒、无味、经过欧盟 ROHS 标准执行、色泽鲜艳、颜色可以随心选配。钢板经全自动脱脂，纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺，使产品防锈能力更强，寿命更长。钣金大型设备，复合模具，专用工具夹，产品加工过程不落地。零部件一次冲切完成，精度高、通用性强。焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑采用全自动喷涂流水线，表面静电粉末喷塑（手工与自动线喷涂相结合，涂层均匀，附着能力强）采用国际品牌符合欧盟 ROHS 标准的粉末使产品真正的环保无毒害。</p>

2	不锈钢等候椅三人位：1800*650*820mm	2	张		201 不锈钢扶手脚，厚度 1.1MM。201 不锈钢网板厚度 1.2MM。不锈钢边条，依拖和横梁为铁喷黑色油漆，厚度为：1.5MM。不锈钢调节脚轮。
	电子阅览室				0
1	面对面双人位办公桌 1400W*2800D*750/1050H	1	套		0
2	接待前台 2000W*700 D*1050H	1	套		0
3	转椅	3	张		0
4	屏风阅览桌 1200*600*750	32	张		0

(1) ▲基材：国际 E1 级环保型三聚氰胺板，甲醛释放量 (mg/m³) ≤0.04，同时含水率 5%-12% 之间，2h 吸水膨胀率 ≤2%，符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面人造板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；

(2) ▲胶水：采用优质胶粘剂，符合国家强制性标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求；甲醛释放量 ≤0.06g/kg；苯 ≤0.02mg/kg；甲苯+二甲苯 ≤0.06mg/kg；总挥发性有机物 ≤70g/L；

(3) ▲封边：采用 PVC 封边条，甲醛释放量 ≤0.1mg/L，可迁移元素（可溶性重金属：铅 ≤2mg/kg、镉 ≤2mg/kg、铬 ≤2mg/kg、汞 ≤2mg/kg、砷 ≤2mg/kg、钡 ≤2mg/kg、锑 ≤2mg/kg、硒 ≤2mg/kg），严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍；

5	阅览弓形椅	32	张		<p>(1) ▲面料：采用优质阻燃网布饰面.椅背采用PP+纤维注塑一体成型而成。</p> <p>(2) ▲海绵：GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照：QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检测依据。1. 压陷性能，65%/25%压陷比≥ 2。2. 75% 压缩永久变形$\leq 5\%$。3. 回弹率$\geq 45\%$。4. 拉伸强度$\geq 95\text{kpa}$。5. 伸长率$\geq 135\%$。6. 撕裂强度$\geq 2.2\text{N/cm}$。</p> <p>(3) 采用背胶+扶手采用黑色PP加纤维交强而成、简洁、大气、时尚、美观。 脚架采用1.8厚套管电镀弓型管。</p>
6	值班室铁架床 2000* 1200*850/500	1	张		<p>采用优质冷轧钢，厚度1.5mm，表面经磷化、酸洗、防腐、防锈、静电喷塑等化学处理,产品达到国家环保检测标准,不易变形,光滑耐磨。</p>
7	写字桌 1200W*600D* 750H	1	张		<p>(1) ▲基材：国际E1级环保型三聚氰胺板，甲醛释放量(mg/m^3)≤ 0.04，同时含水率5%-12%之间，2h吸水膨胀率$\leq 2\%$，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面人造板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；</p> <p>(2) ▲胶水：采用优质胶粘剂，符合国家强制性标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求；甲醛释放量$\leq 0.06\text{g}/\text{kg}$；苯$\leq 0.02\text{mg}/\text{kg}$；甲苯+二甲苯$\leq 0.06\text{mg}/\text{kg}$；总挥发性有机物$\leq 70\text{g}/\text{L}$；</p> <p>(3) ▲封边：采用PVC封边条，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$，可迁移元素（可溶性重金属：铅$\leq 2\text{mg}/\text{kg}$、镉$\leq 2\text{mg}/\text{kg}$、铬$\leq 2\text{mg}/\text{kg}$、汞$\leq 2\text{mg}/\text{kg}$、砷$\leq 2\text{mg}/\text{kg}$、钡$\leq 2\text{mg}/\text{kg}$、锑$\leq 2\text{mg}/\text{kg}$、硒$\leq 2\text{mg}/\text{kg}$），严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍；</p>
8	转椅	1	张		<p>(1) ▲面料：采用优质阻燃网布饰面.椅背采用PP+纤维注塑一体成型而成。</p> <p>(2) ▲海绵：GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照：QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检测依据。1. 压陷性能，65%/25%压陷比≥ 2。2. 75% 压缩永久变形$\leq 5\%$。3. 回弹率$\geq 45\%$。4. 拉伸强度$\geq 95\text{kpa}$。5. 伸长率$\geq 135\%$。6. 撕裂强度$\geq 2.2\text{N/cm}$。</p> <p>(3) 扶手采用PP+纤维+电镀件组合而成、简洁、大气、时尚、美观。。</p> <p>(4) 采用优质气压棒（受力250kg）；伸缩30万次不漏气。 采用五星脚架+轮采用国产品牌玻璃纤维增强尼龙产品，间隙误差在1%毫米左右，移动杂音小，耐磨性大。</p>

9	两门衣柜 900*420*1 800	2	个		采用优质冷轧钢板材料，经数控设备剪切、模压成形；钢制架体表面经除油、去锈、磷化、酸洗等工序前处理，再经亚光静电喷塑，涂层经久耐用，色彩搭配美观，色泽均匀一致；1. 材料：采用优质冷轧钢板精工制做。厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 2. 柜身表面采用先进的静电喷塑工艺涂装，表面光洁度达90%以上。3. 产品均经过严格的九工处理，热水洗，预脱脂，脱脂，冷水洗，表调，磷化等，其中喷塑技术已达到国内先进水平。
	操作间				0
1	手动餐桌 $\phi 1800*760$	1	张		<p>(1) ▲贴面用材：采用优质实木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$，经过7-9道涂研工艺处理。</p> <p>(2) ▲E1级实木多层板，经高温防潮、防腐、防虫处理。</p> <p>(3) ▲油漆面漆：采用优质环保漆：苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和$\leq 20\%$，游离二异氰酸酯含量总和$\leq 0.05\%$，挥发性有机化合物含量$\leq 650\text{g/L}$。</p> <p>(4) ▲油漆底漆：采用优质环保漆：苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和$\leq 20\%$，游离二异氰酸酯含量总和$\leq 0.05\%$，挥发性有机化合物含量$\leq 650\text{g/L}$，硬度达到2-3H级。</p> <p>(5) ▲胶水（白乳胶）：GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》检测要求：1. 游离甲醛$\leq 0.1\text{g/kg}$。2. 苯$\leq 0.02\text{g/kg}$。3. 甲苯+二甲苯$\leq 0.05\text{g/kg}$；4. 挥发性有机物$\leq 70\text{g/L}$。（6）全橡木实木椅，采用经烘干、防虫、防腐等处理的优质实木脚，含水率$\leq 12\%$。</p>
2	餐椅常规/实木椅	10	张		<p>(1) ▲贴面用材：采用优质实木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$，经过7-9道涂研工艺处理。</p> <p>(2) ▲E1级实木多层板，经高温防潮、防腐、防虫处理。</p> <p>(3) ▲油漆面漆：采用优质环保漆：苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和$\leq 20\%$，游离二异氰酸酯含量总和$\leq 0.05\%$，挥发性有机化合物含量$\leq 650\text{g/L}$。</p> <p>(4) ▲油漆底漆：采用优质环保漆：苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和$\leq 20\%$，游离二异氰酸酯含量总和$\leq 0.05\%$，挥发性有机化合物含量$\leq 650\text{g/L}$，硬度达到2-3H级。</p> <p>(5) ▲胶水（白乳胶）：GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》检测要求：1. 游离甲醛$\leq 0.1\text{g/kg}$。2. 苯$\leq 0.02\text{g/kg}$。3. 甲苯+二甲苯$\leq 0.05\text{g/kg}$；4. 挥发性有机物$\leq 70\text{g/L}$。（6）全橡木实木椅，采用经烘干、防虫、防腐等处理的优质实木脚，含水率$\leq 12\%$。</p>

3	配餐台 1200W*400D* 800H	3	个		<p>(1) ▲贴面用材：采用优质实木皮贴面，厚度≥0.6mm，经过 7-9 道涂研工艺处理。</p> <p>(2) ▲E1 级实木多层板，经高温防潮、防腐、防虫处理。</p> <p>(3) ▲油漆面漆：采用优质环保漆：苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%，游离二异氰酸酯含量总和≤0.05%，挥发性有机化合物含量≤650g/L。</p> <p>(4) ▲油漆底漆：采用优质环保漆：苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%，游离二异氰酸酯含量总和≤0.05%，挥发性有机化合物含量≤650g/L，硬度达到 2-3H 级。</p> <p>(5) ▲胶水（白乳胶）：GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》检测要求：1. 游离甲醛≤0.1g/kg。2. 苯≤0.02g/kg。3. 甲苯+二甲苯≤0.05g/kg；4. 挥发性有机物≤70g/L。</p> <p>(6) 全橡木实木椅，采用经烘干、防虫、防腐等处理的优质实木脚，含水率≤12%。</p>
4	4 位餐桌 4 人位	4	张		0 密度板/纤维板，四人橡木+铝合金边+银色架
	简餐吧				0
1	餐桌 φ 800*760	5	张		<p>(1) ▲贴面用材：采用优质实木皮贴面，厚度≥0.6mm，经过 7-9 道涂研工艺处理。</p> <p>(2) ▲E1 级中密度纤维板，经高温防潮、防腐、防虫处理。</p> <p>(3) ▲油漆面漆：采用优质环保漆：苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%，游离二异氰酸酯含量总和≤0.05%，挥发性有机化合物含量≤650g/L。</p> <p>(4) ▲油漆底漆：采用优质环保漆：苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%，游离二异氰酸酯含量总和≤0.05%，挥发性有机化合物含量≤650g/L，硬度达到 2-3H 级。</p> <p>(5) ▲胶水（白乳胶）：GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》检测要求：1. 游离甲醛≤0.1g/kg。2. 苯≤0.02g/kg。3. 甲苯+二甲苯≤0.05g/kg；4. 挥发性有机物≤70g/L。</p>
2	餐椅常规/西皮	20	张		<p>(1) ▲面料：人造革（西皮）：GB/T16799-2008《家具用皮革》标准。1. 撕裂力一型≥40N。2. 摩擦色牢度：干擦（500 次）≥4 级，湿擦（250 次）≥4 级，碱性汗液（80 次）≥4 级。3. 耐折牢度（光面革）20000 次无裂纹。</p> <p>(2) 基材：采用 12mm 实木多层板材（E1 级）</p> <p>(3) ▲海绵：GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照：QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检测依据。1. 压陷性能，65%/25%压陷比≥2。2. 75% 压缩永久变形≤5%。3. 回弹率≥45%。4. 拉伸强度≥95kpa。5. 伸长率≥135%。6. 撕裂强度≥2.2N/cm。</p> <p>实木框架：采用经烘干、防虫、防腐等处理的优质实木脚，含水率≤12%。</p>

3	卡座 1500*600*950	16	张		<p>(1) ▲面料：人造革（西皮）：GB/T16799-2008《家具用皮革》标准。1. 撕裂力一型$\geq 40N$。2. 摩擦色牢度：干擦（500次）≥ 4级，湿擦（250次）≥ 4级，碱性汗液（80次）≥ 4级。3. 耐折牢度（光面革）20000次无裂纹。</p> <p>(2) ▲海绵：GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照：QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检测依据。1. 压陷性能，65%/25%压陷比≥ 2。2. 75%压缩永久变形$\leq 5\%$。3. 回弹率$\geq 45\%$。4. 拉伸强度$\geq 95kpa$。5. 伸长率$\geq 135\%$。6. 撕裂强度$\geq 2.2N/cm$。</p> <p>(3) 实木脚架，含水率$\leq 12\%$。</p> <p>(4) ▲油漆：采用优质环保油漆；面漆：苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和$\leq 20\%$，游离二异氰酸酯含量总和$\leq 0.05\%$，挥发性有机化合物含量$\leq 650g/L$；底漆：苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和$\leq 20\%$，游离二异氰酸酯含量总和$\leq 0.05\%$，挥发性有机化合物含量$\leq 650g/L$；表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高。</p>
4	卡座餐桌 1200*600* 760	8	张		<p>(1) ▲基材：国际E1级环保型三聚氰胺板，甲醛释放量（mg/m^3）≤ 0.04，同时含水率5%-12%之间，2h吸水膨胀率$\leq 2\%$，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面人造板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；</p> <p>(2) ▲胶水：采用优质胶粘剂，符合国家强制性标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求；甲醛释放量$\leq 0.06g/kg$；苯$\leq 0.02mg/kg$；甲苯+二甲苯$\leq 0.06mg/kg$；总挥发性有机物$\leq 70g/L$；</p> <p>(3) ▲封边：采用PVC封边条，甲醛释放量$\leq 0.1mg/L$，可迁移元素（可溶性重金属：铅$\leq 2mg/kg$、镉$\leq 2mg/kg$、铬$\leq 2mg/kg$、汞$\leq 2mg/kg$、砷$\leq 2mg/kg$、钡$\leq 2mg/kg$、锑$\leq 2mg/kg$、硒$\leq 2mg/kg$），严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍； 铁喷涂脚架</p>
5	花槽 1600*250*900	11	个		0杉木全实木成型，防蛀、防腐、防水，经高温碳化处理烘烤脱水，三底五面环保水性漆
	戴秉国藏书				0

1	接待前台 2000W*700 D*1050H	1	套		<p>(1) ▲基材：国际 E1 级环保型三聚氰胺板，甲醛释放量 (mg/m³) ≤0.04，同时含水率 5%-12% 之间，2h 吸水膨胀率 ≤2%，符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面人造板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；</p> <p>(2) ▲胶水：采用优质胶粘剂，符合国家强制性标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求；甲醛释放量 ≤0.06g/kg；苯 ≤0.02mg/kg；甲苯+二甲苯 ≤0.06mg/kg；总挥发性有机物 ≤70g/L；</p> <p>(3) ▲封边：采用 PVC 封边条，甲醛释放量 ≤0.1mg/L，可迁移元素（可溶性重金属：铅 ≤2mg/kg、镉 ≤2mg/kg、铬 ≤2mg/kg、汞 ≤2mg/kg、砷 ≤2mg/kg、钡 ≤2mg/kg、锑 ≤2mg/kg、硒 ≤2mg/kg），严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍；</p>
2	转椅	1	张		<ul style="list-style-type: none"> •PP 加纤维背架带升降头枕，尼龙固定腰靠 •PP 分体固定扶手 •40 密度高弹力海绵 •配原位锁定底盘 •100#沉口 4 公分黑杆 •φ 340MM 黑色尼龙高脚 •φ 50MM 黑色尼龙轮 <p>(1) ▲面料：采用优质阻燃网布饰面. 椅背采用 PP+纤维注塑一体成型而成。</p> <p>(2) ▲海绵：GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照：QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检测依据。1. 压陷性能，65%/25%压陷比 ≥2。2. 75% 压缩永久变形 ≤5%。3. 回弹率 ≥45%。4. 拉伸强度 ≥95kpa。5. 伸长率 ≥135%。6. 撕裂强度 ≥2.2N/cm。</p> <p>(3) 扶手采用 PP+纤维+电镀件组合而成、简洁、大气、时尚、美观。。</p> <p>(4) 采用优质气压棒（受力 250kg）；伸缩 30 万次不漏气。</p> <p>采用五星脚架+轮采用国产品牌玻璃纤维增强尼龙产品，间隙误差在 1毫米左右，移动杂音小，耐磨性大。</p>

3	阅览桌 2500*1000*750	1	张		<p>(1) ▲基材: 国际 E1 级环保型三聚氰胺板, 甲醛释放量 (mg/m^3) ≤ 0.04, 同时含水率 5%-12% 之间, 2h 吸水膨胀率 $\leq 2\%$, 符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面人造板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》;</p> <p>(2) ▲胶水: 采用优质胶粘剂, 符合国家强制性标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求; 甲醛释放量 $\leq 0.06\text{g}/\text{kg}$; 苯 $\leq 0.02\text{mg}/\text{kg}$; 甲苯+二甲苯 $\leq 0.06\text{mg}/\text{kg}$; 总挥发性有机物 $\leq 70\text{g}/\text{L}$;</p> <p>(3) ▲封边: 采用 PVC 封边条, 甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$, 可迁移元素(可溶性重金属: 铅 $\leq 2\text{mg}/\text{kg}$、镉 $\leq 2\text{mg}/\text{kg}$、铬 $\leq 2\text{mg}/\text{kg}$、汞 $\leq 2\text{mg}/\text{kg}$、砷 $\leq 2\text{mg}/\text{kg}$、钡 $\leq 2\text{mg}/\text{kg}$、锑 $\leq 2\text{mg}/\text{kg}$、硒 $\leq 2\text{mg}/\text{kg}$), 严密、平整, 与整块板材严丝合缝, 不允许脱胶、表面有胶渍;</p>
4	阅览椅常规/西皮	6	张		<p>(1) ▲面料: 人造革(西皮): GB/T16799-2008《家具用皮革》标准。1. 撕裂力一型 $\geq 40\text{N}$。2. 摩擦色牢度: 干擦(500次) ≥ 4级, 湿擦(250次) ≥ 4级, 碱性汗液(80次) ≥ 4级。3. 耐折牢度(光面革) 20000次无裂纹。 (2) 基材: 采用 12mm 实木多层板材 (E1 级)</p> <p>(3) ▲海绵: GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照: QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检测依据。1. 压陷性能, 65%/25%压陷比 ≥ 2。2. 75% 压缩永久变形 $\leq 5\%$。3. 回弹率 $\geq 45\%$。4. 拉伸强度 $\geq 95\text{kpa}$。5. 伸长率 $\geq 135\%$。6. 撕裂强度 $\geq 2.2\text{N}/\text{cm}$。</p> <p>实木框架: 采用经烘干、防虫、防腐等处理的优质实木脚, 含水率 $\leq 12\%$。</p>
	地方文化阅览室				0
1	接待前台 2400W*700 D*1050H	1	套		<p>(1) ▲基材: 国际 E1 级环保型三聚氰胺板, 甲醛释放量 (mg/m^3) ≤ 0.04, 同时含水率 5%-12% 之间, 2h 吸水膨胀率 $\leq 2\%$, 符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面人造板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》;</p> <p>(2) ▲胶水: 采用优质胶粘剂, 符合国家强制性标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求; 甲醛释放量 $\leq 0.06\text{g}/\text{kg}$; 苯 $\leq 0.02\text{mg}/\text{kg}$; 甲苯+二甲苯 $\leq 0.06\text{mg}/\text{kg}$; 总挥发性有机物 $\leq 70\text{g}/\text{L}$;</p> <p>(3) ▲封边: 采用 PVC 封边条, 甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$, 可迁移元素(可溶性重金属: 铅 $\leq 2\text{mg}/\text{kg}$、镉 $\leq 2\text{mg}/\text{kg}$、铬 $\leq 2\text{mg}/\text{kg}$、汞 $\leq 2\text{mg}/\text{kg}$、砷 $\leq 2\text{mg}/\text{kg}$、钡 $\leq 2\text{mg}/\text{kg}$、锑 $\leq 2\text{mg}/\text{kg}$、硒 $\leq 2\text{mg}/\text{kg}$), 严密、平整, 与整块板材严丝合缝, 不允许脱胶、表面有胶渍;</p>

2	转椅	2	张		<ul style="list-style-type: none"> •PP 加纤维背架带升降头枕，尼龙固定腰靠 •PP 分体固定扶手 •40 密度高弹力海绵 •配原位锁定底盘 •100#沉口 4 公分黑杆 •ϕ 340MM 黑色尼龙高脚 •ϕ 50MM 黑色尼龙轮 <p>0 (1) ▲面料：采用优质阻燃网布饰面. 椅背采用 PP+纤维注塑一体成型而成。</p> <p>(2) ▲海绵：GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照：QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检测依据。1. 压陷性能，65%/25%压陷比$\geq$2。2. 75% 压缩永久变形$\leq$5%。3. 回弹率$\geq$45%。4. 拉伸强度$\geq$95kpa。5. 伸长率$\geq$135%。6. 撕裂强度$\geq$2. 2N/cm。</p> <p>(3) 扶手采用 PP+纤维+电镀件组合而成、简洁、大气、时尚、美观。。</p> <p>(4) 采用优质气压棒（受力 250kg）；伸缩 30 万次不漏气。</p> <p>采用五星脚架+轮采用国产品牌玻璃纤维增强尼龙产品，间隙误差在 1%毫米左右，移动杂音小，耐磨性大。</p>
3	阅览桌 1200*600*76 0	3	张		<p>0 (1) ▲基材：国际 E1 级环保型三聚氰胺板，甲醛释放量 (mg/m^3) $\leq$0.04，同时含水率 5%-12% 之间，2h 吸水膨胀率$\leq$2%，符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面人造板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；</p> <p>(2) ▲胶水：采用优质胶粘剂，符合国家强制性标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求；甲醛释放量$\leq$0.06g/kg；苯$\leq$0.02mg/kg；甲苯+二甲苯$\leq$0.06mg/kg；总挥发性有机物 $\leq$70g/L；</p> <p>(3) ▲封边：采用 PVC 封边条，甲醛释放量$\leq$0.1mg/L, 可迁移元素（可溶性重金属：铅$\leq$2mg/kg、镉$\leq$2mg/kg、铬$\leq$2mg/kg、汞$\leq$2mg/kg、砷$\leq$2mg/kg、钡$\leq$2mg/kg、锑$\leq$2mg/kg、硒$\leq$2mg/kg），严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍；</p> <p>(4) 铁喷涂脚架</p>

4	阅览弓形椅（网椅）	12	张		<p>(1) ▲面料：采用优质阻燃网布饰面. 椅背采用 PP+纤维注塑一体成型而成。</p> <p>(2) ▲海绵：GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照：QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检测依据。1. 压陷性能，65%/25%压陷比≥ 2。2. 75% 压缩永久变形$\leq 5\%$。3. 回弹率$\geq 45\%$。4. 拉伸强度$\geq 95\text{kpa}$。5. 伸长率$\geq 135\%$。6. 撕裂强度$\geq 2.2\text{N/cm}$。</p> <p>(3) 采用背胶+扶手采用黑色 PP 加纤维交强而成、简洁、大气、时尚、美观。</p> <p>(4) 脚架采用 1.8 厚套管电镀弓型管。</p>
	期刊阅览室、过期刊物储藏室				0
1	接待前台 2400W*700 D*1050H	1	套		<p>(1) ▲基材：国际 E1 级环保型三聚氰胺板，甲醛释放量 (mg/m^3) ≤ 0.04，同时含水率 5%-12% 之间，2h 吸水膨胀率$\leq 2\%$，符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面人造板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；</p> <p>(2) ▲胶水：采用优质胶粘剂，符合国家强制性标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求；甲醛释放量$\leq 0.06\text{g}/\text{kg}$；苯$\leq 0.02\text{mg}/\text{kg}$；甲苯+二甲苯$\leq 0.06\text{mg}/\text{kg}$；总挥发性有机物 $\leq 70\text{g}/\text{L}$；</p> <p>(3) ▲封边：采用 PVC 封边条，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$，可迁移元素（可溶性重金属：铅$\leq 2\text{mg}/\text{kg}$、镉$\leq 2\text{mg}/\text{kg}$、铬$\leq 2\text{mg}/\text{kg}$、汞$\leq 2\text{mg}/\text{kg}$、砷$\leq 2\text{mg}/\text{kg}$、钡$\leq 2\text{mg}/\text{kg}$、锑$\leq 2\text{mg}/\text{kg}$、硒$\leq 2\text{mg}/\text{kg}$），严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍；</p>

2	转椅	2	张		<ul style="list-style-type: none"> •PP 加纤维背架带升降头枕，尼龙固定腰靠 •PP 分体固定扶手 •40 密度高弹力海绵 •配原位锁定底盘 •100#沉口 4 公分黑杆 •ϕ 340MM 黑色尼龙高脚 •ϕ 50MM 黑色尼龙轮 <p>0 (1) ▲面料：采用优质阻燃网布饰面. 椅背采用 PP+纤维注塑一体成型而成。</p> <p>(2) ▲海绵：GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照：QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检测依据。1. 压陷性能，65%/25%压陷比$\geq$2。2. 75% 压缩永久变形$\leq$5%。3. 回弹率$\geq$45%。4. 拉伸强度$\geq$95kpa。5. 伸长率$\geq$135%。6. 撕裂强度$\geq$2. 2N/cm。</p> <p>(3) 扶手采用 PP+纤维+电镀件组合而成、简洁、大气、时尚、美观。。</p> <p>(4) 采用优质气压棒（受力 250kg）；伸缩 30 万次不漏气。</p> <p>采用五星脚架+轮采用国产品牌玻璃纤维增强尼龙产品，间隙误差在 1%毫米左右，移动杂音小，耐磨性大。</p>
	报告厅				0
1	主席台双层：3500*600*760	1	套		<p>(1) ▲贴面用材：采用优质实木皮贴面，厚度$\geq$0.6mm，经过 7-9 道涂研工艺处理。</p> <p>(2) ▲E1 级中密度纤维板，必须符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》和 HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求》这两个标准，含水率$\leq$8%，板材密度$\geq$0.70g/cm³，甲醛释放量（气候箱法）$\leq$0.1mg/m³，总挥发性有机化合物$\leq$0.15mg/m². h，经高温防潮、防腐、防虫处理。</p> <p>0 (3) ▲油漆面漆：采用优质环保漆：苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和$\leq$20%，游离二异氰酸酯含量总和$\leq$0.05%，挥发性有机化合物含量$\leq$650g/L。</p> <p>(4) ▲油漆底漆：采用优质环保漆：苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和$\leq$20%，游离二异氰酸酯含量总和$\leq$0.05%，挥发性有机化合物含量$\leq$650g/L，硬度达到 2-3H 级。</p> <p>(5) ▲胶水（白乳胶）：GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》检测要求：1. 游离甲醛$\leq$0.1g/kg。2. 苯$\leq$0.02g/kg。3. 甲苯+二甲苯$\leq$0.05g/kg；4. 挥发性有机物$\leq$ 70g/L。</p> <p>(6) ▲三合一连接件：根据 QB/T3832-1999，QB/T3827-1999，QB/T28203-2011《家具用连接件</p>

					技术要求及试验方法》要求：金属表面耐腐蚀测试，乙酸盐雾连续喷雾 100 小时，耐腐蚀达 9 级。
2	主席椅 常规/西皮	4	张		<p>(1) ▲面料：人造革（西皮）：GB/T16799-2008《家具用皮革》标准。1. 撕裂力一型$\geq 40N$。2. 摩擦色牢度：干擦（500 次）≥ 4 级，湿擦（250 次）≥ 4 级，碱性汗液（80 次）≥ 4 级。3. 耐折牢度（光面革）20000 次无裂纹。</p> <p>0 (2) ▲海绵：GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照：QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检测依据。1. 压陷性能，65%/25%压陷比≥ 2。2. 75% 压缩永久变形$\leq 5\%$。3. 回弹率$\geq 45\%$。4. 拉伸强度$\geq 95kpa$。5. 伸长率$\geq 135\%$。6. 撕裂强度$\geq 2.2N/cm$。</p> <p>实木扶手，含水率$\leq 12\%$。</p>
3	演讲台 750*480*120 0	1	套		0 (1) ▲贴面用材：采用优质实木皮贴面，厚度 $\geq 0.6mm$ ，经过 7-9 道涂研工艺处理。
4	条桌 1200*415*760	40	张		0 (2) ▲E1 级中密度纤维板，必须符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》和 HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求》这两个标准，含水率 $\leq 8\%$ ，板材密度
5	条桌 1400*415*760	4	张		0 $\geq 0.70g/cm^3$ ，甲醛释放量（气候箱法） $\leq 0.1mg/m^3$ ，总挥发性有机化合物 $\leq 0.15mg/m^2.h$ ，经高

6	会议椅 常规/西皮	85	张		<p>(1) ▲面料：人造革（西皮）：GB/T16799-2008《家具用皮革》标准。1. 撕裂力一型≥40N。2. 摩擦色牢度：干擦（500次）≥4级，湿擦（250次）≥4级，碱性汗液（80次）≥4级。3. 耐折牢度（光面革）20000次无裂纹。</p> <p>0 (2) ▲海绵：GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照：QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检测依据。1. 压陷性能，65%/25%压陷比≥2。2. 75% 压缩永久变形≤5%。3. 回弹率≥45%。4. 拉伸强度≥95kpa。5. 伸长率≥135%。6. 撕裂强度≥2.2N/cm。</p> <p>实木框架，含水率≤12%。</p>
7	沙发 1+1+3/西皮 单人位/ 三人位： 1130*830*8 802050*830*880	1	套		<p>(1) ▲面料：人造革（西皮）：GB/T16799-2008《家具用皮革》标准。1. 撕裂力一型≥40N。2. 摩擦色牢度：干擦（500次）≥4级，湿擦（250次）≥4级，碱性汗液（80次）≥4级。3. 耐折牢度（光面革）20000次无裂纹。</p> <p>0 (2) ▲海绵：GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照：QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检测依据。1. 压陷性能，65%/25%压陷比≥2。2. 75% 压缩永久变形≤5%。3. 回弹率≥45%。4. 拉伸强度≥95kpa。5. 伸长率≥135%。6. 撕裂强度≥2.2N/cm。</p> <p>(3) 实木脚架，含水率≤12%。</p> <p>▲油漆：采用优质环保油漆；面漆：苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%，游离二异氰酸酯含量总和≤0.05%，挥发性有机化合物含量≤650g/L；底漆：苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%，游离二异氰酸酯含量总和≤0.05%，挥发性有机化合物含量≤650g/L；表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高。</p>
8	长茶几 1200*600*45 0	1	张		0
9	方茶几 600*600*450	2	张		0
	视障阅览室				0
1	办公桌 1600*1280*7 50	1	套		0
2	办公桌 1200W*600D* 750H	2	套		0

3	转椅·PP加纤维背架带	3	张		<ul style="list-style-type: none"> •PP加纤维背架带升降头枕, 尼龙固定腰靠 •PP分体固定扶手 •40密度高弹力海绵 •配原位锁定底盘 •100#沉口4公分黑杆 •ϕ340MM黑色尼龙高脚 •ϕ50MM黑色尼龙轮 <p>0 (1) ▲面料: 采用优质阻燃网布饰面. 椅背采用PP+纤维注塑一体成型而成。</p> <p>(2) ▲海绵: GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照: QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检测依据。1. 压陷性能, 65%/25%压陷比$\geq$2。2. 75% 压缩永久变形$\leq$5%。3. 回弹率$\geq$45%。4. 拉伸强度$\geq$95kpa。5. 伸长率$\geq$135%。6. 撕裂强度$\geq$2.2N/cm。</p> <p>(3) 扶手采用PP+纤维+电镀件组合而成、简洁、大气、时尚、美观。。</p> <p>(4) 采用优质气压棒(受力250kg); 伸缩30万次不漏气。</p> <p>采用五星脚架+轮采用国产品牌玻璃纤维增强尼龙产品, 间隙误差在1%毫米左右, 移动杂音小, 耐磨性大。</p>
4	阅览桌 2200W*1100D*750H	1	张		<p>(1) ▲基材: 国际E1级环保型三聚氰胺板, 甲醛释放量(mg/m^3)$\leq$0.04, 同时含水率5%-12%之间, 2h吸水膨胀率$\leq$2%, 符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面人造板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》;</p> <p>(2) ▲胶水: 采用优质胶粘剂, 符合国家强制性标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求; 甲醛释放量$\leq$0.06g/kg; 苯$\leq$0.02mg/kg; 甲苯+二甲苯$\leq$0.06mg/kg; 总挥发性有机物$\leq$70g/L;</p> <p>(3) ▲封边: 采用PVC封边条, 甲醛释放量$\leq$0.1mg/L, 可迁移元素(可溶性重金属: 铅$\leq$2mg/kg、镉$\leq$2mg/kg、铬$\leq$2mg/kg、汞$\leq$2mg/kg、砷$\leq$2mg/kg、钡$\leq$2mg/kg、锑$\leq$2mg/kg、硒$\leq$2mg/kg), 严密、平整, 与整块板材严丝合缝, 不允许脱胶、表面有胶渍;</p>

5	阅览弓形椅 常规/网椅	6	张		0	(1) ▲面料：采用优质阻燃网布饰面.椅背采用 PP+纤维注塑一体成型而成。 (2) ▲海绵：GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照：QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检测依据。1.压陷性能，65%/25%压陷比≥2。2.75% 压缩永久变形≤5%。3.回弹率≥45%。4.拉伸强度≥95kpa。5.伸长率≥135%。6.撕裂强度≥2.2N/cm。 (3) 采用背胶+扶手采用黑色 PP 加纤维交强而成、简洁、大气、时尚、美观。 脚架采用 1.8 厚套管电镀弓型管。
	馆长室、副馆长室				0	
1	班台 1400*700*760	2	套		0	(1) ▲贴面用材：采用优质实木皮贴面，厚度≥0.6mm，经过 7-9 道涂研工艺处理。
2	文件柜 900*420*200 0	2	套		0	▲E1 级中密度纤维板，必须符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》和 HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求》这两个标准，含水率≤8%
3	长茶几 1200*600*45 0	1	张		0	
4	班椅 常规/西皮	2	张		0	
5	班前椅 常规/西皮	2	张		0	(2) ▲海绵：GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照：QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检测依据。1.压陷性能，65%/25%压陷比≥2。2.75% 压缩永久变形≤5%。3.回
6	沙发西皮/三人位：2050*830*880	1	张		0	
	办公室				0	
1	办公桌 1400*700*76 0	3	张		0	(1) ▲贴面用材：采用优质实木皮贴面，厚度≥0.6mm，经过 7-9 道涂研工艺处理。
2	文件柜 900*420*200 0	3	个		0	(2) ▲E1 级中密度纤维板，必须符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲 醛

3	转椅·PP加纤维背架带	3	张		<ul style="list-style-type: none"> •PP加纤维背架带升降头枕，尼龙固定腰靠 •PP分体固定扶手 •40密度高弹力海绵 •配原位锁定底盘 •100#沉口4公分黑杆 •ϕ340MM黑色尼龙高脚 •ϕ50MM黑色尼龙轮 <p>0 (1) ▲面料：采用优质阻燃网布饰面.椅背采用PP+纤维注塑一体成型而成。</p> <p>(2) ▲海绵：GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照：QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检测依据。1.压陷性能，65%/25%压陷比$\geq$2。2.75%压缩永久变形$\leq$5%。3.回弹率$\geq$45%。4.拉伸强度$\geq$95kpa。5.伸长率$\geq$135%。6.撕裂强度$\geq$2.2N/cm。</p> <p>(3) 扶手采用PP+纤维+电镀件组合而成、简洁、大气、时尚、美观。。</p> <p>(4) 采用优质气压棒（受力250kg）；伸缩30万次不漏气。</p> <p>采用五星脚架+轮采用国产品牌玻璃纤维增强尼龙产品，间隙误差在1%毫米左右，移动杂音小，耐磨性大。</p>
少儿阅览室					0
1	接待前台 5200*700* 1050	1	套		<p>(1) ▲基材：国际E1级环保型三聚氰胺板，甲醛释放量（mg/m^3）$\leq$0.04，同时含水率5%-12%之间，2h吸水膨胀率$\leq$2%，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面人造板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；</p> <p>(2) ▲胶水：采用优质胶粘剂，符合国家强制性标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求；甲醛释放量$\leq$0.06g/kg；苯$\leq$0.02mg/kg；甲苯+二甲苯$\leq$0.06mg/kg；总挥发性有机物$\leq$70g/L；</p> <p>(3) ▲封边：采用PVC封边条，甲醛释放量$\leq$0.1mg/L,可迁移元素（可溶性重金属：铅$\leq$2mg/kg、镉$\leq$2mg/kg、铬$\leq$2mg/kg、汞$\leq$2mg/kg、砷$\leq$2mg/kg、钡$\leq$2mg/kg、锑$\leq$2mg/kg、硒$\leq$2mg/kg），严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍；</p>

2	转椅	4	张		<ul style="list-style-type: none"> •PP 加纤维背架带升降头枕，尼龙固定腰靠 •PP 分体固定扶手 •40 密度高弹力海绵 •配原位锁定底盘 •100#沉口 4 公分黑杆 •ϕ 340MM 黑色尼龙高脚 •ϕ 50MM 黑色尼龙 <p>0 (1) ▲面料：采用优质阻燃网布饰面. 椅背采用 PP+纤维注塑一体成型而成。</p> <p>(2) ▲海绵：GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照：QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检测依据。1. 压陷性能，65%/25%压陷比$\geq$2。2. 75% 压缩永久变形$\leq$5%。3. 回弹率$\geq$45%。4. 拉伸强度$\geq$95kpa。5. 伸长率$\geq$135%。6. 撕裂强度$\geq$2. 2N/cm。</p> <p>(3) 扶手采用 PP+纤维+电镀件组合而成、简洁、大气、时尚、美观。。</p> <p>(4) 采用优质气压棒（受力 250kg）；伸缩 30 万次不漏气。</p> <p>采用五星脚架+轮采用国产品牌玻璃纤维增强尼龙产品，间隙误差在 1%毫米左右，移动杂音小，耐磨性大。</p>
3	阅览桌 1180*600*76 0	6	张		<p>0 (1) ▲基材：国际 E1 级环保型三聚氰胺板，甲醛释放量（mg/m^3）$\leq$0.04，同时含水率 5%-12% 之间，2h 吸水膨胀率$\leq$2%，符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面人造板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；</p> <p>(2) ▲胶水：采用优质胶粘剂，符合国家强制性标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求；甲醛释放量$\leq$0.06g/kg；苯$\leq$0.02mg/kg；甲苯+二甲苯$\leq$0.06mg/kg；总挥发性有机物 $\leq$70g/L；</p> <p>(3) ▲封边：采用 PVC 封边条，甲醛释放量$\leq$0.1mg/L, 可迁移元素（可溶性重金属：铅$\leq$2mg/kg、镉$\leq$2mg/kg、铬$\leq$2mg/kg、汞$\leq$2mg/kg、砷$\leq$2mg/kg、钡$\leq$2mg/kg、锑$\leq$2mg/kg、硒$\leq$2mg/kg），严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍；</p> <p>(4) 铁喷涂脚架</p>
4	阅览桌 1600W*1100D*750H	6	张		<p>0 (1) ▲基材：国际 E1 级环保型三聚氰胺板，甲醛释放量（mg/m^3）$\leq$0.04，同时含水率 5%-12%</p>

5	阅览桌 2200W*1100D*750H	6	张		0	之间, 2h 吸水膨胀率 $\leq 2\%$, 符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面人造板》、GB 18580-2017
6	阅览弓形椅 常规/网椅	66	张		0	(1) ▲面料: 采用优质阻燃网布饰面. 椅背采用 PP+纤维注塑一体成型而成。 (2) ▲海绵: GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照: QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检测依据。1. 压陷性能, 65%/25%压陷比 ≥ 2 。2. 75% 压缩永久变形 $\leq 5\%$ 。3. 回弹率 $\geq 45\%$ 。4. 拉伸强度 $\geq 95\text{kpa}$ 。5. 伸长率 $\geq 135\%$ 。6. 撕裂强度 $\geq 2.2\text{N/cm}$ 。 (3) 采用背胶+扶手采用黑色 PP 加纤维交强而成、简洁、大气、时尚、美观。 (4) 脚架采用 1.8 厚套管电镀弓型管。
7	沙发 1+1+3/布沙发单人位: 780*730*690 三人位: 1990*730*690	3	套		0	(1) ▲面料: 选用优质布艺或绒布, 甲醛含量 $\leq 20\text{mg/kg}$, 防潮、防污易清洁等, 布面更加柔软舒适, 光泽持久性好。 (2) ▲海绵: GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照: QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检测依据。1. 压陷性能, 65%/25%压陷比 ≥ 2 。2. 75% 压缩永久变形 $\leq 5\%$ 。3. 回弹率 $\geq 45\%$ 。4. 拉伸强度 $\geq 95\text{kpa}$ 。5. 伸长率 $\geq 135\%$ 。6. 撕裂强度 $\geq 2.2\text{N/cm}$ 。 不锈钢脚
8	茶几 1200W*600D*45 0H	3	张		0	(1) ▲基材: 国际 E1 级环保型三聚氰胺板, 甲醛释放量 (mg/m^3) ≤ 0.04 , 同时含水率 5%-12% 之间, 2h 吸水膨胀率 $\leq 2\%$, 符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面人造板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》; (2) ▲胶水: 采用优质胶粘剂, 符合国家强制性标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求; 甲醛释放量 $\leq 0.06\text{g/kg}$; 苯 $\leq 0.02\text{mg/kg}$; 甲苯+二甲苯 $\leq 0.06\text{mg/kg}$; 总挥发性有机物 $\leq 70\text{g/L}$;
	微信图书馆				0	
1	沙发 1+1+3/布沙发单人位: 780*730*690 三人位: 1990*730*690	3	套		0	(1) ▲面料: 选用优质布艺或绒布, 甲醛含量 $\leq 20\text{mg/kg}$, 防潮、防污易清洁等, 布面更加柔软舒适, 光泽持久性好。 (2) ▲海绵: GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照: QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检测依据。1. 压陷性能, 65%/25%压陷比 ≥ 2 。2. 75% 压缩永久变形 $\leq 5\%$ 。3. 回弹率 $\geq 45\%$ 。4. 拉伸强度 $\geq 95\text{kpa}$ 。5. 伸长率 $\geq 135\%$ 。6. 撕裂强度 $\geq 2.2\text{N/cm}$ 。 不锈钢脚

2	茶几 1200W*600D*45 OH	3	张		0	<p>(1) ▲基材：国际 E1 级环保型三聚氰胺板，甲醛释放量 (mg/m³) ≤0.04，同时含水率 5%-12% 之间，2h 吸水膨胀率 ≤2%，符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面人造板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；</p> <p>(2) ▲胶水：采用优质胶粘剂，符合国家强制性标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求；甲醛释放量 ≤0.06g/kg；苯 ≤0.02mg/kg；甲苯+二甲苯 ≤0.06mg/kg；总挥发性有机物 ≤70g/L；</p>
3	阅览圆桌 φ800*760	2	张		0	<p>(1) ▲贴面用材：采用优质实木皮贴面，厚度 ≥0.6mm，经过 7-9 道涂研工艺处理。</p> <p>(2) ▲E1 级中密度纤维板，经高温防潮、防腐、防虫处理。</p> <p>(3) ▲油漆面漆：采用优质环保漆：苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 ≤20%，游离二异氰酸酯含量总和 ≤0.05%，挥发性有机化合物含量 ≤650g/L。</p> <p>(4) ▲油漆底漆：采用优质环保漆：苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 ≤20%，游离二异氰酸酯含量总和 ≤0.05%，挥发性有机化合物含量 ≤650g/L，硬度达到 2-3H 级。</p> <p>(5) ▲胶水（白乳胶）：GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》检测要求： 1. 游离甲醛 ≤0.1g/kg。2. 苯 ≤0.02g/kg。3. 甲苯+二甲苯 ≤0.05g/kg；4. 挥发性有机物 ≤70g/L。</p>
4	阅览椅	4	张		0	<p>(1) ▲面料：人造革（西皮）：GB/T16799-2008《家具用皮革》标准。1. 撕裂力一型 ≥40N。</p> <p>(2) . 摩擦色牢度：干擦（500 次） ≥4 级，湿擦（250 次） ≥4 级，碱性汗液（80 次） ≥4 级。</p> <p>3. 耐折牢度（光面革）20000 次无裂纹。（2）基材：采用 12mm 实木多层板材（E1 级）</p> <p>(3) ▲海绵：GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照：QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检测依据。1. 压陷性能，65%/25%压陷比 ≥2。2. 75% 压缩永久变形 ≤5%。3. 回弹率 ≥45%。4. 拉伸强度 ≥95kpa。5. 伸长率 ≥135%。6. 撕裂强度 ≥2.2N/cm。</p> <p>实木框架：采用经烘干、防虫、防腐等处理的优质实木脚，含水率 ≤12%。</p>
	采编设备中心				0	

1	面对面双人位办公桌 1400W*2800D*750/150H	2	套		<p>(1) ▲基材：国际 E1 级环保型三聚氰胺板，甲醛释放量 (mg/m³) ≤0.04，同时含水率 5%-12% 之间，2h 吸水膨胀率 ≤2%，符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面人造板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；</p> <p>(2) ▲胶水：采用优质胶粘剂，符合国家强制性标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求；甲醛释放量 ≤0.06g/kg；苯 ≤0.02mg/kg；甲苯+二甲苯 ≤0.06mg/kg；总挥发性有机物 ≤70g/L；</p> <p>(3) ▲封边：采用 PVC 封边条，甲醛释放量 ≤0.1mg/L，可迁移元素（可溶性重金属：铅 ≤2mg/kg、镉 ≤2mg/kg、铬 ≤2mg/kg、汞 ≤2mg/kg、砷 ≤2mg/kg、钡 ≤2mg/kg、锑 ≤2mg/kg、硒 ≤2mg/kg），严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍；</p>
2	转椅 常规/网椅	4	张		<p>(1) ▲面料：采用优质阻燃网布饰面。椅背采用 PP+纤维注塑一体成型而成。</p> <p>(2) ▲海绵：GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照：QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检测依据。1. 压陷性能，65%/25%压陷比 ≥2。2. 75% 压缩永久变形 ≤5%。3. 回弹率 ≥45%。4. 拉伸强度 ≥95kpa。5. 伸长率 ≥135%。6. 撕裂强度 ≥2.2N/cm。</p> <p>(3) 扶手采用 PP+纤维+电镀件组合而成、简洁、大气、时尚、美观。。</p> <p>(4) 采用优质气压棒（受力 250kg）；伸缩 30 万次不漏气。</p> <p>(5) 采用五星脚架+轮采用国产品牌玻璃纤维增强尼龙产品，间隙误差在 1%毫米左右，移动杂音小，耐磨性大。</p>
3	文件柜 1200W*400D*2000H	1	个		0
4	文件柜 800W*400D*2 000H	2	个		0
5	阅览桌 3600W*1300D*750H	1	张		0

6	阅览弓形椅	10	张		<p>(1) ▲面料：采用优质阻燃网布饰面. 椅背采用 PP+纤维注塑一体成型而成。</p> <p>(2) ▲海绵：GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照：QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检测依据。1. 压陷性能，65%/25%压陷比≥ 2。2. 75% 压缩永久变形$\leq 5\%$。3. 回弹率$\geq 45\%$。4. 拉伸强度$\geq 95\text{kpa}$。5. 伸长率$\geq 135\%$。6. 撕裂强度$\geq 2.2\text{N/cm}$。</p> <p>(3) 采用背胶+扶手采用黑色 PP 加纤维交强而成、简洁、大气、时尚、美观。脚架采用 1.8 厚套管电镀弓型管。</p>
7	钢木书架一组	8	组		国标
8	钢木书架二组	2	组		国标
辅导室					0
1	面对面双人位办公桌 1400W*2800D*750/1050H	1	套		0
2	单人位 1400*1400*750/105	1	套		<p>(▲基材：国际 E1 级环保型三聚氰胺板，甲醛释放量 (mg/m^3) ≤ 0.04，同时含水率 5%-12% 之间，2h 吸水膨胀率$\leq 2\%$，符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面人造板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；</p> <p>(2) ▲胶水：采用优质胶粘剂，符合国家强制性标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料。粘剂中有害物质限量》的要求；甲醛释放量$\leq 0.06\text{g}/\text{kg}$；苯$\leq 0.02\text{mg}/\text{kg}$。</p>
3	转椅 常规/网椅	3	张		<p>(1) ▲面料：采用优质阻燃网布饰面. 椅背采用 PP+纤维注塑一体成型而成。</p> <p>(2) ▲海绵：GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照：QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检测依据。1. 压陷性能，65%/25%压陷比≥ 2。2. 75% 压缩永久变形$\leq 5\%$。3. 回弹率$\geq 45\%$。4. 拉伸强度$\geq 95\text{kpa}$。5. 伸长率$\geq 135\%$。6. 撕裂强度$\geq 2.2\text{N/cm}$。</p> <p>(3) 扶手采用 PP+纤维+电镀件组合而成、简洁、大气、时尚、美观。。</p> <p>(4) 采用优质气压棒（受力 250kg）；伸缩 30 万次不漏气。</p> <p>(5) 采用五星脚架+轮采用国产品牌玻璃纤维增强尼龙产品，间隙误差在 1%毫米左右，移动杂音小，耐磨性大。</p>
开放阅览室					0

1	接待前台 2600*700* 1050	1	张		<p>(1) ▲基材：国际 E1 级环保型三聚氰胺板，甲醛释放量 (mg/m³) ≤0.04，同时含水率 5%-12% 之间，2h 吸水膨胀率≤2%，符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面人造板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；</p> <p>(2) ▲胶水：采用优质胶粘剂，符合国家强制性标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求；甲醛释放量≤0.06g/kg；苯≤0.02mg/kg；甲苯+二甲苯≤0.06mg/kg；总挥发性有机物 ≤70g/L；</p> <p>(3) ▲封边：采用 PVC 封边条，甲醛释放量≤0.1mg/L,可迁移元素（可溶性重金属：铅≤2mg/kg、镉≤2mg/kg、铬≤2mg/kg、汞≤2mg/kg、砷≤2mg/kg、钡≤2mg/kg、锑≤2mg/kg、硒≤2mg/kg），严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍；</p>
2	转椅 常规/网椅	1	张		<p>(1) ▲面料：采用优质阻燃网布饰面.椅背采用 PP+纤维注塑一体成型而成。</p> <p>(2) ▲海绵：GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照：QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检测依据。1. 压陷性能，65%/25%压陷比≥2。2. 75% 压缩永久变形≤5%。3. 回弹率≥45%。4. 拉伸强度≥95kpa。5. 伸长率≥135%。6. 撕裂强度≥2.2N/cm。</p> <p>(3) 扶手采用 PP+纤维+电镀件组合而成、简洁、大气、时尚、美观。。</p> <p>(4) 采用优质气压棒（受力 250kg）；伸缩 30 万次不漏气。</p> <p>(5) 采用五星脚架+轮采用国产品牌玻璃纤维增强尼龙产品，间隙误差在 1%毫米左右，移动杂音小，耐磨性大。</p>
3	阅览桌六边形	6	张		<p>(1) ▲基材：国际 E1 级环保型三聚氰胺板，甲醛释放量 (mg/m³) ≤0.04，同时含水率 5%-12% 之间，2h 吸水膨胀率≤2%，符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面人造板》、GB 18580-2017</p>
4	椭圆形阅览桌	2	张		
5	阅览弓形椅 常规/网椅	28	张		<p>(1) ▲面料：采用优质阻燃网布饰面.椅背采用 PP+纤维注塑一体成型而成。</p> <p>(2) ▲海绵：GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照：QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检测依据。1. 压陷性能，65%/25%压陷比≥2。2. 75% 压缩永久变形≤5%。3. 回弹率≥45%。4. 拉伸强度≥95kpa。5. 伸长率≥135%。6. 撕裂强度≥2.2N/cm。</p> <p>(3) 采用背胶+扶手采用黑色 PP 加纤维交强而成、简洁、大气、时尚、美观。 脚架采用 1.8 厚套管电镀弓型管。</p>

	3D体验馆				0
1	接待前台 2600*700* 1050	1	张		<p>(1) ▲基材：国际 E1 级环保型三聚氰胺板，甲醛释放量 (mg/m³) ≤0.04，同时含水率 5%-12% 之间，2h 吸水膨胀率≤2%，符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面人造板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；</p> <p>(2) ▲胶水：采用优质胶粘剂，符合国家强制性标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求；甲醛释放量≤0.06g/kg；苯≤0.02mg/kg；甲苯+二甲苯≤0.06mg/kg；总挥发性有机物 ≤70g/L；</p> <p>(3) ▲封边：采用 PVC 封边条，甲醛释放量≤0.1mg/L, 可迁移元素（可溶性重金属：铅≤2mg/kg、镉≤2mg/kg、铬≤2mg/kg、汞≤2mg/kg、砷≤2mg/kg、钡≤2mg/kg、锑≤2mg/kg、硒≤2mg/kg），严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍；</p>
2	转椅	1	张		<p>(1) ▲面料：采用优质阻燃网布饰面. 椅背采用 PP+纤维注塑一体成型而成。</p> <p>(2) ▲海绵：GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照：QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检测依据。1. 压陷性能，65%/25%压陷比≥2。2. 75% 压缩永久变形≤5%。3. 回弹率≥45%。4. 拉伸强度≥95kpa。5. 伸长率≥135%。6. 撕裂强度≥2.2N/cm。</p> <p>(3) 扶手采用 PP+纤维+电镀件组合而成、简洁、大气、时尚、美观。。</p> <p>(4) 采用优质气压棒（受力 250kg）；伸缩 30 万次不漏气。</p> <p>(5) 采用五星脚架+轮采用国产品牌玻璃纤维增强尼龙产品，间隙误差在 1%毫米左右, 移动杂音小, 耐磨性大。</p>

3	体验桌 6 位异形桌	1	张		<p>(1) ▲基材：国际 E1 级环保型三聚氰胺板，甲醛释放量 (mg/m³) ≤0.04，同时含水率 5%-12% 之间，2h 吸水膨胀率 ≤2%，符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面人造板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；</p> <p>(2) ▲胶水：采用优质胶粘剂，符合国家强制性标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求；甲醛释放量 ≤0.06g/kg；苯 ≤0.02mg/kg；甲苯+二甲苯 ≤0.06mg/kg；总挥发性有机物 ≤70g/L；</p> <p>(3) ▲封边：采用 PVC 封边条，甲醛释放量 ≤0.1mg/L，可迁移元素（可溶性重金属：铅 ≤2mg/kg、镉 ≤2mg/kg、铬 ≤2mg/kg、汞 ≤2mg/kg、砷 ≤2mg/kg、钡 ≤2mg/kg、锑 ≤2mg/kg、硒 ≤2mg/kg），严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍；</p>
4	体验桌 2644*700*10 50	1	张		<p>(1) ▲基材：国际 E1 级环保型三聚氰胺板，甲醛释放量 (mg/m³) ≤0.04，同时含水率 5%-12% 之间，2h 吸水膨胀率 ≤2%，符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面人造板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；</p> <p>(2) ▲胶水：采用优质胶粘剂，符合国家强制性标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求；甲醛释放量 ≤0.06g/kg；苯 ≤0.02mg/kg；甲苯+二甲苯 ≤0.06mg/kg；总挥发性有机物 ≤70g/L；</p> <p>(3) ▲封边：采用 PVC 封边条，甲醛释放量 ≤0.1mg/L，可迁移元素（可溶性重金属：铅 ≤2mg/kg、镉 ≤2mg/kg、铬 ≤2mg/kg、汞 ≤2mg/kg、砷 ≤2mg/kg、钡 ≤2mg/kg、锑 ≤2mg/kg、硒 ≤2mg/kg），严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍；</p>
5	阅览弓形椅 常规/网椅	2	张		<p>(1) ▲面料：采用优质阻燃网布饰面。椅背采用 PP+纤维注塑一体成型而成。</p> <p>(2) ▲海绵：GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照：QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检测依据。1. 压陷性能，65%/25%压陷比 ≥2。2. 75% 压缩永久变形 ≤5%。3. 回弹率 ≥45%。4. 拉伸强度 ≥95kpa。5. 伸长率 ≥135%。6. 撕裂强度 ≥2.2N/cm。</p> <p>(3) 采用背胶+扶手采用黑色 PP 加纤维交强而成、简洁、大气、时尚、美观。脚架采用 1.8 厚套管电镀弓型管。</p>
二、基础装修改造—装修工程					

图书馆外指示牌						
1	户外导示牌	10.4	m ²			成品定制、运输到场（详见施工图）
2	挖沟槽、基坑土方	15.85	m ³			纯人工挖掘、2 底面及立面夯实、3 垃圾清运（开挖后遇有市政管网所产生重新开挖等工序另算）
3	独立基础	0.3	m ³			1. 材料:混凝土 C20 2. 厚度:按设计 3. 混凝土拌和料要求: 自拌混凝土, 达到设计及施工现行规范
4	预埋铁件	0.028	t			1、镀锌预埋板安装、2、M8 膨胀螺栓锚固
5	回填方	15.85	m ³			人工回填、素土夯实
6	石材楼地面	18.65	m ²			1、基层清理: 洒水润湿素浆一道; 2、结合层: 1: 2 水泥砂浆结合层, 厚度按设计; 3、面层材料铺设; 4、嵌缝材料种类: 专用成品勾缝剂勾缝 (1、水泥 32.5、水泥砂浆 1:2 粘贴 20mm 厚、粘接剂、其他材料费。2、工作内容: 清理基层, 弹线, 调铺水泥砂浆, 铺板, 灌缝擦缝, 清理净面。 。) 5 、包含广场砖的切割、拉槽、磨边等加工费, 加工费不单独计算
7	配线	148.5	m			1、人工挖掘 2、底面及立面夯实、 3、垃圾清运 5、剔打线槽及敷设恢复; 6、其他按设计要求及国家规范要求工作内容
	入口大堂					

8	墙面装饰板	57.4	m ²		1、背景墙钢架龙骨塑型，镀锌方管 4*8 2、12 厘阻燃板基层，单层木工板，木作基层防火（防锈）处理； 3、成品定制安装：KD 木饰面+勾缝收边 4、饰面板安装（含饰面板油漆）；
9	装饰灯	48	m		1、木作基层； 2、木饰面制作安装； （制作、安装、剔砖打洞等全部过
10	金属装饰线	36.81	m		1、基层清理； 2、基层:12 厘阻燃板基层； 3、面层：金属线条安装， 4、制作及安装
11	背景墙 LOGO 及文字	1	项		1、基层处理； 2、单层木工板、木龙骨制作安装； 3、面层造型定制安装 4、灯带及安装
12	竹筒造型	1	项		1、基层清理 2、成品定制安装（项） 玻璃钢材质
13	《习近平语录》	2	项		1、基层清理 2、成品定制安装（雪弗板制作安装，金属薄片饰面制作安装两种）
	大堂走廊				
14	墙面装饰	95.04	m ²		实木雕刻+抛弧处理 +油漆饰面
15	装饰灯	70	套		1.2M/根/36 瓦
	电子阅览室				
16	金属装饰线	64	m		1.2mm 厚 304 黑色拉丝不锈钢、50mm 展开宽 1、基层清理； 2、基层:12 厘阻燃板基层； 3、面层：金属线条安装

17	柱（梁）面装饰	19m ²			水曲柳木饰面 成品定制安装：1、基层处理； 2、单层木工板、木龙骨制作安装； 3、木作基层防火（防锈）处理； 4、饰面板安装（含饰面板油漆）；
18	黑色拉丝不锈钢踢脚线	46m			1.2mm厚304黑色拉丝不锈钢、120mm展开宽 1、基层清理； 2、基层：12厘米阻燃板基层； 3、面层：金属线条安装，
19	墙面装饰板	57.4m ²			水曲柳木饰面 成品定制安装：1、基层处理； 2、单层木工板、木龙骨制作安装； 3、木作基层防火（防锈）处理； 4、饰面板安装（含饰面板油漆）；
20	背景墙标识牌	1项			成品定制安装 1、基层清理 2、成品定制安装
21	入口前台制作	1.98m			钢木基层+木饰面+仿石材铝塑板 完成服务台、吧台、收银台、接待台 的台面、骨架、柜体、灯槽、开孔及侧面装饰等工作，并含相应工作内容
少儿阅览室					
22	包柱子	2个			圆形台面制作+隔板制作+树枝制作（拆除原来+基层板+木饰面） 成品定制安装：1、基层处理； 2、单层木工板、木龙骨制作安装； 3、木作基层防火（防锈）处理； 4、饰面板安装（含饰面板油漆）；
23	柱（梁）面装饰	6.4m ²			（120mm高、圆弧形）木龙骨+12厘米阻燃板基层，1.2厚强化木地板 成品定制安装：1、基层处理； 2、单层木工板、木龙骨制作安装； 3、木作基层防火（防锈）处理；
24	地台	84.87m ²			（120mm高、圆弧形）木龙骨+12厘米阻燃板基层，1.2厚强化木地板 成品定制安装：1、基层处理； 2、单层木工板、木龙骨制作安装； 3、木作基层防火（防锈）处理；

					4、饰面板安装（含饰面板油漆）；
25	塑料装饰线（防撞条）	28.23m			1、成品定制 2、安装固定
26	装饰灯	4套			成品定制安装调试，直径 0.6m
27	气球造型装饰装置体	25套			成品定制安装调试
28	原镶嵌柜体改面层材料	21m ²			将原有水曲柳改成纯色，（打砂、批灰、罩色）
29	壁布	92.8m ²			饰面花纹定制，1、基层清理、刮腻子三遍、打磨平整，刷封闭底漆；2、基膜涂刷
	简餐吧				
30	拆除砖石结构	8.4m ³			人工拆除、垃圾清运，
31	地台	58.7m ²			（150mm 高）木龙骨+12 厘阻燃板基层，1.2 厚强化木地板 成品定制安装：1、基层处理； 2、单层木工板、木龙骨制作安装； 3、木作基层防火（防锈）处理； 4、饰面板安装（含饰面板油漆）
32	地面地胶铺设	110.25m ²			1.8 厚 PVC 地胶 1、基层清理、2. 打磨平整，地胶铺设
33	装饰灯	32m			1、木作基层； 2、木饰面制作安装； （制作、安装、剔砖打洞等全部过 灯带安装
34	黑色拉丝不锈钢踢脚线	50m			1.2mm 厚 304 黑色拉丝不锈钢、120mm 展 开宽 1、基层清理；

					2、基层:12 厘阻燃板基层; 3、面层: 金属线条安装,
35	金属装饰线	60m			1. 2mm 厚 304 金色不锈钢条、50mm 展开宽 1、基层清理; 2、基层:12 厘阻燃板基层; 3、面层: 金属线条安装,
36	柱(梁)面装饰	9m ²			12 厘阻燃板基层+水曲柳饰面+油漆涂刷 成品定制安装: 1、基层处理; 2、单层木工板、木龙骨制作安装; 3、木作基层防火(防锈)处理; 4、饰面板安装(含饰面板油漆);
37	天棚面龙骨及饰面拆除	142m ²			人工拆除、垃圾清运
38	吊顶天棚	142m ²			38 系轻钢龙骨国标+ 双层泰山石膏板+跌级+灯槽 、轻钢龙骨基层, 石膏板面层; 2、局部位置需作木基层加固的, 木基层必须作防火处理; 3、开孔及收边收口(1、吊件加工、安装, 2、定位、弹线, 3、选料、下料、定位杆控制高度、平整、安装龙骨及吊配附件、空洞预留等, 4、临时加固、调整、校正。5、预留位置、整体调整)
39	天棚喷刷涂料	142m ²			瓷粉+107 胶水 1、自粘胶带板缝处理; 2、满刮腻子; 多乐士乳胶漆亮丽白 1、刷乳胶漆: 一底两面; 2、遍数按设计要求达到设计效果 (清扫、满刮腻子、配浆、磨砂纸、刷漆等全部过程)
40	装饰灯	10套			直径 600、高 200mm, 成品定制安装调试

41	装饰灯	5	套		直径 250mm、白色，成品定制安装调试
42	墙面喷刷涂料	175	m ²		瓷粉+107 胶水 1、自粘胶带板缝处理； 2、满刮腻子； 多乐士乳胶漆亮丽白 1、刷乳胶漆：一底两面； 2、遍数按设计要求达到设计效果 (清扫、满刮腻子、配浆、磨砂纸、刷漆等全部过程)
43	防盗门	1	樘		套装门定制 2*2.1m，含配套五金件及安装调试，
44	装饰灯	80	套		12WLED
45	金属门窗套	3.1	m ²		1.2mm 厚 304 黑色拉丝不锈钢、0.5m 展 开宽 1、基层清理； 2、基层:12 厘阻燃板基层； 3、面层: 金属饰面安装，
操作间					
46	墙面装饰板	13.05	m ²		12 厘阻燃板基层+水曲柳饰面+油漆涂刷 成品定制安装：1、基层处理； 2、单层木工板、木龙骨制作安装； 3、木作基层防火（防锈）处理； 4、饰面板安装（含饰面板油漆）；
47	木饰面线条	18.05	m		50mm 宽（12 厘阻燃板基层+水曲柳木饰 面线条+油漆涂刷） 1、木作基层； 2、木饰面制作安装； (制作、安装、剔砖打洞等全部过

48	金属装饰线	19.05m			12 厘阻燃板基层+15 厘高密度板倒 V 形边 +亚麻布饰面 1、木龙骨制作安装； 2、木龙骨制作安装； 3、基层防火（防锈）处理； 4、木工板基层的安装
49	黑色拉丝不锈钢踢脚线	25.6m			1.2mm 厚 304 黑色拉丝不锈钢、120mm 展开宽 1、基层清理； 2、基层:12 厘阻燃板基层； 3、面层: 金属线条安装，
3D 体验馆					
50	天棚喷刷涂料	142m ²			多乐士乳胶漆 1、喷乳胶漆：一底两面； 2、遍数按设计要求达到设计效果 (清扫、补腻子、配浆、磨砂纸、刷漆等全部过程)
51	墙面造型钢结构塑型	198.42m ²			1、镀锌方管 4*8，塑型 2、基层:12 厘阻燃板基层； 3、面层: 石膏板找平，瓷粉+107 胶水 1、自粘胶带板缝处理，满刮腻子 多乐士乳胶漆亮丽白 1、刷乳胶漆：一底两面；
52	装饰灯	157m			
53	柱（梁）面装饰	12.5m ²			镀锌方管+阻燃板+ 石膏板+瓷粉乳胶漆
54	灯箱+雪弗字	1项			有机灯片+灯带，成品定制安装调试
开发阅读区					
55	天棚面龙骨及饰面拆除	375m ²			人工拆除、垃圾清运，

56	天棚喷刷涂料	375	m ²		多乐士乳胶漆 1、刷乳胶漆：一底两面； 2、遍数按设计要求达到设计效果 (清扫、满刮腻子、配浆、磨砂纸、 刷漆等全部过程)
57	地台修复	115.6	m ²		纯人工修复 1、人工修复 2、打磨 3、油漆涂刷
58	柱(梁)面装饰	20.8	m ²		12 厘阻燃板基层+水曲柳饰面+油漆涂刷 1、木作基层； 2、木饰面制作安装； (制作、安装、剔砖打洞等全部过
59	墙面喷刷涂料	15.6	m ²		多乐士乳胶漆 1、刷乳胶漆：一底两面； 2、遍数按设计要求达到设计效果 (清扫、满刮腻子、配浆、磨砂纸、 刷漆等全部过程)
60	墙面导示牌	1	项		详见施工图 1、成品定制 2、安装固定
61	吊顶天棚	21.2	m ²		39 系轻钢龙骨国标+ 双层泰山石膏板+跌级+灯槽 1、轻钢龙骨基层，石膏板面层； 2、局部位置需作木基层加固的，木基层必须作防火处理； 3、开孔及收边收口(1、吊件加工、安装，2、定位、弹线，3、选料、下料、定位杆控制高度、 平整、安装龙骨及吊配附件、空洞预留等，4、临时加固、调整、校正。5、预留位置、整体调整)
62	装饰灯	32	套		4000K 射灯定制安装调试，成品定制安装调试
63	荧光灯	21	套		1.2M/根/36 瓦 成品定制安装调试
	微信图书馆				
64	墙布饰面	128.38	m ²		灰色墙布饰面 1、基层清理、刮腻子三遍、打磨平 整，刷封闭底漆； 2、基膜涂

65	金属装饰线	52.5m			1.2mm厚304黑色拉丝不锈钢、50mm展开宽 1、基层清理； 2、基层:12厘阻燃板基层； 3、面层:金属线条安装，
66	黑色拉丝不锈钢踢脚线	47.58m			1.2mm厚304黑色拉丝不锈钢、120mm展开宽 1、基层清理； 2、基层:12厘阻燃板基层； 3、面层:金属线条安装，
67	金属门窗套	1.53m ²			1.2mm厚304黑色拉丝不锈钢、300mm展开宽 1、基层清理； 2、基层:12厘阻燃板基层； 3、面层:金属饰面安装，
68	装饰灯	1套			成品定制安装调试
69	装饰灯	6套			成品定制安装调试
地方文化阅览室					
70	木饰面线条	25.83m			实木线条+油漆涂刷
71	装饰灯	14套			35瓦射灯定制安装，成品定制安装调试
期刊室					
72	隔墙	27.3m ²			75系国标、9厘阻燃板、9.5厘泰山石膏板、（墙中填充100mm厚b2级防火隔音棉） 1、轻钢龙骨基层制作安装； 2、基层防火（防锈）处理； 3、面层材料安装固定（定位、弹线、安装龙骨、铺钉石膏板）
73	墙面喷刷涂料	54.6m ²			瓷粉+107胶水+多乐士乳胶漆亮丽白 1、刷乳胶漆：一底两面； 2、遍数按设计要求达到设计效果

					(清扫、满刮腻子、配浆、磨砂纸、刷漆等全部过程)
74	防盗门	1	樘		1. 门套木基层加固、2. 套装门定制安装、3. 五金件安装调试,
75	黑色拉丝不锈钢踢脚线	38.35	m		1. 2mm 厚 304 黑色拉丝不锈钢、120mm 展开宽 1、基层清理; 2、基层:12 厘阻燃板基层; 3、面层: 金属线条安装,
76	天棚面龙骨及饰面拆除	15.6	m ²		人工拆除、垃圾清运
77	吊顶天棚	15.6	m ²		39 系轻钢龙骨国标+ 双层泰山石膏板+跌级+灯槽+铝扣板吊顶 1、轻钢龙骨基层, 石膏板面层; 2、局部位置需作木基层加固的, 木基层必须作防火处理; 3、开孔及收边收口 (1、吊件加工、安装, 2、定位、弹线, 3、选料、下料、定位杆控制高度、平整、安装龙骨及吊配附件、空洞预留等, 4、临时加固、调整、校正。5、预留位置、整体调整)
78	木饰面线条	91	m		实木线条+油漆涂刷 1、基层处理; 2、实木线条安装 3、油漆涂刷
	视障阅览室				
79	金属装饰线	82.55	m		1. 2mm 厚 304 黑色拉丝不锈钢、50mm 展开宽 1、基层清理; 2、基层:12 厘阻燃板基层; 3、面层: 金属饰面板安装,
80	盲道条	317.6	条		成品盲道线条铺设
	戴秉国藏书室				
81	墙面装饰	27.93	m ²		定制木花格安装

					1. 基层清理、2. 木花格安装、3. 油漆涂刷
82	金属装饰线	114.45m			1. 2mm 厚 304 黑色拉丝不锈钢、50mm 展开宽 1、基层清理； 2、基层:12 厘阻燃板基层； 3、面层: 金属饰面板安装
83	广告字	1	项		成品定制安装
24 小时自助图书馆					
84	石材楼地面	6.14	m2		地台处火烧板铺装，砌砖、回填、找平地面地台基础制作
85	玻璃隔断	20.58	m2		12mm 钢化玻璃+铝合金玻璃隔断成品定制，铝合金玻璃隔断成品定制安装调试
86	地弹电子门	2.2	m2		12mm 钢化玻璃+100kg 地弹簧+不锈钢拉手.
87	地弹门电子门禁系统	1	套		1、玻璃地弹门及不锈钢门套制作安装； 2、五金件及电子系统安装调试
88	门头发光字	1	项		发光字、变压器、安装
89	装饰灯	12	套		35 瓦射灯定制安装调试
90	屋面卷材防水	29.8	m2		1、首层为 SBS4MM 卷材，2、面层为耐根穿窬卷材。
户外隔音墙及其它					
91	室外隔音护栏	200	m2		1、成品定制 2、安装
92	局部地胶修复	1	项		对色
93	局部吊顶修复	20	m2		对色成型
94	窗帘	400.35	m2		成品定制安装调试
95	匾额类安装	1	项		

三、基础装修改造—标识指引

	图书馆大厅总平面图	1	套		亚克力加 uv
	过道导视吊牌	20	套		亚克力加 uv

	室内分区导视牌	20	个		亚克力加 uv
	温馨提示牌	10	个		亚克力加 uv
	科室牌	45	个		亚克力加 uv
	功能空间标识	50	个		亚克力加 uv
	洗手间指示牌等	5	个		亚克力加 uv

四、基础装修改造—简餐吧操作间设备

1	双门消毒柜	2	套		1860*8680*1450 容量：1200L
2	蒸饭柜	1	台		710*620*1200, 380V8KW
3	电炒 1 大 1 小组合	1	套		1900*1000*800+400, 38
4	油烟机	1	套		排烟配套
5	开水器	1	台		32L 3000W/220V 优质材
6	洁碟台带架	1	台		1500*800*800+150 上层板采用优质进口不锈钢厚 1.2mm 磨砂不锈钢板, 下层板 1.0mm, 加固木板厚 15mm, ϕ 51 不锈钢通脚厚 1.2mm, 下加可调脚座。
7	双层工作台	1	台		1800*800*800 采用优质磨砂不锈钢板制作而成面板厚度为 1.2mm, 围边厚度为 1.0mm 台面下衬木工板, 衬面下加不锈钢加强筋主管采用 ϕ 51*1.2mm 拉丝不锈钢圆管 底板下加双不锈钢加强筋 全无缝焊接, 焊接处抛光打磨处理设备可触摸处均进行防划伤处理 配置不锈钢可调节子弹脚, 高低调节方便
8	不锈钢餐盘	50	个		采用 SUS304 不锈钢板材制作, 打磨精细, 做工优良, 六格, 边缘不割手, 款式精美, 板厚 1.5, 全砂光打磨, 重量不低于 550g, 六合一。
9	不锈钢中空隔热汤碗	50	个		, 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 打磨精细, 做工优良, 双层中空隔热, 不烫手, 边缘不割手, 款式精美, 具有俱全的检验报告板厚 1.0, 重量不低于 105g, 12mm。。
10	实木筷子	50	双		采用优质木制材料制作, 整体打磨光滑, 不刺手, 款型优美, 防滑效果极好, 防霉效果好。

11	食品留样柜（含食品留样盒 15 个）	1	台			留样保鲜可调温度：0~10℃、高效节能智能温控、双层中空玻璃门、双安全防盗门锁、容积：200L 及以上；功率大于 220W、电压 220V。
----	--------------------	---	---	--	--	--

五、基础装修改造—搬迁及施工费

1	图书馆搬迁及其它费用					

第五章 印江县县级政府采购合同（参考文本）

项 目 名 称：_____

甲 方：_____

乙 方：_____

签 订 地 点：_____

签 订 时 间：_____

有 效 期 限：_____

（注：此合同为参考合同，以本采购文件的《用户需求书》的要求为基础，根据采购人需求签订合同，以采购人与中标人签订成交合同为准，采购人有权在签订合同同时对合同的相关条款及内容作进一步的细化和修改。）

根据铜仁市公共资源交易中心印江分中心项目编号为：XXX 的采购结果，XXX（以下简称甲方）与 XXX（以下简称乙方）就 XXX 项目，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

一、服务内容：

二、甲乙双方应承担的工作内容与责任

三、服务期：

四、合同总造价及支付方式：

1、本项目合同单价(人民币)：_____（¥_____）。

2、支付方式：

项目完成后，由中标人申请请款手续，采购人按规定办理付款手续

五、争议解决：

在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决，如协商不成，则由印江县仲裁委员会仲裁解决。

六、其他约定事项：

1、本合同自双方法人代表或委托代理人签字，加盖公章后即时生效，本合同一式 份，具同等法律效力，甲方执 份，乙方执 份、采购主管部门、铜仁市公共资源交易中心印江分中心各执一份。

2、与本合同相关的招标文件、中标通知书、乙方的投标文件等资料是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3、双方可对本合同的条款进行补充，以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

4、本合同未详之处，均按国家有关法律、法规执行。

甲方(盖章):

甲方法定代表人(签字):

甲方委托代理人(签字):

签字日期:

地 址:

邮政编码:

电 话:

传 真:

开户银行:

开户帐号:

签约时间: 年 月 日

签约地址: 印江县

注: 具体条款内容由采购人和中标供应商协商确定。

乙方(盖章):

乙方法定代表人(签字):

乙方委托代理人(签字):

签字日期:

地 址:

邮政编码:

电 话:

传 真:

开户银行:

开户账号:

第六章 投标文件格式

投标密封袋及文件封面格式

注：投标文件标明正本或副本

项目名称
(政府采购)

政府采购投标文件

采购项目名称：
采购项目编号：
投标单位名称：
地 址：
联 系 人：
联系电话：

一、投标函

致：_____（采购人名称）

在考察现场并充分研究_____（项目名称）_____标段（以下简称“本工程”）施工招标文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：_____元

RMB¥：_____元

的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并修补其中的任何缺陷。

在我方的上述投标报价中，包括：人工费、材料费、机械运输费。

并在_____年_____月_____日或按照合同约定的开工日期开始本工程招标范围工作内容的施工，_____天（日历天）内竣工，并确保工程质量达到国家现行有关施工质量验收规范标准，施工安全文明标准化满足有关规范标准要求。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

递交的投标保证金金额一份，为人民币（大写）：_____元。

提供的投标人类似项目业绩为_____（项目名称、标段）和_____（项目名称、标段）……。

拟派的项目负责人（项目经理）_____（姓名）具备_____专业_____级注册建造师（含临时建造师）执业资格，其完成的类似项目业绩为_____（项目名称、标段）和_____（项目名称、标段）……。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括其所有附属文件，将构成双方之间具有约束力的合同文件。

投 标 人：_____（盖单位章）

法 定 代 表 人

或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

二、开标一览表

项目编号：

采购内容	投标总价 (单位：元)	交货期
	小写： 大写：	

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日期：

备注：

1. 此表内投标报价为最终价，开标信封及投标文件内不得含有任何对本报价进行修改的其他说明或资料，否则为无效投标。

2. 包含税等所有费用的总报价。

三、投标分项报价表

项目名称：

项目编号：

格式自拟

授权代表签字：

投标单位（盖章）

四、法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____身份证号：_____

职务：_____系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证（正反面）复印件或扫描件

投 标 人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）_____标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜等，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：1、委托代理人身份证（正反面）复印件或扫描件

2、附法人身份证明

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

六、供应商资格声明

致：_____（业主单位全称）

关于贵单位_____年____月____日发布的（项目编号：****）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与本项目其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。以下资质证明文件在开标评标时，复印件需加盖鲜章装订在投标文件中。

- （1）具有建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质；
- （2）具备有效的营业执照；
- （3）安全生产许可证；
- （4）法定代表人身份证或委托代理人持授权委托书及代理人身份证；
- （5）投标保证金回执单；

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日 期：

七、投标人的资格证明文件

致：_____（业主单位全称）

关于贵方****年**月**日第**（招标编号）招标文件，本签字人愿意参加投标，提供招标文件“工程量清单”中规定的（合同包/品目号）（），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1. 本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。
2. 我方的资格声明正本一份，副本三份，随投标文件一同递交。

投标人（全称并加盖公章）：

地 址：

邮 编：

电 话/传 真：

电子信箱：

投标人代表签字：

八、投标人情况说明

1、投标人名称及其它情况

(1) 投标人名称：_____ (盖章)

(2) 地址：

(3) 成立和注册日期：

(4) 上级主管部门：

(5) 公司性质：

(6) 主要负责人：

(7) 职员情况：

2、有关开户银行的名称和地址：

3、投标人认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

授权代表人签字：

授权代表人职务：

日期：_____年_____月_____日

传真：

电话：

九、施工组织设计（可另行一册）

目录

- 一、 施工方案与技术措施
- 二、 质量保证措施
- 三、 施工总进度（包括施工进度计划横道图或网络图）及保证措施
- 四、 施工安全措施
- 五、 文明施工措施
- 六、 施工场地治安保卫管理
- 七、 施工环保措施
- 八、 施工现场总平面布置图
- 九、 现场组织管理机构
- 十、 与发包人、监理及设计单位、专业分包工程的配合

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

序号	设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	额定功率(KW)	生产能力	运行情况	用于施工部位	备注

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

序号	仪器设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	已使用台数	用途	备注

附表三：劳动力计划表

单位：人

工种	按工程施工阶段投入劳动力情况						

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。
3. 纸张大小由投标人自定。

附表五：施工总平面图

1. 投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。
2. 纸张大小由投标人自定。

十、其他材料

1、项目管理机构

(一) 拟投入项目管理机构人员情况表

序号	职务	姓名	职称	身份证号	安全生产考核证号	缴纳养老保险	备注
1	项目负责人 (项目经理)						
2	技术负责人						
3	施工员						
4	安全员						
5	材料员						
6	资料员						

注：附缴纳养老保险复印件或扫描件，项目管理人员必须为投标人本单位的人员，以证书所署单位及缴纳养老保险单位为准。如上述注册证、岗位证等证件上的单位与投标单位不一致的，由发证单位提供正在变更的证明，否则视为非本单位人员。岗位证未注明单位的，由投标人单位提供劳动合同和缴纳养老保险的复印件或扫描件。职称证的单位与投标单位不一致或未注明单位的，由投标人单位提供劳动合同和缴纳养老保险的复印件或扫描件。项目负责人（项目经理）按附1表格要求提供，技术负责人按附2表格要求提供。

2、主要人员简历表

附 1：项目负责人（项目经理）简历及近叁年完成的类似项目情况表

姓 名		年 龄		学 历	
职 称		职 务		养 老 保 险	
毕业学校				建造师执业资格 等级及专业	
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目		工程概况		备注

注：1. 附项目负责人（项目经理）建造师注册证（或建造师临时执业证）、职称证（如有）、缴纳养老保险复印件或扫描件；注册证（或建造师临时执业证）。职称证（如有）的单位与投标单位不一致或未注明单位的，由投标人单位提供劳动合同和缴纳养老保险的复印件或扫描件。

附 2：技术负责人简历表

岗位名称			
姓 名		年 龄	
性 别		毕业学校	
学历和专业		养老保险	
拥有的执业资格		专业职称	
执业资格证书编号		工作年限	
主要工作经历及类似项目业绩			

注：1. 附技术负责人的职称证、注册证（如有）、养老保险复印件或扫描件，技术负责人必须为投标人本单位人员，以证书所署单位及缴纳养老保险单位为准。职称证（如有）的单位与投标单位不一致或未注明单位的，由投标人单位提供劳动合同和缴纳养老保险的复印件或扫描件。

3、近叁年完成的类似项目情况表

工程名称	
工程所在地	
发包人名称	
发包人地址	
合同价格	
开工日期	
竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目负责人 (项目经理)	
技术负责人	
监理单位	
项目描述	
备注	

注：1、附投标人中标通知书（如有）、合同协议书（或施工合同）、工程竣工验收报告（或工程接收证书或工程竣工验收备案表）的复印件或扫描件。

2、每张表格只填写一个工程。中标通知书（如有）或合同协议书（或施工合同）或工程竣工验收报告（或工程接收证书或工程竣工验收备案表）资料中应能体现工程结构类型、建设规模、项目经理、技术负责人等内容，否则备案地建设行政主管部门或其质量监督机构应出具证明材料。

4、其他材料...

十一、有关政策的承诺函

致：_____（业主单位全称）

关于贵单位____年____月____日发布_____项目（项目编号：）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并承诺：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

供应商名称（公章）：

日 期：

十二、政策适用性说明（如有）

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合中小企业扶持政策、节能产品、环保标志产品、能源效率标识产品政策，介绍说明如下：

小型、微型企业产品	产品名称 (品牌、型号)	制造商	制造商企业类型	金额	金额占总报价比重(累计%)
	行 业：_____； 营业收入（万元）：_____； 资产总额：（万元）：_____； 从业人员（人）：_____； 注：如填写数据与审计的财务报表中数据存在不一致的，以财务报表的数据为准。				
类别	主要产品/技术名称 (规格型号、注册商标)	制造商/开发商	认证证书编号	清单	
节能产品				第__期清单	
				第__期清单	
				第__期清单	
环保标志产品				第__期清单	
				第__期清单	
				第__期清单	
说明					

备注：

1. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；
2. “节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并在“清单”栏中填写属于“第__期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以最新一期为准），同时提供有效期内的证书复印件以及下述文件（均为复印件，加盖供应商公章）：
 - 2.1 属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第__期）”中投标产品所在清单页并加盖供应商公章，节能清单在中华人民共和国财政部网站、中国政府采购网、国家发展改革委网站和中国质量认证中心网站上发布；
 - 2.2 属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖供应商公章，清单在中华人民共和国财政部网站、中国政府采购网、中华人民共和国环境保护部网站、中国绿色采购网上发布。

供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人或供应商授权代表（签名或盖章）：

日期：

十三、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____（采购单位名称）的_____（项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

十四、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

日期：20 年 月 日

十五、制造商中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：

第四条第项行业，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位盖公章）：

中小企业声明函注意事项：

1. 供应商在此声明函未勾选“中型、小型、微型”其中之一的，将视为非中小企业，不能享受价格扣除。

2. 供应商提供其他制造商（生产厂家）制作的货物投标，需要同时提供《中小企业声明函》及《制造商中小企业声明函》（其中《中小企业声明函》加盖供应商公章，《制造商中小企业声明函》加盖制造商公章），中小企业优惠标准以制造商企业类型为准。具有多个制造商的货物须提供相应制造商的《制造商中小企业声明函》。提供资料不齐全的视为非中小企业。

3. 供应商提供自己制造的货物投标，则提供《中小企业声明函》。

4. 供应商中小企业标准：零售业：从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

5. 制造商中小企业标准：工业（含制造业）：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

6. 关于企业从业人员的认定，供应商应该真实填写（格式自拟）