

铜仁市公共资源交易中心 (政府采购)

招 标 文 件

**招标项目：碧江区民兵综合训练基地采购办公用品及家具项目
采购及安装**

招标编号：TRZFCG-2020-108

招标方式：公开招标

项目类别：货物类

铜仁市公共资源交易中心编制

温馨提示：供应商投标特别注意事项

一、 参加投标之前，供应商应确认铜仁市公共资源交易诚信库档案是否办理，以免出现铜仁市公共资源交易诚信库档案不能被使用等问题。上述情况有可能导致投标报名信息无法导入铜仁市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）政府采购交易系统。

二、 一律不接受纸质投标文件，只接受具备法律效力的电子投标文件。供应商参加投标前，应当到依法设立电子认证服务机构在交易中心设立的办理点，办理 CA 数字证书和电子签章。【因我中心处于推行电子标阶段，请各位投标人上传加密的电子投标文件后，并携带密封好的纸质投标文件（一正一副）前往交易中心投标。】**上传的电子投标文件不能超过 25MB。**

三、 如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商需使用更正公告后最新发布的电子招标文件来制作电子投标文件，否则投标时将无法正常提交电子投标文件。

四、 电子投标文件需在提交投标文件截止时间前完整上传并保存在交易中心政府采购交易系统，且取得成功提示。逾期送达或错误投递方式送达的投标文件交易中心恕不接收。

五、 对收取投标保证金的项目，只接受**供应商基本账户**以银行转账方式交纳投标保证金。由于转账当天不一定能够到账，建议至少提前二个工作日转账并绑定。

保证金缴纳流程如下：

1. 线上报名获取缴纳随机码

- 登录公共资源电子交易系统（jyzx.trs.gov.cn）
- 进入【业务管理】-【填写投标信息】 搜索或直接找到拟报名项目，点【操作】按钮，进入该项目报名页面。
- 进入报名页面 填写完报名信息后（带*号为必填项），点左上角【保存修改】按钮。
- 报名成功后 在该页面会生成【保证金缴纳随机码】，务必记录留存备用。

该随机码一旦生成，即使修改报名信息，也不可更改。

2. 缴纳保证金

- 按照招标文件要求将投标保证金缴纳到交易中心保证金账户，打款账户必须与交易系统中登记的账户信息一致（要求从登记的基本户打款），即与【诚信库管理】-【基本信息】中的 基本户开户银行、基本户开户账号、基本账户名称保持一致。
- 不论何种渠道转款（不可用现金转账），转款备注（用途）栏唯一必填报名时生成获取的【保证金缴纳随机码】；
- 打款账户信息与中心注册不一致、备注栏为空、书写其他（XX 项目保证金之类）、随机码填写错误，均会造成保证金无法匹配进交易系统。

3. 打印回执

- 进入【业务管理】-【查询投标保证金缴纳情况】 搜索或直接找到项目，查看【缴纳状态】，如支付成功，将显示“已缴纳保证金”。
- 点【打印保证金回执单】按钮，查看确认到账回执信息，打印留存备用。

六、 加★号的条款均被视为重要的指标要求。

七、 投标人报价低于最高限价 60%的，必须在投标文件中说明报价理由。

八、 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按评标委员会的要求，在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将被作为无效投标处理。

九、对可接受分公司投标的项目，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，**授权书须加盖总公司公章**。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

十、联合体投标的，供应商录入报名投标信息时，须将联合体所有成员单位

的全称录入交易中心政府采购交易系统。

九、 评标委员会评标时,对供应商部分信息直接取自供应商在交易中心企业库登记的信息,请供应商及时维护、更新企业库的信息,确保其有效性。

十、 供应商一旦依法被确认为中标、成交供应商,其投标(响应)文件中的相关内容(主要中标或者成交标的的名称等),将会随中标、成交结果公告一并发布在采购信息发布网上,接受社会监督。

十、交易中心为采购代理机构,不对供应商报名时提交的相关资料的真实性负责,如供应商发现相关资料被盗用或复制,应遵循法律途径解决,追究侵权者责任。

十一、(本提示内容非招标文件的组成部分,仅为善意提醒。如有不一致,以招标文件为准。)

招标公告

受中国人民解放军贵州省碧江区人民武装部委托,铜仁市公共资源交易中心对碧江区民兵综合训练基地采购办公用品及家具项目采购及安装项目进行国内公开招标,现欢迎国内合格的投标人参与投标。

1. 项目名称: 碧江区民兵综合训练基地采购办公用品及家具项目采购及安装

2. 项目编号: TRZFCG-2020-108

3. 项目序列号: TRZFCG-2020-108

4. 项目联系人: 张琰

5. 项目联系电话: 0856-3912922

6. 采购方式: 公开招标

7. 采购货物或服务情况:

(1) 采购主要内容: 家具、电器、厨具等

(2) 采购数量: 1 批

(3) 采购预算: 3126716.00 元(最高限价 3126716.00)

(4) 简要技术要求、服务和安全要求: 详见采购文件

(5) 交货时间或服务时间: 详见采购文件

(6) 交货地点或服务地点: 采购人 指定的地点

(7) 其他事项(如样品提交、现场踏勘等): 无

8. 供应商资格要求:

(1) 一般资格要求:

①符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条的条件;

②具有国内法人资格,允许经营本项目的供应商才有资格报名参加本项目投标。

③本项目不接受联合体。

特殊资格要求：

本项目是电子开评标，请各位投标人携带 CA 前往交易中心投标。

9. 获取采购文件信息：

- (1) 购买采购文件时间：2020 年 8 月 17 日至 2020 年 8 月 21 日 17:00
- (2) 采购文件发售截止时间：2020 年 8 月 21 日 17:00
- (3) 购买采购文件地点：铜仁市公共资源交易中心官方网址（www.trjyxx.cn）
- (4) 招标采购获取方式：网上购买
- (5) 采购文件售价：人民币 0 元/套

注：投标人应随时登录贵州省政府采购(<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/>) 或铜仁市公共资源交易中心网 (<http://jyxx.trz.gov.cn>) “交易平台”查看、处理采购人发出的文件澄清、补充、更正等通知内容，如因投标人未及时上网查询导致的后果，由投标人自己承担。

10. 投标截止时间（北京时间）：2020 年 9 月 7 日 10:00

11. 开标时间（北京时间）：2020 年 9 月 7 日 10:00

12. 开标地点：铜仁市公共服务中心四楼开标室（川硐教育园区麒龙国际旁）

13. 投标保证金情况

投标保证金交纳方式：具体缴退流程见铜仁市公共资源交易中心网站（jyxx.trz.gov.cn），点击首页-办事指南-保证金缴退，自行缴纳保证金。

- (1) 投标保证金额：60000 元
- (2) 投标保证金交纳时间：2020 年 9 月 7 日 10:00 前
- (3) 投标保证金交纳方式：电汇
- (4) 开户银行及帐号

单位名称：铜仁市公共资源交易中心

开户银行：贵州银行股份有限公司铜仁分行

帐 号:0601001500000296

14. 采购人名称：中国人民解放军贵州省碧江区人民武装部

联系地址： 中国人民解放军贵州省碧江区人民武装部

项目联系人:刘科长

联系电话：15908569290

15. 采购项目需要落实的政府采购政策：**已落实**

16. 采购代理机构全称：铜仁市公共资源交易中心

联系地址:铜仁市公共服务中心四楼（铜仁市川硐教育园区麒龙国际旁）

项目联系人：张琰

联系电话:0856-3912922

按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据评审时“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动（如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录）。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。

机构名称：铜仁市公共资源交易中心

2020 年 月 日

第一章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

一、 名词解释

1. 采购代理机构：是指铜仁市公共资源交易中心（简称交易中心）。交易中心是整个采购活动的组织者，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权。交易中心不以任何身份出任评标委员会成员。

2. 采购人：是指中国人民解放军贵州省碧江区人民武装部，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方(用户)的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3. 投标人：是指完成本项目报名信息登记并提交投标文件的供应商。

4. 招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

5. 电子投标文件：是指使用铜仁市公共资源交易中心提供的投标文件管理软件制作的投标文件。

6. 电子签名和电子签章：是指依法设立电子认证服务机构签发的电子签名认证证书和电子签章，供应商应当到上述服务机构在贵州省公共资源交易中心设立的办理点办理。电子签名及电子签章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。（贵州省内任何办理的电子签名和签章均可以在我中心投标使用。）

7. 日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

8. 采购信息发布网站：贵州省政府采购网（www.ccgp-guizhou.gov.cn）、和铜仁市公共资源交易中心网（<http://jyzx.trs.gov.cn>）。

二、 一般要求

（一） 投标的费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。

（二） 招标文件的澄清和修改

1. 交易中心对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在采购信息发布网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，交易中心顺延提交投标文件截止时间。

2. 更正公告为招标文件的组成部分，一经在交易中心网站发布，视同已通知所有招标文件的收受人。投标人应随时登录贵州省政府采购（<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/>）或铜仁市公共资源交易中心网（<http://jyzx.trs.gov.cn>）“交易平台”查看、处理采购人发出的文件澄清、补充、更正等通知内容，如因投标人未及时上网查询导致的后果，由投标人自己承担。如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

3. 投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（三）关于联合体投标

对接受联合体投标的项目：

1. 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

2. 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

3. 联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

4. 投标报名时，应以主体方名义报名，并须将联合体所有成员单位的全称录入铜仁市公共资源交易中心政府采购交易系统，联合体名称需与共同投标协议签署方一致。

5. 联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

6. 由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。

7. 业绩、奖项等的认定和评分根据共同投标协议约定的各方承担的工作和

相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准不明确或难以明确以哪一方计算评分情况时，则按主体方情况评分。

8. 联合体各方均为小型、微型企业的，各方均应提供《中小微企业声明函》；中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且《共同投标协议书》中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，应附中小微企业的《中小微企业声明函》。

（四） 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

（五） 关于分公司投标

对可接受分公司投标的项目，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

（六） 关于中小微企业投标

中小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小微企业投标应提供《中小微企业声明函》；提供其他中小微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《中小微企业声明函（制造商）》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明

函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（七） 知识产权

1. 投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2. 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3. 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

（八） 纪律与保密事项

1. 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

2. 在确定中标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

3. 在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和交易中心施加任何影响都可能导致其投标无效。

4. 获得本招标文件者，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密文件和资料。

5. 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不

能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

三、 质疑与投诉

（一） 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或交易中心一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

1. 对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
2. 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
3. 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

（二） 质疑函应当包括下列主要内容：

1. 质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；
2. 质疑项目名称及编号、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
3. 认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；
4. 提出质疑的日期。

（三） 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（四） 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

（五） 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，交易中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理，同时交易中心将在企业信用档案中予以记录，对综合信用评价得分予以扣除。

（六） 质疑供应商对采购人、交易中心的质疑答复不满意，或者采购人、交

易中心未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

（七）质疑受理部门：铜仁市公共资源交易中心政府采购交易科

（八）提交质疑函地点：铜仁市公共服务中心四楼政府采购交易科，质疑函范本请自行在“交易中心主页-办事指南-政府采购-常见问题解答”下载。

（九）本次采购活动中，交易中心作出的质疑答复等文件的送达方式为现场取件本次采购活动中，交易中心对质疑回复等文件的送达方式为现场取件、邮寄（到付方式）或电子邮件（交易中心指定邮箱为：trggzyjyzxzfeg@163.com，该邮箱仅用于发送文件）。

四、 投标要求

（一） 投标文件的制作

1. 投标文件中，除规定采用交易中心企业信息库中登记的信息外，其他内容均以电子文件编制，其格式要求详见第五章说明。如因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。

2. 投标人应使用交易中心提供的投标文件管理软件对投标文件进行合成、电子签名、电子签章及加密打包。所有投标文件不能进行压缩处理。

3. 如有对多个子项目投标的，要对每个子项目独立制作电子投标文件。

4. 投标人不得将同一个项目或同一个子项目的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

5. 投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应。

6. ★投标人报价低于最高限价60%的，必须在投标文件中说明报价理由。

7. 投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

8. 投标文件以及投标人与采购人、交易中心就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

9. 投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的

要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会交易中心，并书面报告本级人民政府财政部门。

10. 投标人应承担其资格审查申请文件编制与提交所涉及的一切费用，在任何情况下交易中心对上述费用均不负任何责任。

（二） 投标文件的提交

1. 投标人应在上传电子投标文件前，在交易中心政府采购交易系统中完成投标报名。

2. 交易中心不接受现场纸质、邮寄纸质、电报、电话、传真方式投标。

3. 于提交投标文件截止时间前，投标人将投标文件完整上传并保存在铜仁市公共资源交易中心政府采购交易系统，且取得成功提示。时间以交易中心政府采购交易系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件。如遇网络上传速度较慢情况，投标人也可选择到公共服务中心四楼自助服务区完成上传。

4. 上传投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一业务数字证书进行上传操作。

5. 交易中心对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

6. 出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件：

- （1） 至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传并保存的；
- （2） 投标文件未按要求进行电子签名和电子签章，或电子签名或电子签章不完整的；
- （3） 投标文件损坏或格式不正确的；
- （4） 未使用最新发布的招标文件制作投标文件的。

（三） 投标文件的修改与撤回

1. 在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的投标文件，投标文件一经解密，将不允许修改或撤回。

2. 在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

3. 在提交投标文件截止时间起至投标有效期终止日前，投标人不能撤销投标文件，否则其投标保证金（如有）将不予退还，且交易中心有权将其撤销行为

载入不良信用记录。

（四） 投标文件的解密

投标人须在规定的投标解密时间内，使用制作该投标文件的同一业务数字证书对投标文件进行解密，逾期未解密的投标文件作无效投标处理。

（五） 投标有效期

投标有效期从提交投标文件的截止之日起算 90 天。

在特殊情况下，交易中心可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但其投标将会被拒绝并退还投标保证金（如有）；同意延期的投标人其权利与义务相应延至新的截止期。

（六） 投标保证金

投标人应交纳投标保证金：60000 元。

1. 交易中心不接受现金方式提交的投标保证金。

2. 投标保证金交纳

（1） 投标保证金应以投标人的名义汇入铜仁市公共资源交易中心账户

收款单位：铜仁市公共资源交易中心

开户行：贵州银行股份有限公司铜仁分行

银行账号：0601001500000296。

（1） 线上报名获取缴纳随机码

- 登录公共资源电子交易系统（<http://jyzx.trs.gov.cn>）
- 进入【业务管理】-【填写投标信息】 搜索或直接找到拟报名项目，点【操作】按钮，进入该项目报名页面。
- 进入报名页面 填写完报名信息后（带*号为必填项），点左上角【保存修改】按钮。
- 报名成功后 在该页面会生成【保证金缴纳随机码】，务必记录留存备用。该随机码一旦生成，即使修改报名信息，也不可更改。

（2） 缴纳保证金

- 按照招标文件要求将投标保证金缴纳到交易中心保证金账户，打款账户必

须与交易系统中登记的账户信息一致（要求从登记的基本户打款），即与【诚信库管理】-【基本信息】中的 基本户开户银行、基本户开户账号、基本账户名称保持一致。

- 不论何种渠道转款（不可用现金转账），转款备注（用途）栏唯一必填报名时生成获取的【保证金缴纳随机码】；

- 打款账户信息与中心注册不一致、备注栏为空、书写其他（XX 项目保证金之类）、随机码填写错误，均会造成保证金无法匹配进交易系统。

在中标结果公告发出之日起 5 个工作日内，交易中心采用银行主动划账方式退还未中标人的投标保证金（如有）；在采购人与中标人签订合同、并上传合同后 5 个工作日内，退还中标人的投标保证金（如有）；在投标有效期内不能确定中标人的，在投标有效期满后五个工作日内，退还所有投标人的投标保证金（如有）。采购失败的项目，在采购结果公告后五个工作日内，退还所有投标人的投标保证金（如有）。投标保证金自动划回到投标人银行账号。

3. 下列任何一种情况发生时，投标保证金（如有）将不予退还：

- （1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销投标文件的；
- （2）中标人无正当理由未能在规定期限内签订合同的；
- （3）中标人无正当理由放弃中标的。

第二章 用户需求

楼层	品项	品名	规格	数量	单位	参数	图片
办公楼三楼	部长办公室	班台	2200*1000*760	1	张	1、面材：优质 E1 级天然实木皮贴面，含水率 8%-15%，，精挑细选，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材：优质 E1 级中密度纤维板，板材密度 0.65-0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.124mg/m³（符合国标 E1 级） 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	

		文件柜	3600*400*2000	1	组	1、面材：优质 E1 级天然实木皮贴面，含水率 8%-15%，，精挑细选，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材：优质 E1 级中密度纤维板，板材密度 0.65-0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.124mg/m³（符合国标 E1 级） 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	
--	--	-----	---------------	---	---	---	---

		大班椅	常规	1	张	1、面料:选用优质牛皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性; 2、基材:优质进口含水率低 9% 以下的硬木木方及 5mm 的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理; 3、辅料:采用 PU 成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎。	
--	--	-----	----	---	---	--	---

		班前椅	常规	2	张	1、面料:选用优质西皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性; 2、基材:优质进口含水率低 9% 以下的硬木木方及 5mm 的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理; 3、辅料:采用 PU 成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎。	
--	--	-----	----	---	---	--	---

		三人位 沙发	常规	1	张	1、皮：采用优质牛皮，厚度>1.5mm，撕裂力$\geq 40\text{N}$，禁用偶氮染料含量$\leq 30\text{mg/kg}$，游离甲醛含量$\leq 75\text{mg/kg}$； 2、阻燃海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，65%/25%压陷比≥ 1.8，75%压缩永久变形$\leq 8\%$，回弹率$\geq 35\%$，拉伸强度$\geq 90\text{KPa}$，撕裂强度$\geq 2.0\text{N/cm}$； 3、绷带：采用优质绷带，甲醛含量$\leq 50\text{mg/kg}$； 4、蛇形弹簧：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝； 5、内材：选用优质木料实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率$< 10\%$，拥有结实耐用不易变形的特点；	
		单人位 沙发	常规	2	张	1、皮：采用优质牛皮，厚度>1.5mm，撕裂力$\geq 40\text{N}$，禁用偶氮染料含量$\leq 30\text{mg/kg}$，游离甲醛含量$\leq 75\text{mg/kg}$； 2、阻燃海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，65%/25%压陷比≥ 1.8，75%压缩永久变形$\leq 8\%$，回弹率$\geq 35\%$，拉伸强度$\geq 90\text{KPa}$，撕裂强度$\geq 2.0\text{N/cm}$； 3、绷带：采用优质绷带，甲醛含量$\leq 50\text{mg/kg}$； 4、蛇形弹簧：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝； 5、内材：选用优质木料实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率$< 10\%$，拥有结实耐用不易变形的特点；	

		长茶几	1200*700*600	1	个	1、面材：优质 E1 级天然实木皮贴面，含水率 8%-15%，，精挑细选，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材：优质 E1 级中密度纤维板，板材密度 0.65-0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.124mg/m³（符合国标 E1 级） 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	
		方茶几	600*600*420	1	个	1、面材：优质 E1 级天然实木皮贴面，含水率 8%-15%，，精挑细选，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材：优质 E1 级中密度纤维板，板材密度 0.65-0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.124mg/m³（符合国标 E1 级） 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	

		茶水柜	1200*400*860	1	个	1、面材：优质 E1 级天然实木皮贴面，含水率 8%-15%，，精挑细选，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材：优质 E1 级中密度纤维板，板材密度 0.65-0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.124mg/m³（符合国标 E1 级） 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	
	政委办公室	班台	2200*1000*760	1	张	1、面材：优质 E1 级天然实木皮贴面，含水率 8%-15%，，精挑细选，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材：优质 E1 级中密度纤维板，板材密度 0.65-0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.124mg/m³（符合国标 E1 级） 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	

		文件柜	3600*400*2000	1	个	1、面材：优质 E1 级天然实木皮贴面，含水率 8%-15%，，精挑细选，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材：优质 E1 级中密度纤维板，板材密度 0.65-0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.124mg/m³（符合国标 E1 级） 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	
		大班椅	常规	1	张	1、面料：选用优质牛皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面更加柔软舒适，光泽持久助性； 2、基材：优质进口含水率低 9% 以下的硬木木方及 5mm 的多层夹板，经防虫、防腐等化学处理； 3、辅料：采用 PU 成型发泡高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎。	

		班前椅	常规	2	张	1、面料:选用优质西皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性; 2、基材:优质进口含水率低 9% 以下的硬木木方及 5mm 的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理; 3、辅料:采用 PU 成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎。	
		三人位沙发	常规	1	张	1、皮:采用优质牛皮,厚度>1.5mm,撕裂力≥40N,禁用偶氮染料含量≤30mg/kg,游离甲醛含量≤75mg/kg; 2、阻燃海绵:采用优质阻燃海绵,外观颜色均匀,65%/25%压陷比≥1.8,75%压缩永久变形≤8%,回弹率≥35%,拉伸强度≥90KPa,撕裂强度≥2.0N/cm; 3、绷带:采用优质绷带,甲醛含量≤50mg/kg; 4、蛇形弹簧:采用优质五金件,符合产品外观性能要求,冲压件无脱层,裂缝; 5、内材:选用优质木料实木框架,经过烘干、防腐、防虫处理,含水率<10%,拥有结实耐用不易变形的特点;	

		单人位 沙发	常规	2	张	1、皮：采用优质牛皮，厚度>1.5mm，撕裂力≥40N，禁用偶氮染料含量≤30mg/kg，游离甲醛含量≤75mg/kg； 2、阻燃海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，65%/25%压陷比≥1.8，75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90KPa，撕裂强度≥2.0N/cm； 3、绷带：采用优质绷带，甲醛含量≤50mg/kg； 4、蛇形弹簧：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝； 5、内材：选用优质木料实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率<10%，拥有结实耐用不易变形的特点；	
		长茶几	1200*700*600	1	个	1、面材：优质 E1 级天然实木皮贴面，含水率 8%-15%，精挑细选，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材：优质 E1 级中密度纤维板，板材密度 0.65-0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.124mg/m³（符合国标 E1 级） 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面”，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	

		方茶几	600*600*420	1	个	1、面材：优质 E1 级天然实木皮贴面，含水率 8%-15%，，精挑细选，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材：优质 E1 级中密度纤维板，板材密度 0.65-0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.124mg/m³（符合国标 E1 级） 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	
--	--	-----	-------------	---	---	---	---

		茶水柜	1200*400*860	1	个	1、面材：优质 E1 级天然实木皮贴面，含水率 8%-15%，，精挑细选，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材：优质 E1 级中密度纤维板，板材密度 0.65-0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.124mg/m³（符合国标 E1 级） 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	
--	--	-----	--------------	---	---	---	---

	副部长办公室	班台	2000*1000*760	1	张	1、面材：优质 E1 级天然实木皮贴面，含水率 8%-15%，，精挑细选，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材：优质 E1 级中密度纤维板，板材密度 0.65-0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.124mg/m³（符合国标 E1 级） 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面”，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	
		文件柜	2250*400*2000	1	套	1、面材：优质 E1 级天然实木皮贴面，含水率 8%-15%，，精挑细选，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材：优质 E1 级中密度纤维板，板材密度 0.65-0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.124mg/m³（符合国标 E1 级） 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面”，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	

		大班椅	常规	1	张	1、面料:选用优质牛皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性; 2、基材:优质进口含水率低 9% 以下的硬木木方及 5mm 的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理; 3、辅料:采用 PU 成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎。	
		班前椅	常规	2	张	1、面料:选用优质西皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性; 2、基材:优质进口含水率低 9% 以下的硬木木方及 5mm 的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理; 3、辅料:采用 PU 成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎。	

		沙发 1+1+3	常规	1	套	1、皮：采用优质西皮，厚度>1.5mm，撕裂力≥40N，禁用偶氮染料含量≤30mg/kg，游离甲醛含量≤75mg/kg； 2、阻燃海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，65%/25%压陷比≥1.8，75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90KPa，撕裂强度≥2.0N/cm； 3、绷带：采用优质绷带，甲醛含量≤50mg/kg； 4、蛇形弹簧：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝； 5、内材：选用优质木料实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率<10%，拥有结实耐用不易变形的特点；	
		长茶几	1200*600*450	1	个	1、面材：优质 E1 级天然实木皮贴面，含水率 8%-15%，，精挑细选，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材：优质 E1 级中密度纤维板，板材密度 0.65-0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.124mg/m³（符合国标 E1 级） 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面”，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	

		方茶几	600*600*420	1	个	1、面材：优质 E1 级天然实木皮贴面，含水率 8%-15%，，精挑细选，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材：优质 E1 级中密度纤维板，板材密度 0.65-0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.124mg/m³（符合国标 E1 级） 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面”，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	
		茶水柜	1200*400*860	1	个	1、面材：优质 E1 级天然实木皮贴面，含水率 8%-15%，，精挑细选，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材：优质 E1 级中密度纤维板，板材密度 0.65-0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.124mg/m³（符合国标 E1 级） 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面”，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	

	保障科办公室	班台	1800*900*760	1	张	1、面材：优质 E1 级天然实木皮贴面，含水率 8%-15%，，精挑细选，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材：优质 E1 级中密度纤维板，板材密度 0.65-0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.124mg/m³（符合国标 E1 级） 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	
--	--------	----	--------------	---	---	---	---

		钢制文件柜	1600*400*1850	1	个	门上优质带扣手锁具。整个柜体板材厚度采用优质冷轧钢 0.8mm. 磷化喷塑防锈处理。	
--	--	-------	---------------	---	---	--	---

		班椅	常规	1	把	1、面料:选用优质西皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性; 2、基材:优质进口含水率低 9% 以下的硬木木方及 5mm 的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理; 3、辅料:采用 PU 成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎。	
--	--	----	----	---	---	--	---


		三人沙发	常规	1	张	1、皮：采用优质西皮，厚度>1.5mm，撕裂力$\geq$40N，禁用偶氮染料含量$\leq$30mg/kg，游离甲醛含量$\leq$75mg/kg； 2、阻燃海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，65%/25%压陷比$\geq$1.8，75%压缩永久变形$\leq$8%，回弹率$\geq$35%，拉伸强度$\geq$90KPa，撕裂强度$\geq$2.0N/cm； 3、绷带：采用优质绷带，甲醛含量$\leq$50mg/kg； 4、蛇形弹簧：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝； 5、内材：选用优质木料实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率$<$10%，拥有结实耐用不易变形的特点；	
--	--	------	----	---	---	---	---

		长茶几	1200*600*450	1	个	1、面材：优质 E1 级天然实木皮贴面，含水率 8%-15%，，精挑细选，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材：优质 E1 级中密度纤维板，板材密度 0.65-0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.124mg/m³（符合国标 E1 级） 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面”，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	
	财务室	办公桌	1400*700*760	3	张	1、面材：优质 E1 级天然实木皮贴面，含水率 8%-15%，，精挑细选，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材：优质 E1 级中密度纤维板，板材密度 0.65-0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.124mg/m³（符合国标 E1 级） 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面”，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	

		办公椅	常规	3	张	1、面料:选用优质西皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性; 2、基材:优质进口含水率低 9% 以下的硬木木方及 5mm 的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理; 3、辅料:采用 PU 成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎。	
		文件柜	900*400*1850	2	个	门上优质带扣手锁具。整个柜体板材厚度采用优质冷轧钢 0.8mm,磷化喷塑防锈处理。	

		凭证柜	900*400*1850	2	个	门上优质带扣手锁具。整个柜体板材厚度采用优质冷轧钢 0.8mm. 磷化喷塑防锈处理。	
--	--	-----	--------------	---	---	--	---


		保险柜	常规	1	个	门板形式：复合，开锁方式：密码解锁，指纹解锁，报警功能：蜂鸣器报警，箱体厚度：4mm 以下，应急开启：主钥匙+应急钥匙	
		三人沙发	常规	1	张	1、皮：采用优质西皮，厚度>1.5mm，撕裂力≥40N，禁用偶氮染料含量≤30mg/kg，游离甲醛含量≤75mg/kg； 2、阻燃海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，65%/25%压陷比≥1.8，75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90KPa，撕裂强度≥2.0N/cm； 3、绷带：采用优质绷带，甲醛含量≤50mg/kg； 4、蛇形弹簧：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝； 5、内材：选用优质木料实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率<10%，拥有结实耐用不易变形的特点；	

	军事科一	班台	1800*900*760	1	张	1、面材：优质 E1 级天然实木皮贴面，含水率 8%-15%，，精挑细选，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材：优质 E1 级中密度纤维板，板材密度 0.65-0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.124mg/m³（符合国标 E1 级） 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面”，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	
		钢制文件柜	900*400*1850	1	套	门上优质带扣手锁具。整个柜体板材厚度采用优质冷轧钢 0.8mm，磷化喷塑防锈处理。	

		班椅	常规	1	把	1、面料:选用优质西皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性; 2、基材:优质进口含水率低 9% 以下的硬木木方及 5mm 的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理; 3、辅料:采用 PU 成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎。	
		三人沙发	常规	1	张	1、皮:采用优质西皮,厚度>1.5mm,撕裂力≥40N,禁用偶氮染料含量≤30mg/kg,游离甲醛含量≤75mg/kg; 2、阻燃海绵:采用优质阻燃海绵,外观颜色均匀,65%/25%压陷比≥1.8,75%压缩永久变形≤8%,回弹率≥35%,拉伸强度≥90KPa,撕裂强度≥2.0N/cm; 3、绷带:采用优质绷带,甲醛含量≤50mg/kg; 4、蛇形弹簧:采用优质五金件,符合产品外观性能要求,冲压件无脱层,裂缝; 5、内材:选用优质木料实木框架,经过烘干、防腐、防虫处理,含水率<10%,拥有结实耐用不易变形的特点;	

		长茶几	1200*600*450	1	个	1、面材：优质 E1 级天然实木皮贴面，含水率 8%-15%，，精挑细选，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材：优质 E1 级中密度纤维板，板材密度 0.65-0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.124mg/m³（符合国标 E1 级） 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	
	军事科 2	班台	1800*900*760	2	张	1、面材：优质 E1 级天然实木皮贴面，含水率 8%-15%，，精挑细选，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材：优质 E1 级中密度纤维板，板材密度 0.65-0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.124mg/m³（符合国标 E1 级） 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	

		钢制文件柜	900*400*1850	2	套	门上优质带扣手锁具。整个柜体板材厚度采用优质冷轧钢 0.8mm, 磷化喷塑防锈处理。	
		班椅	常规	2	把	1、面料:选用优质西皮, 经液态浸色及防潮、防污等工艺处理, 皮面更加柔软舒适, 光泽持久助性; 2、基材:优质进口含水率低 9% 以下的硬木木方及 5mm 的多层夹板, 经防虫、防腐等化学处理; 3、辅料:采用 PU 成型发泡高密度海绵, 表面有一层保护面, 可防氧化, 防碎。	
		三人沙发	常规	1	张	1、皮: 采用优质西皮, 厚度>1.5mm, 撕裂力≥40N, 禁用偶氮染料含量≤30mg/kg, 游离甲醛含量≤75mg/kg; 2、阻燃海绵: 采用优质阻燃海绵, 外观颜色均匀, 65%/25%压陷比≥1.8, 75%压缩永久变形≤8%, 回弹率≥35%, 拉伸强度≥90KPa, 撕裂强度≥2.0N/cm; 3、绷带: 采用优质绷带, 甲醛含量≤50mg/kg; 4、蛇形弹簧: 采用优质五金件, 符合产品外观性能要求, 冲压件无脱层, 裂缝; 5、内材: 选用优质木料实木框架, 经过烘干、防腐、防虫处理, 含水率<10%, 拥有结实耐用不易变形的特点;	

		长茶几	1200*600*450	1	个	1、面材：优质 E1 级天然实木皮贴面，含水率 8%-15%，，精挑细选，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材：优质 E1 级中密度纤维板，板材密度 0.65-0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.124mg/m³（符合国标 E1 级） 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	
	政工科	班台	1800*900*760	1	张	1、面材：优质 E1 级天然实木皮贴面，含水率 8%-15%，，精挑细选，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材：优质 E1 级中密度纤维板，板材密度 0.65-0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.124mg/m³（符合国标 E1 级） 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	

		钢制文件柜	900*400*1850	1	套	门上优质带扣手锁具。整个柜体板材厚度采用优质冷轧钢 0.8mm. 磷化喷塑防锈处理。	
		班椅	常规	1	把	1、面料:选用优质西皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性; 2、基材:优质进口含水率低 9% 以下的硬木木方及 5mm 的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理; 3、辅料:采用 PU 成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎。	
		三人沙发	常规	1	张	1、皮:采用优质西皮,厚度>1.5mm,撕裂力≥40N,禁用偶氮染料含量≤30mg/kg,游离甲醛含量≤75mg/kg; 2、阻燃海绵:采用优质阻燃海绵,外观颜色均匀,65%/25%压陷比≥1.8,75%压缩永久变形≤8%,回弹率≥35%,拉伸强度≥90KPa,撕裂强度≥2.0N/cm; 3、绷带:采用优质绷带,甲醛含量≤50mg/kg; 4、蛇形弹簧:采用优质五金件,符合产品外观性能要求,冲压件无脱层,裂缝; 5、内材:选用优质木料实木框架,经过烘干、防腐、防虫处理,含水率<10%,拥有结实耐用不易变形的特点;	

		长茶几	1200*600*450	1	个	1、面材：优质 E1 级天然实木皮贴面，含水率 8%-15%，，精挑细选，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材：优质 E1 级中密度纤维板，板材密度 0.65-0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.124mg/m³（符合国标 E1 级） 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面”，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	
	政工科2	班台	1800*900*760	1	张	1、面材：优质 E1 级天然实木皮贴面，含水率 8%-15%，，精挑细选，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材：优质 E1 级中密度纤维板，板材密度 0.65-0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.124mg/m³（符合国标 E1 级） 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面”，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	

		钢制文件柜	900*400*1850	1	套	门上优质带扣手锁具。整个柜体板材厚度采用优质冷轧钢 0.8mm. 磷化喷塑防锈处理。	
		班椅	常规	1	把	1、面料:选用优质西皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性; 2、基材:优质进口含水率低 9% 以下的硬木木方及 5mm 的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理; 3、辅料:采用 PU 成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎。	

		三人沙发	常规	1	张	1、皮：采用优质西皮，厚度>1.5mm，撕裂力≥40N，禁用偶氮染料含量≤30mg/kg，游离甲醛含量≤75mg/kg； 2、阻燃海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，65%/25%压陷比≥1.8，75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90KPa，撕裂强度≥2.0N/cm； 3、绷带：采用优质绷带，甲醛含量≤50mg/kg； 4、蛇形弹簧：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝； 5、内材：选用优质木料实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率<10%，拥有结实耐用不易变形的特点；	
		长茶几	1200*600*450	1	个	1、面材：优质 E1 级天然实木皮贴面，含水率 8%-15%，，精挑细选，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材：优质 E1 级中密度纤维板，板材密度 0.65-0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.124mg/m³（符合国标 E1 级） 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	

国动委办公室	国动委主任办公室	班台	2200*1000*760	1	张	1、面材：优质 E1 级天然实木皮贴面，含水率 8%-15%，，精挑细选，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材：优质 E1 级中密度纤维板，板材密度 0.65-0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.124mg/m³（符合国标 E1 级） 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	
		文件柜	2700*400*2000	1	组	1、面材：优质 E1 级天然实木皮贴面，含水率 8%-15%，，精挑细选，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材：优质 E1 级中密度纤维板，板材密度 0.65-0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.124mg/m³（符合国标 E1 级） 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	

		大班椅	常规	1	张	1、面料:选用优质牛皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性; 2、基材:优质进口含水率低 9% 以下的硬木木方及 5mm 的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理; 3、辅料:采用 PU 成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎。	
		班前椅	常规	2	张	1、面料:选用优质西皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性; 2、基材:优质进口含水率低 9% 以下的硬木木方及 5mm 的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理; 3、辅料:采用 PU 成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎。	

		三人位 沙发	常规	1	张	1、皮：采用优质西皮，厚度>1.5mm，撕裂力$\geq 40\text{N}$，禁用偶氮染料含量$\leq 30\text{mg/kg}$，游离甲醛含量$\leq 75\text{mg/kg}$； 2、阻燃海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，65%/25%压陷比≥ 1.8，75%压缩永久变形$\leq 8\%$，回弹率$\geq 35\%$，拉伸强度$\geq 90\text{KPa}$，撕裂强度$\geq 2.0\text{N/cm}$； 3、绷带：采用优质绷带，甲醛含量$\leq 50\text{mg/kg}$； 4、蛇形弹簧：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝； 5、内材：选用优质木料实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率$< 10\%$，拥有结实耐用不易变形的特点；	
		单人位 沙发	常规	2	张	1、皮：采用优质西皮，厚度>1.5mm，撕裂力$\geq 40\text{N}$，禁用偶氮染料含量$\leq 30\text{mg/kg}$，游离甲醛含量$\leq 75\text{mg/kg}$； 2、阻燃海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，65%/25%压陷比≥ 1.8，75%压缩永久变形$\leq 8\%$，回弹率$\geq 35\%$，拉伸强度$\geq 90\text{KPa}$，撕裂强度$\geq 2.0\text{N/cm}$； 3、绷带：采用优质绷带，甲醛含量$\leq 50\text{mg/kg}$； 4、蛇形弹簧：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝； 5、内材：选用优质木料实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率$< 10\%$，拥有结实耐用不易变形的特点；	

		长茶几	1200*700*600	1	套	1、面材：优质 E1 级天然实木皮贴面，含水率 8%-15%，，精挑细选，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材：优质 E1 级中密度纤维板，板材密度 0.65-0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.124mg/m³（符合国标 E1 级） 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	
		方茶几	600*600*420	2	个	1、面材：优质 E1 级天然实木皮贴面，含水率 8%-15%，，精挑细选，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材：优质 E1 级中密度纤维板，板材密度 0.65-0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.124mg/m³（符合国标 E1 级） 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	

		茶水柜	1200*400*860	1	个	1、面材：优质 E1 级天然实木皮贴面，含水率 8%-15%，，精挑细选，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材：优质 E1 级中密度纤维板，板材密度 0.65-0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.124mg/m³（符合国标 E1 级） 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	
	国动委副主任办公室	班台	2200*1000*760	1	张	1、面材：优质 E1 级天然实木皮贴面，含水率 8%-15%，，精挑细选，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材：优质 E1 级中密度纤维板，板材密度 0.65-0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.124mg/m³（符合国标 E1 级） 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	

		文件柜	2700*400*2000	1	个	1、面材：优质 E1 级天然实木皮贴面，含水率 8%-15%，，精挑细选，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材：优质 E1 级中密度纤维板，板材密度 0.65-0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.124mg/m³（符合国标 E1 级） 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	
		大班椅	常规	1	张	1、面料：选用优质牛皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面更加柔软舒适，光泽持久助性； 2、基材：优质进口含水率低 9% 以下的硬木木方及 5mm 的多层夹板，经防虫、防腐等化学处理； 3、辅料：采用 PU 成型发泡高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎。	

		班前椅	常规	2	张	1、面料:选用优质西皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性; 2、基材:优质进口含水率低 9% 以下的硬木木方及 5mm 的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理; 3、辅料:采用 PU 成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎。	
		三人位沙发	常规	1	张	1、皮:采用优质西皮,厚度>1.5mm,撕裂力$\geq 40\text{N}$,禁用偶氮染料含量$\leq 30\text{mg/kg}$,游离甲醛含量$\leq 75\text{mg/kg}$; 2、阻燃海绵:采用优质阻燃海绵,外观颜色均匀,65%/25%压陷比≥ 1.8,75%压缩永久变形$\leq 8\%$,回弹率$\geq 35\%$,拉伸强度$\geq 90\text{KPa}$,撕裂强度$\geq 2.0\text{N/cm}$; 3、绷带:采用优质绷带,甲醛含量$\leq 50\text{mg/kg}$; 4、蛇形弹簧:采用优质五金件,符合产品外观性能要求,冲压件无脱层,裂缝; 5、内材:选用优质木料实木框架,经过烘干、防腐、防虫处理,含水率$<10\%$,拥有结实耐用不易变形的特点;	

		单人位 沙发	常规	2	张	1、皮：采用优质西皮，厚度>1.5mm，撕裂力$\geq 40\text{N}$，禁用偶氮染料含量$\leq 30\text{mg/kg}$，游离甲醛含量$\leq 75\text{mg/kg}$； 2、阻燃海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，65%/25%压陷比≥ 1.8，75%压缩永久变形$\leq 8\%$，回弹率$\geq 35\%$，拉伸强度$\geq 90\text{KPa}$，撕裂强度$\geq 2.0\text{N/cm}$； 3、绷带：采用优质绷带，甲醛含量$\leq 50\text{mg/kg}$； 4、蛇形弹簧：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝； 5、内材：选用优质木料实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率$< 10\%$，拥有结实耐用不易变形的特点；	
		长茶几	1200*700*600	1	套	1、面材：优质 E1 级天然实木皮贴面，含水率 8%-15%，精挑细选，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材：优质 E1 级中密度纤维板，板材密度 0.65-0.8g/cm³，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg/m}^3$（符合国标 E1 级） 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面”，挥发性有机化合物（VOC）含量$\leq 670\text{g/L}$，苯含量$\leq 0.3\%$，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和$\leq 30\%$，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和$\leq 0.4\%$，卤代烃含量$\leq 0.1\%$，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	

		方茶几	600*600*420	2	个	1、面材：优质 E1 级天然实木皮贴面，含水率 8%-15%，，精挑细选，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材：优质 E1 级中密度纤维板，板材密度 0.65-0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.124mg/m³（符合国标 E1 级） 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	
		茶水柜	1200*400*860	1	个	1、面材：优质 E1 级天然实木皮贴面，含水率 8%-15%，，精挑细选，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材：优质 E1 级中密度纤维板，板材密度 0.65-0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.124mg/m³（符合国标 E1 级） 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	

	∞个办公房间	办公桌	1400*700*760	8	张	1、面材：优质 E1 级天然实木皮贴面，含水率 8%-15%，精挑细选，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材：优质 E1 级中密度纤维板，板材密度 0.65-0.8g/cm³，甲醛释放量 ≤ 0.124mg/m³（符合国标 E1 级） 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面”，挥发性有机化合物（VOC）含量 ≤ 670g/L，苯含量 ≤ 0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 ≤ 30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和 ≤ 0.4%，卤代烃含量 ≤ 0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	
		办公椅	常规	8	把	1. 尼龙加玻纤靠背（带透气网孔） 2. 40 密度高弹力海绵 3. 优质尼龙五星脚	

		三人位 沙发	常规	8	张	1、皮：采用优质西皮，厚度>1.5mm，撕裂力≥40N，禁用偶氮染料含量≤30mg/kg，游离甲醛含量≤75mg/kg； 2、阻燃海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，65%/25%压陷比≥1.8，75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90KPa，撕裂强度≥2.0N/cm； 3、绷带：采用优质绷带，甲醛含量≤50mg/kg； 4、蛇形弹簧：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝； 5、内材：选用优质木料实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率<10%，拥有结实耐用不易变形的特点；	
		长茶几	1200*600*450	8	张	1、面材：优质 E1 级天然实木皮贴面，含水率 8%-15%，，精挑细选，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材：优质 E1 级中密度纤维板，板材密度 0.65-0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.124mg/m³（符合国标 E1 级） 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面”，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	

家具	三楼接待室	接待室	钢制文件柜	900*400*1850	8	个	门上优质带扣手锁具。整个柜体板材厚度采用优质冷轧钢 0.8mm. 磷化喷塑防锈处理。	
			接待沙发	1000*930*950	12	张	基材：采用优质布料，防污效果好，易清洁。框架：选用实木木方，材质坚硬，钢性强，防腐、防虫永不变形。钢架部分采用冷轧钢表面电镀。海绵：采用高密度发泡海绵，软硬适中，高回弹海绵，回弹性能好，不变形。海绵的形状既具现代美感又符合人体工学原理，坐感舒适。弹簧：优质高强度蛇簧，韧性强，弹力好。防潮，防污等工艺处理，布面光泽好，透气性强，柔软且富有韧性，厚度适中，且手感良好	

		接待茶几	675*475*550	9	个	(1) 基材：采用符合国际环保标准的实木，甲醛释放量$\leq 6.0\text{mg}/100\text{g}$，物理力学性能符合 GB/T11718-1999 优等品标准； (2) 封边：实木封边，封边深度$\geq 2.5\text{mm}$。物理性能佳，不易变形及开裂，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然； (3) 饰面：优等进口天然木皮，厚度$\geq 0.6\text{mm}$；经过防虫防腐处理，纹理清晰，自然含水率低于 0.7%； (4) 油漆：采用高级聚脂环保油漆，色泽美观。不变色，光滑耐磨，手感好。品牌为“易涂宝”或“华润”环保油漆； (5) 胶水：采用无苯环保胶水、甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$；符合 GB18583-2001 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准； (7) 五金配件：采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理；	
--	--	------	-------------	---	---	--	---

		茶水柜	1200*380*800	1	个	1、面材：优质 E1 级天然实木皮贴面，含水率 8%-15%，，精挑细选，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材：优质 E1 级中密度纤维板，板材密度 0.65-0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.124mg/m³（符合国标 E1 级） 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	
--	--	-----	--------------	---	---	---	---

主楼接待室家具	职工休息室	三人位沙发	常规	1	个	1、皮：采用优质西皮，厚度>1.5mm，撕裂力≥40N，禁用偶氮染料含量≤30mg/kg，游离甲醛含量≤75mg/kg； 2、阻燃海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，65%/25%压陷比≥1.8，75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90KPa，撕裂强度≥2.0N/cm； 3、绷带：采用优质绷带，甲醛含量≤50mg/kg； 4、蛇形弹簧：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝； 5、内材：选用优质木料实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率<10%，拥有结实耐用不易变形的特点；	

		长茶几	1200*700*600	1	个	1、面材：优质 E1 级天然实木皮贴面，含水率 8%-15%，，精挑细选，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材：优质 E1 级中密度纤维板，板材密度 0.65-0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.124mg/m³（符合国标 E1 级） 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	
--	--	-----	--------------	---	---	---	---


主楼会议室	小会议室（2楼）	主席台	4800*600*780	1	张	1、面材：优质 E1 级天然实木皮贴面，含水率 8%-15%，，精挑细选，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材：优质 E1 级中密度纤维板，板材密度 0.65-0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.124mg/m³（符合国标 E1 级） 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	
		会议椅	常规	5	张	1、面料:选用优质西皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性； 2、基材:优质进口含水率低 9%以下的硬木木方及 5mm 的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3、辅料:采用 PU 成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎。	

主楼会议室		条形桌	1800*400*760	11	张	1、面材：优质 E1 级天然实木皮贴面，含水率 8%-15%，，精挑细选，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材：优质 E1 级中密度纤维板，板材密度 0.65-0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.124mg/m³（符合国标 E1 级） 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	
	小会议室（2楼）	条形桌	1200*400*760	22	张	1、面材：优质 E1 级天然实木皮贴面，含水率 8%-15%，，精挑细选，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材：优质 E1 级中密度纤维板，板材密度 0.65-0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.124mg/m³（符合国标 E1 级） 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	

		会议椅	常规	77	把	1、面料:选用优质西皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性; 2、基材:优质进口含水率低 9%以下的硬木木方及 5mm 的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理; 3、辅料:采用 PU 成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎。	
		茶水柜	1200*400*860	1	个	1、面材: 优质 E1 级天然实木皮贴面,含水率 8%-15%, , 精挑细选, 纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材: 优质 E1 级中密度纤维板, 板材密度 0.65-0.8g/cm³, 甲醛释放量 ≤ 0.124mg/m³ (符合国标 E1 级) 3、配件: 采用优质五金件,符合产品外观性能要求,冲压件无脱层,裂缝,通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆: 油漆引用先进油漆工艺“五底三面“,挥发性有机化合物 (VOC) 含量 ≤ 670g/L, 苯含量 ≤ 0.3%, 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 ≤ 30%, 游离二异氰酸酯 (TDI、HDI) 含量总和 ≤ 0.4%, 卤代烃含量 ≤ 0.1%, 色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好, 杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	

	党委会议室（2楼）	会议桌	4800*1800*760	1	张	1、面材：优质 E1 级天然实木皮贴面，含水率 8%-15%，，精挑细选，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材：优质 E1 级中密度纤维板，板材密度 0.65-0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.124mg/m³（符合国标 E1 级） 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面”，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	
		会议椅	常规	16	张	1、面料：选用优质西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面更加柔软舒适，光泽持久助性； 2、基材：优质进口含水率低 9% 以下的硬木木方及 5mm 的多层夹板，经防虫、防腐等化学处理； 3、辅料：采用 PU 成型发泡高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎。	

主楼会议室	小会议室(5楼)	会议桌	4800*1800*760	1	张	1、面材: 优质 E1 级天然实木皮贴面, 含水率 8%-15%, , 精挑细选, 纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材: 优质 E1 级中密度纤维板, 板材密度 0.65-0.8g/cm³, 甲醛释放量≤0.124mg/m³ (符合国标 E1 级) 3、配件: 采用优质五金件, 符合产品外观性能要求, 冲压件无脱层, 裂缝, 通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆: 油漆引用先进油漆工艺“五底三面“, 挥发性有机化合物 (VOC) 含量≤670g/L, 苯含量≤0.3%, 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%, 游离二异氰酸酯 (TDI、HDI) 含量总和≤0.4%, 卤代烃含量≤0.1%, 色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好, 杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	
		会议椅	常规	16	张	1、面料: 选用优质西皮, 经液态浸色及防潮、防污等工艺处理, 皮面更加柔软舒适, 光泽持久助性; 2、基材: 优质进口含水率低 9% 以下的硬木木方及 5mm 的多层夹板, 经防虫、防腐等化学处理; 3、辅料: 采用 PU 成型发泡高密度海绵, 表面有一层保护面, 可防氧化, 防碎。	

主楼会议室	大会议室（7楼）	茶水柜	800*400*860	1	个	1、面材：优质 E1 级天然实木皮贴面，含水率 8%-15%，，精挑细选，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材：优质 E1 级中密度纤维板，板材密度 0.65-0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.124mg/m³（符合国标 E1 级） 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	
		主席台	2100*720*780	3	张	1、面材：优质 E1 级天然实木皮贴面，含水率 8%-15%，，精挑细选，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材：优质 E1 级中密度纤维板，板材密度 0.65-0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.124mg/m³（符合国标 E1 级） 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	

		会议椅	常规	9	张	1、面料:选用优质西皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性; 2、基材:优质进口含水率低 9% 以下的硬木木方及 5mm 的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理; 3、辅料:采用 PU 成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎。	
		条形桌	1800*400*760	56	张	1、面材: 优质 E1 级天然实木皮贴面,含水率 8%-15%, , 精挑细选,纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材: 优质 E1 级中密度纤维板,板材密度 0.65-0.8g/cm³, 甲醛释放量 ≤ 0.124mg/m³ (符合国标 E1 级) 3、配件: 采用优质五金件,符合产品外观性能要求,冲压件无脱层,裂缝,通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆: 油漆引用先进油漆工艺“五底三面“,挥发性有机化合物(VOC)含量 ≤ 670g/L,苯含量 ≤ 0.3%,甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 ≤ 30%,游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和 ≤ 0.4%,卤代烃含量 ≤ 0.1%,色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好,杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	

主楼会议室	大会议室（7楼）	条形桌	1200*400*760	28	张	1、面材：优质 E1 级天然实木皮贴面，含水率 8%-15%，，精挑细选，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材：优质 E1 级中密度纤维板，板材密度 0.65-0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.124mg/m³（符合国标 E1 级） 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	
		会议椅	常规	224	把	1、面料:选用优质西皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性; 2、基材:优质进口含水率低 9% 以下的硬木木方及 5mm 的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理; 3、辅料:采用 PU 成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎。	

作战室（7楼）	会议桌	8000*2000*760	1	套 (16人 含电 脑)	1、面材: 优质 E1 级天然实木皮贴面, 含水率 8%-15%, , 精挑细选, 纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材: 优质 E1 级中密度纤维板, 板材密度 0.65-0.8g/cm³, 甲醛释放量 ≤ 0.124mg/m³ (符合国标 E1 级) 3、配件: 采用优质五金件, 符合产品外观性能要求, 冲压件无脱层, 裂缝, 通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆: 油漆引用先进油漆工艺“五底三面“, 挥发性有机化合物 (VOC) 含量 ≤ 670g/L, 苯含量 ≤ 0.3%, 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 ≤ 30%, 游离二异氰酸酯 (TDI、HDI) 含量总和 ≤ 0.4%, 卤代烃含量 ≤ 0.1%, 色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好, 杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	
	会议椅	常规	16	张	1、面料: 选用优质西皮, 经液态浸色及防潮、防污等工艺处理, 皮面更加柔软舒适, 光泽持久助性; 2、基材: 优质进口含水率低 9% 以下的硬木木方及 5mm 的多层夹板, 经防虫、防腐等化学处理; 3、辅料: 采用 PU 成型发泡高密度海绵, 表面有一层保护面, 可防氧化, 防碎。	

主楼功能室	战备值班休息室	办公椅	常规	4	把	1. 尼龙加玻纤靠背（带透气网孔） 2. 40 密度高弹力海绵 3. 优质尼龙五星脚	
		床	1000*2000	2	张	八列冷轧钢板，符合 QB/T 3832-1999 标准，表面喷塑磷化处理。材料厚度立柱 1.5，层板 1.0MM。每层承重达 200KG 以上。	
		衣柜	900*400*1850	1	个	门上优质带扣手锁具。整个柜体板材厚度采用优质冷轧钢 0.8mm. 磷化喷塑防锈处理。	

主楼功能室	保密室	办公桌	1400*700*760	3	张	1、面材：优质 E1 级天然实木皮贴面，含水率 8%-15%，，精挑细选，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材：优质 E1 级中密度纤维板，板材密度 0.65-0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.124mg/m³（符合国标 E1 级） 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	
		办公椅	常规	3	张	1、面料:选用优质西皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性; 2、基材:优质进口含水率低 9%以下的硬木木方及 5mm 的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理; 3、辅料:采用 PU 成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎。	

		保密柜	900*430*1850	2	个	门上优质带扣手锁具。整个柜体板材厚度采用优质冷轧钢 0.8mm, 磷化喷塑防锈处理。	
		密集架	4100*2400*600	32	方	门上优质带扣手锁具。整个柜体板材厚度采用优质冷轧钢 0.8mm, 磷化喷塑防锈处理。	

主楼功能室	文印室	茶水柜	2000*400*2000	3	个	1、板材：优质 E1 级三聚氰胺板（生态板），台面厚度=25mm，其余 18mm；甲醛释放量符合国家标准$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。具有防刻划、不助燃的特性； 2、封边：PVC 全自动机器一次性封边成型，台面封边厚度达 2mm 以上，其余厚度 0.8mm 以上； 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。	
		屏风卡位	1200*1200*1050	1	套	1、板材：优质 E1 级三聚氰胺板（生态板），台面厚度=25mm，其余 18mm；甲醛释放量符合国家标准$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。具有防刻划、不助燃的特性； 2、封边：PVC 全自动机器一次性封边成型，台面封边厚度达 2mm 以上，其余厚度 0.8mm 以上； 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。	

		办公椅	常规	1	把	1. 尼龙加玻纤靠背（带透气网孔） 2. 40 密度高弹力海绵 3. 优质尼龙五星脚	
	传真室	2 人位 屏风卡位	2400*1200*1050	1	套	1、板材：优质 E1 级三聚氰胺板（生态板），台面厚度=25mm，其余 18mm；甲醛释放量符合国家标准 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ 。具有防刻划、不助燃的特性； 2、封边：PVC 全自动机器一次性封边成型，台面封边厚度达 2mm 以上，其余厚度 0.8mm 以上； 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。	

主楼功能室		办公椅	常规	2	把	1. 尼龙加玻纤靠背（带透气网孔） 2. 40 密度高弹力海绵 3. 优质尼龙五星脚	
		茶水柜	2000*400*2000	1	个	1、板材：优质 E1 级三聚氰胺板（生态板），台面厚度=25mm，其余 18mm；甲醛释放量符合国家标准≤0.124mg/m³。具有防刻划、不助燃的特性； 2、封边：PVC 全自动机器一次性封边成型，台面封边厚度达 2mm 以上，其余厚度 0.8mm 以上； 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。	

	图书室	阅览椅	常规	10	张	1. 尼龙加玻纤靠背（带透气网孔） 2. 40 密度高弹力海绵 3. 喷粉钢管弓形脚	
		阅览桌	2400*1200*750	1	张	1、板材：优质 E1 级三聚氰胺板（生态板），台面厚度=25mm，其余 18mm；甲醛释放量符合国家标准 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ 。具有防刻划、不助燃的特性； 2、封边：PVC 全自动机器一次性封边成型，台面封边厚度达 2mm 以上，其余厚度 0.8mm 以上； 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。	

主楼功能室	图书室	文件柜	2000*350*1800	4	个	1、板材：优质 E1 级三聚氰胺板（生态板），台面厚度=25mm，其余 18mm；甲醛释放量符合国家标准$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。具有防刻划、不助燃的特性； 2、封边：PVC 全自动机器一次性封边成型，台面封边厚度达 2mm 以上，其余厚度 0.8mm 以上； 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。	
		阅览椅	常规	10	张	1. 尼龙加玻纤靠背（带透气网孔） 2. 40 密度高弹力海绵 3. 喷粉钢管弓形脚	

		阅览桌	2400*1200*750	1	张	1、板材：优质 E1 级三聚氰胺板（生态板），台面厚度=25mm，其余 18mm；甲醛释放量符合国家标准$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。具有防刻划、不助燃的特性； 2、封边：PVC 全自动机器一次性封边成型，台面封边厚度达 2mm 以上，其余厚度 0.8mm 以上； 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。	
		文件柜	2000*350*1800	4	个	1、板材：优质 E1 级三聚氰胺板（生态板），台面厚度=25mm，其余 18mm；甲醛释放量符合国家标准$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。具有防刻划、不助燃的特性； 2、封边：PVC 全自动机器一次性封边成型，台面封边厚度达 2mm 以上，其余厚度 0.8mm 以上； 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。	

铜仁市公共资源交易中心	民兵干部寝室	床	1200*2000	2	张	八列冷轧钢板，符合 QB/T 3832-1999 标准，表面喷塑磷化处理。材料厚度立柱 1.5，层板 1.0MM。每层承重达 200KG 以上。	
--------------------	---------------	----------	------------------	----------	----------	---	---

		衣柜	900*400*1850	1	套	门上优质带扣手锁具。整个柜体板材厚度采用优质冷轧钢 0.8mm. 磷化喷塑防锈处理。	
--	--	----	--------------	---	---	--	---

		办公桌	1400*700*750	1	张	1、板材：优质 E1 级三聚氰胺板（生态板），台面厚度=25mm，其余 18mm；甲醛释放量符合国家标准$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。具有防刻划、不助燃的特性； 2、封边：PVC 全自动机器一次性封边成型，台面封边厚度达 2mm 以上，其余厚度 0.8mm 以上； 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。	
--	--	-----	--------------	---	---	---	---

		弓形椅	常规	1	把	1. 尼龙加玻纤靠背（带透气网孔） 2. 40 密度高弹力海绵 3. 喷粉钢管弓形脚	
--	--	-----	----	---	---	--	---

	办公楼窗帘	窗帘	定制	750	米	采用加厚环保棉麻材质，避光遮阳，精细车工走线，不缩水，不变形，垂感舒适自然	
	9间大寝室	床	2000*900*1900	24	张	八列冷轧钢板，符合 QB/T 3832-1999 标准，表面喷塑磷化处理。材料厚度立柱 1.5，层板 1.0MM。每层承重达 200KG 以上。	

		4 门衣柜	900*400*1850	6	个	门上优质带扣手锁具。整个柜体板材厚度采用优质冷轧钢 0.8mm. 磷化喷塑防锈处理。	
		阅览桌	3200*1000*750	6	张	1、板材：优质 E1 级三聚氰胺板（生态板），台面厚度=25mm，其余 18mm；甲醛释放量符合国家标准≤0.124mg/m³。具有防刻划、不助燃的特性； 2、封边：PVC 全自动机器一次性封边成型，台面封边厚度达 2mm 以上，其余厚度 0.8mm 以上； 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。	

		阅览椅	常规	16	张	1. 尼龙加玻纤靠背（带透气网孔） 2. 40 密度高弹力海绵 3. 喷粉钢管弓形脚	
	4 间 中 型	床	2000*900*1900	8	张	八列冷轧钢板，符合 QB/T 3832-1999 标准，表面喷塑磷化处理。材料厚度立柱 1.5，层板 1.0MM。每层承重达 200KG 以上。	

		4 门衣柜	900*400*1850	4	个	门上优质带扣手锁具。整个柜体板材厚度采用优质冷轧钢 0.8mm. 磷化喷塑防锈处理。	
		阅览桌	3200*1000*750	4	张	1、板材：优质 E1 级三聚氰胺板（生态板），台面厚度=25mm，其余 18mm；甲醛释放量符合国家标准≤0.124mg/m³。具有防刻划、不助燃的特性； 2、封边：PVC 全自动机器一次性封边成型，台面封边厚度达 2mm 以上，其余厚度 0.8mm 以上； 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。	

		阅览椅	常规	16	张	1. 尼龙加玻纤靠背（带透气网孔） 2. 40 密度高弹力海绵 3. 喷粉钢管弓形脚	
	一间小型寝室	床	2000*900*1900	4	张	八列冷轧钢板，符合 QB/T 3832-1999 标准，表面喷塑磷化处理。材料厚度立柱 1.5，层板 1.0MM。每层承重达 200KG 以上。	

		4 门衣柜	900*400*1850	1	个	门上优质带扣手锁具。整个柜体板材厚度采用优质冷轧钢 0.8mm. 磷化喷塑防锈处理。	
		阅览桌	3200*1000*750	1	张	1、板材：优质 E1 级三聚氰胺板（生态板），台面厚度=25mm，其余 18mm；甲醛释放量符合国家标准 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ 。具有防刻划、不助燃的特性； 2、封边：PVC 全自动机器一次性封边成型，台面封边厚度达 2mm 以上，其余厚度 0.8mm 以上； 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。	

		阅览椅	常规	8	张	1. 尼龙加玻纤靠背（带透气网孔） 2. 40 密度高弹力海绵 3. 喷粉钢管弓形脚	
--	--	-----	----	---	---	--	---

	窗帘	窗帘	定制	175	米	采用加厚环保棉麻材质，避光遮阳，精细车工走线，不缩水，不变形，垂感舒适自然	
--	----	----	----	-----	---	---------------------------------------	---

三 楼 五 楼 民 兵 干 部 宿 舍	民 兵 干 部 寝 室	床	1200*2000	2	张	八列冷轧钢板，符合 QB/T 3832-1999 标准，表面喷塑磷化处理。材料厚度立柱 1.5，层板 1.0MM。每层承重达 200KG 以上。	

		衣柜	900*400*1850	1	套	门上优质带扣手锁具。整个柜体板材厚度采用优质冷轧钢 0.8mm, 磷化喷塑防锈处理。	
		办公桌	1400*700*750	1	张	1、板材：优质 E1 级三聚氰胺板（生态板），台面厚度=25mm，其余 18mm；甲醛释放量符合国家标准≤0.124mg/m³。具有防刻划、不助燃的特性； 2、封边：PVC 全自动机器一次性封边成型，台面封边厚度达 2mm 以上，其余厚度 0.8mm 以上； 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。	

		弓形椅	常规	1	把	1. 尼龙加玻纤靠背（带透气网孔） 2. 40 密度高弹力海绵 3. 喷粉钢管弓形脚	
	办公楼窗帘	窗帘	定制	300	米	采用加厚环保棉麻材质，避光遮阳，精细车工走线，不缩水，不变形，垂感舒适自然	

	间大寝室	床	2000*900*1900	12	张	八列冷轧钢板，符合 QB/T 3832-1999 标准，表面喷塑磷化处理。材料厚度立柱 1.5，层板 1.0MM。每层承重达 200KG 以上。	
		4 门衣柜	900*400*1850	6	个	门上优质带扣手锁具。整个柜体板材厚度采用优质冷轧钢 0.8mm。磷化喷塑防锈处理。	

		阅览桌	3200*1000*750	6	张	1、板材：优质 E1 级三聚氰胺板（生态板），台面厚度=25mm，其余 18mm；甲醛释放量符合国家标准 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ 。具有防刻划、不助燃的特性； 2、封边：PVC 全自动机器一次性封边成型，台面封边厚度达 2mm 以上，其余厚度 0.8mm 以上； 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。	
		阅览椅	常规	24	张	1. 尼龙加玻纤靠背（带透气网孔） 2. 40 密度高弹力海绵 3. 喷粉钢管弓形脚	

	4 间 中 型	床	2000*900*1900	16	张	八列冷轧钢板，符合 QB/T 3832-1999 标准，表面喷塑磷化处理。材料厚度立柱 1.5，层板 1.0MM。每层承重达 200KG 以上。	
--	------------------	---	---------------	----	---	--	---

		4 门衣 柜	900*400*1850	4	个	门上优质带扣手锁具。整个柜体板材厚度采用优质冷轧钢 0.8mm, 磷化喷塑防锈处理。	
--	--	-----------	--------------	---	---	--	---

		阅览桌	3200*1000*750	4	张	1、板材：优质 E1 级三聚氰胺板（生态板），台面厚度=25mm，其余 18mm；甲醛释放量符合国家标准$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。具有防刻划、不助燃的特性； 2、封边：PVC 全自动机器一次性封边成型，台面封边厚度达 2mm 以上，其余厚度 0.8mm 以上； 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。	
--	--	-----	---------------	---	---	---	---

		阅览椅	常规	16	张	1. 尼龙加玻纤靠背（带透气网孔） 2. 40 密度高弹力海绵 3. 喷粉钢管弓形脚	
--	--	-----	----	----	---	--	---

	一间小型寝室	床	2000*900*1900	4	张	八列冷轧钢板，符合 QB/T 3832-1999 标准，表面喷塑磷化处理。材料厚度立柱 1.5，层板 1.0MM。每层承重达 200KG 以上。	
		4 门衣柜	900*400*1850	2	个	门上优质带扣手锁具。整个柜体板材厚度采用优质冷轧钢 0.8mm. 磷化喷塑防锈处理。	

		阅览桌	3200*1000*750	1	张	1、板材：优质 E1 级三聚氰胺板（生态板），台面厚度=25mm，其余 18mm；甲醛释放量符合国家标准 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ 。具有防刻划、不助燃的特性； 2、封边：PVC 全自动机器一次性封边成型，台面封边厚度达 2mm 以上，其余厚度 0.8mm 以上； 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。	
		阅览椅	常规	8	张	1. 尼龙加玻纤靠背（带透气网孔） 2. 40 密度高弹力海绵 3. 喷粉钢管弓形脚	

娄	窗帘	窗帘	定制	175	米	采用加厚环保棉麻材质，避光遮阳，精细车工走线，不缩水，不变形，垂感舒适自然	
	应征办公室	T 型屏风卡位	2800*2400*1050	6	位	1、板材：优质 E1 级三聚氰胺板（生态板），台面厚度=25mm，其余 18mm；甲醛释放量符合国家标准$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。具有防刻划、不助燃的特性； 2、封边：PVC 全自动机器一次性封边成型，台面封边厚度达 2mm 以上，其余厚度 0.8mm 以上； 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。	

		F 型屏风	2800*1200*1050	4	位	1、板材：优质 E1 级三聚氰胺板（生态板），台面厚度=25mm，其余 18mm；甲醛释放量符合国家标准$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。具有防刻划、不助燃的特性； 2、封边：PVC 全自动机器一次性封边成型，台面封边厚度达 2mm 以上，其余厚度 0.8mm 以上； 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。	
		办公椅	常规	10	把	1. 尼龙加玻纤靠背（带透气网孔） 2. 40 密度高弹力海绵 3. 优质尼龙五星脚	

		三人位 沙发	常规	1	张	1、皮：采用优质西皮，厚度>1.5mm，撕裂力≥40N，禁用偶氮染料含量≤30mg/kg，游离甲醛含量≤75mg/kg； 2、阻燃海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，65%/25%压陷比≥1.8，75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90KPa，撕裂强度≥2.0N/cm； 3、绷带：采用优质绷带，甲醛含量≤50mg/kg； 4、蛇形弹簧：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝； 5、内材：选用优质木料实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率<10%，拥有结实耐用不易变形的特点；	
--	--	-----------	----	---	---	--	---

		文件柜	900*400*1850	8	个	加厚钢材 0.8 厚	
	器材室（正面大门右边）	货架	10000*400*1600	2	排	八列冷轧钢板，符合 QB/T 3832-1999 标准，表面喷塑磷化处理。材料厚度立柱 1.5，层板 1.0MM。每层承重达 200KG 以上。	

		办公桌	1400*700*760	1	张	1、面材：优质 E1 级天然实木皮贴面，含水率 8%-15%，，精挑细选，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材：优质 E1 级中密度纤维板，板材密度 0.65-0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.124mg/m³（符合国标 E1 级） 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面”，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	
		办公椅	常规	1	把	1、面料：选用优质西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面更加柔软舒适，光泽持久助性； 2、基材：优质进口含水率低 9% 以下的硬木木方及 5mm 的多层夹板，经防虫、防腐等化学处理； 3、辅料：采用 PU 成型发泡高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎。	

	器材室（正面大门左边）	货架	4600*400*1600	4	排	八列冷轧钢板，符合 QB/T 3832-1999 标准，表面喷塑磷化处理。材料厚度立柱 1.5，层板 1.0MM。每层承重达 200KG 以上。	
		办公桌	1400*700*760	1	张	1、面材：优质 E1 级天然实木皮贴面，含水率 8%-15%，，精挑细选，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材：优质 E1 级中密度纤维板，板材密度 0.65-0.8g/cm³，甲醛释放量 ≤ 0.124mg/m³（符合国标 E1 级） 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面”，挥发性有机化合物（VOC）含量 ≤ 670g/L，苯含量 ≤ 0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 ≤ 30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和 ≤ 0.4%，卤代烃含量 ≤ 0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	

		办公椅	常规	1	把	1、面料:选用优质西皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性; 2、基材:优质进口含水率低 9% 以下的硬木木方及 5mm 的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理; 3、辅料:采用 PU 成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎。	
	办公室	班台	1600*800*760	1	张	1、面材: 优质 E1 级天然实木皮贴面,含水率 8%-15%, , 精挑细选, 纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材: 优质 E1 级中密度纤维板, 板材密度 0.65-0.8g/cm³, 甲醛释放量 ≤ 0.124mg/m³ (符合国标 E1 级) 3、配件: 采用优质五金件, 符合产品外观性能要求, 冲压件无脱层, 裂缝, 通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆: 油漆引用先进油漆工艺“五底三面“, 挥发性有机化合物 (VOC) 含量 ≤ 670g/L, 苯含量 ≤ 0.3%, 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 ≤ 30%, 游离二异氰酸酯 (TDI、HDI) 含量总和 ≤ 0.4%, 卤代烃含量 ≤ 0.1%, 色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好, 杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	

		钢制文件柜	900*400*1850	2	个	加厚钢材 0.8 厚	
		班椅	常规	1	张	1、面料:选用优质西皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性; 2、基材:优质进口含水率低 9% 以下的硬木木方及 5mm 的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理; 3、辅料:采用 PU 成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎。	


		沙发	常规	1	套	1、皮：采用优质西皮，厚度>1.5mm，撕裂力≥40N，禁用偶氮染料含量≤30mg/kg，游离甲醛含量≤75mg/kg； 2、阻燃海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，65%/25%压陷比≥1.8，75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90KPa，撕裂强度≥2.0N/cm； 3、绷带：采用优质绷带，甲醛含量≤50mg/kg； 4、蛇形弹簧：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝； 5、内材：选用优质木料实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率<10%，拥有结实耐用不易变形的特点；	
		长茶几	1200*600*450	1	个	1、面材：优质 E1 级天然实木皮贴面，含水率 8%-15%，，精挑细选，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材：优质 E1 级中密度纤维板，板材密度 0.65-0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.124mg/m³（符合国标 E1 级） 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	

	重器材室	重货架	6000*400*1600	1	排	八列冷轧钢板，符合 QB/T 3832-1999 标准，表面喷塑磷化处理。材料厚度立柱 1.5，层板 1.0MM。每层承重达 200KG 以上。	

		办公桌	1400*700*760	1	张	1、面材：优质 E1 级天然实木皮贴面，含水率 8%-15%，，精挑细选，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材：优质 E1 级中密度纤维板，板材密度 0.65-0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.124mg/m³（符合国标 E1 级） 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面”，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	
		办公椅	常规	1	把	1、面料:选用优质西皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性; 2、基材:优质进口含水率低 9% 以下的硬木木方及 5mm 的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理; 3、辅料:采用 PU 成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎。	

应急楼二楼	应急连会议室	会议桌	3800*1600*760	1	张	1、面材: 优质 E1 级天然实木皮贴面, 含水率 8%-15%, , 精挑细选, 纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材: 优质 E1 级中密度纤维板, 板材密度 0.65-0.8g/cm³, 甲醛释放量 ≤ 0.124mg/m³ (符合国标 E1 级) 3、配件: 采用优质五金件, 符合产品外观性能要求, 冲压件无脱层, 裂缝, 通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆: 油漆引用先进油漆工艺“五底三面“, 挥发性有机化合物 (VOC) 含量 ≤ 670g/L, 苯含量 ≤ 0.3%, 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 ≤ 30%, 游离二异氰酸酯 (TDI、HDI) 含量总和 ≤ 0.4%, 卤代烃含量 ≤ 0.1%, 色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好, 杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	
		会议椅	常规	12	张	1、面料: 选用优质西皮, 经液态浸色及防潮、防污等工艺处理, 皮面更加柔软舒适, 光泽持久助性; 2、基材: 优质进口含水率低 9% 以下的硬木木方及 5mm 的多层夹板, 经防虫、防腐等化学处理; 3、辅料: 采用 PU 成型发泡高密度海绵, 表面有一层保护面, 可防氧化, 防碎。	

	普通民兵档案室	文件柜	900*400*1850	7	个	加厚钢材 0.8 厚	
		办公桌	1400*700*760	1	张	1、面材：优质 E1 级天然实木皮贴面，含水率 8%-15%，，精挑细选，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材：优质 E1 级中密度纤维板，板材密度 0.65-0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.124mg/m³（符合国标 E1 级） 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面”，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	

		办公椅	常规	1	张	1、面料:选用优质西皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性; 2、基材:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理; 3、辅料:采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎。	
	应急连连长办公室	班台	1600*900*760	1	张	1、面材:优质E1级天然实木皮贴面,含水率8%-15%,精挑细选,纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材:优质E1级中密度纤维板,板材密度0.65-0.8g/cm³,甲醛释放量≤0.124mg/m³(符合国标E1级) 3、配件:采用优质五金件,符合产品外观性能要求,冲压件无脱层,裂缝,通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆:油漆引用先进油漆工艺“五底三面”,挥发性有机化合物(VOC)含量≤670g/L,苯含量≤0.3%,甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%,游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和≤0.4%,卤代烃含量≤0.1%,色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好,杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	

		办公椅	常规	1	张	1、面料:选用优质西皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性; 2、基材:优质进口含水率低 9% 以下的硬木木方及 5mm 的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理; 3、辅料:采用 PU 成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎。	
--	--	-----	----	---	---	--	---

		三人沙发	常规	1	套	1、皮：采用优质西皮，厚度>1.5mm，撕裂力≥40N，禁用偶氮染料含量≤30mg/kg，游离甲醛含量≤75mg/kg； 2、阻燃海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，65%/25%压陷比≥1.8，75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90KPa，撕裂强度≥2.0N/cm； 3、绷带：采用优质绷带，甲醛含量≤50mg/kg； 4、蛇形弹簧：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝； 5、内材：选用优质木料实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率<10%，拥有结实耐用不易变形的特点；	
--	--	------	----	---	---	--	---

		长茶几	1200*600*450	1	个	1、面材：优质 E1 级天然实木皮贴面，含水率 8%-15%，，精挑细选，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材：优质 E1 级中密度纤维板，板材密度 0.65-0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.124mg/m³（符合国标 E1 级） 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	
--	--	-----	--------------	---	---	---	---

		文件柜	900*400*1850	4	个	加厚钢材 0.8 厚	
	应急连连部	班台	1600*900*760	2	张	1、面材：优质 E1 级天然实木皮贴面，含水率 8%-15%，，精挑细选，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材：优质 E1 级中密度纤维板，板材密度 0.65-0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.124mg/m³（符合国标 E1 级） 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面”，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	

		办公椅	常规	2	张	1、面料:选用优质西皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性; 2、基材:优质进口含水率低 9% 以下的硬木木方及 5mm 的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理; 3、辅料:采用 PU 成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎。	
		三人位沙发	常规	2	套	1、皮:采用优质西皮,厚度>1.5mm,撕裂力 $\geq 40\text{N}$,禁用偶氮染料含量 $\leq 30\text{mg/kg}$,游离甲醛含量 $\leq 75\text{mg/kg}$; 2、阻燃海绵:采用优质阻燃海绵,外观颜色均匀,65%/25%压陷比 ≥ 1.8 ,75%压缩永久变形 $\leq 8\%$,回弹率 $\geq 35\%$,拉伸强度 $\geq 90\text{KPa}$,撕裂强度 $\geq 2.0\text{N/cm}$; 3、绷带:采用优质绷带,甲醛含量 $\leq 50\text{mg/kg}$; 4、蛇形弹簧:采用优质五金件,符合产品外观性能要求,冲压件无脱层,裂缝; 5、内材:选用优质木料实木框架,经过烘干、防腐、防虫处理,含水率 $<10\%$,拥有结实耐用不易变形的特点;	

		长茶几	1200*600*450	2	个	1、面材：优质 E1 级天然实木皮贴面，含水率 8%-15%，，精挑细选，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材：优质 E1 级中密度纤维板，板材密度 0.65-0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.124mg/m³（符合国标 E1 级） 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	
--	--	-----	--------------	---	---	---	---

应 急 柜 三 类	图书室	文件柜	900*400*1850	4	个	加厚钢材 0.8 厚	
		文件柜	1800*350*1800	4	个	1、板材：优质 E1 级三聚氰胺板（生态板），台面厚度=25mm，其余 18mm； 甲醛释放量符合国家标准≤0.124mg/m³。具有防刻划、不助燃的特性； 2、封边：PVC 全自动机器一次性封边成型，台面封边厚度达 2mm 以上，其余厚度 0.8mm 以上； 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。	

		阅览桌	2400*1200*750	2	张	1、板材：优质 E1 级三聚氰胺板（生态板），台面厚度=25mm，其余 18mm；甲醛释放量符合国家标准$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。具有防刻划、不助燃的特性； 2、封边：PVC 全自动机器一次性封边成型，台面封边厚度达 2mm 以上，其余厚度 0.8mm 以上； 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。	
		阅览椅	常规	18	把	1. 尼龙加玻纤靠背（带透气网孔） 2. 40 密度高弹力海绵 3. 喷粉钢管弓形脚	

	荣誉室	荣誉墙	2400*350*2200	3	个	1、面材：优质 E1 级天然实木皮贴面，含水率 8%-15%，，精挑细选，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材：优质 E1 级中密度纤维板，板材密度 0.65-0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.124mg/m³（符合国标 E1 级） 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面”，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	
	办公楼窗帘	窗帘	定制	300	米	采用加厚环保棉麻材质，避光遮阳，精细车工走线，不缩水，不变形，垂感舒适自然	

应急连宿舍	宿舍	床	2000*900*1900	18	张	八列冷轧钢板，符合 QB/T 3832-1999 标准，表面喷塑磷化处理。材料厚度立柱 1.5，层板 1.0MM。每层承重达 200KG 以上。	
		衣柜	900*400*1850	18	个	加厚钢材 0.8 厚	

		阅览桌	3200*1000*750	9	张	1、板材：优质 E1 级三聚氰胺板（生态板），台面厚度=25mm，其余 18mm；甲醛释放量符合国家标准$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。具有防刻划、不助燃的特性； 2、封边：PVC 全自动机器一次性封边成型，台面封边厚度达 2mm 以上，其余厚度 0.8mm 以上； 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。	
		书架	800*400*2000	9	个	1、板材：优质 E1 级三聚氰胺板（生态板），台面厚度=25mm，其余 18mm；甲醛释放量符合国家标准$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。具有防刻划、不助燃的特性； 2、封边：PVC 全自动机器一次性封边成型，台面封边厚度达 2mm 以上，其余厚度 0.8mm 以上； 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。	

		弓形椅	常规	36	张	1. 尼龙加玻纤靠背（带透气网孔） 2. 40 密度高弹力海绵 3. 喷粉钢管弓形脚	
--	--	-----	----	----	---	--	---

		大床	1800*2000	10	张	1、基材：优质实木(橡胶木)，板材密度 0.65-0.8g/cm³。 2、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求， 3、油漆：优质环保漆，苯系物含量(苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和) < 50mg/kg 游离甲醛含量 < 5mg/kg。	
--	--	----	-----------	----	---	--	---

		衣柜	2200*550*2000	10	个	采用 E1 级多层实木板，游离甲醛含量国家标准（国标 E1） $\leq 1.5\text{mg/L}$ ，近似色 PVC 封边条，热熔胶封边。优质五金配件，组装后，台面平整，整体连接紧凑稳固	
--	--	----	---------------	----	---	--	---

		床头柜	常规	20	个	采用 E1 级多层实木板，游离甲醛含量国家标准（国标 E1） $\leq 1.5\text{mg/L}$ ，近似色 PVC 封边条，热熔胶封边。优质五金配件，组装后，台面平整，整体连接紧凑稳固	
		客厅沙发	2800*800*900/1200*800*900	10	个	1、面料：优质面料，防尘、防污、防潮处理，并具有防静电、抗蛀、使用长时间无褶皱、无断裂、不起球、不褪色。 2、海绵：采用优质海绵，拉伸强度$\geq 100\text{kPa}$，伸长率$\geq 100\%$，回弹率$\geq 35\%$，撕裂强度$\geq 1.8\text{N/cm}$，干热老化后拉伸强度$\geq 55\text{kPa}$，湿热老化后拉伸强度$\geq 55\text{kPa}$，泡沫塑料表观密度$\geq 40\text{kg/m}^3$； 3、脚架：优质实木框架，经干燥处理，符合国家标准 GB/T3324-2008。 4、油漆：优质环保水性漆，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）$< 50\text{mg/kg}$，游离甲醛含量$< 5\text{mg/kg}$。	

		茶几	常规	10	个	采用 E1 级多层实木板，游离甲醛含量国家标准（国标 E1） $\leq 1.5\text{mg/L}$ ，近似色 PVC 封边条，热熔胶封边。优质五金配件，组装后，台面平整，整体连接紧凑稳固	
		电视柜	1600*400*450	10	个	采用 E1 级多层实木板，游离甲醛含量国家标准（国标 E1） $\leq 1.5\text{mg/L}$ ，近似色 PVC 封边条，热熔胶封边。优质五金配件，组装后，台面平整，整体连接紧凑稳固	

		鞋柜	1200*400*1000	10	个	采用 E1 级多层实木板，游离甲醛含量国家标准（国标 E1） $\leq 1.5\text{mg/L}$ ，近似色 PVC 封边条，热熔胶封边。优质五金配件，组装后，台面平整，整体连接紧凑稳固	
		餐桌	1400*600*760	4	张	实木木框架，0.6mm 厚华木木皮，台面材采用多层实木板，油漆颜色均匀。多层实木板制作，符合环保要求，达到国家检测 E1 标准。保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色均匀，	

		餐椅	常规	24	把	1、基材:优质实木,板材密度 0.65-0.8g/cm³,甲醛释放量≤0.124mg/m³(符合国标 E1 级) 2、配件:采用优质五金件,符合产品外观性能要求,冲压件无脱层,裂缝,通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 3、油漆:油漆引用先进油漆工艺“五底三面”,挥发性有机化合物(VOC)含量≤670g/L,苯含量≤0.3%,甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%,游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和≤0.4%,卤代烃含量≤0.1%,色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好,杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	
		窗帘	定制	240	米	采用加厚环保棉麻材质,避光遮阳,精细车工走线,不缩水,不变形,垂感舒适自然	

		床垫	1200*1800*100	20	张	软硬度：软硬适中，面料：棉质面料，是否可拆洗：不可拆洗	
		床垫	1800*2000*100	10	张	软硬度：软硬适中，面料：棉质面料，是否可拆洗：不可拆洗	

职工午休及接待用房	二楼宿舍	窗帘	定制	210	米	采用加厚环保棉麻材质，避光遮阳，精细车工走线，不缩水，不变形，垂感舒适自然	
		床	1800*2000	28	张	1、基材：优质实木(橡胶木)，板材密度 0.65-0.8g/cm³。 2、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求， 3、油漆：优质环保漆，苯系物含量(苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和) < 50mg/kg 游离甲醛含量 < 5mg/kg。	

		床垫	1800*2000*100	28	张	软硬度：软硬适中，面料：棉质面料，是否可拆洗：不可拆洗	
		衣柜	1800*600*2000	28	个	采用 E1 级多层实木板，游离甲醛含量国家标准（国标 E1）≤1.5mg/L，近似色 PVC 封边条，热熔胶封边。优质五金配件，组装后，台面平整，整体连接紧凑稳固	

		阅览桌	1200*600*760	28	张	1、基材：优质实木，板材密度 0.65-0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.124mg/m³（符合国标 E1 级） 2、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 3、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面”，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	
		椅子	常规	28	张	1、面料：酒店专用阻燃面料，防尘、防污、防潮处理，并具有防静电、抗蛀、使用长时间无褶皱、无断裂、不起球、不褪色。 2、海绵：采用优质海绵，拉伸强度≥100kPa，伸长率≥100%，回弹率≥35%，撕裂强度≥1.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，泡沫塑料表观密度≥40kg/m³； 3、脚架：优质实木框架，经干燥处理，符合国家标准 GB/T3324-2008。 4、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面”，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	

厨房家具		床头柜	常规	56	个	采用 E1 级多层实木板,游离甲醛含量国家标准 (国标 E1) $\leq 1.5\text{mg/L}$, 近似色 PVC 封边条,热熔胶封边。优质五金配件, 组装后,台面平整, 整体连接紧凑稳固	
	职员大餐厅一楼	餐桌椅	1800*600*750	12	张	框架材质: 金属, 平滑桌面便于清洗, 圆滑桌角防止磕伤, 防滑脚垫, 防滑静音, 耐用耐磨, 加粗钢管, 焊接牢固, 承重力强。	

		餐桌椅	1200*600*750	24	张	框架材质：金属，平滑桌面便于清洗，圆滑桌角防止磕伤，防滑脚垫，防滑静音，耐用耐磨，加粗钢管，焊接牢固，承重力强。	
--	--	-----	--------------	----	---	--	---

	一楼~小包房	餐桌	1800*760	2	张	1、基材：优质实木，板材密度 0.65-0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.124mg/m³（符合国标 E1 级） 2、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 3、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	
--	--------	----	----------	---	---	---	---

		餐椅	常规	24	张	1、面料：酒店专用阻燃面料，防尘、防污、防潮处理，并具有防静电、抗蛀、使用长时间无褶皱、无断裂、不起球、不褪色。 2、海绵：采用优质海绵，拉伸强度≥100kPa，伸长率≥100%，回弹率≥35%，撕裂强度≥1.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，泡沫塑料表观密度≥40kg/m³； 3、脚架：优质实木框架，经干燥处理，符合国家标准 GB/T3324-2008。 4、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	
--	--	----	----	----	---	---	---


		沙发	三人位	2	套	1、面料：酒店专用阻燃面料，防尘、防污、防潮处理，并具有防静电、抗蛀、使用长时间无褶皱、无断裂、不起球、不褪色。 2、海绵：采用优质海绵，拉伸强度$\geq 100\text{kPa}$，伸长率$\geq 100\%$，回弹率$\geq 35\%$，撕裂强度$\geq 1.8\text{N/cm}$，干热老化后拉伸强度$\geq 55\text{kPa}$，湿热老化后拉伸强度$\geq 55\text{kPa}$，泡沫塑料表观密度$\geq 40\text{kg/m}^3$； 3、脚架：优质实木框架，经干燥处理，符合国家标准 GB/T3324-2008。 4、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面”，挥发性有机化合物（VOC）含量$\leq 670\text{g/L}$，苯含量$\leq 0.3\%$，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和$\leq 30\%$，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和$\leq 0.4\%$，卤代烃含量$\leq 0.1\%$，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	
		茶水柜	800*400*860	2	个	1、面材：优质 E1 级天然实木皮贴面，含水率 8%-15%，精挑细选，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材：优质 E1 级中密度纤维板，板材密度 $0.65-0.8\text{g/cm}^3$，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg/m}^3$（符合国标 E1 级） 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面”，挥发性有机化合物（VOC）含量$\leq 670\text{g/L}$，苯含量$\leq 0.3\%$，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和$\leq 30\%$，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和$\leq 0.4\%$，卤代烃含量$\leq 0.1\%$，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	

		茶几	常规	2	个	采用 E1 级多层实木板，游离甲醛含量国家标准（国标 E1） $\leq 1.5\text{mg/L}$ ，近似色 PVC 封边条，热熔胶封边。优质五金配件，组装后，台面平整，整体连接紧凑稳固	
	一楼大包房	餐桌	3200*760	1	张	1、基材：优质实木，板材密度 $0.65\text{--}0.8\text{g/cm}^3$，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg/m}^3$（符合国标 E1 级） 2、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 3、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面”，挥发性有机化合物（VOC）含量$\leq 670\text{g/L}$，苯含量$\leq 0.3\%$，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和$\leq 30\%$，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和$\leq 0.4\%$，卤代烃含量$\leq 0.1\%$，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	

		餐椅	常规	24	张	1、面料：酒店专用阻燃面料，防尘、防污、防潮处理，并具有防静电、抗蛀、使用长时间无褶皱、无断裂、不起球、不褪色。 2、海绵：采用优质海绵，拉伸强度$\geq 100\text{kPa}$，伸长率$\geq 100\%$，回弹率$\geq 35\%$，撕裂强度$\geq 1.8\text{N/cm}$，干热老化后拉伸强度$\geq 55\text{kPa}$，湿热老化后拉伸强度$\geq 55\text{kPa}$，泡沫塑料表观密度$\geq 40\text{kg/m}^3$； 3、脚架：优质实木框架，经干燥处理，符合国家标准 GB/T3324-2008。 4、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面”，挥发性有机化合物（VOC）含量$\leq 670\text{g/L}$，苯含量$\leq 0.3\%$，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和$\leq 30\%$，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和$\leq 0.4\%$，卤代烃含量$\leq 0.1\%$，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	
		沙发	常规	1	三人位	1、皮：采用优质牛皮，厚度$>1.5\text{mm}$，撕裂力$\geq 40\text{N}$，禁用偶氮染料含量$\leq 30\text{mg/kg}$，游离甲醛含量$\leq 75\text{mg/kg}$； 2、阻燃海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀，65%/25%压陷比≥ 1.8，75%压缩永久变形$\leq 8\%$，回弹率$\geq 35\%$，拉伸强度$\geq 90\text{KPa}$，撕裂强度$\geq 2.0\text{N/cm}$； 3、绷带：采用优质绷带，甲醛含量$\leq 50\text{mg/kg}$； 4、蛇形弹簧：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝； 5、内材：选用优质木料实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率$<10\%$，拥有结实耐用不易变形的特点；	

		长茶几	1200*600*450	1	个	1、面材：优质 E1 级天然实木皮贴面，含水率 8%-15%，，精挑细选，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材：优质 E1 级中密度纤维板，板材密度 0.65-0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.124mg/m³（符合国标 E1 级） 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	
		方茶几	600*600*450	2	个	1、面材：优质 E1 级天然实木皮贴面，含水率 8%-15%，，精挑细选，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材：优质 E1 级中密度纤维板，板材密度 0.65-0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.124mg/m³（符合国标 E1 级） 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	

		茶水柜	800*400*860	2	个	1、面材：优质 E1 级天然实木皮贴面，含水率 8%-15%，，精挑细选，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材：优质 E1 级中密度纤维板，板材密度 0.65-0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.124mg/m³（符合国标 E1 级） 3、配件：采用优质五金件，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层，裂缝，通过金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试。 4、油漆：油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。	
	厨房窗帘	窗帘	定制	35	米	采用加厚环保棉麻材质，避光遮阳，精细车工走线，不缩水，不变形，垂感舒适自然	

库 房	主食库	米面地台	800*800*150	5	台	※采用优质 HDPE 新料制作而成※加厚型、网格加强筋※承重力：动态达 0.5 吨及以上；静态达 1.5 吨及以上。	
	副食库	仓储货架	1200*500*2000	4	台	※采用环保喷塑工艺，蝴蝶结构，简单、快捷安装※货架表面经过酸洗、磷化等步骤，永不掉漆※层板背面通过点焊技术安装三根加强筋，增加承重力。	

		平板车	900*550*870	1	台	※采用优质磨砂不锈钢板制作,板厚 1.2mm※承重面板下衬木工板,下加烤漆角铁加强架※手柄为 Φ32*1.2mm 不锈钢圆管※全无缝焊接,焊接处抛光打磨处理※设备可触摸处均进行防划伤处理※配置万向脚轮,方便移动	
	储藏间	四层货架	1500*500*2000	2	台	※采用环保喷塑工艺,蝴蝶结构,简单、快捷安装※货架表面经过酸洗、磷化等步骤,永不掉漆※层板背面通过点焊技术安装三根加强筋,增加承重能力。	

设施设备	主厨间	工程款 六门雪柜	1800*700*1920	1	台	※优质不锈钢磨砂板箱体,上冷冻/下冷藏※机械温控, -15℃~-6℃/-5℃~10℃ ※直冷,电子温度显示器,铜管蒸发器※可拆卸式超厚门封条,有效锁住冷气※ 折边门拉手,开关轻松自如※万向脚轮,方便移动※容积:1500L; 功率:650W/220V	
		工程款 双头单 尾炒炉	1800*1000*800+450	1	台	※齿形弧度支架分布绕线结构,加热均匀※PID 智能数字控制,实时动态监控、 自动调整,闭环控制,实现火力稳定输出※IGBT 运行立体防护,10US 的短路保 护、80 度超温保护、130A 降额的峰值负载电流保护※逐档恒功功能,在 210~260V 电压范围内逐档输出稳定功率※采用全钢重力脚,30 度斜角面板,食品级不锈 钢面板,食材可直接接触※台面一体成型,IPX4 标准防水设计,四面可直接喷 淋※锅具防干烧、线盘高温保护,超温保护;进口 6mm 微晶圆板,能承受 800℃ 高温,坚固耐用,微晶面板下沉,有效防止面板撞击破裂;微晶面板尺寸(mm): Φ450※功率:2*15kw,电源:380V	

		调料台	400*1000*800+450	3	台	※采用优质磨砂不锈钢板制作而成；※面板厚度为 1.2mm, 侧板厚度为 1.0mm※主管采用 38*38*1.0mm 拉丝不锈钢方管※横管采用 38*25*1.0mm 拉丝不锈钢方管※全无缝焊接, 焊接处抛光打磨处理	
		工程款大锅灶	1000*1100*800+450	1	台	※齿形弧度支架分布绕线结构, 加热均匀※PID 智能数字控制, 实时动态监控、自动调整, 闭环控制, 实现火力稳定输出※IGBT 运行立体防护, 10US 的短路保护、80 度超温保护、130A 降额的峰值负载电流保护※逐档恒功功能, 在 210~260V 电压范围内逐档输出稳定功率※采用全钢重力脚, 30 度斜角面板, 食品级不锈钢面板, 食材可直接接触※台面一体成型, IPX4 标准防水设计, 四面可直接喷淋※锅具防干烧、线盘高温保护, 超温保护; 进口 6mm 微晶圆板, 能承受 800℃ 高温, 坚固耐用, 微晶面板下沉, 有效防止面板撞击破裂; 微晶面板尺寸 (mm): Φ450※功率: 15kw, 电源: 380V	

		工程款 单头矮 仔炉	700*800*500+600	1	台	※齿形弧度支架分布绕线结构，加热均匀※PID 智能数字控制，实时动态监控、自动调整，闭环控制，实现火力稳定输出※IGBT 运行立体防护，10US 的短路保护、80 度超温保护、130A 降额的峰值负载电流保护※逐档恒功功能，在 210~260V 电压范围内逐档输出稳定功率※采用全钢重力脚，30 度斜角面板，食品级不锈钢面板，食材可直接接触※台面一体成型，IPX4 标准防水设计，四面可直接喷淋※锅具防干烧、线盘高温保护，超温保护；进口 6mm 微晶圆板，能承受 800℃ 高温，坚固耐用，微晶面板下沉，有效防止面板撞击破裂※功率：15kw，电源：380V	
		双门电 汽两用 节能蒸 饭车	24 盘	1	台	1，智能型蒸饭车，1400*670*1350，功率 380V24KW。2，整机 1.0mm 厚无指纹拉丝不锈钢，内胆一次性冲压成型美观耐用。整机一年加热管保修两年保修；3，配置 24 个加厚一体冲压成型带手柄蒸饭盘，优质全铜进水阀，自主研发不锈钢金属加热管，整机高密度发泡，节能保温。4，微电脑自动控制，自动控制时间及温度，拥有自动保护功能缺水断电。	

		双通打荷台	1800*800*800	3	台	※采用优质磨砂不锈钢板制作而成※面板厚度为 1.5mm, 围边厚度为 1.0mm※主管采用 Φ51*1.0mm 拉丝不锈钢圆管※面板下加不锈钢加强筋※全无缝焊接, 焊接处抛光打磨处理※设备可触摸处均进行防划伤处理※配置不锈钢可调节子弹脚, 高低调节方便	
		工程款保鲜工作柜	1800*800*800	2	台	※优质不锈钢磨砂板箱体, 全冷藏※机械温控, -5℃~+5℃※直冷, 电子温度显示器, 铜管蒸发器※可拆卸式超厚门封条, 有效锁住冷气※折边门拉手, 开关轻松自如※配置不锈钢调节脚, 高低调节方便※容积: 400L; 功率: 180W/220V	

		单通工作台	1500*800*800	2	台	※采用优质磨砂不锈钢板制作而成※面板厚度为 1.5mm, 围边厚度为 1.0mm※主管采用 Φ51*1.0mm 拉丝不锈钢圆管※面板下加不锈钢加强筋※全无缝焊接, 焊接处抛光打磨处理※设备可触摸处均进行防划伤处理※配置不锈钢可调节子弹脚, 高低调节方便	
		单星大水池	1000*700*800+150	2	台	※采用优质磨砂不锈钢板制作而成※面板厚度为 1.2mm, 侧板厚度为 1.0mm※星盆水池尺寸为 500*500*280mm※全无缝焊接, 焊接处抛光打磨处理; ※设备可触摸处均进行防划伤处理; ※配置不锈钢可调节子弹脚, 高低调节方便	

		单星宰杀台	1200*700*800+150	1	台	※采用优质磨砂不锈钢板制作而成※面板厚度为 1.2mm, 侧板厚度为 1.0mm※星盆水池尺寸为 500*500*280mm※全无缝焊接, 焊接处抛光打磨处理; ※设备可触摸处均进行防划伤处理; ※配置不锈钢可调节子弹脚, 高低调节方便	
		瓜果切丝切片机	PS300	1	台	※型号参考: PS300※生产能力: 200kg/h※额定电压: 220V※额定频率: 50Hz※电机功率: 1.1kW※额定输入功率: 1.5kW※防水等级: IPX1※外形尺寸: 360*400*750 (mm) (参考)	

		磨浆机	FDM125	1	台	※型号：FDM125※生产能力：80kg/h※额定电压：220V※额定频率：50Hz※电机功率：1.1kW※额定输入功率：1.5kW※防水等级：IPX1※整机重量：50kg※外形尺寸：480*390*900 (mm)	
		绞切两用机	640*460*830	1	台	※电源：380/1.5 kw；机重：145 kg；尺寸：670×670×870 mm；※产量：800 kg 以上/hr；尺寸：4*4 mm(常用)；※能将各种不带骨头的鲜肉一次性切成（丝）条状。	

		开水器 带底座	12KW	1	台	※整体发泡※外壳采用优质不锈钢制作※微电脑显示※电压：380V；功率：9KW	
	出餐间	保温汤 桶车	700*700*800	1	台	※采用优质磨砂不锈钢板制作而成※面板 1.5mm，其它 1.0mm※配置自动温控系统※电压：220V※功率：2KW※配置高强度脚轮。	

		双层拼台	1200*700*800	2	台	※采用优质磨砂不锈钢板制作而成※面板厚度为 1.2mm, 围边厚度为 1.0mm※主管采用 Φ51*1.0mm 拉丝不锈钢圆管※面板下加不锈钢加强筋※全无缝焊接, 焊接处抛光打磨处理※设备可触摸处均进行防划伤处理※配置不锈钢可调节子弹脚	
		保温工作台	1500*700*800	2	台	※采用优质不锈钢板制作※面板 1.2mm, 侧板 1.0mm, 塘门 1.0mm 不锈钢板※内活动层板 1.0mm 不锈钢※Φ51 可调全钢活动子弹脚※配份数盘 5 个※电压 220V, 功率 3KW。	

	洗消间	单星大水池	1000*700*800+150	3	台	※采用优质磨砂不锈钢板制作而成※面板厚度为 1.2mm, 侧板厚度为 1.0mm※星盆水池尺寸为 500*500*280mm※全无缝焊接, 焊接处抛光打磨处理; ※设备可触摸处均进行防划伤处理; ※配置不锈钢可调节子弹脚, 高低调节方便	
		双层拼台	1200*700*800	2	台	※采用优质磨砂不锈钢板制作而成※面板厚度为 1.2mm, 围边厚度为 1.0mm※主管采用 Φ51*1.0mm 拉丝不锈钢圆管※面板下加不锈钢加强筋※全无缝焊接, 焊接处抛光打磨处理※设备可触摸处均进行防划伤处理※配置不锈钢可调节子弹脚	

		单通工作台	1800*800*800	1	台	※采用优质磨砂不锈钢板制作而成※面板厚度为 1.5mm, 围边厚度为 1.0mm※主管采用 $\phi 51*1.0$ mm 拉丝不锈钢圆管※面板下加不锈钢加强筋※全无缝焊接, 焊接处抛光打磨处理※设备可触摸处均进行防划伤处理※配置不锈钢可调节子弹脚, 高低调节方便	
		工程款双门热风循环消毒柜	1330*730*1920	2	台	※全无磁不锈钢制造, 容量:910L※消毒方式: 热风循环高温消毒※特设超温保护, 多重保护装置※聚氨酯整体发泡, 节能、省电※杀菌无死角, 寿命长※电压: 220V, 功率: 3.6kW	


因 配 件 及 安 装 费	安装配件	收餐台	1800*700*800	1	台	※采用优质磨砂不锈钢板制作而成※面板厚度为 1.2mm, 围边厚度为 1.0mm※主管采用 Φ51*1.0mm 拉丝不锈钢圆管※面板下加不锈钢加强筋※全无缝焊接, 焊接处抛光打磨处理※设备可触摸处均进行防划伤处理※配置不锈钢可调节子弹脚, 高低调节方便	
		风幕机	1200*180*145	3	台	※外壳：全铝合金加高精度 ABS※开关：遥控与联动相结合※电机：二代德国工艺, 更高效※风道：专利弧形风道※风轮：不等距贯流风轮, 有效避开高噪音频段※风口：导风板设计, 可随意调节风向※电压：220V; 功率：300W	

		风幕机	1400*180*145		台	※外壳：全铝合金加高精度 ABS※开关：遥控与联动相结合※电机：二代德国工艺，更高效※风道：专利弧形风道※风轮：不等距贯流风轮，有效避开高噪音频段※风口：导风板设计，可随意调节风向※电压：220V；功率：300W	
		风幕机	1500*180*145	1	台	※外壳：全铝合金加高精度 ABS※开关：遥控与联动相结合※电机：二代德国工艺，更高效※风道：专利弧形风道※风轮：不等距贯流风轮，有效避开高噪音频段※风口：导风板设计，可随意调节风向※电压：220V；功率：300W	

		灭蝇灯	40W	6	台	电压：220V；功率：40W	
		洗地龙头	7003A	3	台	盘式，管长 10.7m	

		地沟板	580*300	70	块	采用优质不锈钢板制作：面板 2.5mm	
		热水器	80L	2	台	一级能效，21000W 及以上，变频，远程遥控。	

		不锈钢软管		15	根	符合常规标准	
		冷热水龙头		7	套	符合常规标准	

	排烟系统	油网净化一体机	L*1300*1000	6.5	米	工作原理:集油烟罩、抽风、油烟净化为一体的油烟净化设备,其油烟净化采用四级净化。一级动态物理屏蔽油烟净化;二级特殊物理初效油烟过滤净化;三级光解油烟除异味净化;四级高效过滤油烟微小颗粒物净化。最终分解出空气中的油烟,排出新鲜空气。产品特点: 1、高效: 净化效率炒锅国家饮食业油烟排放标准 GB18483-2001, 完全达到国标大型饮食业规模要求, 操作简单。2、环保: 设备运行时不要任何辅助净化添加剂, 油烟净化率高达 96%以上, 异味出去率 70%以上。3、节能: 一体化设计, 节省空间不占地, 可独立运行, 运行成本低。	
		不锈钢排烟管	500*500	17	m²	采用优质不锈钢板材, 板材厚度: 主板 1.0mm	

电 器 设 备	干 部 宿 舍	电视机	电视	10	台	能效等级： 三级；是否配备底座： 是 是否可壁挂：是；屏幕比例 ：16:9 宽屏 分辨率： 3480*2160； 壁挂孔距：支持 包装尺寸（长 x 宽 x 高） 1350x152x837mm；单屏尺寸（宽 x 高 x 厚） 1232.6x715.8x72.4mm；含底座尺寸（宽 x 高 x 厚） 1238x287x753	
		冰箱	冰箱双开门	10	台	能效等级：2 级 面板材质： PCM 彩涂板 重量(kg)：91kg 产品尺寸：（宽×高×深）836x636x1780mm 面板颜色：星光金 压缩机：定频 制冷方式：风冷 速冻功能：有 按键方式：触摸 控温方式：电脑 功能特色：风冷无霜	

		洗衣机	洗衣机	10	台	电机类型 普通感应电机 最大转速 800 rpm 洗涤 / 脱水噪音 ≤ 62 dB / 72 dB 能效等级 2 级 洗净比 0.8 排水方式 下排水	
		茶吧机	茶吧机	10	台	参数： 额定电压：220V~50Hz 额定总功率：1410W 额定制热功率：1375W 额定保温功率：35W 额定制热水能力：10L/h 沸腾水 使用温度：10℃~38℃	

		热水器 电脑版	热水器	10	台	能效等级 1 级 加热功率 (W)2000 加热方式即热式 最高温度(℃)75 净重 (Kg)27.4 外形尺寸 (宽*高*深) mm815*475*475 功能特色速热增容 防电墙技术是 安全预警技术支持 防干烧保护支持 超温保护支持 绝缘保护支持 红外线遥控技术是 准时预约是 致密锁温墙是 断电记忆支持 中温保温是	
--	--	------------	-----	----	---	--	---

		空调	空调柜机	10	台	能效等级3 APF3.60 制冷量 (W)3500 制热量 (W)4200 室内机噪音 [dB(A)]38-41 室外机噪音 [dB(A)]52 适用面积 (m²)15-22	
--	--	----	------	----	---	--	---

		空调	空调挂机	20	台	<table><tr><td>能效等级</td><td>3</td></tr><tr><td>APF</td><td>3.60</td></tr><tr><td>制冷量 (W)</td><td>3500</td></tr><tr><td>制热量 (W)</td><td>4200</td></tr><tr><td>室内机噪音 [dB(A)]</td><td>38-41</td></tr><tr><td>室外机噪音 [dB(A)]</td><td>52</td></tr><tr><td>适用面积 (m²)</td><td>15-22</td></tr></table>	能效等级	3	APF	3.60	制冷量 (W)	3500	制热量 (W)	4200	室内机噪音 [dB(A)]	38-41	室外机噪音 [dB(A)]	52	适用面积 (m²)	15-22	
能效等级	3																				
APF	3.60																				
制冷量 (W)	3500																				
制热量 (W)	4200																				
室内机噪音 [dB(A)]	38-41																				
室外机噪音 [dB(A)]	52																				
适用面积 (m²)	15-22																				

		消毒柜	消毒柜	10	台	消毒方式：，臭氧，高温 紫外线消毒星级：二星级 安装方式：嵌入式																							
		油烟机	油烟机	10	台	<table><tr><td>额定频率</td><td>50Hz</td></tr><tr><td>额定电压</td><td>220V</td></tr><tr><td>能效</td><td>一级</td></tr><tr><td>待机功率</td><td>2W</td></tr><tr><td>照明功率</td><td>2Wx1</td></tr><tr><td>最大静压</td><td>380pa</td></tr><tr><td>风压</td><td>300pa</td></tr><tr><td>噪音</td><td>69dB (A)</td></tr><tr><td>电源线</td><td>150cm</td></tr><tr><td>气味降低度</td><td>95%</td></tr><tr><td>油脂分离度</td><td>85%</td></tr><tr><td>全压效率</td><td>23%</td></tr></table>	额定频率	50Hz	额定电压	220V	能效	一级	待机功率	2W	照明功率	2Wx1	最大静压	380pa	风压	300pa	噪音	69dB (A)	电源线	150cm	气味降低度	95%	油脂分离度	85%	全压效率
额定频率	50Hz																												
额定电压	220V																												
能效	一级																												
待机功率	2W																												
照明功率	2Wx1																												
最大静压	380pa																												
风压	300pa																												
噪音	69dB (A)																												
电源线	150cm																												
气味降低度	95%																												
油脂分离度	85%																												
全压效率	23%																												

		燃气灶	燃气灶	10	台	热负荷：4.2 x 2 KW 热效率：≥63 能效等级：1 级 火盖加热直径：120mm 火孔环数：4 环火 电源：3.0V 气源：天然气 灶眼数：2 进风方式：立体进风 面板材质：3 重防钢化玻璃 旋钮：锌合金 + 电镀拉丝 燃气接口：螺纹 + 直插式	
		灶台	4.5M	10	套	E1 级环保板材，环保双饰面，优质铰链，经典石英石台面，表面硬度高，不易发黄变色，耐火高温，环保无毒无辐射。	

		吊柜	2M	10	套	此款吊采用新颖无把手设计，打开方式是柜门向下延伸 1CM 用手拉开即可。双饰面柜门，环保板材，双饰面工艺，安全健康，抗刮性强，防水防潮。	
--	--	----	----	----	---	--	---

	民兵宿舍一号楼	洗衣机	洗衣机	4	台	电机类型 普通感应电机 最大转速 800 rpm 洗涤 / 脱水噪音 ≤ 62 dB / 72 dB 能效等级 2 级 洗净比 0.8 排水方式 下排水	
--	---------	-----	-----	---	---	--	---

		热水器 电脑版	热水器	13	台	能效等级 1 级 加热功率 (W) 2000 加热方式即热式 最高温度 (℃) 75 净重 (Kg) 23 外形尺寸 (宽*高*深) mm 812*487*442 控制方式遥控 功能特色速热增容 防电墙技术是 安全预警技术支持 防干烧保护支持 超温保护支持 绝缘保护支持 红外线遥控技术是 准时预约是 致密锁温墙是 断电记忆支持 中温保温是	
--	--	------------	-----	----	---	--	---

		空调	空调挂机	8	台	能效等级 3 APF 3.60 制冷量 (W) 3500 制热量 (W) 4200 室内机噪音 [dB(A)] 38-41 室外机噪音 [dB(A)] 52 适用面积 (m²) 15-22	
--	--	----	------	---	---	---	---

		空调	空调柜机	7	台	工作方式: 定频 堆码层数极限: 1层 净重: 0kg 制热量: 13000W 电辅加热功率: 0W 外机能效等级: 二级 制热适用面积: 54-180㎡ 空调冷暖方式: 冷暖型 毛重: 0kg 智能类型: 其他智能 制冷量: 12000W 最高功率: 0W 制冷适用面积: 50-175㎡ 内机循环风量: 1900立方米/分钟 颜色分类: 白色 制热功率: 4000W 制冷功率: 3535W 最大噪音: 55dB 空调类型: 商用柜机 最大输入电流: 0A	 
--	--	----	------	---	---	--	---

		空调	空调挂机	16	台	能效等级 3 APF 3.60 制冷量 (W) 3500 制热量 (W) 4200 室内机噪音 [dB(A)] 38-41 室外机噪音 [dB(A)] 52 适用面积 (m²) 15-22	
--	--	----	------	----	---	---	---

	职工宿舍楼及食堂	洗衣机	洗衣机	4	台	电机类型 普通感应电机 最大转速 800 rpm 洗涤 / 脱水噪音 ≤ 62 dB / 72 dB 能效等级 2 级 洗净比 0.8 排水方式 下排水	
--	----------	-----	-----	---	---	--	---

		热水器	热水器	10	台	能效等级 1 级 加热功率 (W) 2000 加热方式即热式 最高温度 (°C) 75 净重 (Kg) 23 外形尺寸 (宽*高*深) mm812*487*442 控制方式遥控 功能特色速热增容 防电墙技术是 安全预警技术支持 防干 烧保护支持 超温保护支持 绝缘保护支持 红外线遥控技术是 准时预约是 致密锁温墙是 断电记忆支持 中温保温是	
--	--	-----	-----	----	---	---	---

		空调	空调挂机	20	台	能效等级3 APF3.60 制冷量 (W)3500 制热量 (W)4200 室内机噪音 [dB(A)]38-41 室外机噪音 [dB(A)]52 适用面积 (m²)15-22	
--	--	----	------	----	---	---	---

		空调	空调柜机	4	台	能效等级 1 APF 4.50 制冷量 (W) 5100 (900~7100) 制热量 (W) 7000(700~7600)+2100 循环风量 (m³/h) 1000 室内机噪声 [dB(A)] 38~42 室外机噪声 [dB(A)] 54 适用面积 (m²) 23~34	
--	--	----	------	---	---	---	---

办公设备	空调	空调柜机	9	台	工作方式: 定频 空调冷暖方式: 冷暖型 颜色分类: 白色 堆码层数极限: 1层 毛重: 0kg 净重: 0kg 智能类型: 其他智能 制热功率: 4000W 制热量: 13000W 制冷量: 12000W 制冷功率: 3535W 电辅加热功率: 0W 最高功率: 0W 最大噪音: 55dB 外机能效等级: 二级 制冷适用面积: 50-175㎡ 空调类型: 商用柜机 制热适用面积: 54-180㎡ 内机循环风量: 1900立方米/分钟 最大输入电流: 0A	 
	台式电脑		5	台	i5-内存 4G, 硬盘 1T; 光驱 DVD 刻录; 显示器 22.5 寸	
	笔记本电脑		3	台	2019 (I5-1035G/8G/512G/银)	

	针式打印机		1	台	针式打印机，支持票据，存折自动校准，最大穿透 7 页，银行专用保密机	
	彩色复印机		1	台	打印速度彩色不低于 ppm42 激光机四色硒鼓，扫描速度 42ppm，不低于 2G 内存；预热时间小于 5 秒，首页输出时间小于 1.4 秒；复印分辨率 4800*1200DPI，打印分辨率 4800*1200DPI	

付款方式：中标后使用单位和中标方在合同中约定。

供货时间：签订合同后五日内到货，如未在期限内送货影响本单位正常工作，本单位所有损失由供货方一切承担。

备注：论证文件和招标文件费用由中标人承担。

第三章 合同格式

铜仁市市级政府采购合同（参考文本）

合同号：

甲方(采购人)：

签定地点：

乙方(中标人)：

签定日期： 年 月 日

根据甲方委托(招标代理机构)对_____进行招标采购（招标编号：_____）的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、（中标人）投标文件及有关法律、法规、规章规定的内容，双方达成如下协议：

1、合同标的和合同价格

货物名称	数 量	单 价	总 价	服务期

2、服务方式和服务地点

2.1 服务方式：_____

2.2 服务地点：_____

3、供货清单

3.1 供货清单：包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。（采购人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）

4、付款方式与条件

4.1 货物交货付款

全部货物交货并经验收合格后，甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料以_____方式向乙方一次性支付_____%的货物价款。（若乙方有支付履约保证金的，可在支付货款时予以扣除。）

现场交货条件下，乙方要求付款应提交下列单证和文件。

- a. 金额为有关合同货物价格_____%的正式发票。
- b. 制造厂家出具的货物质量合格证书。
- c. 甲方已收讫货物的验收凭证。

d. 甲方签发的验收合格文件。

4.2 分期支付货款的，余下的货款应于_____（时间）支付。

5、质量要求和技术标准

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。

（质量要求和技术标准应按招标文件要求填列。）

6、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

（安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按招标文件要求填列。）

7、验收

（货物验收标准和方法应按招标文件要求填列。）验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

验收可细分为到货时的外在质量的验收，投产前的质量验收，大型设备可能还存在更多的验收步骤和验收方式，采购人可在招标文件中细化规定。

8、质量保证

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后 ____个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后____小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若____小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

9、知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10、违约责任

10.1 未按期交货的违约责任：_____

11、违约终止合同

11.1 在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后 30 天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种

违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

11.1.1 如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2 乙方未能履行合同项下的任何其他义务。

12、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下任一方式解决：

（ ）向 _____（甲方所在地）仲裁委员会申请仲裁；

（ ）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

14、其他约定

14.1 本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

14.3 本合同一式三份，经双方授权代表签字并加盖公章后生效。甲方、乙方各执一份，送招标代理机构各备案一份，具有同等效力。

14.4 甲方应当自合同签订之日起 2 个工作日内，将合同在贵州省政府采购网上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲方：(盖章) 乙方：(盖章)

签约代表：签约代表：

地 址：地 址：

电 话：电 话：

传 真：传 真：

签约日期： 年 月 日 签约日期： 年 月 日

第四章 开标、评标和定标

一、 开标

（一） 交易中心按招标公告规定的时间进行开标，投标人在投标截止时间后一个小时内进行投标文件解密。

（二） 解密时间截止后，交易中心电子开标系统自动提取所有投标文件，获取投标保证金交纳情况（如有），投标文件提交及解密情况。

（三） 电子开标系统自动记录投标保证金交纳情况（如有），投标文件提交及解密情况。因投标人原因造成投标文件未提交成功的、未解密的、无法导入电子开标系统的，投标保证金未交纳的（需交纳投标保证金项目），作无效投标处理。

（四） 交易中心将投标人解密后的投标人名称、投标价格、提交情况、投标保证金交纳情况（如有）和解密情况进行公布，并通过交易中心开标室大屏幕将《开标记录表》公开发布。

二、 评标委员会

（一） 本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人的代表和从贵州省综合评标专家库随机抽取的专家组成，如采购人不派代表评审，则评标委员会全部由专家组成。评标委员会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件设定的程序和规则推荐评审结果，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

（二） 评标委员会成员发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系之一的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评标委员会成员与参加采购活动的供应商利害关系之一的，应当要求其回避：

1. 参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；
2. 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
3. 任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；
4. 曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

5. 是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

6. 评标委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

7. 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系

（三）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所提交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（四）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、 评标方法

（一）

本次评标采用综合评分法。评标以招标文件规定的条件为依据。评分比重构成如下：

评分项目	价格评分	技术分	商务分
分值	33 分	38 分	29 分

（二）投标文件差异修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1. 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5. 投标文件描述内容与原始材料引述内容不一致的，以原始材料内容为准；

6. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

7. 评标委员会认定为表述不清晰或无法确定的报价均不予修正。

同时出现两种（含）以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字；投标人不确认的，其投标无效。

（三）投标文件的澄清

1. 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

2. 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3. 评标委员会成员均应当阅读供应商的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审，整个澄清的过程不得存在排斥潜在供应商的现象。

4. 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将按照招标文件要求予以拒绝，不接受供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

5. 除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

四、 评标程序

（一）资格审查

1. 项目开标结束后，采购人或者交易中心应当依法对投标人的资格进行审查，出现不符合下列情形之一时，作无效投标处理。《资格审查表》如下：

序号	资格审查内容
1	满足以下所有要求：投标文件提交成功、解密成功、能正常导入电子开标系统，投标保证金完成交纳（如有）
2	符合《政府采购法》第二十二条所规定的条件；分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权。根据以下信息进行评审：1. 《投标人资格声明函》及其附件；2. 评审时“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。）

2. 采购人或者交易中心以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）为查询渠道，对各供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政

府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。

3. 资格审查环节中如采购人或者交易中心认定供应商不合格，采购人或者交易中心需签署书面意见，并当场书面或电话告知供应商，供应商可在限定的时间内以书面或语音方式进行澄清，采购人或者交易中心不再接受其他外部材料。

4. 不通过资格审查或投标无效的，不作符合性审查。

（二）符合性审查

1. 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，出现不符合下列情形之一时，作无效投标处理。《符合性审查表》如下：

序号	符合性审查内容
1	投标报价确定且不高于最高限价
2	有盖章、签署要求的带★格式文件已按要求盖章、签署
3	未发现属无效投标的其他情形（见表末说明）
4	符合政府采购法第二十二条规定条件

说明：以下为属无效投标的其他情形。

（1）除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目或同一子项目投标的；

（2）评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的；

（3）投标文件提供虚假材料的；

（4）投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（5）投标人对采购人、交易中心、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3. 对不通过符合性审查或被认定其投标无效的，评标委员会需签署书面意见，并当场书面或电话告知供应商，供应商可在限定的时间内以书面或电话方式进行澄清，评标委员会不再接受其他外部材料。

4. 不通过资格审查、符合性审查或投标无效的，不进入技术、商务和价格等的评分程序。

说明：政府采购法第二十二条规定如下：

供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

- (一)具有独立承担民事责任的能力；
- (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (六)法律、行政法规规定的其他条件。

（三） 评分标准细则

技术部分		
项目	内容	分值
主要产品检验报告	投标人提供本次采购产品的检验报告：班台、文件柜、大班椅、班前椅、沙发、茶几、茶水柜、凭证柜、保险柜、钢制文件柜、主席台、会议椅、会议桌、床、衣柜、屏风卡位、办公椅、阅览椅、阅览桌、货架、鞋柜、餐桌、餐椅、电视柜、床头柜、弓形椅、床垫 提供的检验报告必须以国家相关质量监督检验中心出具的为准，检验类别为检测报告，提供 15 项（含）以上的得 10 分，每超出 1 项得 0.5 分，最高得 12 分，15 项以下不得分。】	12

主要产品基材检验报告	投标人提供以下原材料检测报告,提供的检验报告必须以国家相关质量监督检验中心出具的为准,检验类别为检测报告,检测项目必须包含以下内容,且各项指标全部合格方为有效,所有检测报告全部提供得满分,每少一份扣2分,直至扣完为止。 中密度纤维板:通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 11718-2009《中密度纤维板》、HJ 571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》标准,【检测项目至少包含:密度,板内密度偏差,含水率,吸水厚度膨胀率,内结合强度,静曲强度,弹性模量,表面结合强度,甲醛释放量及总挥发性有机物(TVOC)。】 刨花板:通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 4897-2015《刨花板》、HJ 571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》标准,【检测项目至少包含:含水率,板内密度偏差,静曲强度,内胶合强度,表面胶合强度,吸水厚度膨胀率,握螺钉力,甲醛释放量及总挥发性有机物(TVOC)。】 白乳胶:通过 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准,【检测项目至少包含:游离甲醛,苯含量,甲苯+二甲苯含量及总挥发性有机物。】	20
-------------------	---	-----------

	静电喷涂粉末：通过 GB 18581-2001 《溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准，【检测项目至少包含：可溶性铅，可溶性镉，可溶性铬，可溶性汞。】	
	海绵：通过 GB /T 10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准，【检测项目至少包含：65%/25%压陷比，75%压缩永久变形，回弹率，拉伸强度，撕裂强度。】	
	网布：通过 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》标准，【检测项目至少包含：甲醛含量。】	
	油漆:通过 GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准，【检测项目至少包含：挥发性有机化合物（VOC），苯，二甲苯、乙苯，乙苯含量总和，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和、卤代烃含量。】	
	PVC 封边条：通过 QB/T 4463-2013 《家具用封边技术要求》标准，【检测项目至少包含：耐光色牢度，甲醛释放量，氯乙烯单体，可迁移元素（可溶性重金属）铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒，邻苯二甲酸酯，多溴联苯，多溴联苯醚。】	

	皮：通过 GB/T 16799-2008 《符合家具用皮革》标准，【检测项目至少包含：厚度，撕裂力，摩擦色牢度，耐折牢度，耐磨性（cs-10,100g,500r），剥落情况，涂层粘着牢度，pH 值，禁用偶氮染料含量，游离甲醛。】 人造革：通过 GB/T 16799-2008 《符合家具用皮革》标准，【检测项目至少包含：厚度，撕裂力，摩擦色牢度，耐折牢度，耐磨性（cs-10,100g,500r），剥落情况，禁用偶氮染料含量，游离甲醛。】	
主要产品金属原材料检验报告	投标人提供以下金属原材料检测报告： 导轨、底盘机构、弓形脚、缓冲铰链、平头螺丝、气压棒、三合一连接件、蛇形弹簧、锁具、五星脚、线盒。 以上金属原材料通过 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》，QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》，QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，【检测项目至少包含：产品外观性能要求，金属表面耐腐蚀检测项。】 提供的检验报告必须以国家相关质量监督检验中心出具的为准，检验类别为抽样检测，且各项指标全部合格方为有效，所有检测报告全部提供得满分，每少一份扣 2 分，直至扣完为止。	6
商务部分		
项目	内容	分值

售后服务	满足招标文件要求的质量保证期限 1 年，得 1 分，每增加一年加 0.5 分，本项最高得 2 分。	2
企业认证	投标人获得“质量管理体系认证证书”的，认证产品清单包括： 班台、文件柜、大班椅、班前椅、沙发、茶几、茶水柜、凭证柜、保险柜、钢制文件柜、主席台、会议椅、会议桌、床、衣柜、屏风卡位、办公椅、阅览椅、阅览桌、货架、鞋柜、餐桌、餐椅、电视柜、床头柜、弓形椅、床垫 以上产品提供 15 项（含）以上的得 3 分，每超出 1 项得 0.5 分，最高得 5 分，15 项以下不得分。 【投标人需提供“认证认可业务信息统一查询平台”所公示的证书信息截图及查询网址，原件备查。】	5
	投标人获得“职业健康安全管理体系”的，认证产品清单包括： 班台、文件柜、大班椅、班前椅、沙发、茶几、茶水柜、凭证柜、保险柜、钢制文件柜、主席台、会议椅、会议桌、床、衣柜、屏风卡位、办公椅、阅览椅、阅览桌、货架、鞋柜、餐桌、餐椅、电视柜、床头柜、弓形椅、床垫 以上产品提供 15 项（含）以上的得 3 分，每超出 1 项得 0.5 分，最高得 5 分，15 项以下不得分。 【投标人需提供“认证认可业务信息统一查询平台”所公示的证书信息截图及查询网址，原件备查。】	5

	投标人获得“环境管理体系认证证书”的，认证产品清单包括： 班台、文件柜、大班椅、班前椅、沙发、茶几、茶水柜、凭证柜、保险柜、钢制文件柜、主席台、会议椅、会议桌、床、衣柜、屏风卡位、办公椅、阅览椅、阅览桌、货架、鞋柜、餐桌、餐椅、电视柜、床头柜、弓形椅、床垫 以上产品提供 15 项（含）以上的得 3 分，每超出 1 项得 0.5 分，最高得 5 分，15 项以下不得分。 【投标人需提供“认证认可业务信息统一查询平台”所公示的证书信息截图及查询网址，原件备查。】	5
	投标人获得“中国环境标志产品认证证书”的，其中认证范围需包含：人造板类家具、金属家具、软体家具，认证范围齐全的得 3 分，不齐全的不得分。 【投标人需提供“认证认可业务信息统一查询平台”所公示的证书信息截图及查询网址，原件备查。】	3
	投标人获得“中国环保产品认证证书”的，其中认证范围需包含：木制家具、金属家具、软体家具，认证范围齐全的得 3 分，不齐全的不得分。 【投标人需提供“认证认可业务信息统一查询平台”所公示的证书信息截图及查询网址，原件备查。】	3
	投标人获得“家具中有害物质限定限量证书”，其中认证范围需包含：木家具（桌类、椅凳类、床类、柜类）、金属家具（桌类、椅凳类、床类、柜类），认证范围齐全的得 2 分，不齐全的不得分。 【投标人需提供“认证认可业务信息统一查询平台”所公示的证书信息截图及查询网址，原件备查。】	2

	投标人获得“售后服务认证”达到五星级的,且配置有相关要求的“高级售后服务管理师”(需提供社保证明文件),每有一名加0.5分,满分2分。 【投标人需提供“认证认可业务信息统一查询平台”所公示的证书信息截图及查询网址,原件备查。】	2
	投标人获得“人类工效学产品认证”证书的,每提供1份得0.5分,最高得2分。 【投标人需提供“认证认可业务信息统一查询平台”所公示的证书信息截图及查询网址,原件备查。】	2
价格部分		
项目	内容	分值
价格	通过低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×33分。	33

1. 价格核准:评标委员会成员对有效投标人的详细报价进行复核,看其是否有计算错误或供货范围上的错误,修正错误的原则参见本章的第三条第(二)点。

2. 评标委员会成员对于节能、环保产品或小型、微型企业的价格扣除,依据投标人填写的《产品适用政府采购政策情况表》(如有)。

对投标产品属于“节能产品清单”或“环保产品清单”有效期内中的产品(强制采购产品除外),在招标采购评审工作过程中,给予适当加分,即在总得分基础上,每一项加0.3分;如投标产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的,每一项加0.5分,最高不得超过2分。

对于非专门面向中小微企业采购的项目,依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》

的规定，凡符合要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

序号	情形	价格扣除比例	计算公式
1	非联合体供应商 (供应商须为小型、微型企业)	对小型和微型企业产品的价格扣除 <u>6</u> %	评标价=总投标报价—小型和微型企业产品的价格× <u>6</u> %
2	联合体各方均为小型、微型企业	对小型和微型企业产品的价格扣除 <u>6</u> % (不再享受序号 3 的价格折扣)	
3	联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额 30%以上的	对联合体总金额扣除 <u>2</u> %	评标价=总投标报价×(1- <u>2</u> %)

注：（1）中型企业不享受以上优惠；

（2）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程，无法认定小型和微型企业的，不享受价格扣除。

（4）监狱企业视同小微企业，监狱企业投标的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

（5）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

（四）综合评分的计算

1. 综合评分=技术评分+商务评分+价格评分

2. 各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。将综合评分由高到低顺序排列。综合评分相同的，按评标价由低到高顺序排列；综合评分相同，且评标价相同的，按技术评分由高到低顺序排列。综合评分相同，且评标价和技术评分均相同的，名次由评标委员会抽签决定。

（五）中标候选人推荐

1. 评标委员会按上述排列向采购人推荐三名中标候选人，推荐综合得分排名第一的供应商为第一中标候选人。第一中标候选人不得随意放弃中标资格。

2. 本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，通过资格审查、符合性审查且评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会抽签确定一个投标人获得中标候选人推荐资格，其他同品

牌投标人不作为中标候选人。

五、 项目废标处理

根据《政府采购法》第三十六条规定，本项目或子项目下列情况出现将作废标处理：

- （一）符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的（说明：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算）；
- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- （四）因重大变故，采购任务取消的。

六、 定标

（一）①交易中心应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

第一中标候选人放弃中标或被依法认定中标无效的，采购人可以按顺序选择第二中标候选人或者重新招标。

（二）采购结果确认后，交易中心将中标结果在采购信息发布网站上进行公告。不在中标名单之列者即为落标人，交易中心不再以其它方式另行通知。

（三）中标结果公告后，中标人须向交易中心领取招标通知书，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

（四）中标人放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

（五）凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理。

1. 提供虚假材料谋取中标的；
2. 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
3. 与采购人、其他供应商或者交易中心工作人员恶意串通的；
4. 向采购人、交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
5. 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
6. 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

7. 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

七、 签约

（一） 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日（第二章采购需求有相应约定的从其约定）内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

（二） 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

（三） 中标供应商签订合同后须将合同扫描件上传至铜仁市公共资源交易中心交易系统供应商端采购业务——合同公示——新增合同公示，搜索本项目，上传签订后的合同扫描件。

第五章 投标文件格式

投标文件包括但不限于以下组成内容, 请按顺序制作, 本章有提供格式文件的请按格式要求提交。(盖章要求: 完成投标文件的制作后, 可点击“一键签章”按钮进行批量电子签章。)

序号	内容	盖章要求
商务部分		
1	★投标承诺函	电子签章
2	★投标人资格声明函	电子签章
3	授权委托书证明书(法定代表人亲自办理投标事宜的, 则无需提交本证明书)	电子签章
4	★《投标人资格声明函》的附件(提供以下相关证照之一的原件扫描件)1 企业法人营业执照; 2 事业法人登记证; 3 其他组织的营业执照或执业许可证; 4 居民身份证等。 ★请提“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和政府采购严重违法失信行为记录名单(http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/)查询的信用记录情况(对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商, 应当拒绝其参与政府采购活动, 如查询结果显示“没查到您要的信息”, 视为没有上述三类不良信用记录。)查询截止时间: 报名开始至开标截止时间前; 信用信息查询记录和证据留存方式: 投标人提供查询记录截图(制作于标书内)。(两个网站都需要查)	电子签章
5	★开标一览表	电子签章
6	报价明细表	电子签章
7	★实质性响应条款一览表	电子签章
8	证书一览表	电子签章
9	★2018 年度或 2019 年度财务审计报告	电子签章
10	★银行资信证明(新成立的公司提供)	电子签章
11	★近一年内任意三个月及以上的完税证明	电子签章
12	★近一年内任意三个月及以上缴纳社保证明 ★参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录的声明函	电子签章
13	投标人认为有必要说明的其他商务文件资料	电子签章
14	中小微企业声明函(非中小微企业可不提供)	电子签章
15	★保证金凭证	电子签章
16	中小微企业声明函(制造商)(非中小微企业可不提	电子签章

	供)	
17	★属于分公司投标的, 还须提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书, 授权书须加盖总公司公章	电子签章
18	残疾人福利性单位声明函(非残疾人福利性单位可不提供)	电子签章
19	由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件	电子签章
技术文件		
20	售后服务情况表	电子签章
21	售后服务能力及服务方案	电子签章
22	产品适用政府采购政策情况表及相关证明材料	电子签章
23	投标人认为有必要说明的其他技术文件资料	电子签章
24	技术方案一般性条款响应差异表	电子签章
25	服务方案一般性条款响应差异表	电子签章
26	售后服务人员配置表	电子签章
须现场提交原件的文件		
1	法定代表人参加投标的, 投标时提交: 身份证原件。	任选一种
2	委托代理人参加投标的, 投标时提交: 授权委托书证明书(见格式文件)及身份证原件。	

特别提示与要求!

请投标人严格按照表格内容及要求制作投标文件, 所有证书类文件提供原件扫描件且必须在有效期内, 表中带★的材料将作为投标人资格性和符合性审查的重要内容之一。**如★内容未按上述规定上传投标材料, 将严重影响评审结果。**

营业执照(三证合一、五证合一皆可)、2018 年度或 2019 年度财务审计报告、银行资信证明(新成立的公司提供)等采购人需要中标人提供原件资质核验的, 中标人必须提供真实有效的原件, 如果无法提供真实有效的原件取消其中标资格。

铜仁市公共资源交易中心（政府采购）项目

投
标
文
件

采购项目名称: _____
采购项目编号: _____
投标单位名称: _____(请盖单位公章)
地 址: _____
联 系 人: _____
联 系 电 话: _____

投标承诺函

铜仁市公共资源交易中心：

我方确认收到贵方提供的“[碧江区民兵综合训练基地采购办公用品及家具项目采购及安装](#)”（项目编号：TRZFCG-2020-108）的招标文件，已完全理解招标文件的所有内容。

决定投标本项目，据此我方承诺如下：

一、 我方的投标文件在投标截止日后90天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目《铜仁市政府采购合同》执行期满日为止。

二、 我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

三、 我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

四、 我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

五、 我方同意如在本项目开标后、投标有效期之内撤销投标文件，或中标后未在规定时间内签订合同并送贵方备案的，贵方将不退还投标保证金（如有）。

六、 我方接受按采购人委托向贵方支付公共资源交易服务费，如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《铜仁市政府采购合同》中的全部条款，投标总报价已包含公共资源交易服务费（公共资源交易服务费按照招标文件第一章投标人须知中所列收费标准计算），并承诺向贵中心足额支付。（如有）

七、 所有与本项目有关的函件请发往下列地址：

地址（邮编）		传真	
电话、手机		联系人（职务）	

日期：20 年 月 日

说明：本格式文件内容不得擅自删改。

投标人资格声明函

铜仁市公共资源交易中心：

关于贵方____年____月____日发布关于“碧江区民兵综合训练基地采购办公用品及家具项目采购及安装”（项目编号：TRZFCG-2020-108）的采购公告，我方愿意参加投标，并声明截至开标日：

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

（一）具有独立承担民事责任的能力，提供以下相关证照的原件扫描件（见附件）之一：1.企业法人营业执照；2.事业法人登记证；3.其他组织的营业执照或执业许可证；4.居民身份证等；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

日期：20 年 月 日

说明：1. 本格式文件内容不得擅自删改。

2. 分公司投标的，以上《投标人资格声明函》及附件由总公司提供，必须由分公司和具有法人资格的总公司同时加盖公章或电子签章。

3. 说明：1. 本格式文件内容不得擅自删改。

2. 分公司投标的，以上《投标人资格声明函》及附件由总公司提供，必须由分公司和具有法人资格的总公司同时加盖公章或电子签章。

3. 提供以上要求（一）至（六）的佐证材料，如下：

（一）具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；法定代表人身份证或委托代理人持授权委托书及代理人身份证；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

具体要求：供应商是法人的，应提供经审计的 2018 年度或 2019 年度财务报告或基本开户银行出具的资信证明。新成立未满一年、部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：

具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

具体要求：如提供依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料，近一年内任意三个月及以上的证明材料；

（五）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

无重大违法记录的声明函

致：铜仁市公共资源交易中心

（供应商全称），参加贵单位组织的项目名称为：，项目编号：的政府采购活动，在此郑重声明：我单位在参加本项目政府采购活动前 3 年内在经营活动中未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（盖章）：XXXXXXX 有限公司

投标日期：

（六）法律、行政法规规定的其他条件：提供有关证明材料（如有）。

授权委托书

兹授权_____（委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理铜仁市公共资源交易中心组织的“[碧江区民兵综合训练基地采购办公用品及家具项目采购及安装](#)”（项目编号：TRZFCG-2020-108）的投标事宜。本授权书有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自签章之日起生效。

附：代理人性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

身份证号码：_____

（营业执照等）注册号码：_____

企业类型：_____

经营范围：_____

被授权代表身份证正面复印件

被授权代表身份证反面复印件

日期： 20 年 月 日

说明：法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本证明书。

开标一览表

[货币单位：人民币元]

分项	分项内容
投标总报价	¥

填报要求：

- 1. 投标总报价包含运输、安装等所有税费。
- 2. 如投标人报价低于最高限价 60%的，必须在《实质性响应条款一览表》内说明报价理由。

报价明细表

[货币单位：人民币元]

序号	报价项目	关键、主要内容描述， 如品牌、产地等	型号规格	数量	单价	总价	备注
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
...							
合计	¥						

填报要求：此表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项（数量不符合将被视为漏项），视为投标报价中已包含相关费用，采购人无须另外支付任何费用。

实质性响应条款一览表

序号	实质性响应条款	投标人响应情况	差异
1	★如投标人报价低于最高限价 60% 的，必须说明报价理由。	理由：	
2	★本次采购产品是（非）进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。		
3			
...			

说明：

1. 本表所列条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。
2. 请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

证书一览表

证书名称	发证单位	证书等级	证书有效期

填报要求：

- 1. 填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书。（或根据评分项对应内容的要求填写）
- 2. 请提供本表所列的证书资料。

中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加碧江区民兵综合训练基地采购办公用品及家具项目采购及安装（项目编号：TRZFCG-2020-108）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

日期：20 年 月 日

说明：提供其他中小微企业制造的货物，必须同时提供该中小微企业的声明函（制造商）。

中小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位公章）：

日期：20 年 月 日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

日期：20 年 月 日

售后服务情况表

序号	项目	投标人承诺	备注
1	保修期内售后服务情况(可用附页和宣传材料)	生产厂商售后服务情况:	
		投标人售后服务情况:	
2	保修期后售后服务		
3	培训方案（可用附页）		

产品适用政府采购政策情况表

中小企业扶持政策	如属所列情形的，请在括号内打“√”：			
	() 小型、微型企业投标且全部提供本企业制造的产品。			
	() 小型、微型企业投标且部分提供本企业制造的产品，请填写下表内容：			
	产品名称（品牌、型号）	制造商	制造商企业类型	金额
	本企业小型、微型企业产品金额合计①			
	() 小型、微型企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容：			
	产品名称（品牌、型号）	制造商	制造商企业类型	金额
节能产品	其它企业小型、微型企业产品金额合计②			
	小型、微型企业产品金额总计（①+②）			
	产品名称（品牌、型号）	制造商	认证证书编号	金额
	节能产品金额合计			
	比重（节能产品金额/投标总价）			%
环境标志产品	节能产品证明材料见《技术文件》第__至__页。			
	产品名称（品牌、型号）	制造商	认证证书编号	金额

	环境标志产品金额合计			
	比重（环境标志产品金额/投标总价）			%
	环境标志产品证明材料见《技术文件》第__至__页。			

填报要求：

1. 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额应与《报价明细表》一致。
2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。
3. 节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布的《节能产品政府采购清单》中的产品；环境标志产品是指财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》中的产品。请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。
4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果不一致，可能导致该项的得分为0分。

技术方案一般性条款响应差异表

序号	货物名称	招标参数	投标参数	偏离情况	厂家资料
1					有/无
2					
3					
...					

要求：

1. 本表的货物名称须与《报价明细表》一致。
2. 投标人必须按招标参数的格式描述投标参数，并在偏离情况栏标明“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”，关键的指标请填写厂家资料查阅页码。
3. 投标参数应与厂家的产品资料一致，不一致的以厂家资料为准。

服务方案一般性条款响应差异表

采购需求		投标人响应	
序号	项目内容	承诺	差异
1			
2			
3			
4			
5			
6			
...			

要求：请按第二章采购需求列出差异内容，若无差异，留空，视为完全响应。

售后服务人员配置表

序号	姓名	性别	年龄	学历	职称/资格	专业	经验年限	担任职务
1								
2								
3								
...								

填报要求：

1. 上表列出的人员，需附其资格证书的复印件。
2. 提供上述人员在本单位服务的外部证明材料，如投标截止日之前六个月以内的代缴个税税单或参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。