

(A包) 基础装修改造

序号	名称	数量	单位	单价	合价	规格与技术性能
一、基础装修改造—办公家具						
	24小时借阅室				0	
1	阅览桌1200*600*76 0	2	张		0	(1) ▲基材：国际E1级环保型三聚氰胺板，甲醛释放量（mg/m³）≤0.04，同时含水率5%-12% 之间，2h吸水膨胀率≤2%，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面人造板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》； (2) ▲胶水：采用优质胶粘剂，符合国家强制性标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求；甲醛释放量≤0.06g/kg；苯≤0.02mg/kg；甲苯+二甲苯≤0.06mg/kg；总挥发性有机物 ≤70g/L； (3) ▲封边：采用PVC封边条，甲醛释放量≤0.1mg/L, 可迁移元素（可溶性重金属：铅≤2mg/kg、镉≤2mg/kg、铬≤2mg/kg、汞≤2mg/kg、砷≤2mg/kg、钡≤2mg/kg、锑≤2mg/kg、硒≤2mg/kg），严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍；铁喷涂脚架
2	阅览弓形椅	8	张		0	(1) ▲面料：采用优质阻燃网布饰面. 椅背采用PP+纤维注塑一体成型而成。 (2) ▲海绵：GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照：QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检测依据。1. 压陷性能，65%/25%压陷比≥2。2. 75% 压缩永久变形≤5%。3. 回弹率≥45%。4. 拉伸强度≥95kpa。5. 伸长率≥135%。6. 撕裂强度≥2. 2N/cm。 (3) 采用背胶+扶手采用黑色PP加纤维交强而成、简洁、大气、时尚、美观。脚架采用1.8厚套管电镀弓型管。
	大厅总服务台				0	

(A包) 基础装修改造

序号	名称	数量	单位	单价	合价	规格与技术性能
1	面对面双人位办公桌1400W*2800D*750/1050H	2	套		0	(1) ▲基材：国际E1级环保型三聚氰胺板，甲醛释放量（mg/m³）≤0.04，同时含水率5%-12% 之间，2h吸水膨胀率≤2%，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面人造板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》； (2) ▲胶水：采用优质胶粘剂，符合国家强制性标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求；甲醛释放量≤0.06g/kg；苯≤0.02mg/kg；甲苯+二甲苯≤0.06mg/kg；总挥发性有机物 ≤70g/L； (3) ▲封边：采用PVC封边条，甲醛释放量≤0.1mg/L,可迁移元素（可溶性重金属：铅≤2mg/kg、镉≤2mg/kg、铬≤2mg/kg、汞≤2mg/kg、砷≤2mg/kg、钡≤2mg/kg、锑≤2mg/kg、硒≤2mg/kg），严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍；
2	转椅	8	张		0	(1) ▲面料：采用优质阻燃网布饰面.椅背采用PP+纤维注塑一体成型而成。 (2) ▲海绵：GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照：QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检测依据。1.压陷性能，65%/25%压陷比≥2。2.75% 压缩永久变形≤5%。3.回弹率≥45%。4.拉伸强度≥95kpa。5.伸长率≥135%。6.撕裂强度≥2.2N/cm。 (3) 扶手采用PP+纤维+电镀件组合而成、简洁、大气、时尚、美观。。 (4) 采用优质气压棒（受力250kg）；伸缩30万次不漏气。 (5) 采用五星脚架+轮采用国产品牌玻璃纤维增强尼龙产品，间隙误差在1%毫米左右，移动杂音小，耐磨性大。
	储存区				0	
1	电子存包柜24门规格：1700*460*1800	2	组		0	采用冷轧钢板,粉末静电喷涂,焊接牢洗除锈,锌洗磷化后粉末喷涂.防护性好附着力强.表面处理工艺程序:工作水洗→脱脂→水洗→除锈→水洗→表调→磷化→水洗→烘烤→喷粉→固化→喷塑产品.,主要用于放置、文件、资料、以及各类档案物品。但虽着使用场所不同及档次环境的实质性要求，一直以来铁皮柜深受、工厂、学校、部队、企事业单位长久青睐，铁柜具有、防火、防腐且耐磨、其表面粉末更是无毒、无味、经过欧盟ROHS标准执行、色泽鲜艳、颜色可以随心选配。钢板经全自动脱脂,纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺,使产品防锈能力更强,寿命更长。钣金大型设备,复合模具,专用工具夹,产品加工过程不落地。零部件一次冲切完成,精度高、通用性强。焊接部分采用高标准熔接焊,表面平整光滑采用全自动喷涂流水线,表面静电粉末喷塑（手工与自动线喷涂相结合,涂层均匀,附着能力强）采用国际品牌符合欧盟ROHS标准的粉末使产品真正的环保无毒害。

(A包) 基础装修改造

序号	名称	数量	单位	单价	合价	规格与技术性能
2	不锈钢等候椅三人位：1800*650*820mm	2	张		0	201不锈钢扶手脚，厚度1.1MM。201不锈钢网板厚度1.2MM。不锈钢边条，依拖和横梁为铁喷黑色油漆，厚度为：1.5MM。不锈钢调节脚轮。
	电子阅览室				0	
1	面对面双人位办公桌1400W*2800D*750/1050H	1	套		0	(1) ▲基材：国际E1级环保型三聚氰胺板，甲醛释放量（mg/m³）≤0.04，同时含水率5%-12%之间，2h吸水膨胀率≤2%，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面人造板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》； (2) ▲胶水：采用优质胶粘剂，符合国家强制性标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂
2	接待前台2000W*700 D*1050H	1	套		0	(1) ▲面料：采用优质阻燃网布饰面.椅背采用PP+纤维注塑一体成型而成。 (2) ▲海绵：GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照：QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检测依据。1.压陷性能，65%/25%压陷比≥2。2.75% 压缩永久变形≤5%。3.回弹率≥45%。4.拉伸强度≥95kpa。5.伸长率≥135%。6.撕裂强度≥2.2N/cm。 (3) 扶手采用PP+纤维+电镀件组合而成、简洁、大气、时尚、美观。。 (4) 采用优质气压棒（受力250kg）；伸缩30万次不漏气。 (5) 采用五星脚架+轮采用国产品牌玻璃纤维增强尼龙产品，间隙误差在1%毫米左右,移动杂音小,耐磨性大。
3	转椅	3	张		0	(1) ▲基材：国际E1级环保型三聚氰胺板，甲醛释放量（mg/m³）≤0.04，同时含水率5%-12%之间，2h吸水膨胀率≤2%，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面人造板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》； (2) ▲胶水：采用优质胶粘剂，符合国家强制性标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求；甲醛释放量≤0.06g/kg；苯≤0.02mg/kg；甲苯+二甲苯≤0.06mg/kg；总挥发性有机物 ≤70g/L； (3) ▲封边：采用PVC封边条，甲醛释放量≤0.1mg/L,可迁移元素（可溶性重金属：铅≤2mg/kg、镉≤2mg/kg、铬≤2mg/kg、汞≤2mg/kg、砷≤2mg/kg、钡≤2mg/kg、锑≤2mg/kg、硒≤2mg/kg），严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍；
4	屏风阅览桌1200*600*750	32	张		0	(1) ▲基材：国际E1级环保型三聚氰胺板，甲醛释放量（mg/m³）≤0.04，同时含水率5%-12%之间，2h吸水膨胀率≤2%，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面人造板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》； (2) ▲胶水：采用优质胶粘剂，符合国家强制性标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求；甲醛释放量≤0.06g/kg；苯≤0.02mg/kg；甲苯+二甲苯≤0.06mg/kg；总挥发性有机物 ≤70g/L； (3) ▲封边：采用PVC封边条，甲醛释放量≤0.1mg/L,可迁移元素（可溶性重金属：铅≤2mg/kg、镉≤2mg/kg、铬≤2mg/kg、汞≤2mg/kg、砷≤2mg/kg、钡≤2mg/kg、锑≤2mg/kg、硒≤2mg/kg），严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍；

(A包) 基础装修改造

序号	名称	数量	单位	单价	合价	规格与技术性能
5	阅览弓形椅	32	张			(1) ▲面料：采用优质阻燃网布饰面. 椅背采用PP+纤维注塑一体成型而成。 (2) ▲海绵：GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照：QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检测依据。1. 压陷性能，65%/25%压陷比≥2。2. 75% 压缩永久变形≤5%。3. 回弹率≥45%。4. 拉伸强度≥95kpa。5. 伸长率≥135%。6. 撕裂强度≥2. 2N/cm。 (3) 采用背胶+扶手采用黑色PP加纤维交强而成、简洁、大气、时尚、美观。 脚架采用1.8厚套管电镀弓型管。
6	值班室铁架床2000* 1200*850/500	1	张			0采用优质冷轧钢，厚度1.5mm，表面经磷化、酸洗、防腐、防锈、静电喷塑等化学处理, 产品达到国家环保检测标准, 不易变形, 光滑耐磨。
7	写字桌1200W*600D* 750H	1	张			0(1) ▲基材：国际E1级环保型三聚氰胺板，甲醛释放量（mg/m³）≤0.04，同时含水率5%-12% 之间，2h吸水膨胀率≤2%，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面人造板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》； (2) ▲胶水：采用优质胶粘剂，符合国家强制性标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求；甲醛释放量≤0.06g/kg；苯≤0.02mg/kg；甲苯+二甲苯≤0.06mg/kg；总挥发性有机物 ≤70g/L； (3) ▲封边：采用PVC封边条，甲醛释放量≤0.1mg/L, 可迁移元素（可溶性重金属：铅≤2mg/kg、镉≤2mg/kg、铬≤2mg/kg、汞≤2mg/kg、砷≤2mg/kg、钡≤2mg/kg、锑≤2mg/kg、硒≤2mg/kg），严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍；
8	转椅	1	张			0(1) ▲面料：采用优质阻燃网布饰面. 椅背采用PP+纤维注塑一体成型而成。 (2) ▲海绵：GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照：QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检测依据。1. 压陷性能，65%/25%压陷比≥2。2. 75% 压缩永久变形≤5%。3. 回弹率≥45%。4. 拉伸强度≥95kpa。5. 伸长率≥135%。6. 撕裂强度≥2. 2N/cm。 (3) 扶手采用PP+纤维+电镀件组合而成、简洁、大气、时尚、美观。。 (4) 采用优质气压棒（受力250kg）；伸缩30万次不漏气。 采用五星脚架+轮采用国产品牌玻璃纤维增强尼龙产品，间隙误差在1%毫米左右, 移动杂音小, 耐磨性大。

(A包) 基础装修改造

序号	名称	数量	单位	单价	合价	规格与技术性能
9	两门衣柜900*420*1 800	2	个			采用优质冷轧钢板材料，经数控设备剪切、模压成形；钢制架体表面经除油、去锈、磷化、酸洗等工序前处理，再经亚光静电喷塑，涂层经久耐用，色彩搭配美观，色泽均匀一致；1. 材料：采用优质冷轧钢板精工制做。厚度≥1.2mm 2. 柜身表面采用先进的静电喷塑工艺涂装，表面光洁度达90%以上。3. 产品均经过严格的九工处理，热水洗，预脱脂，脱脂，冷水洗，表调，磷化等，其中喷塑技术已达到国内先进水平。
	操作间				0	
1	手动餐桌 φ 1800*76 0	1	张			(1) ▲贴面用材：采用优质实木皮贴面，厚度≥0.6mm，经过7-9 道涂研工艺处理。 (2) ▲E1级实木多层板，经高温防潮、防腐、防虫处理。 (3) ▲油漆面漆：采用优质环保漆：苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%，游离二异氰酸酯含量总和≤0.05%，挥发性有机化合物含量≤650g/L。 (4) ▲油漆底漆：采用优质环保漆：苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%，游离二异氰酸酯含量总和≤0.05%，挥发性有机化合物含量≤650g/L，硬度达到2-3H级。 (5) ▲胶水（白乳胶）：GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》检测要求：1. 游离甲醛≤0.1g/kg。2. 苯≤0.02g/kg。3. 甲苯+二甲苯≤0.05g/kg；4. 挥发性有机物≤70g/L。（6）全橡木实木椅，采用经烘干、防虫、防腐等处理的优质实木脚，含水率≤12%。
2	餐椅常规/实木椅	10	张			(1) ▲贴面用材：采用优质实木皮贴面，厚度≥0.6mm，经过7-9 道涂研工艺处理。 (2) ▲E1级实木多层板，经高温防潮、防腐、防虫处理。 (3) ▲油漆面漆：采用优质环保漆：苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%，游离二异氰酸酯含量总和≤0.05%，挥发性有机化合物含量≤650g/L。 (4) ▲油漆底漆：采用优质环保漆：苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%，游离二异氰酸酯含量总和≤0.05%，挥发性有机化合物含量≤650g/L，硬度达到2-3H级。 (5) ▲胶水（白乳胶）：GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》检测要求：1. 游离甲醛≤0.1g/kg。2. 苯≤0.02g/kg。3. 甲苯+二甲苯≤0.05g/kg；4. 挥发性有机物≤70g/L。（6）全橡木实木椅，采用经烘干、防虫、防腐等处理的优质实木脚，含水率≤12%。

(A包) 基础装修改造

序号	名称	数量	单位	单价	合价	规格与技术性能
3	配餐台1200W*400D* 800H	3	个			(1) ▲贴面用材：采用优质实木皮贴面，厚度≥0.6mm，经过7-9 道涂研工艺处理。 (2) ▲E1级实木多层板，经高温防潮、防腐、防虫处理。 (3) ▲油漆面漆：采用优质环保漆：苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%，游离二异氰酸酯含量总和≤0.05%，挥发性有机化合物含量≤650g/L。 (4) ▲油漆底漆：采用优质环保漆：苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%，游离二异氰酸酯含量总和≤0.05%，挥发性有机化合物含量≤650g/L，硬度达到2-3H级。 (5) ▲胶水（白乳胶）：GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》检测要求：1. 游离甲醛≤0.1g/kg。2. 苯≤0.02g/kg。3. 甲苯+二甲苯≤0.05g/kg；4. 挥发性有机物≤70g/L。 (6) 全橡木实木椅，采用经烘干、防虫、防腐等处理的优质实木脚，含水率≤12%。
4	4位餐桌4人位	4	张			0 密度板/纤维板，四人橡木+铝合金边+银色架
	简餐吧				0	
1	餐桌 Φ800*760	5	张			(1) ▲贴面用材：采用优质实木皮贴面，厚度≥0.6mm，经过7-9 道涂研工艺处理。 (2) ▲E1级中密度纤维板，经高温防潮、防腐、防虫处理。 (3) ▲油漆面漆：采用优质环保漆：苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%，游离二异氰酸酯含量总和≤0.05%，挥发性有机化合物含量≤650g/L。 (4) ▲油漆底漆：采用优质环保漆：苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%，游离二异氰酸酯含量总和≤0.05%，挥发性有机化合物含量≤650g/L，硬度达到2-3H级。 (5) ▲胶水（白乳胶）：GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》检测要求：1. 游离甲醛≤0.1g/kg。2. 苯≤0.02g/kg。3. 甲苯+二甲苯≤0.05g/kg；4. 挥发性有机物≤70g/L。
2	餐椅常规/西皮	20	张			(1) ▲面料：人造革（西皮）：GB/T16799-2008《家具用皮革》标准。1. 撕裂力一型≥40N。 2. 摩擦色牢度：干擦（500次）≥4级，湿擦（250次）≥4级，碱性汗液（80次）≥4级。 3. 耐折牢度（光面革）20000次无裂纹。 (2) 基材：采用12mm实木多层板材（E1 级） (3) ▲海绵：GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照：QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检测依据。1. 压陷性能，65%/25%压陷比≥2。2. 75% 压缩永久变形≤5%。3. 回弹率≥45%。4. 拉伸强度≥95kpa。5. 伸长率≥135%。6. 撕裂强度≥2.2N/cm。 实木框架：采用经烘干、防虫、防腐等处理的优质实木脚，含水率≤12%。

(A包) 基础装修改造

序号	名称	数量	单位	单价	合价	规格与技术性能
3	卡座1500*600*950	16	张		0	(1) ▲面料：人造革（西皮）：GB/T16799-2008《家具用皮革》标准。1.撕裂力一型≥40N。 2.摩擦色牢度：干擦（500次）≥4级，湿擦（250次）≥4级，碱性汗液（80次）≥4级。 3.耐折牢度（光面革）20000次无裂纹。 (2) ▲海绵：GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照：QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检测依据。1.压陷性能，65%/25%压陷比≥2。2.75% 压缩永久变形≤5%。3.回弹率≥45%。4.拉伸强度≥95kpa。5.伸长率≥135%。6.撕裂强度≥2.2N/cm。 (3) 实木脚架，含水率≤12%。 (4) ▲油漆：采用优质环保油漆；面漆：苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%，游离二异氰酸酯含量总和≤0.05%，挥发性有机化合物含量≤650g/L；底漆：苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%，游离二异氰酸酯含量总和≤0.05%，挥发性有机化合物含量≤650g/L；表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高。
4	卡座餐桌1200*600* 760	8	张		0	(1) ▲基材：国际E1级环保型三聚氰胺板，甲醛释放量（mg/m³）≤0.04，同时含水率5%-12% 之间，2h吸水膨胀率≤2%，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面人造板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》； (2) ▲胶水：采用优质胶粘剂，符合国家强制性标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求；甲醛释放量≤0.06g/kg；苯≤0.02mg/kg；甲苯+二甲苯≤0.06mg/kg；总挥发性有机物 ≤70g/L； (3) ▲封边：采用PVC封边条，甲醛释放量≤0.1mg/L,可迁移元素（可溶性重金属：铅≤2mg/kg、镉≤2mg/kg、铬≤2mg/kg、汞≤2mg/kg、砷≤2mg/kg、钡≤2mg/kg、锑≤2mg/kg、硒≤2mg/kg），严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍；铁喷涂脚架
5	花槽1600*250*900	11	个		0	杉木全实木成型，防蛀、防腐、防水，经高温碳化处理烘烤脱水，三底五面环保水性漆
	戴秉国藏书				0	

(A包) 基础装修改造

序号	名称	数量	单位	单价	合价	规格与技术性能
1	接待前台2000W*700 D*1050H	1	套		0	(1) ▲基材：国际E1级环保型三聚氰胺板，甲醛释放量（mg/m ³ ）≤0.04，同时含水率5%-12% 之间，2h吸水膨胀率≤2%，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面人造板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》； (2) ▲胶水：采用优质胶粘剂，符合国家强制性标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求；甲醛释放量≤0.06g/kg；苯≤0.02mg/kg；甲苯+二甲苯≤0.06mg/kg；总挥发性有机物 ≤70g/L； (3) ▲封边：采用PVC封边条，甲醛释放量≤0.1mg/L,可迁移元素（可溶性重金属：铅≤2mg/kg、镉≤2mg/kg、铬≤2mg/kg、汞≤2mg/kg、砷≤2mg/kg、钡≤2mg/kg、锑≤2mg/kg、硒≤2mg/kg），严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍；
2	转椅	1	张		0	•PP加纤维背架带升降头枕，尼龙固定腰靠 •PP分体固定扶手 •40密度高弹力海绵 •配原位锁定底盘 •100#沉口4公分黑杆 •φ 340MM 黑色尼龙高脚 •φ 50MM 黑色尼龙轮 (1) ▲面料：采用优质阻燃网布饰面.椅背采用PP+纤维注塑一体成型而成。 (2) ▲海绵：GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照：QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检测依据。1. 压陷性能，65%/25%压陷比≥2。2. 75% 压缩永久变形≤5%。3. 回弹率≥45%。4. 拉伸强度≥95kpa。5. 伸长率≥135%。6. 撕裂强度≥2.2N/cm。 (3) 扶手采用PP+纤维+电镀件组合而成、简洁、大气、时尚、美观。。 (4) 采用优质气压棒（受力250kg）；伸缩30万次不漏气。 采用五星脚架+轮采用国产品牌玻璃纤维增强尼龙产品，间隙误差在1%毫米左右,移动杂音小,耐磨性大。

(A包) 基础装修改造

序号	名称	数量	单位	单价	合价	规格与技术性能
3	阅览桌2500*1000*750	1	张			(1) ▲基材：国际E1级环保型三聚氰胺板，甲醛释放量（mg/m³）≤0.04，同时含水率5%~12% 之间，2h吸水膨胀率≤2%，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面人造板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》； (2) ▲胶水：采用优质胶粘剂，符合国家强制性标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求；甲醛释放量≤0.06g/kg；苯≤0.02mg/kg；甲苯+二甲苯≤ 0.06mg/kg；总挥发性有机物 ≤70g/L； (3) ▲封边：采用PVC封边条，甲醛释放量≤0.1mg/L,可迁移元素（可溶性重金属：铅≤ 2mg/kg、镉≤2mg/kg、铬≤2mg/kg、汞≤2mg/kg、砷≤2mg/kg、钡≤2mg/kg、锑≤2mg/kg、硒≤2mg/kg），严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍；
4	阅览椅常规/西皮	6	张			(1) ▲面料：人造革（西皮）：GB/T16799-2008《家具用皮革》标准。1.撕裂力一型≥40N。 2.摩擦色牢度：干擦（500次）≥4级，湿擦（250次）≥4级，碱性汗液（80次）≥4级。 3.耐折牢度（光面革）20000次无裂纹。 (2) 基材：采用12mm实木多层板材（E1 级） (3) ▲海绵：GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照：QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检测依据。1.压陷性能，65%/25%压陷比≥2。2.75% 压缩永久变形≤5%。3.回弹率≥45%。4.拉伸强度≥95kpa。5.伸长率≥135%。6.撕裂强度≥2.2N/cm。 实木框架：采用经烘干、防虫、防腐等处理的优质实木脚，含水率≤12%。
	地方文化阅览室				0	
1	接待前台2400W*700 D*1050H	1	套			(1) ▲基材：国际E1级环保型三聚氰胺板，甲醛释放量（mg/m³）≤0.04，同时含水率5%~12% 之间，2h吸水膨胀率≤2%，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面人造板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》； (2) ▲胶水：采用优质胶粘剂，符合国家强制性标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求；甲醛释放量≤0.06g/kg；苯≤0.02mg/kg；甲苯+二甲苯≤0.06mg/kg；总挥发性有机物 ≤70g/L； (3) ▲封边：采用PVC封边条，甲醛释放量≤0.1mg/L,可迁移元素（可溶性重金属：铅≤2mg/kg、镉≤2mg/kg、铬≤2mg/kg、汞≤2mg/kg、砷≤2mg/kg、钡≤2mg/kg、锑≤2mg/kg、硒≤2mg/kg），严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍；

(A包) 基础装修改造

序号	名称	数量	单位	单价	合价	规格与技术性能
2	转椅	2	张			•PP加纤维背架带升降头枕，尼龙固定腰靠 •PP分体固定扶手 •40密度高弹力海绵 •配原位锁定底盘 •100#沉口4公分黑杆 •ϕ 340MM 黑色尼龙高脚 •ϕ 50MM 黑色尼龙轮 (1) ▲面料：采用优质阻燃网布饰面. 椅背采用PP+纤维注塑一体成型而成。 0 (2) ▲海绵：GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照：QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检测依据。1. 压陷性能，65%/25%压陷比≥ 2。2. 75% 压缩永久变形$\leq 5\%$。3. 回弹率$\geq 45\%$。4. 拉伸强度$\geq 95\text{kpa}$。5. 伸长率$\geq 135\%$。6. 撕裂强度$\geq 2.2\text{N/cm}$。 (3) 扶手采用PP+纤维+电镀件组合而成、简洁、大气、时尚、美观。。 (4) 采用优质气压棒（受力250kg）；伸缩30万次不漏气。 采用五星脚架+轮采用国产品牌玻璃纤维增强尼龙产品，间隙误差在1%毫米左右, 移动杂音小, 耐磨性大。
3	阅览桌1200*600*760	3	张			(1) ▲基材：国际E1级环保型三聚氰胺板，甲醛释放量（mg/m^3）≤ 0.04，同时含水率5%-12%之间，2h吸水膨胀率$\leq 2\%$，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面人造板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》； 0 (2) ▲胶水：采用优质胶粘剂，符合国家强制性标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂有害物质限量》的要求；甲醛释放量$\leq 0.06\text{g/kg}$；苯$\leq 0.02\text{mg/kg}$；甲苯+二甲苯$\leq 0.06\text{mg/kg}$；总挥发性有机物 $\leq 70\text{g/L}$； (3) ▲封边：采用PVC封边条，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$, 可迁移元素（可溶性重金属：铅$\leq 2\text{mg/kg}$、镉$\leq 2\text{mg/kg}$、铬$\leq 2\text{mg/kg}$、汞$\leq 2\text{mg/kg}$、砷$\leq 2\text{mg/kg}$、钡$\leq 2\text{mg/kg}$、锑$\leq 2\text{mg/kg}$、硒$\leq 2\text{mg/kg}$），严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍； (4) 铁喷涂脚架

(A包) 基础装修改造

序号	名称	数量	单位	单价	合价	规格与技术性能
4	阅览弓形椅（网椅）	12	张		0	（1）▲面料：采用优质阻燃网布饰面. 椅背采用PP+纤维注塑一体成型而成。 （2）▲海绵：GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照：QB/T1952.1-2012《 软体家具沙发》检测依据。1. 压陷性能，65%/25%压陷比≥2。2. 75% 压缩永久变形≤5%。 3. 回 弹率≥45%。4. 拉伸强度≥95kpa。5. 伸长率≥135%。6. 撕裂强度≥2. 2N/cm。 （3）采用背胶+扶手采用黑色PP加纤维交强而成、简洁、大气、时尚、美观。 （4）脚架采用1.8厚套管电镀弓型管。
	期刊阅览室、过期刊物储藏室				0	
1	接待前台2400W*700 D*1050H	1	套		0	（1） ▲基材：国际E1级环保型三聚氰胺板，甲醛释放量（mg/m³）≤0.04，同时含水率5%-12% 之间，2h吸水膨胀率≤2%，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面人造板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》； （2） ▲胶水：采用优质胶粘剂，符合国家强制性标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求；甲醛释放量≤0.06g/kg；苯≤0.02mg/kg；甲苯+二甲苯≤ 0.06mg/kg；总挥发性有机物 ≤70g/L； （3）▲封边：采用PVC封边条，甲醛释放量≤0.1mg/L,可迁移元素（可溶性重金属：铅≤2mg/kg、镉≤2mg/kg、铬≤2mg/kg、汞≤2mg/kg、砷≤2mg/kg、钡≤2mg/kg、锑≤2mg/kg、硒 ≤2mg/kg），严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍；

(A包) 基础装修改造

序号	名称	数量	单位	单价	合价	规格与技术性能
2	转椅	2	张			•PP加纤维背架带升降头枕，尼龙固定腰靠 •PP分体固定扶手 •40密度高弹力海绵 •配原位锁定底盘 •100#沉口4公分黑杆 •ϕ 340MM 黑色尼龙高脚 •ϕ 50MM 黑色尼龙轮 0 (1) ▲面料：采用优质阻燃网布饰面. 椅背采用PP+纤维注塑一体成型而成。 (2) ▲海绵：GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照：QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检测依据。1. 压陷性能，65%/25%压陷比$\geq$2。2. 75% 压缩永久变形$\leq$5%。3. 回弹率$\geq$45%。4. 拉伸强度$\geq$95kpa。5. 伸长率$\geq$135%。6. 撕裂强度$\geq$2. 2N/cm。 (3) 扶手采用PP+纤维+电镀件组合而成、简洁、大气、时尚、美观。。 (4) 采用优质气压棒（受力250kg）；伸缩30万次不漏气。 采用五星脚架+轮采用国产品牌玻璃纤维增强尼龙产品，间隙误差在1%毫米左右, 移动杂音小, 耐磨性大。
	报告厅				0	
1	主席台双层：3500*600*760	1	套			(1) ▲贴面用材：采用优质实木皮贴面，厚度$\geq$0.6mm，经过7-9 道涂研工艺处理。 (2) ▲E1级中密度纤维板，必须符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》和HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求》这两个标准，含水率$\leq$8%，板材密度$\geq$0.70g/cm³，甲醛释放量（气候箱法）$\leq$0.1mg/m³，总挥发性有机化合物$\leq$0.15mg/m². h，经高温防潮、防腐、防虫处理。 (3) ▲油漆面漆：采用优质环保漆：苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和$\leq$20%，游离二异氰酸酯含量总和$\leq$0.05%，挥发性有机化合物含量$\leq$650g/L。 0 (4) ▲油漆底漆：采用优质环保漆：苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和$\leq$20%，游离二异氰酸酯含量总和$\leq$0.05%，挥发性有机化合物含量$\leq$650g/L，硬度达到2-3H级。 (5) ▲胶水（白乳胶）：GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》检测要求：1. 游离甲醛$\leq$0.1g/kg。2. 苯$\leq$0.02g/kg。3. 甲苯+二甲苯$\leq$0.05g/kg；4. 挥发性有机物$\leq$ 70g/L。 (6) ▲三合一连接件：根据QB/T3832-1999，QB/T3827-1999, QB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》要求：金属表面耐腐蚀测试，乙酸盐雾连续喷雾100小时，耐腐蚀达9级。

(A包) 基础装修改造

序号	名称	数量	单位	单价	合价	规格与技术性能
2	主席椅 常规/西皮	4	张			(1) ▲面料：人造革（西皮）：GB/T16799-2008《家具用皮革》标准。1. 撕裂力一型≥40N。 2. 摩擦色牢度：干擦（500次）≥4级，湿擦（250次）≥4级，碱性汗液（80次）≥4级。 3. 耐折牢度（光面革）20000次无裂纹。 (2) ▲海绵：GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照：QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检测依据。1. 压陷性能，65%/25%压陷比≥2。2. 75% 压缩永久变形≤5%。3. 回弹率≥45%。4. 拉伸强度≥95kpa。5. 伸长率≥135%。6. 撕裂强度≥2. 2N/cm。 实木扶手，含水率≤12%。
3	演讲台750*480*120 0	1	套			(1) ▲贴面用材：采用优质实木皮贴面，厚度≥0.6mm，经过7-9 道涂研工艺处理。 (2) ▲E1级中密度纤维板，必须符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》和HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求》这两个标准，含水率≤8%，板材密度≥
4	条桌1200*415*760	40	张			0.70g/cm3，甲醛释放量（气候箱法）≤0.1mg/m3，总挥发性有机化合物≤0.15mg/m2.h，经高
5	条桌1400*415*760	4	张			
6	会议椅 常规/西皮	85	张			(1) ▲面料：人造革（西皮）：GB/T16799-2008《家具用皮革》标准。1. 撕裂力一型≥40N。 2. 摩擦色牢度：干擦（500次）≥4级，湿擦（250次）≥4级，碱性汗液（80次）≥4级。 3. 耐折牢度（光面革）20000次无裂纹。 (2) ▲海绵：GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照：QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检测依据。1. 压陷性能，65%/25%压陷比≥2。2. 75% 压缩永久变形≤5%。3. 回弹率≥45%。4. 拉伸强度≥95kpa。5. 伸长率≥135%。6. 撕裂强度≥2. 2N/cm。 实木框架，含水率≤12%。

(A包) 基础装修改造

序号	名称	数量	单位	单价	合价	规格与技术性能
7	沙发1+1+3/西皮 单人位/ 三人位： 1130*830*8 802050*830*880	1	套			(1) ▲面料：人造革（西皮）：GB/T16799-2008《家具用皮革》标准。1. 撕裂力一型≥40N。 2. 摩擦色牢度：干擦（500次）≥4级，湿擦（250次）≥4级，碱性汗液（80次）≥4级。 3. 耐折牢度（光面革）20000次无裂纹。 (2) ▲海绵：GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照：QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检测依据。1. 压陷性能，65%/25%压陷比≥2。2. 75% 压缩永久变形≤5%。3. 回弹率≥45%。4. 拉伸强度≥95kpa。5. 伸长率≥135%。6. 撕裂强度≥2. 2N/cm。 (3) 实木脚架，含水率≤12%。 ▲油漆：采用优质环保油漆；面漆：苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%，游离二异氰酸酯含量总和≤0. 05%，挥发性有机化合物含量≤650g/L；底漆：苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%，游离二异氰酸酯含量总和≤0. 05%，挥发性有机化合物含量≤650g/L；表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高。
8	长茶几1200*600*45 0	1	张		0	(1) ▲贴面用材：采用优质实木皮贴面，厚度≥0. 6mm，经过7-9 道涂研工艺处理。 (2) ▲E1级中密度纤维板，必须符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛
9	方茶几600*600*450	2	张		0	
	视障阅览室				0	
1	办公桌1600*1280*7 50	1	套		0	(1) ▲基材：国际E1级环保型三聚氰胺板，甲醛释放量（mg/m³）≤0. 04，同时含水率5%-12% 之间，2h吸水膨胀率≤2%，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面人造板》、GB 18580-2017
2	办公桌1200W*600D* 750H	2	套		0	

(A包) 基础装修改造

序号	名称	数量	单位	单价	合价	规格与技术性能
3	转椅 • PP加纤维背架带	3	张			•PP加纤维背架带升降头枕，尼龙固定腰靠 •PP分体固定扶手 •40密度高弹力海绵 •配原位锁定底盘 •100#沉口4公分黑杆 •φ 340MM 黑色尼龙高脚 •φ 50MM 黑色尼龙轮 0（1） ▲面料：采用优质阻燃网布饰面. 椅背采用PP+纤维注塑一体成型而成。 （2） ▲海绵：GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照：QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检测依据。1. 压陷性能，65%/25%压陷比≥2。2. 75% 压缩永久变形≤5%。3. 回弹率≥45%。4. 拉伸强度≥95kpa。5. 伸长率≥135%。6. 撕裂强度≥2. 2N/cm。 （3） 扶手采用PP+纤维+电镀件组合而成、简洁、大气、时尚、美观。。 （4） 采用优质气压棒（受力250kg）；伸缩30万次不漏气。 采用五星脚架+轮采用国产品牌玻璃纤维增强尼龙产品，间隙误差在1%毫米左右, 移动杂音小, 耐磨性大。
4	阅览桌2200W*1100D*750H	1	张			（1） ▲基材：国际E1级环保型三聚氰胺板，甲醛释放量（mg/m³）≤0.04，同时含水率5%-12% 之间，2h吸水膨胀率≤2%，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面人造板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》； （2） ▲胶水：采用优质胶粘剂，符合国家强制性标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求；甲醛释放量≤0.06g/kg；苯≤0.02mg/kg；甲苯+二甲苯≤0.06mg/kg；总挥发性有机物 ≤70g/L； （3）▲封边：采用PVC封边条，甲醛释放量≤0.1mg/L,可迁移元素（可溶性重金属：铅≤2mg/kg、镉≤2mg/kg、铬≤2mg/kg、汞≤2mg/kg、砷≤2mg/kg、钡≤2mg/kg、锑≤2mg/kg、硒≤2mg/kg），严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍； 0

（A包）基础装修改造

序号	名称	数量	单位	单价	合价	规格与技术性能
5	阅览弓形椅 常规/网椅	6	张			(1) ▲面料：采用优质阻燃网布饰面. 椅背采用PP+纤维注塑一体成型而成。 (2) ▲海绵：GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照：QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检测依据。1. 压陷性能，65%/25%压陷比≥2。2. 75% 压缩永久变形≤5%。3. 回弹率≥45%。4. 拉伸强度≥95kpa。5. 伸长率≥135%。6. 撕裂强度≥2. 2N/cm。 (3) 采用背胶+扶手采用黑色PP加纤维交强而成、简洁、大气、时尚、美观。 脚架采用1. 8厚套管电镀弓型管。
	馆长室、副馆长室				0	
1	班台1400*700*760	2	套		0	(1) ▲贴面用材：采用优质实木皮贴面，厚度≥0. 6mm，经过7-9 道涂研工艺处理。 ▲E1级中密度纤维板，必须符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》和HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求》这两个标准，含水率≤8%
2	文件柜900*420*200 0	2	套		0	
3	长茶几1200*600*45 0	1	张		0	
4	班椅 常规/西皮	2	张		0	2. 摩擦色牢度：干擦（500次）≥4级，湿擦（250次）≥4级，碱性汗液（80次）≥4级。 3. 耐折牢度（光面革）20000次无裂纹。 (2) ▲海绵：GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照：QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检测依据。1. 压陷性能，65%/25%压陷比≥2。2. 75% 压缩永久变形≤5%。3. 回
5	班前椅 常规/西皮	2	张		0	
6	沙发西皮/三人位：2050*830*880	1	张		0	
	办公室				0	
1	办公桌1400*700*76 0	3	张		0	(1) ▲贴面用材：采用优质实木皮贴面，厚度≥0. 6mm，经过7-9 道涂研工艺处理。 (2) ▲E1级中密度纤维板，必须符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛
2	文件柜900*420*200 0	3	个		0	

(A包) 基础装修改造

序号	名称	数量	单位	单价	合价	规格与技术性能
3	转椅 • PP加纤维背架带	3	张			•PP加纤维背架带升降头枕，尼龙固定腰靠 •PP分体固定扶手 •40密度高弹力海绵 •配原位锁定底盘 •100#沉口4公分黑杆 •ϕ 340MM 黑色尼龙高脚 •ϕ 50MM 黑色尼龙轮 0 (1) ▲面料：采用优质阻燃网布饰面. 椅背采用PP+纤维注塑一体成型而成。 (2) ▲海绵：GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照：QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检测依据。1. 压陷性能，65%/25%压陷比$\geq$2。2. 75% 压缩永久变形$\leq$5%。3. 回弹率$\geq$45%。4. 拉伸强度$\geq$95kpa。5. 伸长率$\geq$135%。6. 撕裂强度$\geq$2. 2N/cm。 (3) 扶手采用PP+纤维+电镀件组合而成、简洁、大气、时尚、美观。。 (4) 采用优质气压棒（受力250kg）；伸缩30万次不漏气。 采用五星脚架+轮采用国产品牌玻璃纤维增强尼龙产品，间隙误差在1%毫米左右, 移动杂音小, 耐磨性大。
	少儿阅览室				0	
1	接待前台5200*700* 1050	1	套			0 (1) ▲基材：国际E1级环保型三聚氰胺板，甲醛释放量（mg/m³）$\leq$0.04，同时含水率5%-12%之间，2h吸水膨胀率$\leq$2%，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面人造板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》； (2) ▲胶水：采用优质胶粘剂，符合国家强制性标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂有害物质限量》的要求；甲醛释放量$\leq$0.06g/kg；苯$\leq$0.02mg/kg；甲苯+二甲苯$\leq$0.06mg/kg；总挥发性有机物 $\leq$70g/L； (3) ▲封边：采用PVC封边条，甲醛释放量$\leq$0.1mg/L, 可迁移元素（可溶性重金属：铅$\leq$2mg/kg、镉$\leq$2mg/kg、铬$\leq$2mg/kg、汞$\leq$2mg/kg、砷$\leq$2mg/kg、钡$\leq$2mg/kg、锑$\leq$2mg/kg、硒$\leq$2mg/kg），严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍；

(A包) 基础装修改造

序号	名称	数量	单位	单价	合价	规格与技术性能
2	转椅	4	张		0	•PP加纤维背架带升降头枕，尼龙固定腰靠 •PP分体固定扶手 •40密度高弹力海绵 •配原位锁定底盘 •100#沉口4公分黑杆 •ϕ 340MM 黑色尼龙高脚 •ϕ 50MM 黑色尼龙 (1) ▲面料：采用优质阻燃网布饰面. 椅背采用PP+纤维注塑一体成型而成。 (2) ▲海绵：GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照：QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检测依据。1. 压陷性能，65%/25%压陷比≥ 2。2. 75% 压缩永久变形$\leq 5\%$。3. 回弹率$\geq 45\%$。4. 拉伸强度$\geq 95\text{kpa}$。5. 伸长率$\geq 135\%$。6. 撕裂强度$\geq 2.2\text{N/cm}$。 (3) 扶手采用PP+纤维+电镀件组合而成、简洁、大气、时尚、美观。。 (4) 采用优质气压棒（受力250kg）；伸缩30万次不漏气。 采用五星脚架+轮采用国产品牌玻璃纤维增强尼龙产品，间隙误差在1%毫米左右, 移动杂音小, 耐磨性大。
3	阅览桌1180*600*760	6	张		0	(1) ▲基材：国际E1级环保型三聚氰胺板，甲醛释放量（mg/m^3）≤ 0.04，同时含水率5%-12%之间，2h吸水膨胀率$\leq 2\%$，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面人造板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》； (2) ▲胶水：采用优质胶粘剂，符合国家强制性标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求；甲醛释放量$\leq 0.06\text{g/kg}$；苯$\leq 0.02\text{mg/kg}$；甲苯+二甲苯$\leq 0.06\text{mg/kg}$；总挥发性有机物 $\leq 70\text{g/L}$； (3) ▲封边：采用PVC封边条，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$, 可迁移元素（可溶性重金属：铅$\leq 2\text{mg/kg}$、镉$\leq 2\text{mg/kg}$、铬$\leq 2\text{mg/kg}$、汞$\leq 2\text{mg/kg}$、砷$\leq 2\text{mg/kg}$、钡$\leq 2\text{mg/kg}$、锑$\leq 2\text{mg/kg}$、硒$\leq 2\text{mg/kg}$），严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍； (4) 铁喷涂脚架
4	阅览桌1600W*1100D*750H	6	张		0	(1) ▲基材：国际E1级环保型三聚氰胺板，甲醛释放量（mg/m^3）≤ 0.04，同时含水率5%-12%之间，2h吸水膨胀率$\leq 2\%$，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面人造板》、GB 18580-2017
5	阅览桌2200W*1100D*750H	6	张		0	

(A包) 基础装修改造

序号	名称	数量	单位	单价	合价	规格与技术性能
6	阅览弓形椅 常规/网椅	66	张			(1) ▲面料：采用优质阻燃网布饰面. 椅背采用PP+纤维注塑一体成型而成。 (2) ▲海绵：GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照：QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检测依据。1. 压陷性能，65%/25%压陷比≥2。2. 75% 压缩永久变形≤5%。 3. 回弹率≥45%。4. 拉伸强度≥95kpa。5. 伸长率≥135%。6. 撕裂强度≥2. 2N/cm。 (3) 采用背胶+扶手采用黑色PP加纤维交强而成、简洁、大气、时尚、美观。 (4) 脚架采用1. 8厚套管电镀弓型管。
7	沙发1+1+3/布沙发单人位： 780*730* 690 三人位：1990*730*690	3	套			(1) ▲面料：选用优质布艺或绒布，甲醛含量≤20mg/kg，防潮、防污易清洁等，布面更加柔软舒适，光泽持久性好。 (2) ▲海绵：GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照：QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检测依据。1. 压陷性能，65%/25%压陷比≥2。2. 75% 压缩永久变形≤5%。3. 回弹率≥45%。4. 拉伸强度≥95kpa。5. 伸长率≥135%。6. 撕裂强度≥2. 2N/cm。 不锈钢脚
8	茶几1200W*600D*45 0H	3	张			(1) ▲基材：国际E1级环保型三聚氰胺板，甲醛释放量（mg/m³）≤0. 04，同时含水率5%-12% 之间，2h吸水膨胀率≤2%，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面人造板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》； (2) ▲胶水：采用优质胶粘剂，符合国家强制性标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求；甲醛释放量≤0. 06g/kg；苯≤0. 02mg/kg；甲苯+二甲苯≤0. 06mg/kg；总挥发性有机物 ≤70g/L；
	微信图书馆				0	
1	沙发1+1+3/布沙发单人位： 780*730* 690 三人位：1990*730*690	3	套			(1) ▲面料：选用优质布艺或绒布，甲醛含量≤20mg/kg，防潮、防污易清洁等，布面更加柔软舒适，光泽持久性好。 (2) ▲海绵：GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照：QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检测依据。1. 压陷性能，65%/25%压陷比≥2。2. 75% 压缩永久变形≤5%。3. 回弹率≥45%。4. 拉伸强度≥95kpa。5. 伸长率≥135%。6. 撕裂强度≥2. 2N/cm。 不锈钢脚

(A包) 基础装修改造

序号	名称	数量	单位	单价	合价	规格与技术性能
2	茶几1200W*600D*45 OH	3	张			(1) ▲基材：国际E1级环保型三聚氰胺板，甲醛释放量（mg/m ³ ）≤0.04，同时含水率5%-12% 之间，2h吸水膨胀率≤2%，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面人造板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》； (2) ▲胶水：采用优质胶粘剂，符合国家强制性标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求；甲醛释放量≤0.06g/kg；苯≤0.02mg/kg；甲苯+二甲苯≤0.06mg/kg；总挥发性有机物 ≤70g/L；
3	阅览圆桌 φ 800*760	2	张			(1) ▲贴面用材：采用优质实木皮贴面，厚度≥0.6mm，经过7-9 道涂研工艺处理。 (2) ▲E1级中密度纤维板，经高温防潮、防腐、防虫处理。 (3) ▲油漆面漆：采用优质环保漆：苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%，游离二异氰酸酯含量总和≤0.05%，挥发性有机化合物含量≤650g/L。 (4) ▲油漆底漆：采用优质环保漆：苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%，游离二异氰酸酯含量总和≤0.05%，挥发性有机化合物含量≤650g/L，硬度达到2-3H级。 (5) ▲胶水（白乳胶）：GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》检测要求：1. 游离甲醛≤0.1g/kg。2. 苯≤0.02g/kg。3. 甲苯+二甲苯≤0.05g/kg；4. 挥发性有机物≤70g/L。
4	阅览椅	4	张			(1) ▲面料：人造革（西皮）：GB/T16799-2008《家具用皮革》标准。1. 撕裂力一型≥40N。 (2) . 摩擦色牢度：干擦（500次）≥4级，湿擦（250次）≥4级，碱性汗液（80次）≥4级。3. 耐折牢度（光面革）20000次无裂纹。（2）基材：采用12mm实木多层板材（E1级） (3) ▲海绵：GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照：QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检测依据。1. 压陷性能，65%/25%压陷比≥2。2. 75% 压缩永久变形≤5%。3. 回弹率≥45%。4. 拉伸强度≥95kpa。5. 伸长率≥135%。6. 撕裂强度≥2.2N/cm。 实木框架：采用经烘干、防虫、防腐等处理的优质实木脚，含水率≤12%。
	采编设备中心				0	

(A包) 基础装修改造

序号	名称	数量	单位	单价	合价	规格与技术性能
1	面对面双人位办公桌1400W*2800D*750/150H	2	套			(1) ▲基材：国际E1级环保型三聚氰胺板，甲醛释放量（mg/m³）≤0.04，同时含水率5%-12% 之间，2h吸水膨胀率≤2%，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面人造板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》； (2) ▲胶水：采用优质胶粘剂，符合国家强制性标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求；甲醛释放量≤0.06g/kg；苯≤0.02mg/kg；甲苯+二甲苯≤0.06mg/kg；总挥发性有机物 ≤70g/L； (3) ▲封边：采用PVC封边条，甲醛释放量≤0.1mg/L,可迁移元素（可溶性重金属：铅≤2mg/kg、镉≤2mg/kg、铬≤2mg/kg、汞≤2mg/kg、砷≤2mg/kg、钡≤2mg/kg、锑≤2mg/kg、硒≤2mg/kg），严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍；
2	转椅 常规/网椅	4	张			(1) ▲面料：采用优质阻燃网布饰面.椅背采用PP+纤维注塑一体成型而成。 (2) ▲海绵：GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照：QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检测依据。1.压陷性能，65%/25%压陷比≥2。2.75% 压缩永久变形≤5%。3.回弹率≥45%。4.拉伸强度≥95kpa。5.伸长率≥135%。6.撕裂强度≥2.2N/cm。 (3) 扶手采用PP+纤维+电镀件组合而成、简洁、大气、时尚、美观。。 (4) 采用优质气压棒（受力250kg）；伸缩30万次不漏气。 (5) 采用五星脚架+轮采用国产品牌玻璃纤维增强尼龙产品，间隙误差在1%毫米左右,移动杂音小,耐磨性大。
3	文件柜1200W*400D*2000H	1	个		0	(1) ▲基材：国际E1级环保型三聚氰胺板，甲醛释放量（mg/m³）≤0.04，同时含水率5%-12%之间，2h吸水膨胀率≤2%，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面人造板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》； ▲胶水：采用优质胶粘剂，符合国家强制性标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶
4	文件柜800W*400D*2 000H	2	个		0	
5	阅览桌3600W*1300D*750H	1	张		0	

(A包) 基础装修改造

序号	名称	数量	单位	单价	合价	规格与技术性能
6	阅览弓形椅	10	张			(1) ▲面料：采用优质阻燃网布饰面. 椅背采用PP+纤维注塑一体成型而成。 (2) ▲海绵：GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照：QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检测依据。1. 压陷性能，65%/25%压陷比≥2。2. 75% 压缩永久变形≤5%。3. 回弹率≥45%。4. 拉伸强度≥95kpa。5. 伸长率≥135%。6. 撕裂强度≥2. 2N/cm。 (3) 采用背胶+扶手采用黑色PP加纤维交强而成、简洁、大气、时尚、美观。 脚架采用1.8厚套管电镀弓型管。
7	钢木书架一列三组	8	组			
8	钢木书架一列二组	2	组			
	辅导室				0	
1	面对面双人位办公桌1400W*2800D*750/1050H	1	套			(▲基材：国际E1级环保型三聚氰胺板，甲醛释放量（mg/m³）≤0.04，同时含水率5%-12%之间，2h吸水膨胀率≤2%，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面人造板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；
2	单人位1400*1400*750/105	1	套			(2) ▲胶水：采用优质胶粘剂，符合国家强制性标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂有害物质限量》的要求；甲醛释放量≤0.06g/kg；苯≤0.02mg/kg；甲苯+二甲苯≤
3	转椅 常规/网椅	3	张			(1) ▲面料：采用优质阻燃网布饰面. 椅背采用PP+纤维注塑一体成型而成。 (2) ▲海绵：GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照：QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检测依据。1. 压陷性能，65%/25%压陷比≥2。2. 75% 压缩永久变形≤5%。3. 回弹率≥45%。4. 拉伸强度≥95kpa。5. 伸长率≥135%。6. 撕裂强度≥2. 2N/cm。 (3) 扶手采用PP+纤维+电镀件组合而成、简洁、大气、时尚、美观。。 (4) 采用优质气压棒（受力250kg）；伸缩30万次不漏气。 (5) 采用五星脚架+轮采用国产品牌玻璃纤维增强尼龙产品，间隙误差在1%毫米左右, 移动杂音小, 耐磨性大。

(A包) 基础装修改造

序号	名称	数量	单位	单价	合价	规格与技术性能
	开放阅览室				0	
1	接待前台2600*700* 1050	1	张		0	(1) ▲基材: 国际E1级环保型三聚氰胺板, 甲醛释放量 (mg/m ³) ≤0.04, 同时含水率5%-12% 之间, 2h吸水膨胀率≤2%, 符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面人造板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》; (2) ▲胶水: 采用优质胶粘剂, 符合国家强制性标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求; 甲醛释放量≤0.06g/kg; 苯≤0.02mg/kg; 甲苯+二甲苯≤0.06mg/kg; 总挥发性有机物 ≤70g/L; (3) ▲封边: 采用PVC封边条, 甲醛释放量≤0.1mg/L, 可迁移元素 (可溶性重金属: 铅≤2mg/kg、镉≤2mg/kg、铬≤2mg/kg、汞≤2mg/kg、砷≤2mg/kg、钡≤2mg/kg、锑≤2mg/kg、硒≤2mg/kg), 严密、平整, 与整块板材严丝合缝, 不允许脱胶、表面有胶渍;
2	转椅 常规/网椅	1	张		0	(1) ▲面料: 采用优质阻燃网布饰面. 椅背采用PP+纤维注塑一体成型而成。 (2) ▲海绵: GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照: QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检测依据。1. 压陷性能, 65%/25%压陷比≥2。2. 75% 压缩永久变形≤5%。3. 回弹率≥45%。4. 拉伸强度≥95kpa。5. 伸长率≥135%。6. 撕裂强度≥2.2N/cm。 (3) 扶手采用PP+纤维+电镀件组合而成、简洁、大气、时尚、美观。。 (4) 采用优质气压棒 (受力250kg); 伸缩30万次不漏气。 (5) 采用五星脚架+轮采用国产品牌玻璃纤维增强尼龙产品, 间隙误差在1%毫米左右, 移动杂音小, 耐磨性大。
3	阅览桌六边形	6	张		0	(1) ▲基材: 国际E1级环保型三聚氰胺板, 甲醛释放量 (mg/m ³) ≤0.04, 同时含水率5%-12% 之间, 2h吸水膨胀率≤2%, 符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面人造板》、GB 18580-2017
4	椭圆形阅览桌	2	张		0	

(A包) 基础装修改造

序号	名称	数量	单位	单价	合价	规格与技术性能
5	阅览弓形椅 常规/网椅	28	张			(1) ▲面料：采用优质阻燃网布饰面. 椅背采用PP+纤维注塑一体成型而成。 (2) ▲海绵：GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照：QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检测依据。1. 压陷性能，65%/25%压陷比≥2。2. 75% 压缩永久变形≤5%。3. 回弹率≥45%。4. 拉伸强度≥95kpa。5. 伸长率≥135%。6. 撕裂强度≥2. 2N/cm。 (3) 采用背胶+扶手采用黑色PP加纤维交强而成、简洁、大气、时尚、美观。 脚架采用1. 8厚套管电镀弓型管。
	3D体验馆				0	
1	接待前台2600*700* 1050	1	张		0	(1) ▲基材：国际E1级环保型三聚氰胺板，甲醛释放量（mg/m³）≤0. 04，同时含水率5%-12% 之间，2h吸水膨胀率≤2%，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面人造板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》； (2) ▲胶水：采用优质胶粘剂，符合国家强制性标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求；甲醛释放量≤0. 06g/kg；苯≤0. 02mg/kg；甲苯+二甲苯≤0. 06mg/kg；总挥发性有机物 ≤70g/L； (3) ▲封边：采用PVC封边条，甲醛释放量≤0. 1mg/L, 可迁移元素（可溶性重金属：铅≤2mg/kg、镉≤2mg/kg、铬≤2mg/kg、汞≤2mg/kg、砷≤2mg/kg、钡≤2mg/kg、锑≤2mg/kg、硒≤2mg/kg）, 严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍；
2	转椅	1	张		0	(1) ▲面料：采用优质阻燃网布饰面. 椅背采用PP+纤维注塑一体成型而成。 (2) ▲海绵：GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照：QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检测依据。1. 压陷性能，65%/25%压陷比≥2。2. 75% 压缩永久变形≤5%。3. 回弹率≥45%。4. 拉伸强度≥95kpa。5. 伸长率≥135%。6. 撕裂强度≥2. 2N/cm。 (3) 扶手采用PP+纤维+电镀件组合而成、简洁、大气、时尚、美观。。 (4) 采用优质气压棒（受力250kg）；伸缩30万次不漏气。 (5) 采用五星脚架+轮采用国产品牌玻璃纤维增强尼龙产品，间隙误差在1%毫米左右, 移动杂音小, 耐磨性大。

(A包) 基础装修改造

序号	名称	数量	单位	单价	合价	规格与技术性能
3	体验桌6位异形桌	1	张			(1) ▲基材: 国际E1级环保型三聚氰胺板, 甲醛释放量 (mg/m³) ≤0.04, 同时含水率5%-12% 之间, 2h吸水膨胀率≤2%, 符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面人造板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》; (2) ▲胶水: 采用优质胶粘剂, 符合国家强制性标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求; 甲醛释放量≤0.06g/kg; 苯≤0.02mg/kg; 甲苯+二甲苯≤0.06mg/kg; 总挥发性有机物 ≤70g/L; (3) ▲封边: 采用PVC封边条, 甲醛释放量≤0.1mg/L, 可迁移元素 (可溶性重金属: 铅≤2mg/kg、镉≤2mg/kg、铬≤2mg/kg、汞≤2mg/kg、砷≤2mg/kg、钡≤2mg/kg、锑≤2mg/kg、硒≤2mg/kg), 严密、平整, 与整块板材严丝合缝, 不允许脱胶、表面有胶渍;
4	体验桌2644*700*10 50	1	张			(1) ▲基材: 国际E1级环保型三聚氰胺板, 甲醛释放量 (mg/m³) ≤0.04, 同时含水率5%-12% 之间, 2h吸水膨胀率≤2%, 符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面人造板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》; (2) ▲胶水: 采用优质胶粘剂, 符合国家强制性标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求; 甲醛释放量≤0.06g/kg; 苯≤0.02mg/kg; 甲苯+二甲苯≤0.06mg/kg; 总挥发性有机物 ≤70g/L; (3) ▲封边: 采用PVC封边条, 甲醛释放量≤0.1mg/L, 可迁移元素 (可溶性重金属: 铅≤2mg/kg、镉≤2mg/kg、铬≤2mg/kg、汞≤2mg/kg、砷≤2mg/kg、钡≤2mg/kg、锑≤2mg/kg、硒≤2mg/kg), 严密、平整, 与整块板材严丝合缝, 不允许脱胶、表面有胶渍;
5	阅览弓形椅 常规/网椅	2	张			(1) ▲面料: 采用优质阻燃网布饰面. 椅背采用PP+纤维注塑一体成型而成。 (2) ▲海绵: GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照: QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检测依据。1. 压陷性能, 65%/25%压陷比≥2。2. 75% 压缩永久变形≤5%。3. 回弹率≥45%。4. 拉伸强度≥95kpa。5. 伸长率≥135%。6. 撕裂强度≥2. 2N/cm。 (3) 采用背胶+扶手采用黑色PP加纤维交强而成、简洁、大气、时尚、美观。 脚架采用1.8厚套管电镀弓型管。

(A包) 基础装修改造

序号	名称	数量	单位	单价	合价	规格与技术性能
二、基础装修改造—装修工程						
	图书馆外指示牌					
1	户外导示牌	10.4	m2			成品定制、运输到场（详见施工图）
2	挖沟槽、基坑土方	15.85	m3			纯人工挖掘、2底面及立面夯实、3 垃圾清运（开挖后遇有市政管网所产生重新开挖等工序另算）
3	独立基础	0.3	m3			1. 材料:混凝土C20 2. 厚度:按设计 3. 混凝土拌和料要求: 自拌混凝土，达到设计及施工现行规范
4	预埋铁件	0.028	t			1、镀锌预埋板安装、2、M8膨胀螺栓锚固
5	回填方	15.85	m3			人工回填、素土夯实
6	石材楼地面	18.65	m2			1、基层清理：洒水润湿素浆一道； 2、结合层：1：2水泥砂浆结合层，厚度按设计； 3、面层材料铺设； 4、嵌缝材料种类:专用成品勾缝剂勾缝（1、水泥32.5、水泥砂浆1:2粘贴20mm厚、粘接剂、其他材料费。2、工作内容：清理基层，弹线，调铺水泥砂浆，铺板，灌缝擦缝，清理净面。 。） 5 、包含广场砖的切割、拉槽、磨边等加工费，加工费不单独计算

(A包) 基础装修改造

序号	名称	数量	单位	单价	合价	规格与技术性能
7	配线	148.5	m			1、人工挖掘 2、底面及立面夯实、 3、垃圾清运 5、剔打线槽及敷设恢复； 6、其他按设计要求及国家规范要求工作内容
	入口大堂					
8	墙面装饰板	57.4	m2			1、背景墙钢架龙骨塑型，镀锌方管4*8 2、12厘阻燃板基层，单层木工板，木作基层防火（防锈）处理； 3、成品定制安装：KD木饰面+勾缝收边 4、饰面板安装（含饰面板油漆）；
9	装饰灯	48	m			1、木作基层； 2、木饰面制作安装； （制作、安装、剔砖打洞等全部过
10	金属装饰线	36.81	m			1、基层清理； 2、基层:12厘阻燃板基层； 3、面层：金属线条安装， 4、制作及安装
11	背景墙 LOGO及文字	1	项			1、基层处理； 2、单层木工板、木龙骨制作安装； 3、面层造型定制安装 4、灯带及安装
12	竹简造型	1	项			1、基层清理 2、成品定制安装（项） 玻璃钢材质
13	《习近平语录》	2	项			1、基层清理 2、成品定制安装（雪弗板制作安装，金属薄片饰面制作安装两种）
	大堂走廊					

(A包) 基础装修改造

序号	名称	数量	单位	单价	合价	规格与技术性能
14	墙面装饰	95.04	m2			实木雕刻+抛弧处理 +油漆饰面
15	装饰灯	70	套			1.2M/根/36瓦
	电子阅览室					
16	金属装饰线	64	m			1.2mm厚304黑色拉丝不锈钢、50mm展开宽 1、基层清理； 2、基层:12厘阻燃板基层； 3、面层：金属线条安装
17	柱（梁）面装饰	19	m2			水曲柳木饰面 成品定制安装：1、基层处理； 2、单层木工板、木龙骨制作安装； 3、木作基层防火（防锈）处理； 4、饰面板安装（含饰面板油漆）；
18	黑色拉丝不锈钢踢脚线	46	m			1.2mm厚304黑色拉丝不锈钢、120mm展开宽 1、基层清理； 2、基层:12厘阻燃板基层； 3、面层：金属线条安装，
19	墙面装饰板	57.4	m2			水曲柳木饰面 成品定制安装：1、基层处理； 2、单层木工板、木龙骨制作安装； 3、木作基层防火（防锈）处理； 4、饰面板安装（含饰面板油漆）；
20	背景墙标识牌	1	项			成品定制安装 1、基层清理 2、成品定制安装
21	入口前台制作	1.98	m			钢木基层+木饰面+ 仿石材铝塑板 完成服务台、吧台、收银台、接待台 的台面、骨架、柜体、灯槽、开孔及侧面装饰等工作，并含相应工作内容

(A包) 基础装修改造

序号	名称	数量	单位	单价	合价	规格与技术性能
	少儿阅览室					
22	包柱子	2	个			圆形台面制作+隔板制作+树枝制作（拆除原来+基层板+ 木饰面） 成品定制安装：1、基层处理； 2、单层木工板、木龙骨制作安装； 3、木作基层防火（防锈）处理； 4、饰面板安装（含饰面板油漆）；
23	柱（梁）面装饰	6.4	m2			
24	地台	84.87	m2			（120mm高、圆弧形）木龙骨+12厘阻燃板基层，1.2厚强化木地板 成品定制安装：1、基层处理； 2、单层木工板、木龙骨制作安装； 3、木作基层防火（防锈）处理； 4、饰面板安装（含饰面板油漆）；
25	塑料装饰线（防撞条）	28.23	m			1、成品定制 2、安装固定
26	装饰灯	4	套			成品定制安装调试，直径0.6m
27	气球造型装饰装置体	25	套			成品定制安装调试
28	原镶嵌柜体改面层材料	21	m2			将原有水曲柳改成纯色，（打砂、批灰、罩色）
29	壁布	92.8	m2			饰面花纹定制，1、基层清理、刮腻子三遍、打磨平整，刷封闭底漆；2、基膜涂刷
	简餐吧					
30	拆除砖石结构	8.4	m3			人工拆除、垃圾清运，
31	地台	58.7	m2			（150mm高）木龙骨+12厘阻燃板基层，1.2厚强化木地板 成品定制安装：1、基层处理； 2、单层木工板、木龙骨制作安装； 3、木作基层防火（防锈）处理； 4、饰面板安装（含饰面板油漆）

(A包) 基础装修改造

序号	名称	数量	单位	单价	合价	规格与技术性能
32	地面地胶铺设	110.25	m2			1.8厚PVC地胶 1、基层清理、2.打磨平整，地胶铺设
33	装饰灯	32	m			1、木作基层； 2、木饰面制作安装； （制作、安装、剔砖打洞等全部过灯带安装
34	黑色拉丝不锈钢踢脚线	50	m			1.2mm厚304黑色拉丝不锈钢、120mm展开宽 1、基层清理； 2、基层:12厘阻燃板基层； 3、面层：金属线条安装，
35	金属装饰线	60	m			1.2mm厚304金色不锈钢条、50mm展开宽 1、基层清理； 2、基层:12厘阻燃板基层； 3、面层：金属线条安装，
36	柱（梁）面装饰	9	m2			12厘阻燃板基层+水曲柳饰面+油漆涂刷 成品定制安装：1、基层处理； 2、单层木工板、木龙骨制作安装； 3、木作基层防火（防锈）处理； 4、饰面板安装（含饰面板油漆）；
37	天棚面龙骨及饰面拆除	142	m2			人工拆除、垃圾清运
38	吊顶天棚	142	m2			38系轻钢龙骨国标+ 双层泰山石膏板+跌级+灯槽 、轻钢龙骨基层，石膏板面层； 2、局部位置需作木基层加固的，木基层必须作防火处理； 3、开孔及收边收口（1、吊件加工、安装，2、定位、弹线，3、选料、下料、定位杆控制高度、平整、安装龙骨及吊配附件、空洞预留等，4、临时加固、调整、校正。5、预留位置、整体调整）

(A包) 基础装修改造

序号	名称	数量	单位	单价	合价	规格与技术性能
39	天棚喷刷涂料	142	m2			瓷粉+107胶水 1、自粘胶带板缝处理； 2、满刮腻子； 多乐士乳胶漆亮丽白 1、刷乳胶漆：一底两面； 2、遍数按设计要求达到设计效果 (清扫、满刮腻子、配浆、磨砂纸、刷漆等全部过程)
40	装饰灯	10	套			直径600、高200mm，成品定制安装调试
41	装饰灯	5	套			直径250mm、白色，成品定制安装调试
42	墙面喷刷涂料	175	m2			瓷粉+107胶水 1、自粘胶带板缝处理； 2、满刮腻子； 多乐士乳胶漆亮丽白 1、刷乳胶漆：一底两面； 2、遍数按设计要求达到设计效果 (清扫、满刮腻子、配浆、磨砂纸、刷漆等全部过程)
43	防盗门	1	樘			套装门定制2*2.1m，含配套五金件及安装调试，
44	装饰灯	80	套			12WLED
45	金属门窗套	3.1	m2			1.2mm厚304黑色拉丝不锈钢、0.5m展 开宽 1、基层清理； 2、基层:12厘阻燃板基层； 3、面层：金属饰面安装，
	操作间					
46	墙面装饰板	13.05	m2			12厘阻燃板基层+水曲柳饰面+油漆涂刷 成品定制安装：1、基层处理； 2、单层木工板、木龙骨制作安装； 3、木作基层防火（防锈）处理； 4、饰面板安装（含饰面板油漆）；

(A包) 基础装修改造

序号	名称	数量	单位	单价	合价	规格与技术性能
47	木饰面线条	18.05	m			50mm宽（12厘阻燃板基层+水曲柳木饰面线条+油漆涂刷） 1、木作基层； 2、木饰面制作安装； （制作、安装、剔砖打洞等全部过
48	金属装饰线	19.05	m			12厘阻燃板基层+15 厘高密度板倒V形边+亚麻布饰面 1、木龙骨制作安装； 2、、木龙骨制作安装； 3、基层防火（防锈）处理； 4、木工板基层的安装
49	黑色拉丝不锈钢踢脚线	25.6	m			1.2mm厚304黑色拉丝不锈钢、120mm展开宽 1、基层清理； 2、基层:12厘阻燃板基层； 3、面层：金属线条安装，
	3D体验馆					
50	天棚喷刷涂料	142	m2			多乐士乳胶漆 1、喷乳胶漆：一底两面； 2、遍数按设计要求达到设计效果 （清扫、补腻子、配浆、磨砂纸、刷漆等全部过程）
51	墙面造型钢结构塑型	198.42	m2			1、镀锌方管4*8，塑型 2、基层:12厘阻燃板基层； 3、面层：石膏板找平，瓷粉+107胶水1、自粘胶带板缝处理，满刮腻子 多乐士乳胶漆亮丽白1、刷乳胶漆：一底两面；
52	装饰灯	157	m			

(A包) 基础装修改造

序号	名称	数量	单位	单价	合价	规格与技术性能
53	柱（梁）面装饰	12.5	m2			镀锌方管+阻燃板+石膏板+瓷粉乳胶漆
54	灯箱+雪弗字	1	项			有机灯片+灯带，成品定制安装调试
	开发阅读区					
55	天棚面龙骨及饰面拆除	375	m2			人工拆除、垃圾清运，
56	天棚喷刷涂料	375	m2			多乐士乳胶漆1、刷乳胶漆：一底两面； 2、遍数按设计要求达到设计效果 （清扫、满刮腻子、配浆、磨砂纸、刷漆等全部过程）
57	地台修复	115.6	m2			纯人工修复1、人工修复 2、打磨 3、油漆涂刷
58	柱（梁）面装饰	20.8	m2			12厘阻燃板基层+水曲柳饰面+油漆涂刷1、木作基层； 2、木饰面制作安装； （制作、安装、剔砖打洞等全部过
59	墙面喷刷涂料	15.6	m2			多乐士乳胶漆1、刷乳胶漆：一底两面； 2、遍数按设计要求达到设计效果 （清扫、满刮腻子、配浆、磨砂纸、刷漆等全部过程）
60	墙面导示牌	1	项			详见施工图 1、成品定制 2、安装固定
61	吊顶天棚	21.2	m2			39系轻钢龙骨国标+ 双层泰山石膏板+跌级+灯槽 1、轻钢龙骨基层，石膏板面层； 2、局部位置需作木基层加固的，木基层必须作防火处理； 3、开孔及收边收口（1、吊件加工、安装，2、定位、弹线，3、选料、下料、定位杆控制高度、平整、安装龙骨及吊配附件、空洞预留等，4、临时加固、调整、校正。5、预留位置、整体调整）

(A包) 基础装修改造

序号	名称	数量	单位	单价	合价	规格与技术性能
62	装饰灯	32	套			4000K射灯定制安装调试，成品定制安装调试
63	荧光灯	21	套			1. 2M/根/36瓦 成品定制安装调试
	微信图书馆					
64	墙布饰面	128.38	m2			灰色墙布饰面 1、基层清理、刮腻子三遍、打磨平整，刷封闭底漆； 2、基膜涂
65	金属装饰线	52.5	m			1. 2mm厚304黑色拉丝不锈钢、50mm展开宽 1、基层清理； 2、基层:12厘阻燃板基层； 3、面层：金属线条安装，
66	黑色拉丝不锈钢踢脚线	47.58	m			1. 2mm厚304黑色拉丝不锈钢、120mm展开宽 1、基层清理； 2、基层:12厘阻燃板基层； 3、面层：金属线条安装，
67	金属门窗套	1.53	m2			1. 2mm厚304黑色拉丝不锈钢、300mm展开宽 1、基层清理； 2、基层:12厘阻燃板基层； 3、面层：金属饰面安装，
68	装饰灯	1	套			成品定制安装调试
69	装饰灯	6	套			成品定制安装调试
	地方文化阅览室					
70	木饰面线条	25.83	m			实木线条+油漆涂刷
71	装饰灯	14	套			35瓦射灯定制安装，成品定制安装调试
	期刊室					

(A包) 基础装修改造

序号	名称	数量	单位	单价	合价	规格与技术性能
72	隔墙	27.3	m2			75系国标、9厘阻燃板、9.5厘泰山石膏板、（墙中填充100mm厚 b2级防火隔音棉） 1、轻钢龙骨基层制作安装； 2、基层防火（防锈）处理； 3、面层材料安装固定(定位、弹线、安装龙骨、铺钉石膏板)
73	墙面喷刷涂料	54.6	m2			瓷粉+107胶水+多乐士乳胶漆亮丽白 1、刷乳胶漆：一底两面； 2、遍数按设计要求达到设计效果 （清扫、满刮腻子、配浆、磨砂纸、刷漆等全部过程）
74	防盗门	1	樘			1. 门套木基层加固、2. 套装门定制安装、3. 五金件安装调试，
75	黑色拉丝不锈钢踢脚线	38.35	m			1. 2mm厚304黑色拉丝不锈钢、120mm展开宽 1、基层清理； 2、基层:12厘阻燃板基层； 3、面层：金属线条安装，
76	天棚面龙骨及饰面拆除	15.6	m2			人工拆除、垃圾清运
77	吊顶天棚	15.6	m2			39系轻钢龙骨国标+ 双层泰山石膏板+跌级+灯槽+铝扣板吊顶 1、轻钢龙骨基层，石膏板面层； 2、局部位置需作木基层加固的，木基层必须作防火处理； 3、开孔及收边收口（1、吊件加工、安装，2、定位、弹线，3、选料、下料、定位杆控制高度、平整、安装龙骨及吊配附件、空洞预留等，4、临时加固、调整、校正。5、预留位置、整体调整）
78	木饰面线条	91	m			实木线条+油漆涂刷 1、基层处理； 2、实木线条安装 3、油漆涂刷
	视障阅览室					

（A包）基础装修改造

序号	名称	数量	单位	单价	合价	规格与技术性能
79	金属装饰线	82.55	m			1. 2mm厚304黑色拉丝不锈钢、50mm展开宽 1、基层清理； 2、基层:12厘阻燃板基层； 3、面层：金属饰面板安装，
80	盲道条	317.6	条			成品盲道线条铺设
	戴秉国藏书室					
81	墙面装饰	27.93	m2			定制木花格安装 1. 基层清理、2. 木花格安装、3. 油漆涂刷
82	金属装饰线	114.45	m			1. 2mm厚304黑色拉丝不锈钢、50mm展开宽 1、基层清理； 2、基层:12厘阻燃板基层； 3、面层：金属饰面板安装
83	广告字	1	项			成品定制安装
	24小时自助图书馆					
84	石材楼地面	6.14	m2			地台处火烧板铺装，砌砖、回填、找平地面地台基础制作
85	玻璃隔断	20.58	m2			12mm钢化玻璃+铝合金玻璃隔断成品定制，铝合金玻璃隔断成品定制安装调试
86	地弹电子门	2.2	m2			12mm钢化玻璃+100kg地弹簧+不锈钢拉手. 1、玻璃地弹门及不锈钢门套制作安装； 2、五金件及电子系统安装调试
87	地弹门电子门禁系统	1	套			
88	门头发光字	1	项			发光字、变压器、安装
89	装饰灯	12	套			35瓦射灯定制安装调试
90	屋面卷材防水	29.8	m2			1、首层为SBS4MM卷材，2、面层为耐根穿窬卷材。
	户外隔音墙及其它					
91	室外隔音护栏	200	m2			1、成品定制 2、安装

(A包) 基础装修改造

序号	名称	数量	单位	单价	合价	规格与技术性能
92	局部地胶修复	1	项			对色
93	局部吊顶修复	20	m2			对色成型
94	窗帘	400.35	m2			成品定制安装调试
95	匾额类安装	1	项			
三、基础装修						
	图书馆大厅总平面图	1	套			亚克力加uv
	过道导视吊牌	20	套			亚克力加uv
	室内分区导视牌	20	个			亚克力加uv
	温馨提示牌	10	个			亚克力加uv
	科室牌	45	个			亚克力加uv
	功能空间标识	50	个			亚克力加uv
	洗手间指示牌等	5	个			亚克力加uv
四、基础装修						
1	双门消毒柜	2	套			1860*8680*1450 容量：1200L
2	蒸饭柜	1	台			710*620*1200，380V8KW
3	电炒1大1小组合	1	套			1900*1000*800+400，38
4	油烟机	1	套			排烟配套
5	开水器	1	台			32L 3000W/220V 优质材
6	洁碟台带架	1	台			1500*800*800+150 上层板采用优质进口不锈钢厚1.2mm磨砂不锈钢板,下层板1.0mm,加固木板厚15mm,Φ51不锈钢通脚厚1.2mm,下加可调脚座。
7	双层工作台	1	台			1800*800*800 采用优质磨砂不锈钢板制作而成面板厚度为1.2mm,围边厚度为1.0mm 台面下衬木工板,衬面下加不锈钢加强筋主管采用Φ51*1.2mm拉丝不锈钢圆管 底板下加双不锈钢加强筋 全无缝焊接,焊接处抛光打磨处理设备可触摸处均进行防划伤处理 配置不锈钢可调节子弹脚,高低调节方便

(A包) 基础装修改造

序号	名称	数量	单位	单价	合价	规格与技术性能
8	不锈钢餐盘	50	个			采用SUS304不锈钢板材制作，打磨精细，做工优良，六格，边缘不割手，款式精美，板厚1.5，全砂光打磨，重量不低于550g，六合一。
9	不锈钢中空隔热汤碗	50	个			，采用SUS304不锈钢板材制作，打磨精细，做工优良，双层中空隔热，不烫手，边缘不割手，款式精美，具有俱全的检验报告板厚1.0，重量不低于105g，12mm。。
10	实木筷子	50	双			采用优质木制材料制作，整体打磨光滑，不刺手，款型优美，防滑效果极好，防霉效果好。
11	食品留样柜（含食品留样盒15 个）	1	台			留样保鲜可调温度：0~10℃、高效节能智能温控、双层中空玻璃门、双安全防盗门锁、容积：200L及以上；功率大于220W、电压220V。
五、基础装修						
1	图书馆搬迁及其它费用					