

沿河土家族自治县教育局学校厨房设备 采购项目

(项目编号: HDZB-2020-238-1)

合 同 书

甲方: 沿河土家族自治县教育局

乙方: 北京东邦御厨科技股份有限公司

日期: 2020 年 9 月 10 日



甲方：沿河土家族自治县教育局

乙方：北京东邦御厨科技股份有限公司

经公开招标采购流程，乙方被确定为沿河土家族自治县教育局学校厨房设备采购项目采购（项目编号：HDZB-2020-238-1）的中标方，现甲乙双方按招标文件的要求与标准，协议签订此合同。

一、项目总价：壹佰肆拾柒万陆仟壹佰伍拾陆元整（¥1476156.00）

备注：1、金额为含税、含运费，含安装费。

二、付款方式：

1、乙方将所有货物运送到指定地点安装调试验收合格后甲方支付合同总金额的95%，即为：壹佰肆拾万零贰仟叁佰肆拾捌元贰角（¥1402348.2），剩余总金额的5%，即为：柒万叁仟捌佰零柒元捌角（¥73807.8）作为设备质保金，一年后无任何质量问题一次性返还。

2、付款方式一律以银行汇款、贷记凭证或支票形式支付，乙方不收取现金，否则后果自负。

三、交货规定：

1. 交货地点：由采购人指定（设备所到学校）。

收货人、联系电话：设备所到学校的相关负责人与联系方式。

2. 交货日期：签订合同后20个日内交货安装完毕。乙方将上述产品送达到指定交货地址后，甲方必须在24小时内进行书面收货确认。否则视为甲方已经完成全部交货义务。

3. 交货方式及相关费用承担：乙方承担运输费用，由乙方北京东邦御厨科技股份有限公司将货物送到甲方指定的学校，学校收到设备后双方做好交接手

续，签定货物签收单。需要特殊安装与调试的设备，将由专业技术人员在 5 个工作日内上门安装，并进行技术指导与使用培训。

四、验收标准：按本合同附件约定的技术规格。如果产品不符合合同附件约定的技术规格则要求退货。

五、安装调试培训：

乙方负责产品的现场安装调试培训；如果甲方另有要求，需甲乙双方协商解决。

六、质量保证

(1) 主要产品的质保期为交货之日起整机 36 个月（叁年）。

(2) 乙方保证在保修期内，在甲方正常使用情况下产品满足技术指标；若甲方正常使用情况下出现产品的故障时，乙方负责免费维修；若应甲方要求，乙方派工程技术人员前往甲方指定地点维修时，发现不是乙方设备本身问题引起的故障，甲方必须承担由此给甲方带来的全部费用，含食宿、交通、人员工资及其它费用等

(3) 对于违反操作规程、错误操作、故意损坏、工作疏忽、非工作人员擅自维修使用、甲方实施改装等人为造成的损坏，以及事故、火灾、水灾等灾害包括不可抗拒的自然因素造成的损坏，不在保修范围之内。

七、违约责任

(1) 甲方逾期付款的，应每日向乙方支付逾期所涉金额百分之二的违约金。

赔付违约金的总金额不超过合同总金额的百分之十。

(2) 乙方逾期交货的，应每日向甲方支付逾期所涉金额百分之二的违约金。

赔付违约金的总金额不超过合同总金额的百分之十。

(3) 双方必须严格执行《中华人民共和国合同法》的有关违约责任规定

八、 变更条款

(1) 合同一方对于合同条款不能完全履行的，应以书面形式通知另一方，经双方协商达成补充合同。补充合同未达成之前，原合同条款仍有效。

(2) 由于不可抗力（自然灾害、国家相关政策变动等）致使合同的全部内容无法履行，不能履行义务的一方有权即时以书面形式告知另一方解除合同。

九、 争议解决

双方因本合同的履行产生纠纷，应协商解决。双方无法协商解决的，可以将纠纷提交到贵州省仲裁委员会按现行规则仲裁。

十、 本合同一式伍份，双方各执壹份，在双方签字盖章后生效。本合同传真件同等有效。


十一、 合同附件 1：中标通知书；附件 2：设备明细表

甲 方：沿河县土家族自治县教育局(公章)

授权代表人（签 字）：

日 期：2020.9.10

乙 方：北京东邦御厨科技股份有限公司(公章)

授权代表人（签 字）：

开 户 行：中国建设银行三元支行

帐 号：11001045100056038108

日 期：2020.9.10

附件 1: 中标通知书

中标通知书	
编号: HDZB-2020-238-1	
北京东邦御厨科技股份有限公司:	
我单位沿河土家族自治县教育局学校厨房设备采购项目的 采购 招标, 于 2020 年 8 月 27 日开标, 经评标委员会评审后 推荐, 并经公示, 确定你单位为中标人。	
报价: 壹佰肆拾柒万陆仟壹佰伍拾陆元整 (¥: 1476156.00 元)。	
交货期: 签订合同 20 日内供货结束且验收合格。	
中标人应于本通知书发出之日起 30 日内按照招标文件和中 标人的投标文件与采购单位订立书面合同。	
采购单位: (法人印章)	采购代理机构: (法人印章)
法定代表人: (签字或盖章)	法定代表人: (签字或盖章)
通知书发出时间: 2020 年 9 月 2 日	
备案地采购办: (签字或盖章)	年 月 日
备注: 1. 选标书一式两份, 一份由中标人持至本局备案表编号填写。	

厨房设备报价清单

编号	设备名称	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	备注
1	灭蝇灯	660*128*380	灯外壳采用铝合金材料组合而成, 灯具有平网和曲网组成高压网, 在高压网的外面加一层护网隔开, 电网采用静电电镀材料制成, 耗电低, 无气味, 无辐射。 灯管: 8W/T5 BL; 覆盖面积: 40 m²	20	台	110	2200	
2	单星盆水池	700*600*950	采用优质不锈钢板材制作; 台面厚 1.2mm; 加强处理; 盆池 1.0mm 厚不锈钢板制作; 通脚为Φ38×1.0mm 不锈钢管; 加装优质不锈钢可调子弹脚	1	台	1200	1200	
3	单星盆水池	700*800*950	采用优质不锈钢板材制作; 台面厚 1.2mm; 加强处理; 盆池 1.0mm 厚不锈钢板制作; 通脚为Φ38×1.0mm 不锈钢管; 加装优质不锈钢可调子弹脚	5	台	1180	5900	
4	大单星盆水池	1000*700*950	采用优质不锈钢板材制作; 台面厚 1.2mm; 加强处理; 盆池 1.0mm 厚不锈钢板制作; 通脚为Φ38×1.0mm 不锈钢管; 加装优质不锈钢可调子弹脚	7	台	1200	8400	
5	单星盆水池	600*600*950	采用优质不锈钢板材制作; 台面厚 1.2mm; 加强处理; 盆池 1.0mm 厚不锈钢板制作; 通脚为Φ38×1.0mm 不锈钢管; 加装优质不锈钢可调子弹脚	6	台	1200	7200	
6	单星盆水池	700*600*950	采用优质不锈钢板材制作; 台面厚 1.2mm; 加强处理; 盆池 1.0mm 厚不锈钢板制作; 通脚为Φ38×1.0mm 不锈钢管; 加装优质不锈钢可调子弹脚	1	台	1200	1200	

第 5 页 共 21 页

编号	设备名称	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	备注
7	单星盆水池	700*700*950	采用优质不锈钢板材制作; 台面厚 1.2mm; 加强处理; 盆池 1.0mm 厚不锈钢板制作; 通脚为Φ38×1.0mm 不锈钢管; 加装优质不锈钢可调子弹脚	3	台	1200	3600	
8	收碗车	1060*500*900	采用优质不锈钢板制作, 台面 1.2mm, 轴板 1.0mm 厚, 配 4 只万向脚轮。	4	台	800	3200	
9	单孔残食台	800*760*800	采用优质不锈钢板, 台面 1.2mm, 台面内衬 18mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固, 脚为不锈钢管, 配可调节子弹脚	1	台	1200	1200	
10	单孔收餐工作台	1000*700*800	优质不锈钢板, 台面 1.2mm, 台面内衬 18mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固, 后板、侧板、层板 1.2mm, 脚为不锈钢管, 配可调节子弹脚	2	台	1200	2400	
11	油烟烟罩	L*1300*500	优质不锈钢制造; 壳体面板厚度 1.2mm, 加强筋 1.2mm; 配双层隔油网, 滴油杯及防潮灯; 配英式防爆灯座, 电源线套管丝牙接驳。	30.2	米	1200	36240	
12	不锈钢铺风管	500*500	采用优质 不锈钢制作而成; 板材厚度为 1.2mm;	30.2	米	1000	30200	
13	不锈钢烟管	600*600	采用优质 不锈钢制作而成; 板材厚度为 1.2mm;	60	米	1000	60000	
14	不锈钢烟管	400*400	采用优质 不锈钢制作而成; 板材厚度为 1.2mm;	40	米	900	36000	
15	不锈钢反射板	L*650	采用优质 不锈钢制作而成; 板材厚度为 1.2mm;	30.2	米	300	9060	
16	抽油烟风柜	7.5KW/380V	1、风柜骨架 50×50×50mm 的角钢; 2、风柜壳体 1.2mm 镀锌板; 3、每个风机配有相应类型的离心式扇芯一套; 4、配置国内知名品牌电机;	2	台	17500	35000	

第 6 页 共 21 页

编号	设备名称	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	备注
			5、风量：18900-20797m ³ /h； 6、全压：550-528Pa； 7、噪音：≤74dB。					
17	抽油烟风柜	5.5KW/380V	1、风柜骨架 50×50×50mm 的角钢； 2、风柜壳体 1.2mm 镀锌板； 3、每个风机配有相应类型的离心式扇芯一套； 4、配置国内知名品牌电机； 5、风量：13510-15670m ³ /h； 6、全压：640-598Pa； 7、噪音：≤74dB。	1	台	9800	9800	
18	净化器	BS-216Q-20000 /1470*1999*1633	1、圆筒绝缘电场，不锈钢电场，设备外壳全部为 1.2mm 以上厚度的碳钢冷板； 2、环氧高频高压变压器，功率强劲，稳定可靠，长期稳定达标排放； 3、油烟去除率 98%以上，排放浓度≤2mg/m ³ ； 4、设备具有灭弧保护、多次电保护、高压开路保护、高压短路保护、电源过载保护等重要保护功能；	2	台	24500	49000	
19	净化器	BS-216Q-10000 /1470*1529*943	1、圆筒绝缘电场，不锈钢电场，设备外壳全部为 1.2mm 以上厚度的碳钢冷板； 2、环氧高频高压变压器，功率强劲，稳定可靠，长期稳定达标排放； 3、油烟去除率 98%以上，排放浓度≤2mg/m ³ ； 4、设备具有灭弧保护、多次电保护、高压开路保护、高压短路保护、电源过载保护等重要保护功能；	1	台	14800	14800	
20	风机支架	配风柜	采用国产优质槽钢、角铁制作。	3	套	750	2250	

第 7 页 共 21 页

编号	设备名称	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	备注
21	净化器支架	配净化器	采用国产优质槽钢、角铁制作	3	套	750	2250	
22	风机软接头	配风柜	采用帆布制作	3	套	100	300	
23	减震器	配风柜	优质橡胶垫圈，弹性好，减震强	3	套	350	1050	
24	风机保护器	配风柜	电气元件，具有缺相、过载、过流、漏电保护功能，通电及启动显示	3	套	650	1950	
25	风柜接口	配风柜	采用 优质不锈钢制作而成；板材厚度为 1.0mm；	6	个	850	5100	
26	净化器变头	配净化器	采用 优质不锈钢制作而成；板材厚度为 1.0mm；	6	个	850	5100	
27	三层餐车	850*450*900	采用优质不锈钢板制作，台面 δ1.2mm，辅板 1.0mm 厚，配 4 只万向脚轮。	4	台	850	3400	
28	四门高身雪柜	1220*760*1950	不锈钢板材内外胆制成，自动回弹门，国产或合资品牌优质压缩机，制冷效果强，冷藏温度 5℃～-5℃，冷冻温度-6℃～-18℃，环保无氟制冷，蒸发器为铜管，冷凝器为铜管铝翅片式加风机散热，底部装轮子。环保无氟 R134 制冷剂。	4	台	4800	19200	
29	双层平板工作台	1500*700*800	整体采用优质不锈钢制作，面板厚度 1.2mm，下板厚度 1.2mm；脚通采用 φ38*1.2mm 不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚，加强筋采用 1.2mm 的不锈钢板	4	台	1200	4800	

第 8 页 共 21 页

编号	设备名称	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	备注
30	双层平板工作台	1800*800*800	整体采用优质不锈钢制作，面板厚度 1.2mm，下板厚度 1.2mm；脚通采用 $\phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管，配不锈钢可调子弹簧；加强筋采用 1.2mm 的不锈钢板	22	台	1200	26400	
31	双层平板工作台	1500*800*800	整体采用优质不锈钢制作，面板厚度 1.2mm，下板厚度 1.2mm；脚通采用 $\phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管，配不锈钢可调子弹簧；加强筋采用 1.2mm 的不锈钢板	4	台	1200	4800	
32	双层平板工作台	1200*700*800	整体采用优质不锈钢制作，面板厚度 1.2mm，下板厚度 1.2mm；脚通采用 $\phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管，配不锈钢可调子弹簧；加强筋采用 1.2mm 的不锈钢板	3	台	1200	3600	
33	炉拼台	500*1300*1200	优质不锈钢磨砂板，面板 1.2mm、侧板 1.2mm；台面下垫 15mm 厚优质松木板，以万能胶水粘连；置高 410mm 不锈钢后挡炉背板；横通采用 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管连接，立管采用 $\phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管连可调节高度子弹簧。	6	台	650	3900	
34	简易炉拼台	500*1100*1250	优质不锈钢磨砂板，面板 1.2mm、侧板 1.2mm；台面下垫 15mm 厚优质松木板，以万能胶水粘连；置高 410mm 不锈钢后挡炉背板；横通采用 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管连接，立管采用 $\phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管连可调节高度子弹簧。	2	台	650	1300	
35	双门定制蒸饭车(电热)	1380*535*1615	选用优质优质不锈钢板制作，内胆 $\delta = 1.0\text{mm}$ ，外封板 $\delta = 1.0\text{mm}$ ，插槽 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，水箱自动进水，配优质耐高温材料及进口密封条。电压：380V 功率：24KW	3	台	9800	29400	

第 9 页 共 21 页

编号	设备名称	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	备注
36	电磁单头大锅炉	1200*1300*1200	1. SUS304 高强度不锈钢材质，拉丝不锈钢一次成型面板，厚度 1.2mm，1.0mm SUS304 不锈钢底板、侧封板、围板。 2. 全密封烤漆模块机芯，分层负压散热设计，杜绝漏电、散热性好，机芯更耐用，并通过机芯恒定湿热防护测试，符合 GB2423.3-2016 环境试验标准 3. 锅体采用加厚型不锈钢锅，锅口尺寸 800mm，厚度为 3mm，锅体与炉面紧密结合，超强防水易清洗，锅具通过食品接触卫生安全检测 4. 使用磁感 ≈ 8 档 360° 旋转磁控火力调节开关，档位对应精确功率调节，通过 10 万次开关磁感开关寿命测试 5. 194*84mm 大屏 LED 高清显示屏，电子仿明火显示，瞬间火力大小模拟同步显示功能、功率、高温保护、累计用电量、线盘温度、故障等智能多功能显示，外壳防护通过 IPX7 防水测试，符合 GB4208-2017 标准，通过国家级电磁兼容抗扰度检测，符合 GB17626.4-2008 标准 7. 通过国家级电磁场辐射检测，符合 EN62233:2008 标准 8. 通过省级以上低温存储环境试验，符合 GB2423.1-2008、GB2423.2-2008 标准，防漏电安全测试和温度均衡性检测均合格 9. 额定功率，20kw、额定电压，380V 三相四线 10. 外形尺寸 (mm): 1000*1100* (800+400)	3	台	19800	59400	
37	保鲜库	3600*4500*3200	1. 压缩机组采用蒸发温度 -6° C、冷凝温度 45° C、制冷量 4.51kw、压缩机功率 4.51kw、电流 380V5.55A、	45	立方	2850	128250	

第 10 页 共 21

编号	设备名称	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	备注
			质量流量 31.00g/s、放热 7.58kw、等熵效率 55.87%。2. 风冷式蒸发器制冷量 5.104kw、片距 6.35mm、风机功率 0.34kw、射程 11.9m、电热容霜。 3. 微电脑温度控制箱（自动控制 LG 元件）数码显示配置、远程监控、自动报警 4. LED 防爆冷库灯（IP65）15W 5. 冷库保温隔板，采用双面 0.326mm 彩钢板中间聚氨酯保温板，保温层厚度 100mm，密度：40KG/M3±5%，导热系数 0.023，B2 级阻燃离火 3~5S 自灭。 6. 双面彩钢聚氨酯发泡材料，双面彩钢凹凸门。材质：彩钢面板，聚氨酯高压发泡机灌注成型，功能要求：门扇、门框断桥，内、外开门把手，带防反锁安全逃生装置、门洞 800mm*1800mm					
38	冷冻库	2400*4500*3200	1. 压缩机组采用蒸发温度-25℃、冷凝温度 45℃、制冷量 5.59kw、压缩机功率 2.24kw、电流 380V3.98A、质量流量 36.30g/s、放热 7.72kw、等熵效率 62.45%。2. 风冷式蒸发器制冷量 6.141kw、片距 4.23mm、风机功率 0.255kw、射程 12.1m、电热容霜。 3. 微电脑温度控制箱（自动控制 LG 元件）数码显示配置、远程监控、自动报警 4. LED 防爆冷库灯（IP65）15W 5. 冷库保温隔板，采用双面 0.326mm 彩钢板中间聚氨酯保温板，保温层厚度 100mm，密度：40KG/M3±5%，导热系数 0.023，B2 级阻燃离火 3~5S 自灭。 6. 双面彩钢聚氨酯发泡材料，双面彩钢凹凸门。材质：彩钢面板，聚氨酯高压发泡机灌注成型，功能要求：门扇、门框断桥，内、外开门把手，带防反锁安全逃生装置、门洞 800mm*1800mm	40	立方	2850	114000	

第 11 页 共 21

编号	设备名称	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	备注
			生装置、门洞 800mm*1800mm					
39	电磁单头高背矮汤炉	700*850*1250	1. SUS304 高强度不锈钢材质，拉丝不锈钢一次成型面板，厚度 1.2mm，1.0mm SUS304 不锈钢底板、侧封板、围板。 2. 全密封烤漆模块机芯，分层负压散热设计，杜绝漏电、散热性好，机芯更耐用 3. 采用平板高频率专用线圈，可均匀加热汤桶底面 4. 专用加厚微晶平板玻璃，耐磨损、耐高温 5. 使用磁感 ≥ 8 档 360° 旋转磁控火力调节开关，档位对应精确功率调节 6. 具有多项智能自动保护功能：缺相、高压、低压、浪涌、干烧及过热保护 7. 194*84mm 大屏 LED 高清显示屏，电子仿明火显示，瞬间火力大小模拟同步显示功能、功率、高温保护、累计用电量、线圈温度、故障等智能多功能显示 8. 搭配专用 φ500 汤桶 9. 50mm 全钢重型可调脚。	3	台	13800	41400	
40	风幕机	1800*160*200	1、贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙，隔开室内外空气的同时，更可将灰尘、飞虫等阻挡于室外。 2、遮断效果佳，风路升级体现高风速，低噪音运转。	3	台	1300	3900	
41	风幕机	1500*160*200	1、贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙，隔开室内外空气的同时，更可将灰尘、飞虫等阻挡于室外。 2、遮断效果佳，风路升级体现高风速，低噪音运转。	4	台	1200	4800	

第 12 页 共 21

编号	设备名称	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	备注
42	风幕机	1200*160*200	1、贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙，隔开室内外空气的同时，更可将灰尘、飞虫等阻挡于室外。 2、遮断效果佳，风路升级体现高风速，低噪音运转。	2	台	1100	2200	
43	双星水池	1200*700*950	采用优质不锈钢板材制作；台面厚 1.2mm；加强处理；盆池 1.0mm 厚不锈钢板制作；通脚为Φ38×1.0mm 不锈钢管；加装优质不锈钢可调节子弹脚。	2	台	1200	2400	
44	双星盆水池	1400*700*950	采用优质不锈钢板材制作；台面厚 1.2mm；加强处理；盆池 1.0mm 厚不锈钢板制作；通脚为Φ38×1.0mm 不锈钢管；加装优质不锈钢可调节子弹脚。	1	台	1200	1200	
45	四层平板货架	1200*500*1600	管架优质不锈钢 1.2 mm厚38×38 mm不锈钢方管，层梁用1.2 mm厚不锈钢38×25 方管，间隔条用 1.2 mm不锈钢30×15 方管，骨条间距 50mm 38×38 不锈钢管及高度调整钢脚。	29	台	1350	39150	
46	电子落地称	420*560*900	交直流两用，可充电，采用 LED 数码显示，带计价功能；量程：150kg	1	台	450	450	
47	米面架	1000*600*150	采用优质磨砂不锈钢板制作而成；不锈钢管厚 1.2mm；主支撑架为 40mm 不锈钢方管；副支撑架为 32mm 不锈钢方管；横担支架管为 30mm×15mm 不锈钢方管；配置豪华不锈钢方管调节全钢脚。立柱采用Φ38x1.2mm 的优质不锈钢管制作	8	台	650	5200	
48	6 格储物柜	900*400*1200	材料：优质不锈钢板，台面 1.0mm，台面内衬 18mm 防水树脂板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固，后板、侧板、层板 1.0mm，脚为不锈钢管，配可调节子子弹脚	4	台	1800	7200	

第 13 页共 21

编号	设备名称	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	备注
49	洗手星	400*300*500	不锈钢板制作，面板 1.2mm，侧板 1.0mm	1	台	650	650	
50	四层栅格层架	1200*500*1600	采用优质不锈钢制作；要求主材 50×25×1.0mm 不锈钢管，插入式栅格型层板；立柱Φ38×1.0mm，配不锈钢子弹调节脚。	9	台	1380	12420	
51	多功能切菜机		产能：100kg/h 适合各种软硬的根茎叶类蔬菜和海带的加工。 可切制成片、块、丝、丁、菱形、曲线型等多种花样。	1	台	8950	8950	
52	绞切肉机	530*380*900	机身以及与肉类接触部件均为优质 201 不锈钢，输送带及压菜带为无毒橡塑材料，可切片、切丝、绞馅，生产能力：切肉片 400Kg/h，切肉丝 200Kg/h，绞肉 100Kg/h。防水等级不低于 IPX1。	1	台	5800	3800	
53	土豆脱皮机	640*680*800	生产能力8kg/2min。机重：75KG 规格：350型 不锈钢	1	台	7800	7800	
54	平板车	800*600*800	材料采用优质不锈钢砂纹板制作，支撑板 1.2mm 厚；主管采用38*1.2mm 不锈钢结构管焊接；配承重型不锈钢科顺脚轮四个（两定两万向），连优质轴承。	1	台	680	680	
55	四格售饭工作台	1500*700*200	整体采用不锈钢制作，面板厚度 1.2mm，下板厚度1.2mm；配不锈钢可调节子弹脚；加强筋采用 1.5mm 的不锈钢板	11	台	4500	49500	
56	六格保温售饭工作台	880*720*200	1、面板采用优质不锈钢砂光板，面板实际厚 1.5mm。侧面板实际厚 1.2mm。不锈钢台脚采用Φ38*1.2mm 的不锈钢管及配全弹子调节子弹脚。配304 不锈钢材质的加盖（1/1）*10CM 份数盘 6 套。温度恒温可调控。	2	台	4500	9000	

第 14 页共 21

编号	设备名称	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	备注
57	包子机	780*1200*1460	1、按照面点工业要求的动力学科学设计，以确保制品 密度，从而保证了制品气孔的均匀细腻，面筋度高、持水 性绝佳，且制品表面光亮细腻、口感滑爽。 2、主要机件均采用不锈钢，电器原件采用国际名牌产品，外形美观，符合国家食品卫生标准。 3、本机采用高品质微电脑控制，人性化的控制面板， 控制准确可靠。 4、自动化程度高，定量准确，使得制品大小统一。	1	台	18650	18650	
58	办公桌	1620*1950*960		3	套	780	2340	
59	电视机	1000*100*650	55 寸	1	台	3500	3500	
60	壁挂式空调	880*200*270	3P	3	台	6500	19500	
61	木案工作台 下一层板	1600*800*800	优质不锈钢制造；台面 50mm 高质无色痕柳枝木板；台面下加不锈钢加强筋 1.2mm；下置0.8mm 矩形管围梁加强；配二层底隔板；立柱Φ38×1.0mm，配子弹调节脚。	2	台	1200	2400	
62	双门蒸饭柜 (电热)	1200*900*1800	外层指紋板磨砂不锈钢制作，中层加厚高密度整体发泡层，内层采用一次性成型整体拉伸食品级不锈钢，全自动进水装置 S304 锈钢浮球，黄铜水阀，工业级环形发热管。不锈钢把手。配 DN20 口径S316 不锈钢蒸汽进汽口。配 24 张食品级 S304 加厚不锈钢饭盘	2	台	4800	9600	
63	压面机	650*645*1200	1、生产能力：25-30Kg/h； 2、全不锈钢外壳配 1.5mm 切面刮刀组，有 3mm、5mm 规格刀组可选。	1	台	5200	5200	

编号	设备名称	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	备注
64	卧式和面机	1200*700*1000	合理的速比设计缩短搅拌时间，面团搅拌均匀有弹性， 面筋扩展比较好吃水量高。 造型优美占地面积小，机器操作噪音小，容量：50kg	1	台	9600	9600	
65	双门不锈钢 门消毒柜	1140*490*1750	采用优质不锈钢板制造，操作方便。多重保护装置，让你用的更放心。具有能效高、无死角、无残毒、寿命长、耗电少等特点，能有效杀灭细菌、及病毒（如大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肝炎病毒等）；采用远红外线对食具进行物理高温消毒，无化学残留；餐厅、宾馆、饭店、食堂等公共场所对餐具进行消毒理想器具。	6	台	6000	36000	
66	双孔收餐柜 车	1000*600*800	整体采用优质不锈钢制作，面板厚度 1.2mm，下板厚度 1.2mm；脚通采用 Φ38*1.2mm 不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚；加强筋采用 1.2mm 的不锈钢板	2	台	4200	8400	

编号	设备名称	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	备注
67	长龙式洗碗机	3900*840*1920	1. 型号: SP-3900LH 2. 整套长龙式洗碗机组成有: 入口区、预洗区、主区洗、喷淋区、出口区。 3. 洗涤量: 2500-4000; 4. 用水量: 390L/h; 5. 总功率: 54 kw; 6. 单缸双喷头烘干, 独特内凹式清洗孔设计, 不仅防止异物堵塞, 更容易清洗死角 7. 履带式传送系统, 保证餐具受到水浮力的影响能正常使用 8. 双速调节可调节传送速度, 可根据客户自己的节奏, 自由选择 9. 带强劲高速的热风循环系统, 能促使餐具快速干燥 10 出口防卡顶出装置, 避免错误操作时, 对设备造成的损害 11. 材质及性能情况说明: 整机机构及配件均采用 SUS304 材质及进口塑料, 智能控制系统, 性能稳定, 让使用者操作更加轻松, 电器元件均采用法国施耐德和 OMRON, 确保电控质量, (赠送洗碗机专用筐两个)	1	台	116500	116500	
68	二层台面立架	1800*400*700	采用 1.2MM 厚优质不锈钢板制作;	2	台	650	1300	
69	单门蒸饭柜 (电热)	900*800*1850	选用优质不锈钢板制作, 内胆 $\delta=1.0\text{mm}$, 外封板 $\delta=1.0\text{mm}$, 插槽 $\delta=1.2\text{mm}$, 水箱自动进水, 配优质耐高温材料及进口密封条。 电压: 380V 功率: 24KW	1	台	3550	3550	
70	土豆脱皮机	640*680*800	生产能力8kg/2min。机重: 75KG 规格: 350型 不锈钢	1	台	7800	7800	

第 17 页 共 21

编号	设备名称	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	备注
71	煮面炉连柜	390*800*940	外壳及内胆采用优质不锈钢板, 国产优质发热管, 耐用安全, 机械温控, 操作简单节能, 桶壁及桶盖加厚保温, 直接加热, 水包火设计, 有效的利用热能, 更节能环保; 优质不锈钢制造汤桶, 整体不易变, 美观卫生, 符合食品卫生标准, 环保无毒; 打破传统汤粥炉内胆 清洗的缺点, 内胆光滑设计, 容易清洗。立体设计, 外形美观, 使用方便。	2	台	3200	6400	
72	不锈钢矩形冲压水箱	5000*5000*200 0=50 立方	顶板厚度 1.0mm, 上侧板厚度 1.2mm, 下侧板厚度 1.5mm, 底板厚度 1.5mm, 采用 SUS304 不锈钢。	50	立方	450	22500	定制产品
73	洗碗水槽	1800*600*950	整体采用优质不锈钢制作, 面板厚度 1.2mm, 加强筋采用 1.2mm 的不锈钢板	23	台	250	5750	
74	洗菜龙头		不锈钢材质, 全铜	8	个	145	1160	
75	四人不锈钢餐桌	1200*600*35	占地面积 1200*1550*765。桌面尺寸 1200*600*35 毫米, 不锈钢厚度 1.0 毫米, 撑板采用 18 毫米防潮板, 氩弧焊链接, 焊缝平整美观, 抛光打磨处理	18	张	750	13500	
76	八人不锈钢餐桌	2400*600*35	占地面积 2400*1550*765。桌面尺寸 2400*600*35 毫米, 不锈钢厚度 1.0 毫米, 撑板采用 18 毫米防潮板, 氩弧焊链接, 焊缝平整美观, 抛光打磨处理	114	张	960	109440	

第 18 页 共 21

编号	设备名称	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	备注
77	传菜梯	宽 1000mm×深 1100mm×高 1200mm(以下)	载重量: 300 kg 轿厢规格: 宽 1000mm×深 1100mm×高 1200mm(以下) 1. 采用全数字 LG-4-LG-8 微机控制, 实现了快速实时响应及高可靠性。 2. 硬件结构标准化, 通用性强。在统一的基本硬件结构上, 只需更换软件, 就能实现不同楼层要求的控制; 3. 具备完善的故障自诊断功能。 4. 免维护、免调试、安装方便、轻松实现旧梯改造; 5. 采用高可靠性抗干扰电源, 受电网波动影响小(电波动范围: -20%+10%);	1	套	57000	57000	
79	不锈钢快餐盒	中号	304 食品级不锈钢	3000	个	22	66000	
80	筷子		竹制品	3000	双	2	4500	
81	收纳箱	100L	采用食品级 PP 材料、安全卫生/耐耐冷热性能(-20~73℃)、适合长期冷冻、不变形盒盖一角有提手设计、方便拿取食品、提高效率盒盖凹陷设计, 相互叠放节省时间	30	个	95	2850	
82	带盖四格刀箱	260×190×155MM	260×190×155MM	6	个	85	510	
83	10 寸鼓型油盆	30CM, 10 寸	30CM, 10 寸	15	只	25	375	
84	防滑漏勺	30CM	30CM	15	把	35	525	
85	锻打片刀	1 号黑色	1 号黑色	20	把	90	1800	
86	锻打厨刀	1 号蓝色	1 号蓝色	20	把	90	1800	
87	斩骨刀		*	6	把	110	660	

编号	设备名称	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	备注
88	钢长柄铲	L800×160MM	L800×160MM	8	把	56	448	
89	钢长柄壳	L800×Φ160MM	L800×Φ160MM	8	把	56	448	
90	有孔方盘	600×400×48MM	304 材质, 厚 1.0MM	20	个	60	1200	
91	打菜勺		优质不锈钢 1.5mm	30	只	22	660	
92	洗米箩		50*25*35	6	只	45	270	
93	65 升桶	Φ480×525MM	食品级 PP 塑料	6	个	45	270	