

二、开标一览表

项目编号: JYZBT-2020-013

采购内容	数量	投标总价 (单位: 元)	交货期 (服务期)
江口县城市停车场建设项目 (一期) 智慧交通系统采购		小写: 2589768.08 大写: 贰佰伍拾捌万捌仟柒佰陆拾捌元零捌分	30 日历天

供应商名称 (公章): 贵州省通信产业服务有限公司

法定代表人或其授权代表签名: 吴丽娟

日期: 2020 年 11 月 5 日

备注:

1. 此表为投标文件的组成部分, 须附在正、副本的投标文件中, 并另封装一份于开标信封中。
2. 此表内投标报价为最终价, 开标信封及投标文件内不得含有任何对本报价进行修改的其他说明或资料, 否则为无效投标。
3. 包含税等所有费用的总报价。



三、投标分项报价表

项目名称：江口县城市停车场建设项目（一期）智慧交通系统采购

项目编号：JYZBT-2020-013

3.1 出/入口设备分项报价表

序号	设备名称	品牌	型号	技术参数/功能特点	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
1	广告道闸	奥特	D 型单面	技术参数： 工作电压：220V±10%/50HZ 电机功率：140W 工作温度：-30℃~80℃ 杆长范围：3.5m~4m 广告翻板数量：依杆长而定 广告翻版尺寸：82mm*830mm 灯箱画面尺寸：450mm*880mm LED 灯带；16.7A, 200W 开关闸时间：5s 闸杆中心高度：1050mm 遥控距离：≤40m		¥4.00	¥12,637.61	¥50,550.46	



扫描全能王 创建

序号	设备名称	品牌	型号	技术参数/功能特点	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注
	电感处理器	捷顺	JSPJ1102E	技术参数: 工作电压:AC220V 工作温度:-25℃ ~70℃ 储运温度:-30℃ ~80℃ 相对湿度:≤90% 额定功率:≤3W 工作地感:80~500UH 响应时间:100ms、 250ms 非机动车辆:支持 检测率:>99.99% 静电等级:满足 GB/T17626.2 规定的 3 级测试标准 介电强度:电源输入 端与外壳之间的耐 压>1.5kv 平均无故障时 间:5000小时	套	¥8.00	¥1,130.47	¥9,043.76	



扫描全能王 创建

序号	设备名称	品牌	型号	技术参数/功能特点	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注
3	出/入口控制机	捷顺	JSKT6042	技术参数： 记录存储容量：5万条 通讯方式：TCP/IP、蓝牙 硬件内核：四核 1.4GHz A17 处理器、 2GB 内存、1GB 存储器 ★语音提示：智能化、行业化、情景化的可自定义语音提示 ★LCD 显示屏：标配10.1 寸工业级 LCD 显示屏，情景化图形的交互，支持用户自定义；还可以无牌车扫码进出，临时车扫码缴费等功能 广告显示屏：选配 HDMI 43 寸 LCD 广告屏，播放视频、图片，支持用户自定义，不支持室外应用。 ★可视对讲：支持远程可视对讲功能 收费模式：中央自助缴费、中央人工收费、出口自助缴费、出口人工缴费、手机缴费 车牌识别：内置 1 路车牌识别摄像头，支持双路协同识别 ★车牌识别率：全天候≥99.7% ★当面付：支持，选配功能 当面付识别距离：0—15cm 支持码制：QR Code 工作电压：AC 220V ±10%/50Hz		4.00	¥21,876.25	¥87,505.00	



序号	设备名称	品牌	型号	技术参数/功能特点	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注
				功率: 65W 工作温度: -25℃ ~70℃ 相对湿度: ≤95%, 无凝露 (常温下) 材质: 机身主体采用 厚度 1.2mm 的高强度 碳钢板材, 喷涂麒麟 金色 机箱工艺: 钣金模具 成型, 高档喷粉工艺, 喷涂厚度 0.8mm~1.0mm 外壳防护等级: IPX4 面板: 阻燃 防雷等级: 三级防雷 保护 静电等级: 满足 GB/T17626.2 规定的 3 级测试标准 包装: 内胆+纸箱					



扫描全能王 创建

序号	设备名称	品牌	型号	技术参数/功能特点	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注
4	小黄人车型识别	捷顺		车辆捕获率 $\geq 99\%$ 号牌识别率 $\geq 97\%$ 车型识别准确率： $\geq 97\%$ 轴数识别准确率： $\geq 99\%$ 轮数识别准确率： $\geq 99\%$ 适应车速： 0-20km/h ★输出信息：H. 264 视频、车头大图、车 尾大图、车辆拼接图、 车牌彩色小图、车牌 号码、附加信息文本 等； 可识别车牌种类： 可识别符合 “GA36-1992” “GA36.1-2001” “GA36-2007”标准的 民用车牌、“2012式” 军车牌和“2019式” 武警车牌的汉字、字 母、数字、颜色等； 传感器类型：2.1/1.9 英寸 CMOS 曝光时间：手动、 自动，30 μ s~30ms 强光抑制：支持 宽动态：SONY 先进 的 built-in WDR 技术 网络协议：支持多 种网络协议，包括 TCP/IP、UDP、HTTP、 NTP、RTSP 协议等。 供电：交流 100~ 240V，50~60Hz 功耗： $\leq 125W$ 平均无故障时间 MTBF ≥ 30000 小时		2	¥56,760.00	¥113,520.00	



序号	设备名称	品牌	型号	技术参数/功能特点	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注
				平均修复时间 MTTR ≤ 90 秒 环境 温度 -20℃ ~ +60℃, 湿度 20% ~ 90% (无凝结)					
小计:								¥260,619.22	



3.2 车牌识别套机分项报价表

序号	设备名称	品牌	型号	配置或说明	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注
1	高清网络摄像机	捷顺	JS-NG510-3E4-3	技术参数: 供电: DC 12V 外部频率源同步: 支持 平均功耗: <3W 设备平均无故障时间: >10000h 工作温度: - 25℃ ~ + 70℃ 工作湿度: ≤95%, 不凝露 传感器类型: 1/2.0 英寸 CMOS 快门: 1/25~ 1/100000, 手动或 自动 扫描方式: 逐行扫描 Smear 抑制: 支持 坏点校正: 支持 曝光模式: 支持全 自动; 自定义区间 自动; 自定义 白平衡: 支持全自 动; 色温区间自动; 自定义色温	台	4.00	¥3,284.51	¥13,138.05	



扫描全能王 创建

序号	设备名称	品牌	型号	配置或说明	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注
2	低温 LED 补光灯	千叶行	TVS-LED24N-30W	技术参数: LED 灯数量: 3W 高亮 LED 灯珠 12 颗 功率: 20W 控制: 光敏内置 开启照度: $\leq 50\text{Lux}$ (可调节) 关闭照度: $\geq 100\text{Lux}$ 关闭延时: 8 秒 等级: IP65, 室内外通用 色温: 6000-6500K 正白 (可选冷白、暖白) 通光量: 2160lm 工作电压: AC220V 工作温度: -25°C ~ $+70^{\circ}\text{C}$	个	¥4.00	¥770.99	¥3,083.96	
3	抱箍组支架件	捷顺	JSPJ1627	中型铝合金室外型	套	¥8.00	¥247.85	¥1,982.82	
4	联接组件	捷顺	JSPJ1627.03	联接组件	个	¥4.00	¥105.95	¥423.81	
5	立柱配件包	捷顺	JSPJ1627	立柱配件包	套	¥4.00	¥52.03	¥208.12	
6	摄像机立柱	捷顺	JSPJ1627-D.01-1.5	高度 1.5m, 不锈钢	根	¥4.00	¥260.15	¥1,040.60	
小计:								¥19,877.35	

3.3 收费岗亭设备分项报价表

序号	设备名称	品牌	型号	配置或说明	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注
1	收费管理电脑	联想	i5-9500, 4G, 2G 独显, 1T 机械+128 固态	I5(9代)/2G 独显 /4G/1T/21"	台	¥2.00	¥5,500.00	¥11,000.00	
2	插座	国优	10A-250V	多用途电源线连接器	个	¥2.00	¥80.41	¥160.82	
小计:								¥11,160.82	



3.4 管理中心设备分项报价表

序号	设备名称	品牌	型号	配置或说明	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注
1	管理软件	捷顺	jielink+	1. 模式情景化 (scene hiping): 根据不同行业应用场景内置通行规则、管理规则、经营规则、情景语音, 个性化配置; 2. 功能组件化 (modularization): 可独立灵活布署、定制、应用复用性高、稳定性强; 3. 应用 Web 化: 管理中心采用浏览器/服务器架构, 中心部署, 多点应用; 4. 控制远程化 (long-range control): 通过远程在线升级、系统运维、信息发布、业务托管、集中监控, 提升管理效能; 5. 服务智能化 (intelligentize): 从智能托管、移动应用、智能运维、对讲、人机交互、一键链云、智能交付等全方面实现智能化服务; 6. 数据价值化 (value-adding): 通过通行记录、用户信息、行为感知、设备状态等关键业务数据指标挖掘以及价值转化, 使其价值形象化、直观化、具体化; 为管理层提供	套	¥1.00	¥0.00	¥0.00	



3.4 管理中心设备分项报价表

序号	设备名称	品牌	型号	配置或说明	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注
1	管理软件	捷顺	jielink+	1. 模式情景化 (scene hiping): 根据不同行业应用场景内置通行规则、管理规则、经营规则、情景语音, 个性化配置; 2. 功能组件化 (modularization): 可独立灵活布署、定制、应用复用性高、稳定性强; 3. 应用 Web 化: 管理中心采用浏览器/服务器架构, 中心部署, 多点应用; 4. 控制远程化 (long-range control): 通过远程在线升级、系统运维、信息发布、业务托管、集中监控, 提升管理效能; 5. 服务智能化 (intelligentize): 从智能托管、移动应用、智能运维、对讲、人机交互、一键链云、智能交付等全方面实现智能化服务; 6. 数据价值化 (value-adding): 通过通行记录、用户信息、行为感知、设备状态等关键业务数据指标挖掘以及价值转化, 使其价值形象化、直观化、具体化; 为管理层提供	套	¥1.00	¥0.00	¥0.00	



3.5

序号

序号	设备名称	品牌	型号	配置或说明	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注
				“One-Stop”一站式决策支持的管理信息系统; 7. 接口开放化 (interface opening): 开放的接口, 提供智慧环境 SaaS (Software as a Service) 服务能力供第三方调用, 丰富合作生态链; ★8. 具有停车软件的软件著作权或产品登记证, 并提供相关证明文件;					
2	停车场专业服务器	戴尔	R740-826-2T	2进2出到10进10出	套	¥1.00	¥50,000.00	¥50,000.00	
3	插座	国优	10A-250V	多用途电源线连接器	个	¥1.00	¥80.00	¥80.00	
小计:								¥50,080.00	



3.5 智慧停车系统分项报价表

序号	设备名称	品牌	型号	技术参数/功能特点	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注
1	地磁车位检测器	捷顺	JSPJ1198A	技术参数: 通信频率: 通信频率 检测响应时间: 5s~10s 互联距离 (与地磁网关): 100m 传输速率: 2500bps 通讯方式: LORA 射频发射功率: 最大+17dbm 心跳间隔: 1~90min 检测种类: 轿车、客车、货车、 工程车等各类型机动车 检测准确度: $\geq 98\%$ 使用寿命: 5年 平均工作电流: 休眠状态: $< 30 \mu A$, 工作状态: 125mA 工作温度: $-30^{\circ}C \sim 75^{\circ}C$ 存储温度: $-40^{\circ}C \sim 80^{\circ}C$ 供电方式: 3.6V@19AH 锂电池 防护等级: IP68 表面抗碾压能力: $> 10kN$	1620	台	¥714.45	¥1,157,409.00	
2	地磁网关	捷顺	JSPJ11109	技术参数: 通信频率 (与地磁车位检测器 与地磁中继器): 470MHz 通信方式: 与地磁车位检测器: LORA; 与服务器: TCP/IP 有线 数据上传或 GPRS 无线数据上传 使用寿命: 5年 平均工作电流/功率: 200mA/1.8W (TCP/IP), 120mA/1.1W (GPRS) 供电方式: 9VDC 与 AC 适配器相 连, 选配太阳能电板 RF 发射功率: 最大17dBm RF 接收灵敏度: -110dBm RF 互连距离: 与电磁车位检测 器: $\leq 100m$ 工作温度: $-25^{\circ}C \sim 70^{\circ}C$ 存储温度: $-30^{\circ}C \sim 80^{\circ}C$	30	台	¥4,268.87	¥128,066.10	



序号	设备名称	品牌	型号	技术参数/功能特点	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注
				防护等级: IP66 外壳材料: 铸铝 安装方式: 不锈钢钢箍固定或 支架安装					
3	配置器	捷顺	JSPJ1199	对车位地磁检测器进行配置	1	个	¥1,907.14	¥1,907.14	
4	激活器	捷顺	JSPJ1141	对车位地磁检测器进行配置	1	个	¥1,315.52	¥1,315.52	
5	剩余车位显示屏	捷顺	JSPJ1110 2-1	技术参数: 通讯方式: TCP/IP、GPRS 工作电压: AC220V 显示内容: 方向箭头“←”、“→” “↑”和数字, 数字显示范围 0 ~999 显示规格: 12 号字体大小, 红 绿双色, 箭头和数字可静态显 示, 不做滚动。当剩余车位数 为 0 时, 显示为红色; 当剩余 车位数大于 0 时, 显示为绿色 工作温度: -25℃~70℃ 电源方式: 自带开关电源 材质: 优质碳素板材+安全玻璃 工艺: 钣金模具成型 产品防护等级: IPX4 面板: 阻燃 户外功能: 支持 显示模组尺寸: 160mm×320mm 扫描方式: 1/4SCAN 点阵排列: 1 屏: 512(16×32);	3	块	¥3,600.83	¥10,802.49	



序号	设备名称	品牌	型号	技术参数/功能特点	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注
				2屏: 1024(32×32); 3屏: 1536(48×32)					
6	剩余车位显示屏	捷顺	JSPJ1110 2-2	技术参数: 通讯方式: TCP/IP、GPRS 工作电压: AC220V 显示内容: 方向箭头“→” “↑”和数字, 数字显示范围 0 ~999 显示规格: 12号字体大小, 红 绿双色, 箭头和数字可静态显 示, 不做滚动。当剩余车位数 为0时, 显示为红色。当剩余 车位数大于0时, 显示为绿色 工作温度: -25℃~70℃ 电源方式: 自带开关电源 材质: 优质碳素板材+安全玻璃 工艺: 钣金模具成型 产品防护等级: IPX4 面板: 阻燃 户外功能: 支持 显示模组尺寸: 160mm×320mm 扫描方式: 1/4SCAN 点阵排列: 1屏: 512(16×32); 2屏: 1024(32×32); 3屏: 1536(48×32)	7	块	¥3,854.84	¥26,983.90	



序号	设备名称	品牌	型号	技术参数/功能特点	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注
7	剩余车位显示屏	捷顺	JSPJ1110 2-3	技术参数: 通讯方式: TCP/IP、GPRS 工作电压: AC220V 显示内容: 方向箭头“←”“→” “↑”和数字, 数字显示范围 0 ~999 显示规格: 12 号字体大小, 红 绿双色, 箭头和数字可静态显 示, 不做滚动。当剩余车位数 为 0 时, 显示为红色; 当剩余 车位数大于 0 时, 显示为绿色 工作温度: -25℃~70℃ 电源方式: 自带开关电源 材质: 优质碳素板材+安全玻璃 工艺: 钣金模具成型 产品防护等级: IPX4 面板: 阻燃 户外功能: 支持 显示模组尺寸: 160mm×320mm 扫描方式: 1/4SCAN 点阵排列: 1 屏: 512(16×32); 2 屏: 1024(32×32); 3 屏: 1536(48×32)	12	块	¥3,246.18	¥38,954.20	
8	室外剩余车位显示屏	捷顺	JSPJ1191 -C-N-6	技术参数: 通讯方式: TCP/IP 显示内容: 方向箭头“←”“→” “↑”和数字, 数字显示范围 0~999; 数字显示范围: 0~999; 显示规格: 12 号字体大小 字体颜色: 红绿双色 显示状态: 箭头和数字可静态 显示, 不做滚动 工作温度范围: -25~65℃ 电源方式: 自带开关电源; 户外功能: 支持	2	块	¥11,770.4 0	¥23,540.81	
9	电子地图	捷顺	定制		1	份	¥79,531.4 9	¥79,531.49	
10	反向查询软件	捷顺	定制	●手机微信扫码定位寻车	1	套	¥33,466.2 7	¥33,466.27	



序号	设备名称	品牌	型号	技术参数/功能特点	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注
11	车位定位标识	定制	定制		1620	张	¥56.81	¥92,029.30	
12	地磁引导客户端软件	捷顺	JSRJ1115	●系统各终端采用全新机构设计，便捷化安装方式设计，提高工程现场安装的便利性； ●工业化产品外观，标准化接口，应用适应性更好； ●一体化产品设计，集车位指示灯和摄像机于一体； ●寻车方式优化，支持车牌查询、快速查询（车牌号数字部分）、车位查询、无牌查询，找车准确率更高； ●用户体验提升，扁平化 UI 设计风格，创造更加舒适的用户体验； ●引导车辆快速入场，有效防止车辆在入口或者场内拥堵； ●视频精确定位及引导，满足高档场所的高端的、智能化的应用需求； ●强大的车位信息发布，实时显示车场各区域或车位的信息，引导车主快速找到车位停车； ●智能化引导车主停车，提高停车场的车位利用率，资源利用最大化，创造更高运营收益； ●支持设置时间对车辆进行保护，确保车辆在场内的安全； ●车位预约功能，为预约客户提供车位预约服务，有效吸引客流； ●管理系统拥有智能化的数据统计分析功能，供给管理方作为决策依据； ●广告增值功能，支持自定义视频、FLASH、图片等格式的广告文件播放。 ●采用 TCP/IP 为主要的通信干路，引导屏也是 TCP/IP 通信；	1	套	¥19,670.33	¥19,670.33	



序号	设备名称	品牌	型号	技术参数/功能特点	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
				●反应速度快: 从车位指示灯变化颜色后, 到屏上的数据变化在 20 秒之 内; 反向查询时, 20000 个车位, 10 台查询机同时查询, 弹出结 果时间: 不大于 5 秒 ●可通过高清视频车辆检测终 端控制车位锁 (WIFI 和蓝牙通 讯)。				
小计:							¥1,613,676.53	



扫描全能王 创建

3.6 视频监控分项报价表

序号	名称	品牌	型号	参数	单位	数量	单价	总价(元)	备注
一、前端设备									
1	200 万网络高清摄像机枪机	浙江大华	DH-IPC-HFW3236M-I1	1. 采用 200 万像素 1/2.7 英寸 CMOS 图像传感器; 2. 镜头焦距 3.6mm-12mm 可选; 3. 最低照度 0.01Lux(彩色模式);0.001Lux(黑白模式);0Lux(红外灯开启); 4. 支持 H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG 视频编码标准; 5. 最大红外监控距离 50 米; 6. 支持走廊模式,宽动态,3D 降噪,强光抑制,背光补偿,数字水印; 7. 支持区域入侵,绊线入侵,场景变更,支持多种触发规则联动动作;支持目标过滤; 8. 采用 DC12V 供电方式; 9. 支持 IP67 防护等级。		110	¥517.86	¥56,964.39	



序号	名称	品牌	型号	参数	单位	数量	单价	总价 (元)	备注
2	200 万网 络高清 球机	浙江大华	DH-SD-6C32 30UE-HN	1. 采用 200 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 图像传感器; 2. 30 倍光学变倍, 16 倍数字变倍; 3. 最低照度彩色: 0.005Lux@F1.6 黑白: 0.0005Lux@F1.60Lux (红外灯 开启) 4. 支持 H.265 编码; 5. 信噪比 $\geq 55\text{dB}$; 6. 红外补光距离 $\geq 150\text{m}$; 7. 支持隐私遮挡, 最多 24 块区域, 同时最多有 8 块区域在同一个画面; 8. 具备防抖功能, 透雾功能; 支持 宽动态、强光抑制、背光补偿; 9. 支持三码流技术; 10. 支持穿越围栏、绊线入侵、区域 入侵、物品遗留、快速移动、停车检 测、人员聚集、物品搬移、徘徊检测 多种行为检测; 支持目标过滤; 支持 人脸检测; 11. 水平方向 360° 连续旋转, 垂直 方向 $-15^\circ \sim 90^\circ$ 自动翻转 180° 后 连续监视; 12. 水平键控速度 $0.1^\circ \sim 160^\circ$ /s, 垂直键控速度 $0.1^\circ \sim 120^\circ$ /s, 云台定位可精确到 0.1° ; 13. 支持 300 个预置位; 可以按照所设置的预置位完成 8 条巡航路径; 15. 可设置 5 条巡迹路径, 每条路径 的记录时间大于 15 分钟; 16. 支持软件集成的开放式 API, 支 持标准协议 (Onvif、CGI、 GB/T28181)、支持 SDK 和第三方管理 平台接入; 17. 支持 AC24V $\pm 25\%$ 宽电压输入; 18. IP66 防护等级, 6000V 防雷、防 浪涌和防突波保护。	台	20	¥3,200.00	¥64,000.00	
3	防雷器	浙江大华	DH-PFM412D -RP	电源网络二合一防雷器	个	50	¥232.00	¥11,600.00	



序号	名称	品牌	型号	参数	单位	数量	单价	总价(元)	备注
4	枪机电源	浙江大华	DH-PFM301	桌面式电源适配器 -AC180~260V-12V2A-V 级 -DH-PFM300-安防宽温电源- $\phi 5.5 \times \phi 2.1$	个	110	¥50.00	¥5,500.00	
5	监控立杆	国产	6m	定制	根	50	¥1,000.00	¥50,000.00	
6	立杆支架	国产	定制	定制	个	130	¥50.00	¥6,500.00	
7	立杆防水箱	国产	定制	定制	个	50	¥80.00	¥4,000.00	
8	地笼	国产	定制	定制	个	50	¥60.00	¥3,000.00	
小计:								¥201,564.39	

二、传输部分

1	千兆收发器	浙江大华	DH-OTE113T-G/R-G	单模单纤, 100/1000Mbps 1*RJ45+SC, 20km • RJ45 电口支持 MDIX 自动反转 • RJ45 电口端口支持 4 级防雷 • 支持 IEEE802.1AZ 能效管理, 内部高效 2 次快关电源降压 • 支持端口回网防御 • 提供光纤收发器 3 分钟死机监测功能 • 提供 2K MAC 地址表 • 提供一键拨码配置光纤收发器工作模式功能, 实现轻松管理 • 电源 INPUT DC 5V/1A	对	50	¥800.00	¥40,000.00	
2	接入交换机	浙江大华	DH-S3000C-8GT	业务端口: 8 个 10/100/1000/1000M 自适应 RJ45 端口 (Auto MDI/MDIX) 电源: DC 5V (5 口&8 口)、AC 100~240V (16 口&24 口) 尺寸: 140mm*78mm*28mm (5 口&8 口) /280mm*180mm*44.3mm (16 口&24 口) 温度: 0℃~45℃ 湿度: 10%~90% MAC 地址容量 2K 包交换容量 10G/16G/32G/48G 包转发率 1.488Mpps/1.488Mpps/23.808Mpps/	台	10	¥450.00	¥4,500.00	



序号	名称	品牌	型号	参数	单位	数量	单价	总价(元)	备注
				35.7Mbps 端口流控 默认开启					
3	接入交换机	浙江大华	DH-S3000C-5GT	业务端口: 5 个 10/100/1000/1000M 自适应 RJ45 端口 (Auto MDI/MDIX) 电源: DC 5V (5 口&8 口)、AC 100~240V (16 口&24 口) 尺寸: 140mm*78mm*28mm (5 口&8 口) /280mm*180mm*44.3mm (16 口&24 口) 温度: 0℃~45℃ 湿度: 10%~90% MAC 地址容量 2K 包交换容量 10G/16G/32G/48G 包转发率 1.488Mpps/1.488Mpps/23.808Mpps/ 35.7Mbps 端口流控 默认开启	台	60	¥350.00	¥21,000.00	
小计:								¥65,500.00	
三、机房设备									
1	汇聚交换机	浙江大华	DH-S8000C-24GT4XF	网管准工业汇聚交换机 24*100/1000Mbps RJ45 电口、 4*1G/10G SFP 光口	台	3	¥3,500.00	¥10,500.00	
2	核心交换机	浙江大华	DH-S5500-24GF4XF	24 个 100/1000BASE-X SFP 端口, 其中 8 个 10/100/1000BASE-T Combo 口; 4 个 10G BASE-X SFP+端口	台	1	¥9,518.00	¥9,518.00	



序号	名称	品牌	型号	参数	单位	数量	单价	总价 (元)	备注
3	硬盘录像机	浙江大华	DH-NVR624-128-4KS2	支持嵌入式 Linux 系统, 工业级嵌入式微控制器 支持 WEB、本地 GUI 界面操作 可接驳支持 ONVIF、PSIA、RTSP 协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 支持 IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF 网络协议 支持最大 128 路网络视频接入, 网络性能接入 384Mbps, 储存 384Mbps, 转发 384Mbps 支持 12M/4K/5M/3M/1080P/UXGA/1.3M/720P IPC 分辨率接入 支持 2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P 解码(选带 8×HDMI 解码输出卡可再扩展 32 个 1080P 解码能力), 最大支持 16 路视频回放 支持 1 路 VGA 输出, 2 路 HDMI 输出, 支持 VGA 和 HDMI 1 同源输出, 双 HDMI 4K 分辨率异源输出(可扩展至 10 路 HDMI, 选带 8×HDMI 解码输出卡) 支持 24 个 SATA 接口, 单盘容量支持 2TB、3TB、4TB、6TB、8TB, 支持 Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD 等数据模式 支持 1 个外置 eSATA 接口, 用于录像和备份 支持 IPC 复合音频 1 路输入, 支持语音对讲 1 路输出, 支持 PC 通过 NVR 与网络摄像机进行语音对讲 支持 16 路报警输入、8 路报警输出, 支持开关量输入输出模式	台	2	¥35,625.00	¥71,250.00	



序号	名称	品牌	型号	参数	单位	数量	单价	总价 (元)	备注
				支持 4 个 USB 接口 (2 个前置 USB2.0 接口、2 个后置 USB3.0 接口) 支持 4 个 RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口, 支持容错、负载均衡和四网分离 可扩展 4 口千兆光口, 支持容错、负载均衡和四网分离 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份, 支持图片本地回放与查询; 支持标签自定义功能, 设备支持对指定时间的录像进行标签并归档, 便于后续查看 支持本机硬盘、网络等存储方式, 支持硬盘、外接 USB 存储设备备份方式 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能 支持断网续传功能, 能对前端摄像机断网这段时间内 SD 卡中的录像回传到 NVR 支持即时回放功能, 在预览画面下回放指定通道的录像 支持预览图像与回放图像的电子放大 可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作 支持远程管理 IPC 功能, 支持对前端 IPC 远程升级, 支持远程对 IPC 的编码配置修改等操作					



序号	名称	品牌	型号	参数	单位	数量	单价	总价(元)	备注
				支持远程零通道预览功能,可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上					
				支持切片回放功能,将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放					
				支持 N+M 集群管理功能,当主机发生故障时,备机可替换故障主机继续录像,故障恢复后,备机可将存储的录像回传至故障主机					
				支持盘组管理功能,实现视频录像的定向存储					
				支持双系统备份功能,支持 Normal (正常)和 Rescue (救援)两个系统切换					
				支持鱼眼矫正功能,本地和 web 端在预览和回放模式下,支持对接入鱼眼视频以拼接的方式进行矫正功能					
				支持 4K 分屏功能,支持单通道的全屏、1+3 和 1+5 预览分屏模式, Web 端支持 4K 分屏回放					
				支持走廊模式功能,支持 IP 画面旋转 90° 或 270°, 成 9.16 走廊模式					
				支持自定义分隔,用户可以根据需求设置显示分隔数					
				支持 iSCSI 扩展存储功能,支持 iSCSI 方式对接 IP SAN 设备,实现扩容存储					
				支持设置九宫格图案密码,用户通过绘制九宫格图案来解锁并登陆					
				支持 SmartIPC 人脸侦测、场景变更、					



序号	名称	品牌	型号	参数	单位	数量	单价	总价 (元)
				拌线入侵、区域入侵、物品看护、音频检测、客流统计、热度图等多种智能侦测接入与联动 支持所有 IPC 实现后智能, 支持在 NVR 配置拌线入侵、区域入侵、物品看护等多种智能分析, 当检测到异常时, 进行告警上报并进行联动处理 支持人脸侦测, 实现人脸抠图和人脸所在全景图, 进行告警上报并进行联动处理, 并支持人脸检测录像回放 支持车辆检测, 对车牌、车型、车标、颜色、监控地点进行检测, 根据黑白名单设置, 异常时进行告警上报并进行联动处理, 并支持对车牌号进行关联录像回放 支持鱼球联动功能, 支持鱼眼摄像机和球机 (可支持 3 个球机) 的全景和细节联动 支持视频浓缩播放, 根据人脸、车牌、通用行为分析, 在选定时间段内提炼成对象化的视频 支持视频质量诊断 (条纹干扰、视频偏色、视频噪声、视频虚焦、视频过曝), 当检测到视频质量异常时, 进行告警上报并进行联动处理				
4	企业级硬盘	浙江大华	ST6000VX006000G; 5400RPM; 256M; SATA		块	48	¥1,668.00	¥80,064.00
5	光模块	锐易	SM-V310-10千兆单模		颗	6	¥448.32	¥2,689.90
6	55 寸拼接屏	三星	工业级面板, 适合 7*24 小时连续工作 3.5mm 双边拼缝 支持选配同轴高清 HDCVI 信号接入, 轻松实现模拟高清显示 支持选配高清网络解码模块, 支持		块	9	¥6,213.02	¥55,917.21



序号	名称	品牌	型号	参数	单位	数量	单价	总价 (元)	备注
				IPC、NVR 等视频流接入并解码显示 直下式 LED 背光源, 显示单元亮度更加均匀, 无边界暗影现象 物理分辨率高达 1920 *1080 画面细腻, 色彩丰富 高清晰度、高亮度、高色域 视角可达 178°, 趋近于水平 显示面积大、体积小、重量轻 稳定运行寿命超长, 维护成本低 挂架、支架、机柜等多种方式供用户选择 金属外壳, 防辐射、防磁场、防强电场干扰					
7	解码器	浙江大华	DH-NVD0905 DH-4I-4K	单台设备 9 路 HDMI 接口输出, 4 路本地信号采集 (2 路 DVI-I 和 2 路 HDMI, HDMI 接口最大支持 4K 采集) 支持通过串口控制屏幕开关, 亮度, 饱和度, 对比度调节 支持 MPEG2/MPEG4/H. 264/H. 265/SVAC/MJPEG 标准网络视频流解码, 支持各种码流混合解码显示, H265 解码性能与 H264 相同, 且支持混合解码。 支持 144 个通道同时解码。H. 264 和 H. 265 解码能力相同。 最大解码支持 9 路 1200W, 9 路 800W@30fps, 12 路 600W@30fps、15 路 500W@30fps、18 路 400W@30fps、24 路 300W@30fps, 36 路 1080P@30fps, 81 路 720P@30fps, 144 路 960H@30fps, 144 路 710P@30fps, 支持 18 路 1080P@60fps 解码。 支持保存 16 组预案, 并可设置规定时间轮巡 支持每个通道任意开窗、漫游, 最大图层叠加数 18 个 输出接口支持 3840x2160, 2560x1600, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 六种种显示分辨率, 其中 6 个接口最大支持 3840x2160, 3 个接	台	1	¥43,700.00	¥43,700.00	



序号	名称	品牌	型号	参数	单位	数量	单价	总价 (元)	备注
				口最大支持 2560x1600 支持 1/4/9/16 画面分割 支持主动解码和被动解码两种解码模式；支持 2*2, 2*3, 3*2, 3*3 的拼接模式 支持高清底图上墙显示 支持远程录像文件的解码输出 融合屏的 3.2 的界面更加人性化, 操作与 windows 操作一致 支持跨浏览器的 WEB3.0, 同时对 WEB 上的配置进行调整 支持 私有, 海康私有, Onvif, General 协议接入, 支持国标 GB28181 接入, 支持海康非标码流解码显示。 加强用户的保密等级: HTTP 的 MD5 加密, HTTPS 和 SSL 证书认证, TELNET 的密码修改同步应用的用户账号管理 支持 smartIPC; 支持鱼眼校正。 支持解码轮巡; 支持底色选择; 支持分割线有无选择; 支持 2 个 10M/100M/1000M 自适应以太网接口 采用标准网络协议和标准压缩算法, 在各种平台上轻松实现互联互通 标准 1.5U 机箱;					
8	线缆附件	浙江大华	配套线缆	专业抗干扰工程线缆设备必须放置大屏下方, 且仅包括设备 (矩阵、拼接控制器) 到大屏的线缆, 信号源线缆不含	套	9	¥462.37	¥4,161.36	
9	管理电脑	戴尔/联想	i5-9500, 4G, 2G 独显, 1T 机械+128G 固态硬盘	英特尔 i5 处理器, 4G 内存, 1T SATA 硬盘, 独立显卡	台	1	¥5,500.00	¥5,500.00	
10	设备机柜	图腾	标准 42U	标准 42U (600×1000×2000mm), 前后网门, 承重 799 公斤、带电源接地柱, 承重支架	套	1	¥2,589.29	¥2,589.29	
小计:								¥285,889.77	



序号	名称	品牌	型号	参数	单位	数量	单价	总价(元)	备注
四、辅材									
1	网线	浙江大华	DH-PFM920I-5EU	室内超五类非屏蔽网线-裸铜-DH-PFM920I-5EU-橙色-305m	米	1200	¥2.00	¥2,400.00	
2	电源线	浙江大华	DH-RVV-2×2.5	RVV 电缆-60227 IEC 53 (RVV)-2×2.5-200 米	米	3000	¥5.00	¥15,000.00	
3	电源线	浙江大华	DH-RVV-2×1	RVV 电缆-60227 IEC 53 (RVV)-2×1-200 米	米	2000	¥3.00	¥6,000.00	
4	光缆	国标	国标	12 芯	米	12000	¥3.00	¥36,000.00	
5	光纤配件及熔纤	长飞	法兰盘、终端盒、尾纤、光纤跳线、熔接费用		批	1	¥5,000.00	¥5,000.00	
6	PE 管	国产	φ25	25mm 管径防爆防高温防冻	米	5000	¥3.00	¥15,000.00	
7	配件	主流国产			批	1	¥2,000.00	¥2,000.00	
小计:								¥81,400.00	
合计: 一+二+三+四								¥634,354.16	
注: 此表所含数量均为预估数量, 实际数量以现场勘察为准。									

注: 1. 此表为《开标一览表(报价表)》的报价明细表。

2. 所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。对于有配件、耗材、选件和特殊工具的货物(若适用), 还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单, 注明品牌、型号、产地、功能、单价等内容, 该表格式由投标供应商自行设计。投标供应商按照上述要求分类报价, 其目的是便于评标, 但在任何情况下并不限制采购人以任何条款签订合同的权利。

3. 该表格式仅作参考, 投标供应商的详细报价表格式可自定。



四、商务条款偏离表

投标人名称：贵州省通信产业服务有限公司

招标编号：JYZBT-2020-013

序号	招标文件 条款号	招标文件商务要求	投标文件 商务响应	偏差说明
1	第一章 供应商资格要求 (1) ①	符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条的条件	满足	无
2	第一章 供应商资格要求 (1) ②	具有国内法人资格，允许经营本项目的供应商才有资格报名参加本项目投标。	满足	无
3	第一章 供应商资格要求 (1) ③	本项目不接受联合体。	满足	无
4	第一章 供应商资格要求 (1) ④	投标供应商需具备电子与智能化工程专业承包贰级或以上资质	满足	无
5	投标人须知前附表 3-11.1	投标有效期：投标截止之日起 90 个日历天。	满足	无
6	投标人须知前附表 3-6	质量标准：满足国家相关质量验收规范	满足	无
7	投标人须知前附表 3-9	工期：30 日历天	满足	无
8	投标人须知前附表，资格性要求 3.1	投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十条第一款规定。 投标供应商需具备电子与智能化工程专业承包贰级或以上资质条件，项目经理同时具备建筑工程专业或机电工程专业二级建造师及 B 类安全考核合格证，其他主要人员：施工员、资料员、安全员、质量员。	满足	无



序号	招标文件 条目号	招标文件商务要求	投标文件 商务响应	偏差说 明
9	评分标准, 商务部分, 类似项目业绩	投标人每提供一个类似项目业绩得 2 分, 最多得 10 分。 (1) 类似项目业绩界定: ①项目类型: 信息化系统建设项目、网络安全建设项目、信息化类设备销售/安装、智慧项目等; ②项目合同签订时间: 2017 年 1 月 1 日至投标截止日; ③项目合同签订金额 300 万元(含 300 万元)以上; (2) 类似项目业绩必须为投标人业绩; 类似项目业绩提供证明材料: 合同协议复印件加盖投标人单位公章。	满足	无
10	评分标准, 商务部分, 产品专利	投标人提供的产品需具有以下专利, 如非自产可提供原厂专利(复印件加盖公章)。每提供一个专利得一分, 总计 7 分, 未提供不得分。 (1) 车牌识别方法 (2) 监控系统计算机软件著作权登记证书 (3) 图像处理方法 (4) 车辆检测方法 (5) 车位管理系统及车位监控方法 (6) 停车场的数据处理方法、装置及停车场管理系统 (7) 停车导航方法及系统	满足	无
11	评分标准, 商务部分, 支付安全认证	投标人提供的产品需具有人民银行指定机构颁发的非金融机构支付业务设施技术认证二级证书, 并提供相关资质荣誉证书复印件并加盖公章(如非自产可提供原厂相关资料)	满足	无
12	评分标准, 投标产品技术及资质, 企业实力	投标人提供在有效期内的环境管理体系认证、职业健康安全管理体系、质量管理体系认证三证齐全	满足	无
13	评分标准, 投标产品技术及资质, 项目管理机构, 项目经理职称	项目经理同时具备建筑工程专业或机电工程专业二级建造师及 B 类安全考核合格证	满足	无



序号	招标文件 条目号	招标文件商务要求	投标文件 商务响应	偏差说 明
14	评分标准, 投标产品技术及资质, 项目管理机构, 项目经理职称, 技术负责人职称	技术负责人具有中级以上职称	满足	无
15	评分标准, 投标产品技术及资质, 项目管理机构, 其他主要人员	施工员、资料员、安全员、质量员; 配备齐全得	满足	无
16	评分标准, 产品售后服务	免费服务期 2 年, 产品质保期限 2 年	满足	无

授权代表签字: 美丽娟

投标单位

(盖章)

贵州省通信产业服务有限公司



五、技术规格偏离表

（由投标人据实提交，技术参数须按编写序号逐条对应）

项目编号: JYZBT-2020-013

项目名称 (盖章): 江口县城市停车场建设项目（一期）智慧交通系统采购

序号	设备名称	招标要求	投标实际	符合/正偏离/负偏离	备注
1	广告道闸	技术参数: 工作电压: 220V±10%/50HZ 电机功率: 140W 工作温度: -30℃~80℃ 杆长范围: 3.5m~4m 广告翻板数量: 依杆长而定 广告翻版尺寸: 82mm*830mm 灯箱画面尺寸: 450mm*880mm LED灯带: 16.7A, 200W 开关闸时间: 5s 闸杆中心高度: 1050mm 遥控距离: ≤40m	技术参数: 工作电压: 220V±10%/50HZ 电机功率: 140W 工作温度: -30℃~80℃ 杆长范围: 3.5m~4m 广告翻板数量: 依杆长而定 广告翻版尺寸: 82mm*830mm 灯箱画面尺寸: 450mm*880mm LED灯带: 16.7A, 200W 开关闸时间: 5s 闸杆中心高度: 1050mm 遥控距离: ≤40m	符合	
2	地感处理器	技术参数: 工作电压: AC220V 工作温度: -25℃~70℃ 储运温度: -30℃~80℃ 相对湿度: ≤90% 额定功率: ≤3W 工作地感: 80~500UH 响应时间: 100ms、250ms 非机动车辆: 支持 检测率: >99.99% 静电等级: 满足GB/T17626.2规定的3级测试标准 介电强度: 电源输入端与外壳之间的耐压>1.5kv 平均无故障时间: 5000小时	技术参数: 工作电压: AC220V 工作温度: -25℃~70℃ 储运温度: -30℃~80℃ 相对湿度: ≤90% 额定功率: ≤3W 工作地感: 80~500UH 响应时间: 100ms、250ms 非机动车辆: 支持 检测率: >99.99% 静电等级: 满足GB/T17626.2规定的3级测试标准 介电强度: 电源输入端与外壳之间的耐压>1.5kv 平均无故障时间: 5000小时	符合	



序号	设备名称	招标要求	投标实际	符合/正偏离/负偏离
3	出/入口控制机	技术参数: 记录存储容量: 5万条 通讯方式: TCP/IP、蓝牙 硬件内核: 四核 1.4GHz A17 处理器、2GB 内存、1GB 存储器 ★语音提示: 智能化、行业化、情景化的可自定义语音提示 ★LCD 显示屏: 标配 10.1 寸工业级 LCD 显示屏, 情景化图形的交互, 支持用户自定义; 还可以无牌车扫码进出, 临时车扫动态码缴费等功能 广告显示屏: 选配 HDMI 43 寸 LCD 广告屏, 播放视频、图片, 支持用户自定义, 不支持室外应用。 ★可视对讲: 支持远程可视对讲功能 收费模式: 中央自助缴费、中央人工收费、出口自助缴费、出口人工缴费、手机缴费 车牌识别: 内置 1 路车牌识别摄像头, 支持双路协同识别 ★车牌识别率: 全天候 ≥ 99.7% ★当面付: 支持, 选配功能 当面付识别距离: 0—15cm 支持码制: QR Code 工作电压: AC 220V ± 10% / 50Hz 功率: 65W 工作温度: -25℃ ~ 70℃ 相对湿度: ≤ 95%, 无凝露 (常温) 材质: 机身主体采用厚度 1.2mm 的高强度碳钢板材, 喷涂麒麟金色 机箱工艺: 钣金模具成型, 高档喷粉工艺, 喷涂厚度 0.8mm ~ 1.0mm 外壳防护等级: IPX4 面板: 阻燃 防雷等级: 三级防雷保护 静电等级: 满足 GB/T17626.2 规定的 3 级 测试标准 包装: 内胆+纸箱	技术参数: 记录存储容量: 5万条 通讯方式: TCP/IP、蓝牙 硬件内核: 四核 1.4GHz A17 处理器、2GB 内存、1GB 存储器 ★语音提示: 智能化、行业化、情景化的可自定义语音提示 ★LCD 显示屏: 标配 10.1 寸工业级 LCD 显示屏, 情景化图形的交互, 支持用户自定义; 还可以无牌车扫码进出, 临时车扫动态码缴费等功能 广告显示屏: 选配 HDMI 43 寸 LCD 广告屏, 播放视频、图片, 支持用户自定义, 不支持室外应用。 ★可视对讲: 支持远程可视对讲功能 收费模式: 中央自助缴费、中央人工收费、出口自助缴费、出口人工缴费、手机缴费 车牌识别: 内置 1 路车牌识别摄像头, 支持双路协同识别 ★车牌识别率: 全天候 ≥ 99.7% ★当面付: 支持, 选配功能 当面付识别距离: 0—15cm 支持码制: QR Code 工作电压: AC 220V ± 10% / 50Hz 功率: 65W 工作温度: -25℃ ~ 70℃ 相对湿度: ≤ 95%, 无凝露 (常温下) 材质: 机身主体采用厚度 1.2mm 的高强度碳钢板材, 喷涂麒麟金色 机箱工艺: 钣金模具成型, 高档喷粉工艺, 喷涂厚度 0.8mm ~ 1.0mm 外壳防护等级: IPX4 面板: 阻燃 防雷等级: 三级防雷保护 静电等级: 满足 GB/T17626.2 规定的 3 级 测试标准 包装: 内胆+纸箱	符合



序号	设备名称	招标要求	投标实际	符合/正 偏离/负 偏离	备注
4	小黄人 车型识别	车辆捕获率 $\geq 99\%$ 号牌识别率 $\geq 97\%$ 车型识别准确率: $\geq 97\%$ 轴数识别准确率: $\geq 99\%$ 轮数识别准确率: $\geq 99\%$ 适应辆速度: 0-20km/h ★输出信息: H.264 视频、车头大图、车尾大图、车辆拼接图、车牌彩色小图、车牌号码、附加信息文本等; 可识别车牌种类: 可识别符合“GA36-1992”、“GA36.1-2001”、“GA36-2007”标准的民用车牌、“2012式”军车牌和“2012式”武警车牌的汉字、字母、数字、颜色等; 传感器类型: 1/1.9 英寸 CMOS 曝光时间: 手动、自动, 30μs~30ms 强光抑制: 支持 宽动态: SONY 先进的 built-in WDR 技术 网络协议: 支持多种网络协议, 包括 TCP/IP、UDP、HTTP、NTP、RTSP 协议等。 供电: 交流 100~240V, 50~60Hz 功耗: $\leq 125W$ 平均无故障时间 MTBF ≥ 30000 小时 平均修复时间 MTTR ≤ 90 秒 环境温度 -20$^{\circ}C$~+60$^{\circ}C$, 湿度 20%~90% (无凝结)	车辆捕获率 $\geq 99\%$ 号牌识别率 $\geq 97\%$ 车型识别准确率: $\geq 97\%$ 轴数识别准确率: $\geq 99\%$ 轮数识别准确率: $\geq 99\%$ 适应辆速度: 0-20km/h ★输出信息: H.264 视频、车头大图、车尾大图、车辆拼接图、车牌彩色小图、车牌号码、附加信息文本等; 可识别车牌种类: 可识别符合“GA36-1992”、“GA36.1-2001”、“GA36-2007”标准的民用车牌、“2012式”军车牌和“2012式”武警车牌的汉字、字母、数字、颜色等; 传感器类型: 1/1.9 英寸 CMOS 曝光时间: 手动、自动, 30μs~30ms 强光抑制: 支持 宽动态: SONY 先进的 built-in WDR 技术 网络协议: 支持多种网络协议, 包括 TCP/IP、UDP、HTTP、NTP、RTSP 协议等。 供电: 交流 100~240V, 50~60Hz 功耗: $\leq 125W$ 平均无故障时间 MTBF ≥ 30000 小时 平均修复时间 MTTR ≤ 90 秒 环境温度 -20$^{\circ}C$~+60$^{\circ}C$, 湿度 20%~90% (无凝结)	符合	
5	高清网络摄像机	技术参数: 供电: DC 12V 外部频率源同步: 支持 平均功耗: <3W 设备平均无故障时间: >10000h 工作温度: -25$^{\circ}C$~+70$^{\circ}C$ 工作湿度: $\leq 95\%$, 不凝露 传感器类型: 1/2.9 英寸 CMOS 快门: 1/25~1/100000, 手动或自动 扫描方式: 逐行扫描 Smear 抑制: 支持 坏点校正: 支持 曝光模式: 支持全自动;自定义区间自动;自定义	技术参数: 供电: DC 12V 外部频率源同步: 支持 平均功耗: <3W 设备平均无故障时间: >10000h 工作温度: -25$^{\circ}C$~+70$^{\circ}C$ 工作湿度: $\leq 95\%$, 不凝露 传感器类型: 1/2.9 英寸 CMOS 快门: 1/25~1/100000, 手动或自动 扫描方式: 逐行扫描 Smear 抑制: 支持 坏点校正: 支持 曝光模式: 支持全自动;自定义区间自动;自定义	符合	



序号	设备名称	招标要求	投标实际	符合/正偏离/负偏离
		白平衡：支持全自动；色温区间自动；自定义白平衡；支持全自动；色温区间自动；自定义色温		
6	低温 LED 补光灯	技术参数： LED 灯数量：3W 高亮 LED 灯珠 12 颗 功率：20W 控制：光敏内置 开启照度：≤50lux（可调节） 关闭照度：≥100lux 关闭延时：8 秒 等级：IP65，室内外通用 色温：6000-6500K 正白（可选冷白、暖白） 通光量：2160lm 工作电压：AC220V 工作温度：-25 度~+70 度	技术参数： LED 灯数量：3W 高亮 LED 灯珠 12 颗 功率：20W 控制：光敏内置 开启照度：≤50lux（可调节） 关闭照度：≥100lux 关闭延时：8 秒 等级：IP65，室内外通用 色温：6000-6500K 正白（可选冷白、暖白） 通光量：2160lm 工作电压：AC220V 工作温度：-25 度~+70 度	符合
7	拖笼组 支架件	中型铝合金室外型	中型铝合金室外型	符合
8	联接组件	联接组件	联接组件	符合
9	立柱配件包	立柱配件包	立柱配件包	符合
10	摄像机 立柱	高度 1.5m，不锈钢	高度 1.5m，不锈钢	符合
11	收费管 理电脑	15(9 代)/20 独显/4G/1T/21"	15(9 代)/20 独显/4G/1T/21"	符合
12	插座	多用途电源线连接器	多用途电源线连接器	符合

序号	设备名称	招标要求	投标实际	符合/正偏离/负偏离	备注
13	管理教 件	1. 模式情景化 (scene hiping): 根据不同行业应用场景内置通行规则、管理规则、经营规则、情景语音、个性化配置; 2. 功能组件化 (modularization): 可独立灵活部署、定制、应用复用性高、稳定性强; 3. 应用 Web 化: 管理中心采用浏览器/服务器架构, 中心部署, 多点应用; 4. 控制远程化 (long-range control): 通过远程在线升级、系统运维、信息发布、业务托管、集中监控, 提升管理效能; 5. 服务智能化 (intelligentize): 从智能托管、移动应用、智能运维、VOIP 对讲、人机交互、一键链云、智能交付等全方面实现智能化服务; 6. 数据价值化 (value-adding): 通过通行记录、用户信息、行为感知、设备状态等关键业务数据指标挖掘以及价值转化, 使其价值形象化、直观化、具体化; 为管理层提供 "One-Stop" 一站式决策支持的管理信息系统; 7. 接口开放化 (interface opening): 开放的接口, 提供智慧环境 SaaS (Software as a Service) 服务能力供第三方调用, 丰富合作生态链; ★8. 具有停车软件的软件著作权或产品登记证, 并提供相关证明文件;	1. 模式情景化 (scene hiping): 根据不同行业应用场景内置通行规则、管理规则、经营规则、情景语音、个性化配置; 2. 功能组件化 (modularization): 可独立灵活部署、定制、应用复用性高、稳定性强; 3. 应用 Web 化: 管理中心采用浏览器/服务器架构, 中心部署, 多点应用; 4. 控制远程化 (long-range control): 通过远程在线升级、系统运维、信息发布、业务托管、集中监控, 提升管理效能; 5. 服务智能化 (intelligentize): 从智能托管、移动应用、智能运维、VOIP 对讲、人机交互、一键链云、智能交付等全方面实现智能化服务; 6. 数据价值化 (value-adding): 通过通行记录、用户信息、行为感知、设备状态等关键业务数据指标挖掘以及价值转化, 使其价值形象化、直观化、具体化; 为管理层提供 "One-Stop" 一站式决策支持的管理信息系统; 7. 接口开放化 (interface opening): 开放的接口, 提供智慧环境 SaaS (Software as a Service) 服务能力供第三方调用, 丰富合作生态链; ★8. 具有停车软件的软件著作权或产品登记证, 并提供相关证明文件;	符合	
14	停车场 专业服 务器	2 进 2 出到 10 进 10 出	2 进 2 出到 10 进 10 出	符合	
15	插座	多用途电源线连接器	多用途电源线连接器	符合	



设备名称		技术要求		投标实际		符合/偏离/备注
序号	名称	技术要求		技术要求		
16	地磁车位检测器	检测种类: 轿车、客车、货车、工程车等各检测种类 类型: 机动车 检测准确度: $\geq 98\%$ 使用寿命: 5年 平均工作电流: 休眠状态: $<30\mu A$, 工作状态: $125mA$ 工作温度: $-30^{\circ}C \sim 75^{\circ}C$ 存储温度: $-40^{\circ}C \sim 80^{\circ}C$ 供电方式: 3.6V@19AH 锂电池 防护等级: IP68 表面抗碾压能力: $>10kN$	技术参数: 通信频率: 通信频率 检测响应时间: $5s \sim 10s$ 互联距离 (与地磁网关): $100m$ 传输速率: $2500bps$ 通讯方式: LORA 射频发射功率: 最大 $+17dbm$ 心跳间隔: $1 \sim 90min$ 检测种类: 轿车、客车、货车、工程车等各检测种类 类型: 机动车 检测准确度: $\geq 98\%$ 使用寿命: 5年 平均工作电流: 休眠状态: $<30\mu A$, 工作状态: $125mA$ 工作温度: $-30^{\circ}C \sim 75^{\circ}C$ 存储温度: $-40^{\circ}C \sim 80^{\circ}C$ 供电方式: 3.6V@19AH 锂电池 防护等级: IP68 表面抗碾压能力: $>10kN$	符合		
17	地磁网关	平均工作电流/功率: $200mA/1.8W$ (TCP/IP), $120mA/1.1W$ (GPRS) 供电方式: 9VDC 与 AC 适配器相连, 选配太阳能板 RF 发射功率: 最大 $17dbm$ RF 接收灵敏度: $-110dbm$ RF 互连距离: 与地磁车位检测器: $\leq 100m$ 工作温度: $-25^{\circ}C \sim 70^{\circ}C$ 存储温度: $-30^{\circ}C \sim 80^{\circ}C$ 防护等级: IP66 外壳材料: 铸铝 安装方式: 不锈钢钢圈固定或支架安装 对车位地磁检测器进行配置	技术参数: 通信频率: 通信频率 检测响应时间: $5s \sim 10s$ 互联距离 (与地磁网关): $100m$ 传输速率: $2500bps$ 通讯方式: LORA 射频发射功率: 最大 $+17dbm$ 心跳间隔: $1 \sim 90min$ 检测种类: 轿车、客车、货车、工程车等各检测种类 类型: 机动车 检测准确度: $\geq 98\%$ 使用寿命: 5年 平均工作电流/功率: $200mA/1.8W$ (TCP/IP), $120mA/1.1W$ (GPRS) 供电方式: 9VDC 与 AC 适配器相连, 选配太阳能板 RF 发射功率: 最大 $17dbm$ RF 接收灵敏度: $-110dbm$ RF 互连距离: 与地磁车位检测器: $\leq 100m$ 工作温度: $-25^{\circ}C \sim 70^{\circ}C$ 存储温度: $-30^{\circ}C \sim 80^{\circ}C$ 防护等级: IP66 外壳材料: 铸铝 安装方式: 不锈钢钢圈固定或支架安装 对车位地磁检测器进行配置	符合		
18	配置器	对车位地磁检测器进行配置	对车位地磁检测器进行配置	符合		
19	激活器	对车位地磁检测器进行配置	对车位地磁检测器进行配置	符合		

38

序号	设备名称	招标要求	投标实际	符合/正偏离/负偏离	备注
20	剩余车位显示屏	技术参数: 通讯方式: TCP/IP、GPRS 工作电压: AC220V 显示内容: 方向箭头“←”“→”“↑”“↓”和数字, 数字显示范围 0~999 显示规格: 12 号字体大小, 红绿双色, 箭头和数字可静态显示, 不做滚动。当剩余车位和数字为 0 时, 显示为红色; 当剩余车位数大于 0 时, 显示为绿色 工作温度: -25℃~70℃ 电源方式: 自带开关电源 材质: 优质碳素板材+安全玻璃 工艺: 钣金模具成型 产品防护等级: IPX4 面板: 阻燃 户外功能: 支持 显示模组尺寸: 160mm×320mm 扫描方式: 1/4SCAN 点阵排列: 1 屏: 512(16×32); 2 屏: 1024(32×32); 3 屏: 1536(48×32)	技术参数: 通讯方式: TCP/IP、GPRS 工作电压: AC220V 显示内容: 方向箭头“←”“→”“↑”“↓”和数字, 数字显示范围 0~999 显示规格: 12 号字体大小, 红绿双色, 箭头和数字可静态显示, 不做滚动。当剩余车位和数字为 0 时, 显示为红色; 当剩余车位数大于 0 时, 显示为绿色 工作温度: -25℃~70℃ 电源方式: 自带开关电源 材质: 优质碳素板材+安全玻璃 工艺: 钣金模具成型 产品防护等级: IPX4 面板: 阻燃 户外功能: 支持 显示模组尺寸: 160mm×320mm 扫描方式: 1/4SCAN 点阵排列: 1 屏: 512(16×32); 2 屏: 1024(32×32); 3 屏: 1536(48×32)	符合	
21	剩余车位显示屏	技术参数: 通讯方式: TCP/IP、GPRS 工作电压: AC220V 显示内容: 方向箭头“←”“→”“↑”“↓”和数字, 数字显示范围 0~999 显示规格: 12 号字体大小, 红绿双色, 箭头和数字可静态显示, 不做滚动。当剩余车位和数字为 0 时, 显示为红色; 当剩余车位数大于 0 时, 显示为绿色 工作温度: -25℃~70℃ 电源方式: 自带开关电源 材质: 优质碳素板材+安全玻璃 工艺: 钣金模具成型 产品防护等级: IPX4 面板: 阻燃 户外功能: 支持 显示模组尺寸: 160mm×320mm 扫描方式: 1/4SCAN 点阵排列: 1 屏: 512(16×32); 2 屏: 1024(32×32); 3 屏: 1536(48×32)	技术参数: 通讯方式: TCP/IP、GPRS 工作电压: AC220V 显示内容: 方向箭头“←”“→”“↑”“↓”和数字, 数字显示范围 0~999 显示规格: 12 号字体大小, 红绿双色, 箭头和数字可静态显示, 不做滚动。当剩余车位和数字为 0 时, 显示为红色; 当剩余车位数大于 0 时, 显示为绿色 工作温度: -25℃~70℃ 电源方式: 自带开关电源 材质: 优质碳素板材+安全玻璃 工艺: 钣金模具成型 产品防护等级: IPX4 面板: 阻燃 户外功能: 支持 显示模组尺寸: 160mm×320mm 扫描方式: 1/4SCAN 点阵排列: 1 屏: 512(16×32); 2 屏: 1024(32×32); 3 屏: 1536(48×32)	符合	

39



扫描全能王 创建

序号	设备名称	招标要求	投标实际	符合/正偏离/负偏离
22	剩余车位显示屏	技术参数: 通讯方式: TCP/IP、GPRS 工作方式: AC220V 显示内容: 方向箭头“←”“→”“↑”“↓”和数字, 数字显示范围0~999 显示规格: 12号字体大小, 红绿双色, 箭头和数字可静态显示, 不做滚动。当剩余车位数为0时, 显示为红色; 当剩余车位数大于0时, 显示为绿色 工作温度: -25℃~70℃ 电源方式: 自带开关电源 材质: 优质碳素板材+安全玻璃 工艺: 钣金模具成型 产品防护等级: IPX4 面板: 阻燃 户外功能: 支持 显示模组尺寸: 160mm×320mm 扫描方式: 1/4SCAN	技术参数: 通讯方式: TCP/IP、GPRS 工作方式: AC220V 显示内容: 方向箭头“←”“→”“↑”“↓”和数字, 数字显示范围0~999 显示规格: 12号字体大小, 红绿双色, 箭头和数字可静态显示, 不做滚动。当剩余车位数为0时, 显示为红色; 当剩余车位数大于0时, 显示为绿色 工作温度: -25℃~70℃ 电源方式: 自带开关电源 材质: 优质碳素板材+安全玻璃 工艺: 钣金模具成型 产品防护等级: IPX4 面板: 阻燃 户外功能: 支持 显示模组尺寸: 160mm×320mm 扫描方式: 1/4SCAN	符合
23	室外剩余车位显示屏	技术参数: 通讯方式: TCP/IP 显示内容: 方向箭头“←”“→”“↑”“↓”和数字, 数字显示范围0~999 显示规格: 12号字体大小 字体颜色: 红绿双色 显示状态: 箭头和数字可静态显示, 不做滚动显示状态; 箭头和数字可静态显示, 不做滚动 工作温度范围: -25~65℃ 电源方式: 自带开关电源 户外功能: 支持	技术参数: 通讯方式: TCP/IP 显示内容: 方向箭头“←”“→”“↑”“↓”和数字, 数字显示范围0~999 显示规格: 12号字体大小 字体颜色: 红绿双色 显示状态: 箭头和数字可静态显示, 不做滚动显示状态; 箭头和数字可静态显示, 不做滚动 工作温度范围: -25~65℃ 电源方式: 自带开关电源 户外功能: 支持	符合
24	电子地图	定制	定制	符合
25	反向查询软件	●手机微信扫码定位寻车	●手机微信扫码定位寻车	符合
26	车位定位标识	定制	定制	符合

序号	设备名称	招标要求	投标实际	符合/正偏离/负偏离
27	地磁引导客户端软件	●系统各终端采用全新机构设计, 便捷化安装方式设计, 提高工程现场安装的便利性; ●工业化产品外观, 标准化接口, 应用适应性更好; ●一体化产品设计, 集车位指示灯和摄像机于一体; ●寻车方式优化, 支持车牌查询、快速查询(车牌号数字部分)、车位查询、无牌查询, 找车准确率更高; ●用户体验提升, 扁平化UI设计风格, 创造更加舒适的用户体验; ●引导车辆快速入场, 有效防止车辆在入口或者场内拥堵; ●视频精确定位及引导, 满足高档场所的高端、智能化的应用需求; ●强大的车位信息发布, 实时显示车场各区域或车位的消息, 引导车主快速找到车位停车位; ●智能化引导车主停车, 提高停车场的车位利用率, 资源利用最大化, 创造更高运营收益; ●支持设置时间对车辆进行保护, 确保车辆在车场内的安全; ●车位预约功能, 为预约客户提供车位预约服务, 有效吸引客流; ●管理系统拥有智能化的数据统计分析功能, 供给管理方作为决策依据; ●广告增值功能, 支持自定义视频、FLASH、图片等格式的广告文件播放。 ●采用TCP/IP为主要的通信干路, 引导屏也是TCP/IP通信; ●反应速度快: 从车位指示灯变化颜色后, 到屏上的数据变化在20秒之内; 反向查询时, 20000个车位, 10台查询机同时查询, 弹出结果时间: 不大于5秒 ●可通过高清视频车辆检测终端控制车位锁(WIFI和蓝牙通讯)。	●系统各终端采用全新机构设计, 便捷化安装方式设计, 提高工程现场安装的便利性; ●工业化产品外观, 标准化接口, 应用适应性更好; ●一体化产品设计, 集车位指示灯和摄像机于一体; ●寻车方式优化, 支持车牌查询、快速查询(车牌号数字部分)、车位查询、无牌查询, 找车准确率更高; ●用户体验提升, 扁平化UI设计风格, 创造更加舒适的用户体验; ●引导车辆快速入场, 有效防止车辆在入口或者场内拥堵; ●视频精确定位及引导, 满足高档场所的高端、智能化的应用需求; ●强大的车位信息发布, 实时显示车场各区域或车位的消息, 引导车主快速找到车位停车位; ●智能化引导车主停车, 提高停车场的车位利用率, 资源利用最大化, 创造更高运营收益; ●支持设置时间对车辆进行保护, 确保车辆在车场内的安全; ●车位预约功能, 为预约客户提供车位预约服务, 有效吸引客流; ●管理系统拥有智能化的数据统计分析功能, 供给管理方作为决策依据; ●广告增值功能, 支持自定义视频、FLASH、图片等格式的广告文件播放。 ●采用TCP/IP为主要的通信干路, 引导屏也是TCP/IP通信; ●反应速度快: 从车位指示灯变化颜色后, 到屏上的数据变化在20秒之内; 反向查询时, 20000个车位, 10台查询机同时查询, 弹出结果时间: 不大于5秒 ●可通过高清视频车辆检测终端控制车位锁(WIFI和蓝牙通讯)。	符合

4243

设备名称		招标要求		投标实际		符合 编制/编制
序号	设备名称	MAC 地址容量 2K 包交换容量 10G/16G/32G/48G 包转发率 1. 488Mbps/1. 488Mbps/23. 808Mbps/ 35. 7Mbps 端口流控 默认开启	MAC 地址容量 2K 包交换容量 10G/16G/32G/48G 包转发率 1. 488Mbps/1. 488Mbps/23. 808Mbps/ 35. 7Mbps 端口流控 默认开启			
38	接入交换机	业务端口: 5 个 10/100/1000/1000M 自适应 RJ45 端口 (Auto MDI/MDIX) 电源: DC 5V(5 口 8 口)、AC 100~240V (16 口 24 口) 尺寸: 140mm*78mm*28mm (5 口 8 口) /280mm*180mm*44. 3mm (16 口 24 口) 温度: 0℃~45℃ 湿度: 10%~90% MAC 地址容量 2K 包交换容量 10G/16G/32G/48G 包转发率 1. 488Mbps/1. 488Mbps/23. 808Mbps/ 35. 7Mbps 端口流控 默认开启	业务端口: 5 个 10/100/1000/1000M 自适应 RJ45 端口 (Auto MDI/MDIX) 电源: DC 5V(5 口 8 口)、AC 100~240V (16 口 24 口) 尺寸: 140mm*78mm*28mm (5 口 8 口) /280mm*180mm*44. 3mm (16 口 24 口) 温度: 0℃~45℃ 湿度: 10%~90% MAC 地址容量 2K 包交换容量 10G/16G/32G/48G 包转发率 1. 488Mbps/1. 488Mbps/23. 808Mbps/ 35. 7Mbps 端口流控 默认开启	符合		
39	汇聚交换机	网管准工业汇聚交换机 24*100/1000Mbps RJ45 电口、4*16/10G SFP 光口 24 个 100/1000BASE-T SFP 端口, 其中 8 个 100/1000BASE-T Combo 口; 4 个 10G BASE-X SFP 端口 端口流控 默认开启	网管准工业汇聚交换机 24*100/1000Mbps RJ45 电口、4*16/10G SFP 光口 24 个 100/1000BASE-T SFP 端口, 其中 8 个 100/1000BASE-T Combo 口; 4 个 10G BASE-X SFP 端口 端口流控 默认开启	符合		
40	核心交换机	网管准工业汇聚交换机 24*100/1000Mbps RJ45 电口、4*16/10G SFP 光口 24 个 100/1000BASE-T SFP 端口, 其中 8 个 100/1000BASE-T Combo 口; 4 个 10G BASE-X SFP 端口 端口流控 默认开启	网管准工业汇聚交换机 24*100/1000Mbps RJ45 电口、4*16/10G SFP 光口 24 个 100/1000BASE-T SFP 端口, 其中 8 个 100/1000BASE-T Combo 口; 4 个 10G BASE-X SFP 端口 端口流控 默认开启	符合		

序号	设备名称	招标要求	投标实际	符合/正偏离/负偏离
41	硬盘录像机	支持嵌入式Linux 系统，工业级嵌入式微控制器 支持 WEB、本地 GUI 界面操作 可接收支持 ONVIF、PSIA、RTSP 协议的第三方摄像机和主机并接收支持 ONVIF、PSIA、RTSP 协议的第三方摄像机和主机 流媒体编解码机 支持 IP+4、IP+6、HTTP、UDP、RTSP、SMTP、PPPoE、DNS、支持 IP+4、IP+6、HTTP、UDP、RTSP、SMTP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF 网络协议 支持最大 128 路网络视频接入，网络性能接入 3840bps，支持最大 128 路网络视频接入，网络性能接入 3840bps 支持 120/144/160/180/200/220/240/260/280/300/320/340/360/380/400/420/440/460/480/500/520/540/560/580/600/620/640/660/680/700/720/740/760/780/800/820/840/860/880/900/920/940/960/980/1000/1020/1040/1060/1080/1100/1120/1140/1160/1180/1200/1220/1240/1260/1280/1300/1320/1340/1360/1380/1400/1420/1440/1460/1480/1500/1520/1540/1560/1580/1600/1620/1640/1660/1680/1700/1720/1740/1760/1780/1800/1820/1840/1860/1880/1900/1920/1940/1960/1980/2000/2020/2040/2060/2080/2100/2120/2140/2160/2180/2200/2220/2240/2260/2280/2300/2320/2340/2360/2380/2400/2420/2440/2460/2480/2500/2520/2540/2560/2580/2600/2620/2640/2660/2680/2700/2720/2740/2760/2780/2800/2820/2840/2860/2880/2900/2920/2940/2960/2980/3000/3020/3040/3060/3080/3100/3120/3140/3160/3180/3200/3220/3240/3260/3280/3300/3320/3340/3360/3380/3400/3420/3440/3460/3480/3500/3520/3540/3560/3580/3600/3620/3640/3660/3680/3700/3720/3740/3760/3780/3800/3820/3840/3860/3880/3900/3920/3940/3960/3980/4000/4020/4040/4060/4080/4100/4120/4140/4160/4180/4200/4220/4240/4260/4280/4300/4320/4340/4360/4380/4400/4420/4440/4460/4480/4500/4520/4540/4560/4580/4600/4620/4640/4660/4680/4700/4720/4740/4760/4780/4800/4820/4840/4860/4880/4900/4920/4940/4960/4980/5000/5020/5040/5060/5080/5100/5120/5140/5160/5180/5200/5220/5240/5260/5280/5300/5320/5340/5360/5380/5400/5420/5440/5460/5480/5500/5520/5540/5560/5580/5600/5620/5640/5660/5680/5700/5720/5740/5760/5780/5800/5820/5840/5860/5880/5900/5920/5940/5960/5980/6000/6020/6040/6060/6080/6100/6120/6140/6160/6180/6200/6220/6240/6260/6280/6300/6320/6340/6360/6380/6400/6420/6440/6460/6480/6500/6520/6540/6560/6580/6600/6620/6640/6660/6680/6700/6720/6740/6760/6780/6800/6820/6840/6860/6880/6900/6920/6940/6960/6980/7000/7020/7040/7060/7080/7100/7120/7140/7160/7180/7200/7220/7240/7260/7280/7300/7320/7340/7360/7380/7400/7420/7440/7460/7480/7500/7520/7540/7560/7580/7600/7620/7640/7660/7680/7700/7720/7740/7760/7780/7800/7820/7840/7860/7880/7900/7920/7940/7960/7980/8000/8020/8040/8060/8080/8100/8120/8140/8160/8180/8200/8220/8240/8260/8280/8300/8320/8340/8360/8380/8400/8420/8440/8460/8480/8500/8520/8540/8560/8580/8600/8620/8640/8660/8680/8700/8720/8740/8760/8780/8800/8820/8840/8860/8880/8900/8920/8940/8960/8980/9000/9020/9040/9060/9080/9100/9120/9140/9160/9180/9200/9220/9240/9260/9280/9300/9320/9340/9360/9380/9400/9420/9440/9460/9480/9500/9520/9540/9560/9580/9600/9620/9640/9660/9680/9700/9720/9740/9760/9780/9800/9820/9840/9860/9880/9900/9920/9940/9960/9980/10000/10020/10040/10060/10080/10100/10120/10140/10160/10180/10200/10220/10240/10260/10280/10300/10320/10340/10360/10380/10400/10420/10440/10460/10480/10500/10520/10540/10560/10580/10600/10620/10640/10660/10680/10700/10720/10740/10760/10780/10800/10820/10840/10860/10880/10900/10920/10940/10960/10980/11000/11020/11040/11060/11080/11100/11120/11140/11160/11180/11200/11220/11240/11260/11280/11300/11320/11340/11360/11380/11400/11420/11440/11460/11480/11500/11520/11540/11560/11580/11600/11620/11640/11660/11680/11700/11720/11740/11760/11780/11800/11820/11840/11860/11880/11900/11920/11940/11960/11980/12000/12020/12040/12060/12080/12100/12120/12140/12160/12180/12200/12220/12240/12260/12280/12300/12320/12340/12360/12380/12400/12420/12440/12460/12480/12500/12520/12540/12560/12580/12600/12620/12640/12660/12680/12700/12720/12740/12760/12780/12800/12820/12840/12860/12880/12900/12920/12940/12960/12980/13000/13020/13040/13060/13080/13100/13120/13140/13160/13180/13200/13220/13240/13260/13280/13300/13320/13340/13360/13380/13400/13420/13440/13460/13480/13500/13520/13540/13560/13580/13600/13620/13640/13660/13680/13700/13720/13740/13760/13780/13800/13820/13840/13860/13880/13900/13920/13940/13960/13980/14000/14020/14040/14060/14080/14100/14120/14140/14160/14180/14200/14220/14240/14260/14280/14300/14320/14340/14360/14380/14400/14420/14440/14460/14480/14500/14520/14540/14560/14580/14600/14620/14640/14660/14680/14700/14720/14740/14760/14780/14800/14820/14840/14860/14880/14900/14920/14940/14960/14980/15000/15020/15040/15060/15080/15100/15120/15140/15160/15180/15200/15220/15240/15260/15280/15300/15320/15340/15360/15380/15400/15420/15440/15460/15480/15500/15520/15540/15560/15580/15600/15620/15640/15660/15680/15700/15720/15740/15760/15780/15800/15820/15840/15860/15880/15900/15920/15940/15960/15980/16000/16020/16040/16060/16080/16100/16120/16140/16160/16180/16200/16220/16240/16260/16280/16300/16320/16340/16360/16380/16400/16420/16440/16460/16480/16500/16520/16540/16560/16580/16600/16620/16640/16660/16680/16700/16720/16740/16760/16780/16800/16820/16840/16860/16880/16900/16920/16940/16960/16980/17000/17020/17040/17060/17080/17100/17120/17140/17160/17180/17200/17220/17240/17260/17280/17300/17320/17340/17360/17380/17400/17420/17440/17460/17480/17500/17520/17540/17560/17580/17600/17620/17640/17660/17680/17700/17720/17740/17760/17780/17800/17820/17840/17860/17880/17900/17920/17940/17960/17980/18000/18020/18040/18060/18080/18100/18120/18140/18160/18180/18200/18220/18240/18260/18280/18300/18320/18340/18360/18380/18400/18420/18440/18460/18480/18500/18520/18540/18560/18580/18600/18620/18640/18660/18680/18700/18720/18740/18760/18780/18800/18820/18840/18860/18880/18900/18920/18940/18960/18980/19000/19020/19040/19060/19080/19100/19120/19140/19160/19180/19200/19220/19240/19260/19280/19300/19320/19340/19360/19380/19400/19420/19440/19460/19480/19500/19520/19540/19560/19580/19600/19620/19640/19660/19680/19700/19720/19740/19760/19780/19800/19820/19840/19860/19880/19900/19920/19940/19960/19980/20000/20020/20040/20060/20080/20100/20120/20140/20160/20180/20200/20220/20240/20260/20280/20300/20320/20340/20360/20380/20400/20420/20440/20460/20480/20500/20520/20540/20560/20580/20600/20620/20640/20660/20680/20700/20720/20740/20760/20780/20800/20820/20840/20860/20880/20900/20920/20940/20960/20980/21000/21020/21040/21060/21080/21100/21120/21140/21160/21180/21200/21220/21240/21260/21280/21300/21320/21340/21360/21380/21400/21420/21440/21460/21480/21500/21520/21540/21560/21580/21600/21620/21640/21660/21680/21700/21720/21740/21760/21780/21800/21820/21840/21860/21880/21900/21920/21940/21960/21980/22000/22020/22040/22060/22080/22100/22120/22140/22160/22180/22200/22220/22240/22260/22280/22300/22320/22340/22360/22380/22400/22420/22440/22460/22480/22500/22520/22540/22560/22580/22600/22620/22640/22660/22680/22700/22720/22740/22760/22780/22800/22820/22840/22860/22880/22900/22920/22940/22960/22980/23000/23020/23040/23060/23080/23100/23120/23140/23160/23180/23200/23220/23240/23260/23280/23300/23320/23340/23360/23380/23400/23420/23440/23460/23480/23500/23520/23540/23560/23580/23600/23620/23640/23660/23680/23700/23720/23740/23760/23780/23800/23820/23840/23860/23880/23900/23920/23940/23960/23980/24000/24020/24040/24060/24080/24100/24120/24140/24160/24180/24200/24220/24240/24260/24280/24300/24320/24340/24360/24380/24400/24420/24440/24460/24480/24500/24520/24540/24560/24580/24600/24620/24640/24660/24680/24700/24720/24740/24760/24780/24800/24820/24840/24860/24880/24900/24920/24940/24960/24980/25000/25020/25040/25060/25080/25100/25120/25140/25160/25180/25200/25220/25240/25260/25280/25300/25320/25340/25360/25380/25400/25420/25440/25460/25480/25500/25520/25540/25560/25580/25600/25620/25640/25660/25680/25700/25720/25740/25760/25780/25800/25820/25840/25860/25880/25900/25920/25940/25960/25980/26000/26020/26040/26060/26080/26100/26120/26140/26160/26180/26200/26220/26240/26260/26280/26300/26320/26340/26360/26380/26400/26420/26440/26460/26480/26500/26520/26540/26560/26580/26600/26620/26640/26660/26680/26700/26720/26740/26760/26780/26800/26820/26840/26860/26880/26900/26920/26940/26960/26980/27000/27020/27040/27060/27080/27100/27120/27140/27160/27180/27200/27220/27240/27260/27280/27300/27320/27340/27360/27380/27400/27420/27440/27460/27480/27500/27520/27540/27560/27580/27600/27620/27640/27660/27680/27700/27720/27740/27760/27780/27800/27820/27840/27860/27880/27900/27920/27940/27960/27980/28000/28020/28040/28060/28080/28100/28120/28140/28160/28180/28200/28220/28240/28260/28280/28300/28320/28340/28360/28380/28400/28420/28440/28460/28480/28500/28520/28540/28560/28580/28600/28620/28640/28660/28680/28700/28720/28740/28760/28780/28800/28820/28840/28860/28880/28900/28920/28940/28960/28980/29000/29020/29040/29060/29080/29100/29120/29140/29160/29180/29200/29220/29240/29260/29280/29300/29320/29340/29360/29380/29400/29420/29440/29460/29480/29500/29520/29540/29560/29580/29600/29620/29640/29660/29680/29700/29720/29740/29760/29780/29800/29820/29840/29860/29880/29900/29920/29940/29960/29980/30000/30020/30040/30060/30080/30100/30120/30140/30160/30180/30200/30220/30240/30260/30280/30300/30320/30340/30360/30380/30400/30420/30440/30460/30480/30500/30520/30540/30560/30580/30600/30620/30640/30660/30680/30700/30720/30740/30760/30780/30800/30820/30840/30860/30880/30900/30920/30940/30960/30980/31000/31020/31040/31060/31080/31100/31120/31140/31160/31180/31200/31220/31240/31260/31280/31300/31320/31340/31360/31380/31400/31420/31440/31460/31480/31500/31520/31540/31560/31580/31600/31620/31640/31660/31680/31700/31720/31740/31760/31780/31800/31820/31840/31860/31880/31900/31920/31940/31960/31980/32000/32020/32040/32060/32080/32100/32120/32140/32160/32180/32200/32220/32240/32260/32280/32300/32320/32340/32360/32380/32400/32420/32440/32460/32480/32500/32520/32540/32560/32580/32600/32620/32640/32660/32680/32700/32720/32740/32760/32780/32800/32820/32840/32860/32880/32900/32920/32940/32960/32980/33000/33020/33040/33060/33080/33100/33120/33140/33160/33180/33200/33220/33240/33260/33280/33300/33320/33340/33360/33380/33400/33420/33440/33460/33480/33500/33520/33540/33560/33580/33600/33620/33640/33660/33680/33700/33720/33740/33760/33780/33800/33820/33840/33860/33880/33900/33920/33940/33960/33980/34000/34020/34040/34060/34080/34100/34120/34140/34160/34180/34200/34220/34240/34260/34280/34300/34320/34340/34360/34380/34400/34420/34440/34460/34480/34500/34520/34540/34560/34580/34600/34620/34640/34660/34680/34700/34720/34740/34760/34780/34800/34820/34840/34860/34880/34900/34920/34940/34960/34980/35000/35020/35040/35060/35080/35100/35120/35140/35160/35180/35200/35220/35240/35260/35280/35300/35320/35340/35360/35380/35400/35420/35440/35460/35480/35500/35520/35540/35560/35580/35600/35620/35640/35660/35680/35700/35720/35740/35760/35780/35800/35820/35840/35860/35880/35900/35920/35940/35960/35980/36000/36020/36040/36060/36080/36100/36120/36140/36160/36180/36200/36220/36240/36260/36280/36300/36320/36340/36360/36380/36400/36420/36440/36460/36480/36500/36520/36540/36560/36580/36600/36620/36640/36660/36680/36700/36720/36740/36760/36780/36800/36820/36840/36860/36880/36900/36920/36940/36960/36980/37000/37020/37040/37060/37080/37100/37120/37140/37160/37180/37200/37220/37240/37260/37280/37300/37320/37340/37360/37380/37400/37420/37440/37460/37480/37500/37520/37540/37560/37580/37600/37620/37640/37660/37680/37700/37720/37740/37760/37780/37800/37820/37840/37860/37880/37900/37920/37940/37960/37980/38000/38020/38040/38060/38080/38100/38120/38140/38160/38180/38200/38220/38240/38260/38280/38300/38320/38340/38360/38380/38400/38420/38440/38460/38480/38500/38520/38540/38560/38580/38600/38620/38640/38660/38680/38700/38720/38740/38760/38780/38800/38820/38840/38860/38880/38900/38920/38940/38960/38980/39000/39020/39040/39060/39080/39100/39120/39140/39160/39180/39200/39220/39240/39260/39280/39300/39320/39340/39360/39380/39400/39420/39440/39460/39480/39500/39520/39540/39560/39580/39600/39620/39640/39660/39680/39700/39720/39740/39760/39780/39800/39820/39840/39860/39880/39900/39920/39940/39960/39980/40000/40020/40040/40060/40080/40100/40120/40140/40160/40180/40200/40220/40240/40260/40280/40300/40320/40340/40360/40380/40400/40420/40440/40460/40480/40500/40520/40540/40560/40580/40600/40620/40640/40660/40680/40700/40720/40740/40760/40780/40800/40820/40840/40860/40880/40900/40920/40940/40960/40980/41000/41020/41040/41060/41080/41100/41120/41140/41160/41180/41200/41220/41240/41260/41280/41300/41320/41340/41360/41380/41400/41420/41440/41460/41480/41500/41520/41540/41560/41580/41600/41620/41640/41660/41680/41700/41720/41740/41760/41780/41800/41820/41840/41860/41880/41900/41920/41940/41960/41980/42000/42020/42040/42060/42080/42100/42120/42140/42160/42180/42200/42220/42240/42260/42280/42300/42320		



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建

序号	设备名称	招标要求	投标实际	符合/正偏/负偏/无
		支持预览图像与回放图像的电子放大、定位等操作 可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级、支持远程对IPC的编码配置修改等操作 支持远程通道录像功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一块视频图像上 支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放 支持N+M集群管理功能，当主机发生故障时，各机可替换故障主机继续录像，故障恢复后，各机可替换回原来的录像位置 支持双系统备份功能，支持Normal（正常）和Rescue（救援）两个系统切换 支持视频备份功能，实现视频录像的定向存储 支持对接入鱼眼镜头以拼接的方式进行校正功能 支持4K分辨率功能，支持单通道的全屏、1+3和1+5预览分屏模式，Web端支持4K分辨率回放 支持走播模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，或9+16走播模式 支持自定义分屏，用户可以根据需求设置显示分隔数 支持ISCSI扩展存储功能，支持ISCSI方式对接IP SAN设备，实现扩容存储 支持设置九宫格报警密码，用户通过输入九宫格报警密码解除报警 支持SmartIPC人脸识别、场景变更、持续入侵、区域入侵、物品看守、音频检测、客流统计、热度图等智能功能 支持所有IPC实现后智能，支持在NVR配置并线入侵、区域入侵、物品看守等多种智能分析，支持在NVR配置并线时，进行告警上报并进行联动处理 支持人脸检测，实现人脸检测和人脸所在全图，进行告警上报并进行联动处理，并支持人脸检测录像回放 支持车辆检测，对车牌、车型、颜色、品牌等进行检测，并支持人脸检测录像回放 支持黑白名单设置，并支持在NVR上对黑名单进行联动处理，并支持对车牌号进行关联录像回放 支持鱼眼联动功能，支持鱼眼摄像头和球机（可支持3个球机）的全景和细节联动 支持视频智能识别，根据人脸、车辆、通用行为分析，在选定时间段内提取或智能化的视频	支持预览图像与回放图像的电子放大、定位等操作 可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级、支持远程对IPC的编码配置修改等操作 支持远程通道录像功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一块视频图像上 支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放 支持N+M集群管理功能，当主机发生故障时，各机可替换故障主机继续录像，故障恢复后，各机可替换回原来的录像位置 支持双系统备份功能，支持Normal（正常）和Rescue（救援）两个系统切换 支持视频备份功能，实现视频录像的定向存储 支持对接入鱼眼镜头以拼接的方式进行校正功能 支持4K分辨率功能，支持单通道的全屏、1+3和1+5预览分屏模式，Web端支持4K分辨率回放 支持走播模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，或9+16走播模式 支持自定义分屏，用户可以根据需求设置显示分隔数 支持ISCSI扩展存储功能，支持ISCSI方式对接IP SAN设备，实现扩容存储 支持设置九宫格报警密码，用户通过输入九宫格报警密码解除报警 支持SmartIPC人脸识别、场景变更、持续入侵、区域入侵、物品看守、音频检测、客流统计、热度图等智能功能 支持所有IPC实现后智能，支持在NVR配置并线入侵、区域入侵、物品看守等多种智能分析，支持在NVR配置并线时，进行告警上报并进行联动处理 支持人脸检测，实现人脸检测和人脸所在全图，进行告警上报并进行联动处理，并支持人脸检测录像回放 支持车辆检测，对车牌、车型、颜色、品牌等进行检测，并支持人脸检测录像回放 支持黑白名单设置，并支持在NVR上对黑名单进行联动处理，并支持对车牌号进行关联录像回放 支持鱼眼联动功能，支持鱼眼摄像头和球机（可支持3个球机）的全景和细节联动 支持视频智能识别，根据人脸、车辆、通用行为分析，在选定时间段内提取或智能化的视频	符合/正偏/负偏/无

序号	设备名称	招标要求	投标实际	符合/正偏/负偏/无
42	企业级硬盘	6000G; 5400RPM; 256M; SATA	6000G; 5400RPM; 256M; SATA	符合
43	光模块	千兆单模 工业级面板，适合7*24小时连续工作	千兆单模 工业级面板，适合7*24小时连续工作	符合
44	55寸拼接屏	无边界拼接现象 物理分辨率高达1920*1080 画面细腻、色彩丰富 高清晰度、高亮度、高色域 视角可达178°，趋近于水平 显示面积大、体积小、重量轻 稳定运行寿命超长，维护成本低	无边界拼接现象 物理分辨率高达1920*1080 画面细腻、色彩丰富 高清晰度、高亮度、高色域 视角可达178°，趋近于水平 显示面积大、体积小、重量轻 稳定运行寿命超长，维护成本低	符合

序号	设备名称	招标要求	投标实际	符合/正偏离/负偏离	备注
53	光纤配件及熔纤		主流国产	符合	
54	PE管	25mm 管径防爆防高温防冻	25mm 管径防爆防高温防冻	符合	
55	配件		主流国产	符合	

授权代表签字: 吴丽娟

日期: 2020 年 11 月 5 日

- 注: 1. 按照技术要求详细填列。
 2. 行数不够, 可自行添加。
 3. 请如实填写偏离表, 如果虚假响应, 将被暂停进入铜仁市公共资源交易中心(政府采购)活动。
 4. 投标人可根据各个需求表的内容填报技术规格响应表, 但技术规格响应表的内容必须对其相对应的供货需求的内容全部响应, 否则, 该投标将被视为非响应性投标而被拒绝。
 5. 如招标文件中规定技术规格货物如因停产或其他原因造成市场上无法供货, 可采用不低于原有配置的货物投标。



扫描全能王 创建