

印江自治县党风廉政警示教育基地建设采购

项目采购编号：BY-CGZB-2008-28

竞争性磋商文件

采 购 人：中国共产党印江土家族苗族自治县
纪律检查委员会

采购代理机构：广州市百业建设顾问有限公司

日 期：2020 年 11 月



目 录

第一章	竞争性磋商公告.....	1
第二章	投标人须知.....	3
第三章	投标文件格式.....	16
第四章	采购清单.....	28
第五章	评标办法.....	62
第六章	合同主要条款.....	67

第一章 竞争性磋商公告

印江自治县党风廉政警示教育基地建设采购（项目名称）竞争性磋商公告

一、项目名称：印江自治县党风廉政警示教育基地建设采购

二、项目编号：BY-CGZB-2008-28

三、项目序列号：BY-CGZB-2008-28

四、项目联系人：杜海东

五、项目联系电话：18722932761

六、采购方式：竞争性磋商

七、采购货物或服务情况

（1）采购主要内容：印江自治县党风廉政警示教育基地建设。

（2）采购数量：1 批。

（3）项目预算：300 万元。

（4）最高限价：286 万元。

（5）简要技术要求、服务和安全要求：详见采购文件。

（6）交货时间或服务时间：3 个月。

（7）交货地点或服务地点：采购人指定地点。

（8）其他事项（如样品提交、现场踏勘等）：

八、投标人资格要求

（1）一般资格要求：

1）符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条规定的条件；

①在中国境内依法注册并具有有效独立法人资格（具备有效的营业执照）；

②投标人具有履行本项目服务采购合同的能力（以投标人自行承诺为证明材料）；

③具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2019 年度经审计的财务报表）；

④提供依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料（提供近 1 年内任意 3 个月依法缴纳税收及社保的有效证明材料）；

⑤未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的供应商（注：提供网址查询截图或下载报告作为证明材料。）；

⑥未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中，并未被财政部门禁止参加政府采购活动（注：提供网址查询截图或下载报告作为证明材料。）；

⑦法律、行政法规规定的其他条件。

本项目不接受联合体投标。

（2）特殊资格要求：投标人须具备**建筑装修装饰工程专业承包二级及以上**资质和**建筑装饰工程设计专项丙级及以上**资质，并具备有效的安全生产许可证；投标人拟派项目负责人须具备**建筑工程专业二级注册建造师**执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建建设工程的项目负责人（项目经理）。

在开标评标时，投标供应商需提供以下证件。

①工商营业执照副本复印件；

②税务登记证复印件（三证合一的可不提供）；

③组织机构代码证复印件（三证合一的可不提供）；

- ④资质证书副本复印件;
- ⑤法定代表人身份证原件或委托代理人持授权委托书及代理人身份证原件;
- ⑥保证金凭证(投标系统打印并加盖投标人单位公章)。

九、获取招标文件信息:

(1) 购买采购文件时间: 2020 年 12 月 7 日上午 09:00 时至 2020 年 12 月 11 日下午 17: 00 时。

(2) 购买采购文件地点: 全国公共资源交易平台(贵州省·铜仁市)(jyzx. trs. gov. cn)。

(3) 招标文件获取方式: 网上购买。

(4) 采购文件售价: 人民币 300. 00 元/套。

注: 投标人应随时关注铜仁市公共资源交易中心网址发出的文件澄清与更正等通知内容, 如因投标人未及时上网查询, 后果由投标人自行承担。

十、投标截止时间(北京时间): 2020 年 12 月 18 日 09:30 时。

十一、开标时间(北京时间): 2020 年 12 月 18 日 09:30 时。

十二、开标地点: 铜仁市公共资源交易中心印江分中心四楼开标室。

十三、投标保证金情况

(1) 投标保证金额: 叁 万元人民币。

(2) 投标保证金交纳方式: 采用银行转账、电汇形式提交具体缴退流程见铜仁市公共资源交易中心网站(jyzx. trs. gov. cn), 点击首页-办事指南-保证金缴退, 自行缴纳保证金; 或者采用《投标保证金保函》(电子保函)提交(具体操作方式见铜仁市公共资源交易中心首页——办事指南——政府采购——常见问题解答——《投标电子保函申请操作步骤》)。

(3) 开户银行及帐号

单位名称: 铜仁市公共资源交易中心印江分中心投标保证金专户

开户银行: 贵州银行印江县支行

帐号: 0612001900000189

十四、采购人名称: 中国共产党印江土家族苗族自治县纪律检查委员会

联系地址: 印江自治县龙津街道解放路 102 号

项目联系人: 杜海东

联系电话: 18722932761

十五、采购项目需要落实的政府采购政策: 已落实

十六、采购代理机构全称: 广州市百业建设顾问有限公司

联系地址: 铜仁市共青路骏逸江山 A 栋 15 楼

联系人: 陈立华

联系电话: 13765626007

十七、电子投标技术支持电话: 08563960513(固话), 18352864732。

十八、保证金热线: 0856-3910364。

十九、CA 数字证书及电子签章: 0856-3912912、3912276。

办理流程简介:

[http://www.trjyzx.cn/TPFront TR/infodetail/?infoId=ddc896c1-2064-4a96-894a-f0bca cabd303&categoryNum=006003](http://www.trjyzx.cn/TPFront/TR/infodetail/?infoId=ddc896c1-2064-4a96-894a-f0bca cabd303&categoryNum=006003)

第二章 投标人须知

一、投标人须知附表

条款号	条款名称	编列内容
1	采购人	采购人名称：中国共产党印江土家族苗族自治县纪律检查委员会 联系地址：印江自治县龙津街道解放路 102 号 项目联系人：杜海东 联系电话：18722932761
2	采购代理机构	采购代理机构全称：广州市百业建设顾问有限公司 联系地址：铜仁市共青路骏逸江山 A 栋 15 楼 联系人：陈立华 联系电话：13765626007
3	项目名称	印江自治县党风廉政警示教育基地建设采购
4	服务时间及地点	服务时间：3 个月； 服务地点：采购人指定地点。
5	项目采购编号	BY-CGZB-2008-28
6	投标人资质要求	(1) 一般资格要求： 1) 符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条规定的条件； ①在中国境内依法注册并具有有效独立法人资格(具备有效的营业执照)； ②投标人具有履行本项目服务采购合同的能力(以投标人自行承诺为证明材料)； ③具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供 2019 年度经审计的财务报表)； ④提供依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料(提供近 1 年内任意 3 个月依法缴纳税收及社保的有效证明材料)； ⑤未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的供应商(注：提供网址查询截图或下载报告作为证明材料。)； ⑥未被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单中,并未被财政部门禁止参加政府采购活动(注：提供网址查询截图或下载报告作为证明材料。)； ⑦法律、行政法规规定的其他条件。 2) 本项目不接受联合体投标。 (2) 特殊资格要求：投标人须具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质和建筑装饰工程设计专项丙级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证；投标人拟派项目负责人须具备建筑工程专业二级注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建建设工程的项目负责人(项目经理)。
7	服务质量	符合国家现行相关服务规范标准
8	招标范围	招标人提供的采购清单所示内容。
9	资金来源	县级财政资金。

10	资格审查方式	资格后审。
11	投标文件份数	投标文件纸质文件正本一份，副本三份，电子投标文件（以 U 盘承载）一份。
12	投标文件编制要求	投标文件的编制应当符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规及本竞争性磋商文件的规定，如因投标人未按照相关法规及竞争性磋商文件要求编制投标文件，造成其投标无效由投标人自行承担。
13	递交投标文件地点及投标截止时间	地点：铜仁市公共资源交易中心印江分中心四楼开标室。 时间：2020 年 12 月 18 日 09:30 时。
14	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间。 开标地点：铜仁市公共资源交易中心印江分中心四楼开标室。
15	现场踏勘	不组织现场踏勘
16	投标人要求澄清竞争性磋商文件（对竞争性磋商文件提出异议）的截止时间	投标人应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有异议，应在投标截止时间 10 日前书面向采购人提出。
17	投标有效期	90 日历天（从投标截止之日算起）。
18	投标保证金	一、投标保证金的交纳 投标保证金的形式：投标保证金应是银行支票或汇票或电子保函（铜仁市电子金融保证平台出具）。 （一）投标保证金以现金方式提交的，须从投标人基本账户转出： 投标保证金的金额：叁万元整（人民币）； 递交时间：投标截止时间前（以到账时间为准）； 投标保证金递交地点：铜仁市公共资源交易中心印江分中心； 单位名称：铜仁市公共资源交易中心印江分中心投标保证金专户 开户银行：贵州银行印江县支行 帐 号：0612001900000189 备注（填写）：【保证金缴纳随机码】 投标保证金缴纳后，根据网上缴退保证金程序要求在铜仁市公共资源交易中心网上操作打印相应的保证金缴纳凭证。 （二）电子保函（铜仁市电子金融保证平台出具）： 1、为了推进全流程电子化交易，实现数据互联互通，各投标人使用的电子保函应由铜仁市电子金融保证平台出具； 2、请投标人注意把握出具保函时间，至少于递交投标文件截

		止时间前 3 日提交电子保函申请。 3、具体操作方式见铜仁市公共资源交易中心网站首页——办事指南——《投标电子保函申请操作步骤》 电子保函咨询电话：4001757828 电子保函登陆：  http://222.87.41.199/TPBidder_TR/login.aspx 二、投标保证金的退还 招标人应当在法定时间内向中标人发出中标通知书,并书面通知公共资源交易中心,公共资源交易中心应于 10 日内向未中标人的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。招标人应当在法定时间内和中标人签订合同,并书面通知公共资源交易中心,公共资源交易中心应于 5 日内向中标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
19	定标	(1) 排序原则：按评审得分由高到低顺序排序。如出现两位投标供应商的评标得分相同,则按投标报价由低到高顺序排列,如得分且投标报价也相同,按技术部分得分由高到低顺序排序。 (2) 中标原则：由评标委员会根据计算各有效投标供应商的最终得分排名向采购人推荐得分高的前 3 名,由采购人按照顺序确定中标候选人。
20	评标委员会的组建	评标委员会构成：3 人；其中采购人代表 1 人（由采购人或其委托的采购代理机构委派,但委派的人员应当具备评标专家相应的或者类似的条件），省综合评标专家库专家 2 人。 评标专家确定方式：随机抽取。
21	发布公告的媒介	本次项目采购公告在贵州省政府采购网及全国公共资源交易平台（贵州省、铜仁市）上发布。
22	最高投标限价	本次招标的最高投标限价（招标控制价）为人民币大写：贰佰捌拾陆万元整（小写：2860000.00 元）。
23	采购人补充内容	
23.1	本项目位于峨岭街道塘池寨的“三所合一”建设场地中的拘留所一楼，占地面积 414 平方米。	
23.2	投标人自己应承担参加本次招标活动所支付的一切正规收费费用。本项目招标代理服务费由中标单位根据招标人与服务单位签订的服务合同支付。	

二、总 则

1. 适用范围

1.1 本竞争性磋商文件仅适用于本次采购项目。

2. 有关定义

2.1 本次招标的采购人是中国共产党印江土家族苗族自治县纪律检查委员会。

2.2 本次招标的采购代理机构是广州市百业建设顾问有限公司。

2.3 “采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了竞争性磋商文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

2.5 “评标委员会”系指由采购人及其监督人随机抽取的贵州省评标专家库的专家组成的评标小组，在本竞争性磋商文件中，“评标委员会”、“评标小组”、“磋商小组”均为同一意思。

3. 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

（1）满足本项目“竞争性磋商邀请书”第3条规定的条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）在“竞争性磋商邀请书”规定的时间内，在规定的地点进行了本项目的投标报名并购买了竞争性磋商文件的投标单位。

4. 投标费用

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

5. 充分、公平竞争保障措施

5.1 投标人不得存在下列情形之一

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的供应商；（注：提供网址查询截图或下载报告作为证明材料。）

（13）未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中，并未被财政部门禁止参加政府采购活动；（注：提供网址查询截图或下载报告作为证明材料。）

5.2 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本标段 / 本招标项目投标。

三、竞争性磋商文件

6. 竞争性磋商文件的构成

6.1 竞争性磋商文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。竞争性磋商文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本竞争性磋商文件包括以下内容：

- （一）竞争性磋商邀请书；
- （二）投标人须知；
- （三）投标文件格式；
- （四）采购清单；
- （五）评标办法；
- （六）合同主要条款。

6.2 投标人应认真阅读和充分理解竞争性磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。没有按照竞争性磋商文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

7. 竞争性磋商文件的澄清和修改

7.1 在投标截止时间前，采购单位无论出于何种原因，可以对竞争性磋商文件进行澄清或者修改。

7.2 采购单位对已发出的竞争性磋商文件进行澄清或者修改，将在竞争性磋商文件要求的提交投标文件截止时间十日前进行，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了竞争性磋商文件的供应商。该澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。

7.3 投标人要求对竞争性磋商文件进行澄清的，均应在投标截止日 5 天前按竞争性磋商文件中的联系方式，以书面形式通知采购代理机构。

7.4 在投标截止时间前，采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在竞争性磋商文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了竞争性磋商文件的供应商。

7.5 投标人对招标文件有异议，应在招标文件规定的截止时间前提出，在截止时间前招标代理机构或我单位（发包人）未收到关于本项目相关的任何书面异议，将视为投标人对招标文件无任何异议，在此时间后提出的异议，可以不予受理。在投标文件中须单独承诺对本招标文件无任何异议。

8. 答疑会和现场踏勘

采购人不组织投标预备会（答疑会）和踏勘项目现场活动，投标人自行踏勘项目现场。

四、投标文件

9. 投标文件的语言

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

10. 计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

11. 投标货币

11.1 本次招标项目的投标均以人民币报价。

12. 联合体投标

本次采购招标活动不接受联合体投标。

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

14. 投标文件的组成

14.1 要求

投标人应仔细阅读“竞争性磋商文件”中的事项、条款、技术参数等所有内容，按“竞争性磋商文件”的要求提供“投标文件”，保证所提供的全部资料真实可靠，并对“竞争性磋商文件”作出实质性响应。否则，其投标将被拒绝。

14.2 投标文件的组成

- (1) 投标文件封面
- (2) 投标函
- (3) 开标一览表
- (4) 分项报价明细表
- (5) 商务条款偏离表
- (6) 技术服务方案
- (7) 投标资格证明文件
- (8) 法定代表人身份证明
- (9) 法定代表人授权委托书
- (10) 近3年类似项目一览表
- (11) 其他材料。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应严格按照竞争性磋商文件第三章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

15.2 对于没有格式要求的投标文件内容由投标人自拟格式编写。

16. 投标保证金

16.1 投标人投标时，必须按竞争性磋商文件规定递交投标保证金，并作为其投标的一部分。

16.2 未按竞争性磋商文件要求在规定时间内交纳规定数额投标保证金的投标将被拒绝。

16.3 未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效并按规定交纳了履约保证金后五个工作日内全额退还。

16.5 发生下列情形之一的，将不予退还投标人交纳的投标保证金：

- (1) 投标人在竞争性磋商文件规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；
- (2) 在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；
- (3) 由于中标人的原因未能按照竞争性磋商文件的规定与采购人签订合同的；
- (4) 由于中标人的原因未能按照竞争性磋商文件的规定交纳履约保证金的；

17. 投标有效期

17.1 投标有效期为开标后 90 天。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

17.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。拒绝延长有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长有效期的投标人不能修改其投标文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。

18. 投标文件的印制和签署

18.1 投标人应当准备投标文件正本 1 份、副本 3 份、电子投标文件 1 份（以 U 盘承载），以及用于开标唱标单独提交的“开标一览表”（壹份）。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

18.2 投标文件的正本和副本均需用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章。投标文件副本可采用正本的复印件，用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。

18.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能被视为无效投标。

18.4 投标文件正本和副本必须装订成册，编制目录并按顺序编页码。

18.5 投标文件应根据竞争性磋商文件的要求制作，内容应完整，除竞争性磋商文件规定签章处加盖单位公章外，正本还应逐页盖单位公章及法人章，如有遗漏，将被视为无效投标。

18.6 投标文件统一用 A4 幅面纸印制（方案、设计图纸等需要 A3 幅面印制的除外）。

19. 投标文件的密封和标注

19.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明项目名称、项目采购编号、投标人名称。

19.2 投标文件正本、所有副本和竞争性磋商文件要求单独提交的开标一览表，应分别封装于不同的密封袋内（注：电子投标文件（以 U 盘承载）装入“开标一览表”中），密封袋上应分别标示“正本”、“副本”、“开标一览表”字样，并注明项目名称、项目采购编号、投标人名称。

19.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（投标人单位公章）。

19.4 未按以上要求进行密封和标注的投标文件将被拒绝。

20. 投标文件的递交

20.1 投标人应在竞争性磋商文件规定的投标截止时间前，将投标文件按投标须知第 19 条规定密封后送达开标地点面交广州市百业建设顾问有限公司。投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

20.2 本次招标不接受邮寄的投标文件。

21. 投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知招标代理机构。

21.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第 19 条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

21.4 投标文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

（2）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

（3）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

五、开标、评标和中标

22. 开标

22.1 采购代理机构在竞争性磋商文件规定的时间和地点组织开标，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。

22.2 开标时，采购代理机构须邀请有关监督管理部门对开标进行现场监督。

22.3 开标时，采购代理机构应让投标人对其投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照竞争性磋商文件规定的内容进行宣读。

22.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

22.5 投标文件中有关明细表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

22.7. 开标程序

开标会主持人按照竞争性磋商文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。开标时间到，主持人宣布开标会开始并致辞，当众宣布参加开标会的现场监督人员和主持人、唱标、监标、会议记录等招标工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）宣布会场纪律和有关注意事项。

（3）核验参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人本人身份证原件，核验被授权代理人的授权委托书原件，以确认其身份合法有效。

（4）当众宣布检查投标文件的密封情况。

（5）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员对其“开标一览表”的内容进行宣读。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚的，应即刻报告主持人，经现场监督人员核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清。

（6）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束后，所有投标人代表应暂时离场。

22.8 磋商程序

第一步：评标小组对投标文件进行资格后审

评标小组首先根据竞争性磋商邀请函第八条要求对投标人的资格、投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。

审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标小组要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正的文件应当由法定代表人（或其授权代表）签字（或者加盖公章）。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

对于询标后判定为不符合磋商文件的投标文件，评标小组要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人的资格审查分为通过和未通过。评标小组将仅与通过资格审查的投标人进行磋商。

通过第一步资格审查和符合性审查的潜在投标人的投标文件方可进入第二步竞争性磋商。

第二步：竞争性磋商

1、评标小组全体成员共同商议确定磋商顺序；

2、在磋商过程中，评标小组可以根据磋商情况实质性修订竞争性磋商文件的技术、服务要求以及项目协议条款，实质性变动的内容，须经采购人确认；

3、对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，评标小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的潜在投标人；

4、评标小组与参加磋商的潜在投标人按磋商顺序逐家磋商；

5、磋商结束后，评标小组将根据了解的情况，确定本项目边界条件，同时综合各潜在投标人设计方案的优点，形成本项目的最终技术要求。

第三步：采用综合评分法对潜在投标人的投标文件进行评分

1、评标小组采用综合评分法对潜在投标人的投标文件进行综合评分，综合评分标准详见第五章 评标办法；

2、评标小组应当根据投标文件的综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐，并编写评审报告。评审得分相同的，则按磋商报价得分、商务得分、技术得分的顺序依次选择得分较高的投标人排序在前。若以上得分均相同，则由评标委员会抽签决定排序在前的投标人。

3、评审报告应当由评标小组全体人员签字认可。评标小组成员对评审报告有异议的，评标小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选投标人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的评标小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评标小组书面记录相关情况。评标小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

4、代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

23. 评标

23.1 评标委员会

23.1.1 评标委员会在开标前组建。开标前，在监督机关监督下，按照有关规定由采购人代表在贵州省综合评标专家库中随机抽取。

23.2 投标文件的澄清

23.2.1 评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得对实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

23.3 投标文件的初审

23.3.1 采购人对投标人的资格性检查，主要包括审查投标人资质、投标文件签署、标记、盖章是否合格、投标人是否递交了投标保证金等，没有通过资格性检查的投标文件将被作为无效投标处理。

23.3.2 评标委员会将对投标文件进行符合性检查。投标文件算术错误将按以下方法更正：若计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被认定为无效投标。

23.3.3 **实质上没有响应竞争性磋商文件要求的投标将被认定为无效投标。**投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。评标委员会如发现投标人或其投标文件存在下列情况之一的，其投标将被**认定为无效投标并作废标处理**：

(1) 应交而未交投标保证金的或未按规定的时间和形式提交保证金的；

- (2) 投标文件未按照竞争性磋商文件规定要求装订、密封、标记、签署、盖章的；
- (3) 经资质审查后，投标人资格不具备竞争性磋商文件中规定资格（质）要求的；
- (4) 投标文件未按竞争性磋商文件规定的格式填写，或者填写的内容不全，或者辨认不清产生歧义，或者涂改处未加盖投标人公章及法定代表人印章的；
- (5) 投标人提交两份以上内容不同的投标文件未说明哪一个有效，或者在一份投标文件中对同一招标项目报有两个以上报价未说明哪一个有效的；
- (6) 投标报价明显低于成本价，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的；
- (7) 投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以弄虚作假等方式投标的；
- (8) 投标文件附有采购人不能接受的条件的；
- (9) 以联合体方式投标的；
- (10) 投标文件对本招标文件需承诺内容未作出承诺的；
- (11) 不符合相关法律、法规相关规定和不对竞争性磋商文件要求作实质性响应的。

23.4 评标过程的保密

23.4.1 凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。

23.4.2 投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

24. 中标通知书

24.1 中标通知书为签订采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

24.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

24.3 中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

六、签订及履行合同和验收

25. 签订合同

25.1 投标人须承诺在收到招标人发出的《中标通知书》后，5日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

25.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和中标人投标文件作实质性修改。

25.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

26. 合同分包

不允许分包。

27. 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同。

28. 履行合同

28.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

28.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

30. 验收

以招标人与中标人在合同中约定内容为准。

七、投标纪律要求

31. 投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

- (1) 提供虚假材料谋取中标；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
- (3) 与采购单位、其他投标人恶意串通；
- (4) 向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
- (5) 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；
- (6) 拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。

八、支付货款

32. 交货及合同款项支付方式

本项目合同款项由采购人与中标人在签订合同时根据项目实际情况另行协商。

按照招标人提供的采购清单内容及相关要求，中标人将在招标人规定服务期内履行本项目的服务。请投标人正确评估自身经济实力，合理报价。

九、质疑与投诉

33. 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或代理机构提出质疑，逾期质疑无效。

34. 供应商应知其权益受到损害之日是指：对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(1) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(2) 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告发布之日。

35. 质疑文件应当包括下列主要内容：

质疑供应商和相关供应商的名称、地址、联系人及联系电话等；质疑项目及编号、质疑事项；认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；提出质疑的日期。（注：质疑函格式详相关政府采购文件）

36. 质疑函应当署名：质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人的，应当由法人代表签字并加盖法人章，质疑供应商为其他组织的，应当由其负责人签字并加盖单位公章。

37. 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

38. 质疑供应商对采购人、招标代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、招标代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

39. 质疑受理部门：中国共产党印江土家族苗族自治县纪律检查委员会及广州市百业建设顾问有限公司

40. 提交质疑文件地点：印江自治县龙津街道解放路 102 号/铜仁市共青路骏逸江山 A 栋 15 楼

联系人：杜海东/陈立华

联系电话：18722932761/13765626007

41. 本次采购活动中，中国共产党印江土家族苗族自治县纪律检查委员会及广州市百业建设顾问有限公司对质疑回复等文件的送达方式为现场取件、邮寄（到付方式）或电子邮件。

第三章 投标文件格式

正本或副本

_____（项目 名 称）

_____（项目采购编号）

投 标 文 件

投标人名称：_____（盖单位章）

法定代表人或

其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

目录

一、投标函.....	()
二、开标一览表.....	()
三、分项报价明细表.....	()
四、商务条款偏离表.....	()
五、技术服务方案.....	()
六、投标资格证明文件.....	()
七、法定代表人身份证明.....	()
八、法定代表人授权委托书.....	()
九、近 3 年类似项目一览表.....	()
十、其它资料.....	()

一、投 标 函

致：_____（采购人名称）

根据贵方发出的_____（项目名称）竞争性磋商文件，
签字代表_____（姓名、职务）经正式授权并代表投标人_____（投标人名称）
提交按投标人须知部分要求提供的全部文件，共_____包。其中正本_____份、副本_____份和
电子投标文件（以U盘承载）_____份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物（服务）投标总价为_____（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。
2. 投标人将按竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务。
3. 投标人已详细审查全部竞争性磋商文件，包括补充或修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4. 本投标有效期为开标日起_____个日历日。
5. 如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。
6. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

投标人名称：_____（盖单位章）

法定代表人或

其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

二、开标一览表

投标人名称：_____

项目采购编号：_____

项目名称	服务期限	服务地点
投标总价人民币大写：_____（小写：_____）。		

注： 1. 此表中的报价应是最终的投标总价，包括第四章 采购清单所有内容。

2. 此表除了应在投标文件中装入外，请投标人按“投标人须知”的规定密封标记，与投标文件一同递交。

投标人名称：_____（盖单位章）

法定代表人或

其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

三、分项报价明细表

投标人名称：_____

项目采购编号：_____

格式自拟

投标人名称：_____（盖单位章）

法定代表人或

其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

四、商务条款偏离表

投标人名称：_____

项目采购编号：_____

序号	竞争性磋商文件条目号	竞争性磋商文件商务要求	投标文件商务响应	偏差说明

投标人名称：_____（盖单位章）

法定代表人或

其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

五、技术服务方案

格式自拟

六、投标资格证明文件

投标人要提交下列文件：

- 1、投标人企业基本情况表（格式自拟）。
- 2、有效的企业法人营业执照、资质证书及开户许可证（如有）复印件。
- 3、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的供应商；（注：提供网址查询截图或下载报告作为证明材料。）
- 4、未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中，并未被财政部门禁止参加政府采购活动；（注：提供网址查询截图或下载报告作为证明材料。）
- 5、其它文件和资料。

投标人名称：_____（盖单位章）

法定代表人或

其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

七、法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件粘贴处

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

八、法定代表人授权委托书

_____（招标人名称）：

_____（投标人名称）法定代表人_____授权我单位_____（职务或
职 称）_____（姓名）为我单位本次投标授权代理人，全权处理
_____（项目名称）投标活动的一切事宜。该授权
代理人作出的所有承诺说明，我单位均予以认可并承担全部责任。

特此授权。

授权代理人身份证复印件粘贴处

投标人名称：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

九、近 3 年类似项目一览表

格式自拟

投标人名称：_____（盖单位章）

法定代表人或

其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

十、其它资料

注：竞争性磋商文件中要求的提供的或投标人认为有必要提供的其他材料。

第四章 采购清单

1. 项目建设方案及内容要求

（一）项目建设规模与内容

该项目为印江县反腐倡廉警示教育基地项目建设工程，包括装饰工程、多媒体工程，该展厅建筑面积约 1200 m²，设置有声光电、装饰布展、多媒体布展等。

（二）指导思想

应中国共产党印江县纪律检查委员会、印江县监察委员会的指导性意见及设计委托要求，落实贯彻党风廉政建设，坚定不移把全面从严治党向纵深推进，打造反腐倡廉警示教育基地，在内容上具备针对性；功能上具备实用性；时限上追求长期性；设计上达成艺术性；展示上符合人性化的整体指导性思想。

（三）编制原则

1. 针对性原则

内容上凸显针对性，分领域、分层次、分类别的进行布局，增强参观效果，使党员干部在参观的时候感受良好的学习、交流、教育氛围。

2. 实用性原则

不盲目求新求大，将经济实用性与文化性相结合，成为党员身边的思想服务站和廉洁教育中心，以较少的投入获得最大的效益。

3. 长期性原则

在设计上，应做长远打算，考虑到基地后续作用的发挥，布展的内容需要根据形势发展和受众需求定期或不定期的相应调整。应力求做到灵活机动，达到内容的时效性。

4. 艺术性原则

基地设计应追求科学性与艺术性的高度统一，多维度塑造氛围，达到形式美、时空美和意境美的结合，突出整体性和系统性，使基地具有艺术气质。

5. 人性化原则

展厅设计应体现“以人为本”，为参观者考虑多方细节，布展高度、展线长度、参观流程等方面，应最大限度方便参观者，并满足参观人数集中的特殊需求。

（四）项目主要技术方案

基地以“廉政廉警示教育”为核心，应将空间规划为 6 个部分，其中包括：1 个序厅、4 个主题展区、1 个观影报告厅。每个主题展区的内容应层层深入、逻辑顺畅。

序厅部分应注重主题呈现，并挖掘“书法文化与廉洁文化”的内在文化联系，营造出独具印江地域文化特色、主题响亮的第一印象。

第一主题展区应以构建不敢腐、不能腐、不想腐体制机制为脉络，以“严厉惩腐、

制度治党、思想建党”为内容，结合十九大以来的重要会议精神及省内重要举措，深刻阐释党中央在从严治党和党风廉政建设方面的决心和成效，彰显高压态势，传递党的十九大后不松劲不停歇的信号。

第二主题展区应纵览印江县近几年案件查办情况，通过展示印江县纪检监察机关查处的违反中央八项规定精神案例、民生扶贫领域案例、重大工程、重点领域、关键岗位等典型案例，揭示贪腐行为从量变到质变的演化规律。并用“同系统案件”及“身边人、身边事”开展警示教育，达到普遍性教育与针对性教育相结合。

第三主题展区应从思想认识的源头解决问题，让党员干部更好地固本培元。第一部分应结合地域文化，展示古代清官廉吏和清正家风。第二部分应展示印江的红色文化，引导党员干部传承红色基因，补足精神之“钙”，坚定理想信念，始终保持政治定力。

第四主题展区应借助科技化手段，通过设置多媒体场景打造震慑心灵的观展空间。并采用案件剖析的方式分别展示忏悔笔录、致腐心理和贪腐代价等内容。通过揭示共性、寻找病因，让参观者看清代价，总结思辨。

基地的尾声还应设有廉政承诺台，满足题字留言、签署廉政承诺等功能。

2. 质量技术要求：符合国家相关服务技术要求。

3. 本项目采购文件论证费用及评审专家劳务费由中标人承担, 投标人应在投标文件中承诺承担以上费用。

4. 项目清单及要求

4.1. 采购清单：

印江自治县党风廉政警示教育基地建设采购

采购清单

采购人：中国共产党印江土家族苗族自治县纪律检查委员会

日 期： 年 月 日

装饰清单

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体材质:砌块砖	m3	31.2			
2	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除石膏吊顶、吊顶装饰	m2	460			
3	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1、拆除墙面装饰、墙面涂料、粉刷	m2	300			
4	011606003002	强弱电管线、插座、灯具拆除	1、拆除强弱管线、插座、灯具	m2	460			
		地面工程						
5	011101005001	5mm 自流坪地面	1. 面层材料种类:水泥基自流坪 厚度 5mm	m2	400.11			
6	011103001001	塑胶地板 楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:胶地板 厚度 2mm	m2	400.11			
7	011105004001	浅蓝色耐磨地贴	1. 面层材料种类、规格、颜色:浅蓝色耐磨地贴	m	20.16			
8	011104004001	防静电活动地板	1. 面层材料品种、规格、颜色:防静电活动地板	m2	16.7			
9	011102002001	门槛石地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:1:3 干硬砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:大理石门槛石	m2	4.56			
		天花工程						
10	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:38 型主龙骨 间距不大于 900mm 2. 基层材料种类、规格:12mm 阻燃板 9.5mm 石膏板	m2	252.8			
11	011302002001	黑色铝方通吊顶	1. 面层材料品种、规格:黑色铝合金格栅	m2	110.8			
12	011303001001	透光灯膜	1. 面层材料品种、规格:透光软膜	m2	21.2			
13	011407002001	顶面肌理漆	1. 腻子种类:防霉腻子 2. 刮腻子要求:满批腻子三遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:肌理漆	m2	276			
14	011207001001	顶面木纹饰面	1. 基层材料种类、规格:12mm 阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色:木纹饰面板	m2	20.3			

		隔墙工程						
15	011201001001	墙面零星抹灰	1. 墙体类型:门洞修补 2. 底层厚度、砂浆配合比:1:2.5 水泥砂浆、挂钢丝网	m2	180			
16	011210001001	隔墙基层	1. 骨架、边框材料种类、规格:木方龙骨,12mm 阻燃板基层板、9.5mm 纸面石膏板	m2	499.13			
17	011210001002	隔墙基层	1. 骨架、边框材料种类、规格:木方龙骨,12mm 阻燃板基层板	m2	26.04			
18	011407001001	墙面灰色涂料	1. 腻子种类:防霉腻子 2. 刮腻子要求:三遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:灰色乳胶漆三遍	m2	453.23			
19	011407001002	肌理漆	1. 腻子种类:防霉腻子 2. 刮腻子要求:三遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:肌理漆	m2	125.24			
20	011407001003	墙面封闭涂料	1. 腻子种类:防霉腻子 2. 刮腻子要求:三遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆	m2	274.06			
21	011407001004	投影增益漆	1. 腻子种类:防霉腻子 2. 刮腻子要求:三遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:增益漆	m2	16.56			
22	011207001002	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:木纹木饰面	m2	39.98			
23	011207001003	5mm 烤漆玻璃	1. 面层材料品种、规格、颜色:5mm 红色烤漆玻璃	m2	19.95			
24	011105005001	木质踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色:成品木质踢脚线	m	28.43			
25	011207002001	墙面装饰雕刻版	1. 浮雕样式:木质浮雕饰面板	m2	9.67			
26	011207001004	5mm 钢化玻璃	1. 面层材料品种、规格、颜色:5mm 钢化玻璃	m2	17.8			
27	011207001005	弧形木纹面板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:型材龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm 阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:弧形木饰面	m2	9.65			
28	011210005001	木格栅 1230*3500	1. 隔断材料品种、规格、颜色:定制木纹格栅	个	1			
29	011210005002	成品隔断 2100*3500	1. 隔断材料品种、规格、颜色:定制木纹格栅	个	5			
30	011210005003	成品隔断 630*3500	1. 隔断材料品种、规格、颜色:定制木纹格栅	个	1			
31	011210005004	成品隔断 930*3500	1. 隔断材料品种、规格、颜色:定制木纹格栅	个	4			

32	011210005005	成品隔断 800*3500	1. 隔断材料品种、规格、颜色:定制木纹格栅	个	2			
33	011210005006	成品隔断 5160*750	1. 隔断材料品种、规格、颜色:定制木纹格栅	个	2			
34	011210005007	成品隔断 680*3500	1. 隔断材料品种、规格、颜色:定制木纹格栅	个	8			
35	011210005008	成品隔断 730*3500	1. 隔断材料品种、规格、颜色:定制木纹格栅	个	1			
36	011210002001	金属格栅	1. 隔板材料品种、规格、颜色:定制金属格栅	m2	33.86			
37	011105004002	浅蓝色耐磨贴	1. 面层材料种类、规格、颜色:浅蓝色耐磨贴	m	30.8			
		门窗工程						
38	010801004001	乙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:乙级防火门 尺寸:1800*2200	樘	4			
39	010801004002	乙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:乙级防火门 尺寸:1500*2200	樘	2			
40	020412009001	木质门框套	1. 定制木纹饰面门套	m	39			
41	020412009002	门套基层	1. 12mm 阻燃板门套基层(双层)	m	37.2			
合 计								

安装清单

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电工程						
1	030404017001	智能配电箱	1. 电箱定制	台	1			
2	030404017002	应急配电箱	1. 电箱定制	台	1			
3	030411001003	配管 JDG20	1. 名称:JDG20	m	2300			
4	030411001004	配管 JDG25	1. 名称:JDG25	m	300			
5	030411003001	桥架	200*100	m	50			
6	030411004003	配线 2.5mm ²	1. 名称:BYJ-2.5mm ² 2. 配线线制:管内穿线	m	6000			
7	030411004004	配线 4mm ²	1. 名称:BYJ-4mm ² 2. 配线线制:管内穿线	m	600			
8	030404035001	插座	1. 名称:五孔电源插座 2. 安装方式:暗装	个	60			
9	030412001004	嵌入式筒灯	1. 名称:LED 嵌入式筒灯	套	50			
10	030412001005	可调射灯	1. 名称:可调射灯	套	60			
11	030412001006	安全出口指示灯	1. 名称:疏散指示灯/安全出口指示灯 2. 规格:3W	套	12			
12	030412001007	应急照明筒灯	1. 名称:LED 消防应急筒灯	套	20			
13	040801029001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 安装方式:暗装	个	10			
14	040801029002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 安装方式:暗装	个	10			
15	030412005001	荧光灯	1. 名称:荧光灯	套	2			
16	030412001008	暗藏灯带	1. 名称:LED 灯带	m	200			
17	011507003001	灯箱 600*580 内	1. 定制灯箱	个	80			
18	011507003002	灯箱 1400*800	1. 定制灯箱	个	6			
19	011507003003	灯箱 1050*650	1. 定制灯箱	个	6			
		弱电工程						
20	030411001005	配管 JDG20	1. 名称:JDG20	m	850			
21	030411003002	桥架	200*100	m	45			
22	030502005001	六类网络线	1. 名称:六类网线 2. 规格:UTP-6	m	3000			
23	030411004005	音响线	1. 名称:音响线 2. 安装方式:管内敷设	m	900			

24	030411004006	RVV 软芯线	1. 名称:软芯线 2. 安装方式: 管内敷设	m	600			
合 计								

道具、场景工程清单明细表

工程名称：印江自治县党风廉政警示教育基地建设采购

序号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价	小计	备注
一	道具						
1	操控台	1. 定制操控台 2000*900	项	1			
2	算盘艺术品	1. 定制算盘艺术品 3510*650	项	1			
3	算盘艺术品	1. 定制算盘艺术品 2480*650	组	1			
4	“监狱”场景	“监狱”场景 床、桌椅、硅胶人	项	1			
5	成品党徽	1. 定制成品党徽	项	1			
	税金						
	合计						

美工工程清单明细表

工程名称：印江自治县党风廉政警示教育基地建设采购

序号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价	小计	备注
1	“书道守正 茗韵清风” PVC 雕刻烤漆字	1. 20mm 立体雕刻字烤漆立体字	组	1			
2	“前言 不忘初心. ”	1. 20mm 立体雕刻字烤漆立体字	组	1			
3	“全面从严... 习近平	1. 20mm 立体雕刻字烤漆立体字	组	1			
4	决策篇 大道之行 激浊扬清	1. 40mm 立体雕刻字烤漆立体字	组	1			
5	第一单元 一以贯之 全面从严	1. 20mm 立体雕刻字烤漆立体字	组	1			
6	第一单元 纪严于法 敬畏知止	1. 20mm 立体雕刻字烤漆立体字	组	1			
7	“把纪律挺在前 用纪律管住大多数”	1. 20mm 立体雕刻字烤漆立体字 (高 80)	组	1			
8	“违反政治纪律”	1. 20mm 立体雕刻字烤漆立体字	组	1			
9	违反群众纪律	1. 20mm 立体雕刻字烤漆立体字	组	1			
10	违反廉洁纪律	1. 20mm 立体雕刻字烤漆立体字	组	1			
11	违反组织纪律	1. 20mm 立体雕刻字烤漆立体字	组	1			

12	决策篇 大道之行 激浊扬清	1. 40mm 立体雕刻字烤漆立体字	组	1			
13	案鉴篇 以案为鉴 警钟长鸣	1. 40mm 立体雕刻字烤漆立体字	组	1			
14	“第二单元 执纪必严 违纪必究”	1. 20mm 立体雕刻字烤漆立体字 (高 90)	组	1			
15	“违反生活纪律”	1. 20mm 立体雕刻字烤漆立体字	组	2			
16	第二单元 抓早抓小 治未病	1. 20mm 立体雕刻字烤漆立体字	组	1			
17	“第一节 强化一把手监督 严管关键权利”	1. 20mm 立体雕刻字烤漆立体字	组	1			
18	“第三单元 透析心理 挖病因”	1. 20mm 立体雕刻字烤漆立体字	组	1			
19	“第三节 无微不至 清楚民生蛀虫”	1. 20mm 立体雕刻字烤漆立体字	组	1			
20	“第二节 精准惩治 紧盯重点领域”	1. 20mm 立体雕刻字烤漆立体字	组	1			
21	“第二单元 靶向治理 去病根”	1. 20mm 立体雕刻字烤漆立体字	组	1			
22	“悔悟篇 剖案析理 警醒思政”	1. 40mm 立体雕刻字烤漆立体字	组	1			
23	“第一篇章”	1. 20mm 立体雕刻字烤漆立体字	组	1			
24	“第二单元 深陷囹圄 悔已迟”	1. 20mm 立体雕刻字烤漆立体字	组	1			
25	“第二单元明辨是非 算清账”	1. 20mm 立体雕刻字烤漆立体字	组	1			

26	第三单元 临渊知止 早回头	1. 20mm 立体雕刻字烤漆立体字	组	1			
27	“政治账 经济账 名誉账 家庭账 亲情账 自由帐 健康账”	1. 20mm 立体雕刻字烤漆立体字	组	1			
28	“投案自首 回归正轨”	1. 40mm 立体雕刻字烤漆立体字	组	2			
29	定制展板	1. 定制展板	m²	15. 00			
30	无纺纸画面	定制无纺纸画面	m2	120			
31	美工展布	各种美工版面安装及摆放，按照展厅面积计算	m2	460			
32	基地主题金属字	定制基地主题金属字	项	1			
	税金						
	合计						

多媒体硬件清单明细表

工程名称：印江自治县党风廉政警示教育基地建设采购

序号	设备名称	品牌型号	配置参数	单位	数量	单价	小计	备注
一、弧幕投影 7000*3000								
1	投影机	光峰 AL-DH720	AL-DH720 1. ★芯片：DLP 显示技术，芯片尺寸 0.65 英寸 2. ★分辨率：≥1920×1080 3. ★光源：ALPD 激光光源，光源寿命≥20000 小时（普通模式），光源寿命≥40000 小时（节能模式） 4. ★亮度：≥7200ANSI 流明 5. ★对比度：≥35,000:1 6. 亮度均匀性：≥85% 7. ★镜头：标准镜头' 1.2~2.1: 1，支持 0.8:1 镜头可选 8. ★镜头位移：支持垂直水平方向手动镜头位移，垂直方向≥45%，水平方向≥20% 9. ★信号接口：输入：RGB*1；HDMI*1；DVI*1； 10. ★控制接口：RS232 in*1，RJ45*1（网络控制），3D SYNC*1 11. ★色域：≥REC. 709 12. 功耗：功耗≤550W，待机功耗≤0.5W 13. 3D：支持 DLPlink 3D、红外 3D、帧序列 3D，支持多台投影机 3D 同步 14. 颜色调整：支持 RGBYCMW 七色调整 15. ★生产厂商需有国内自主激光光源技术, 拥有自主知识产权及核心技术。提供不少于 30 项相关的核心发明专利国内专利证书复印件并加盖厂商印章。提供不少于 5 项国际发明专利证书复印件并加盖厂商印章。 16. 投影产品必须通过国家 CCC 认证	台	2			
2	镜头	0.8 短焦	投射比：0.8:1	支	2			

3	投影吊架	定制	吊装型可调式投影机支架 适用于各种规格大小投影机 适用的投影机最大安装孔距：272.5mm 最大承重：13.6kg 可调上下倾仰角：-20° ~+20° 可调左右转角：-20° ~+20° 材质：SPCC 高强度钢管、表面喷涂	套	2			
4	控制服务器	定制	CPU: 英特尔-酷睿-I5 内存: 金士顿 8G 硬盘: 台电固态 128G 显卡: GTX750 电源: 500W 大功率电源 机箱: 4U 工控机箱	台	1			
5	功放	雷拓 TS-070	1. 带前置及功率放大，报警音频信号优先输入功能； 2. 带电平指示功能，自动检测输入信号强弱； 3. 2 路线路输入 AUX1，AUX2，1 路辅助输出，3 路话筒输入，第 1 路话筒 MIC1 具强切静音功能，具有最高优先权； 4. 1 路报警强插音源输入，报警输入 EMC IN 具有第二高优先权，当有报警音频输入时自动优先播放报警音乐； 5. 通道优先功能：MIC1>EMC IN>MIC2，AUX1，AUX2，MIC2 LINEIN，MIC3 LINE IN，70V、100V 定压输出，4Ω-16Ω 定阻输出；备有链接口，便于链接下一台功放，级联不失真； 6. 设有总音量调节旋钮，可控制机器总音量输出；各输入通道独立音量控制，具高、低音音调控制； 7. 由前往后强制风冷，50℃时加速抽风，90℃强制保护并告警； 8. 具有短路、过载、过热、饱和失真、直流输出等保护功能，保护的同时设备自动断开输出；独立的启动保护线路，避免开机瞬间启动电流对设备的损害； 9. 带压限电路，限制输入信号过大，高效放大电路，输出功率强劲有力，独立的静噪音线路处理。 技术参数： 输出功率：70W； 输出电压：70V、100V or 4-16Ω； 输入灵敏度：M1NC:600Ω 300mv AUX:15KΩ 不平衡； 输出灵敏度：600Ω 1V (0dB)； 信噪比：MIC: >70 AUX: >80； 频率响应：80Hz-18KHz； 总谐波失真：<0.8%；	台	1			

			产品尺寸（mm）： 480×90×305。					
6	吸顶音箱	雷拓 TK-285	1. 额定功率:2.5/5/10/20W/8Ω； 2. 最大功率:30W； 3. 定压/定阻输入，音量可调节； 4. 灵敏度:88dB； 5. 频率响应:100Hz-20KHz； 6. 最大声压级:100dB； 7. 尺寸:203×145mm；重量：1.7KG 8. 开孔尺寸:170mm； 9. 安装方式:L型支脚； 10. 单元:5"同轴×1； 11. 材料:金属网罩,金属后盖,带同轴高音,音质清晰嘹亮。	支	2			
7	HDMI 延长器	郎强 LKV375N	一、产品概述 HDMI HDBaseT 单网线延长器是一款采用 HDBaseT 技术的延长器，通过一条 Cat6 线缆可以延伸 HDMI 信号远达 70 米。并且信号无压缩，传输速率快，画面清晰流畅，支持 3D、24 位色深、4Kx2K、CEC 及 HDCP。 二、产品特点 1、采用 HDBaseT 技术 2、支持 HDMI 无压缩视频 3、支持全高清 1080p@60Hz, 3D, 4Kx2K 4、1080P 全高清信号通过 Cat6a 线可延长 70 米 5、支持双向红外信号回传 6、支持 HDCP、CEC、24 位色深 7、支持未压缩音频 LPCM 和压缩音频 DTS-HD, Dolby True HD 8、支持网线 POE 供电，只需要为发射端或接收端其中一端供 12V 电源即可	套	2			

8	多屏宝	MV103-HDVE_Pro	MV103-HDVE_Pro 多屏工程扩展（3D 环幕仪）仪增强版，该版本在原有 MV103-HDVE 多屏工程扩展仪的基础上增加了已申请专利的 FlexView 技术，利用该专利技术 MV103-HDVE Pro 版实现业界 DVI 多屏扩展仪实现 60Hz 刷新率的标准 5040x1050 分辨率，从而成为目前业界支持单个 DVI 接口扩展三台 1680x1050@60Hz 分辨率 22 寸显示器的多屏扩展方案。 过去的多屏扩展（3D 环幕仪）仪 5040x1050 解决方案采用的是降低刷新率的方式来支持每台显示器的 1680x1050 分辨率，导致的结果是首先对显示器有特殊要求，使得用户在选择显示器时受到很大限制，其次由于采用非标准方式实现还不能支持 VGA 接口的 1680x1050 分辨率，再次由于采用降低刷新率的方式，对显示器的性能和对高刷新率的显示应用存在负面影响，不能称之为的 5040x1050 解决方案。大视电子（Mviewtech）通过运用已申请专利的 FlexView 技术，推出的 MV103-HDVE Pro 版个解决了双通道 DVI 带宽的利用率问题，从而解决了这一原来认为无法解决的技术难题，为三屏应用打开了新的天地。MV103-HDVE Pro 版的 5040x1050 真 60Hz 解决方案可以完美支持任何 22 寸以上显示器，支持任何具备显示器 VGA 接口输入，实现的 60Hz 标准刷新率，不损失任何像素和帧率的完美点对点显示，其性能远超同类多屏宝（或 3D 环幕仪）产品。	台	1			
9	线材辅料	——	HDMI 线、音频线、电源线、转接头、水晶头、电胶布、接线子等末端可能涉及到的线缆辅材	项	1			
二、75 寸触摸屏查询系统								
1	75 寸触摸屏显示器	定制	尺寸：75 英寸 对比度：1000:1 分辨率：1920×1080 宽高比：16:9 刷新频率：60Hz 供电电压：220V	台	1			
2	OPS 电脑主机	定制	CPU: 英特尔-酷睿-I5 内存：金士顿 4G 硬盘：台电固态 128G 机箱：OPS 一体机专用机箱	台	1			
3	一体机挂架	定制	材质：钣金材质 颜色：黑色	套	1			

4	有源音箱	雷拓 CT-30S	1. 多功能有源音箱，实现多媒体教学本地扩声； 2. 带一路定压广播输入接口，可选择定压功率信号直接输出； 3. 1路立体声输入，1路话筒输入，内置话筒、音乐和线路音量可调，音乐高低音可调； 技术参数： 额定功率：25W； 额定阻抗：8Ω； 接收频率：2400-2483.5MHz； 接收灵敏度：82dB； 工作温度：-20~75度； 频率响应：55Hz-18kHz； 驱动器：4.5"全频×1+2.5"×1 高音； 接口：1路广播输入（70V-110V 输入），1路立体声 RCA，1路话筒接口； 灵敏度：85dB/1W/1M；信噪比：75dB； 最大声压级：78dB； 尺寸：180*180*290mm 重量：2.85Kg	套	1			
5	线材辅料	——	HDMI 线、音频线、电源线、转接头、水晶头、电胶布、接线子等末端可能涉及到的线缆辅材	项	1			
三、75 寸触摸屏查询系统								
1	75 寸触摸屏显示器	定制	尺寸：75 英寸 对比度：1000:1 分辨率：1920×1080 宽高比：16:9 刷新频率：60Hz 供电电压：220V	台	1			
2	OPS 电脑主机	定制	CPU:英特尔-酷睿-I5 内存：金士顿 4G 硬盘：台电固态 128G 机箱：OPS 一体机专用机箱	台	1			
3	一体机挂架	定制	材质：钣金材质 颜色：黑色	套	1			

4	有源音箱	雷拓 CT-30S	1. 多功能有源音箱，实现多媒体教学本地扩声； 2. 带一路定压广播输入接口，可选择定压功率信号直接输出； 3. 1 路立体声输入，1 路话筒输入，内置话筒、音乐和线路音量可调，音乐高低音可调； 技术参数： 额定功率：25W； 额定阻抗：8Ω； 接收频率：2400-2483.5MHz； 接收灵敏度：82dB； 工作温度：-20~75 度； 频率响应：55Hz-18kHz； 驱动器：4.5"全频×1+2.5"×1 高音； 接口：1 路广播输入（70V-110V 输入），1 路立体声 RCA，1 路话筒接口； 灵敏度：85dB/1W/1M；信噪比：75dB； 最大声压级：78dB； 尺寸：180*180*290mm 重量：2.85Kg	套	1			
5	线材辅料	——	HDMI 线、音频线、电源线、转接头、水晶头、电胶布、接线子等末端可能涉及到的线缆辅材	项	1			
四、场景还原——信								

1	投影机	光峰 AL-DH620	AL-DH620 1. ★芯片: DLP 显示技术, 芯片尺寸 0.65 英寸 2. ★分辨率: $\geq 1920 \times 1080$ 3. ★光源: ALPD 激光光源, 光源寿命 ≥ 20000 小时 (普通模式), 光源寿命 ≥ 40000 小时 (节能模式) 4. ★亮度: ≥ 6200 ANSI 流明 5. ★对比度: $\geq 35,000:1$ 6. 亮度均匀性: $\geq 85\%$ 7. ★镜头: 标准镜头' 1.2~2.1: 1, 支持 0.8:1 镜头可选 8. ★镜头位移: 支持垂直水平方向手动镜头位移, 垂直方向 $\geq 45\%$, 水平方向 $\geq 20\%$ 9. ★信号接口: 输入: RGB*1; HDMI*1; DVI*1; 10. ★控制接口: RS232 in*1, RJ45*1 (网络控制), 3D SYNC*1 11. ★色域: $\geq \text{REC. 709}$ 12. 功耗: 功耗 $\leq 380\text{W}$, 待机功耗 $\leq 0.5\text{W}$ 13. 3D: 支持 DLlink 3D、红外 3D、帧序列 3D, 支持多台投影机 3D 同步 14. 颜色调整: 支持 RGBYCMW 七色调整 15. ★生产厂商需有国内自主激光光源技术, 拥有自主知识产权及核心技术。提供不少于 30 项相关的核心发明专利国内专利证书复印件并加盖厂商印章。提供不少于 5 项国际发明专利证书复印件并加盖厂商印章。 16. 投影产品必须通过国家 CCC 认证	台	2			
2	镜头	0.8 短焦	投射比: 0.8:1	支	2			
3	投影机	光峰 AL-UH530	产品类型: 工程投影机 投影机特性 3D, 超短焦 投影技术 DLP 显示芯片 DLP 数字光学处理投影技术 亮度 5000 流明 对比度 35000:1 标准分辨率 1080P (1920*1080) 最高分辨率 WUXGA (1920*1200) 光源参数 光源类型 激光 光源寿命 20000 小时 投影参数 聚焦方式 手动聚焦	台	1			

			投射比 0.233 投影尺寸 100-150 英寸 屏幕比例 4:3/16:9 电脑兼容性 480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p 视频兼容性 NTSC, PAL, SECAM 系统参数 扬声器 10W×1 接口参数 输入接口 2×HDMI 2×RGB 1×Video 输入 1×S-video 输入 1×mini jack 1×音频 L/R 输入 1×MIC 输出接口 1×mini-jack 1×RGB 控制接口 1×RS232 1×RJ45 1×USB-b 规格参数 产品噪音 31dB 电源功率 380W, 待机功率: 0.5W 电源性能 AC100-240V, 50/60Hz 产品尺寸 420×395×130mm 纠错 产品重量 9.8kg 安全认证 CCC 认证 适用环境 工作温度: 0-40℃ (ECO: 35-40℃), 工作湿度: 20-80%, 存储温度: -10-60℃, 存储湿度: 10-90%					
4	投影吊架	定制	吊装型可调式投影机支架 适用于各种规格大小投影机 适用的投影机最大安装孔距: 272.5mm 最大承重: 13.6kg 可调上下倾仰角: -20° ~+20° 可调左右转角: -20° ~+20° 材质: SPCC 高强度钢管、表面喷涂	套	3			

5	控制服务器	定制	CPU:英特尔-酷睿-I5 内存: 金士顿 8G 硬盘: 台电固态 128G 显卡: 专业显卡 机箱: 4U 工控机箱	台	1			
6	功放	雷拓 TS-070	1. 带前置及功率放大, 报警音频信号优先输入功能; 2. 带电平指示功能, 自动检测输入信号强弱; 3. 2 路线路输入 AUX1, AUX2, 1 路辅助输出, 3 路话筒输入, 第 1 路话筒 MIC1 具强切静音功能, 具有最高优先权; 4. 1 路报警强插音源输入, 报警输入 EMC IN 具有第二高优先权, 当有报警音频输入时自动优先播放报警音乐; 5. 通道优先功能: MIC1>EMC IN >MIC2, AUX1, AUX2, MIC2 LINEIN, MIC3 LINE IN , 70V、100V 定压输出, 4Ω-16Ω 定阻输出; 备有链接口, 便于链接下一台功放, 级联不失真; 6. 设有总音量调节旋钮, 可控制机器总音量输出; 各输入通道独立音量控制, 具高、低音音调控制; 7. 由前往后强制风冷, 50℃时加速抽风, 90℃强制保护并告警; 8. 具有短路、过载、过热、饱和失真、直流输出等保护功能, 保护的同时设备自动断开输出; 独立的启动保护线路, 避免开机瞬间启动电流对设备的损害; 9. 带压限电路, 限制输入信号过大, 高效放大电路, 输出功率强劲有力, 独立的静噪音线路处理。 技术参数: 输出功率: 70W; 输出电压: 70V、100V or 4-16Ω; 输入灵敏度: MINC:600Ω 300mv AUX:15KΩ 不平衡; 输出灵敏度: 600Ω 1V (0dB); 信噪比: MIC: >70 AUX: >80; 频率响应: 80Hz-18KHz; 总谐波失真: <0.8%; 产品尺寸 (mm): 480×90×305。	台	1			

7	吸顶音箱	雷拓 TK-285	1. 额定功率:2.5/5/10/20W/8Ω; 2. 最大功率:30W; 3. 定压/定阻输入, 音量可调节; 4. 灵敏度:88dB; 5. 频率响应:100Hz-20KHz; 6. 最大声压级:100dB; 7. 尺寸:203×145mm; 重量: 1.7KG 8. 开孔尺寸:170mm; 9. 安装方式:L 型支脚; 10. 单元:5"同轴×1; 11. 材料:金属网罩, 金属后盖, 带同轴高音, 音质清晰嘹亮。	支	2			
8	HDMI 延长器	郎强 LKV375N	一、产品概述 HDMI HDBaseT 单网线延长器是一款采用 HDBaseT 技术的延长器, 通过一条 Cat6 线缆可以延伸 HDMI 信号远达 70 米。并且信号无压缩, 传输速率快, 画面清晰流畅, 支持 3D、24 位色深、4Kx2K、CEC 及 HDCP。 二、产品特点 1、采用 HDBaseT 技术 2、支持 HDMI 无压缩视频 3、支持全高清 1080p@60Hz, 3D, 4Kx2K 4、1080P 全高清信号通过 Cat6a 线可延长 70 米 5、支持双向红外信号回传 6、支持 HDCP、CEC、24 位色深 7、支持未压缩音频 LPCM 和压缩音频 DTS-HD, Dolby True HD 8、支持网线 POE 供电, 只需要为发射端或接收端其中一端供 12V 电源即可	套	3			
9	动感灯箱	定制	顶部时钟动感灯箱	m²	5			
10	通电玻璃	定制	采用双层夹胶玻璃工艺, 将调光膜夹在两层调光玻璃专用胶片和玻璃中间, 经过高温高压胶合而成。被广泛应用于玻璃隔断、门窗、幕墙、投影等领域。	m²	10			
11	线材辅料	——	HDMI 线、音频线、电源线、转接头、水晶头、电胶布、接线子等末端可能涉及到的线缆辅材	项	1			
五、投影播放系统								

1	投影机	光峰 AL-DH620	AL-DH620 1. ★芯片: DLP 显示技术, 芯片尺寸 0.65 英寸 2. ★分辨率: $\geq 1920 \times 1080$ 3. ★光源: ALPD 激光光源, 光源寿命 ≥ 20000 小时 (普通模式), 光源寿命 ≥ 40000 小时 (节能模式) 4. ★亮度: ≥ 6200 ANSI 流明 5. ★对比度: $\geq 35,000:1$ 6. 亮度均匀性: $\geq 85\%$ 7. ★镜头: 标准镜头' 1.2~2.1: 1, 支持 0.8:1 镜头可选 8. ★镜头位移: 支持垂直水平方向手动镜头位移, 垂直方向 $\geq 45\%$, 水平方向 $\geq 20\%$ 9. ★信号接口: 输入: RGB*1; HDMI*1; DVI*1; 10. ★控制接口: RS232 in*1, RJ45*1 (网络控制), 3D SYNC*1 11. ★色域: $\geq \text{REC. 709}$ 12. 功耗: 功耗 $\leq 380\text{W}$, 待机功耗 $\leq 0.5\text{W}$ 13. 3D: 支持 DLPlink 3D、红外 3D、帧序列 3D, 支持多台投影机 3D 同步 14. 颜色调整: 支持 RGBYCMW 七色调整 15. ★生产厂商需有国内自主激光光源技术, 拥有自主知识产权及核心技术。提供不少于 30 项相关的核心发明国内专利证书复印件并加盖厂商印章。提供不少于 5 项国际发明专利证书复印件并加盖厂商印章。 16. 投影产品必须通过国家 CCC 认证	台	1			
2	镜头	0.8 短焦	投射比: 0.8:1	支	1			
3	投影吊架	定制	吊装型可调式投影机支架 适用于各种规格大小投影机 适用的投影机最大安装孔距: 272.5mm 最大承重: 13.6kg 可调上下倾仰角: $-20^\circ \sim +20^\circ$ 可调左右转角: $-20^\circ \sim +20^\circ$ 材质: SPCC 高强度钢管、表面喷涂	套	1			
4	控制服务器	定制	CPU: 英特尔-酷睿-I5 内存: 金士顿 8G 硬盘: 台电固态 128G 显卡: GTX750 机箱: 4U 工控机箱	台	1			

5	功放	雷拓 TS-070	1. 带前置及功率放大，报警音频信号优先输入功能； 2. 带电平指示功能，自动检测输入信号强弱； 3. 2 路线路输入 AUX1，AUX2，1 路辅助输出，3 路话筒输入，第 1 路话筒 MIC1 具强切默音功能，具有最高优先权； 4. 1 路报警强插音源输入，报警输入 EMC IN 具有第二高优先权，当有报警音频输入时自动优先播放报警音乐； 5. 通道优先功能：MIC1>EMC IN>MIC2，AUX1，AUX2，MIC2 LINEIN，MIC3 LINE IN，70V、100V 定压输出，4Ω-16Ω 定阻输出；备有链接口，便于链接下一台功放，级联不失真； 6. 设有总音量调节旋钮，可控制机器总音量输出；各输入通道独立音量控制，具高、低音音调控制； 7. 由前往后强制风冷，50℃时加速抽风，90℃强制保护并告警； 8. 具有短路、过载、过热、饱和失真、直流输出等保护功能，保护的同时设备自动断开输出；独立的启动保护线路，避免开机瞬间启动电流对设备的损害； 9. 带压限电路，限制输入信号过大，高效放大电路，输出功率强劲有力，独立的静噪音线路处理。 技术参数： 输出功率：70W； 输出电压：70V、100V or 4-16Ω； 输入灵敏度：MINC:600Ω 300mv AUX:15KΩ 不平衡； 输出灵敏度：600Ω 1V (0dB)； 信噪比：MIC：>70 AUX：>80； 频率响应：80Hz-18KHz； 总谐波失真：<0.8%； 产品尺寸（mm）：480×90×305。	台	1			
6	吸顶音箱	雷拓 TK-285	1. 额定功率:2.5/5/10/20W/8Ω； 2. 最大功率:30W； 3. 定压/定阻输入，音量可调节； 4. 灵敏度:88dB； 5. 频率响应:100Hz-20KHz； 6. 最大声压级:100dB； 7. 尺寸:203×145mm；重量：1.7KG 8. 开孔尺寸:170mm； 9. 安装方式:L 型支脚； 10. 单元:5"同轴×1； 11. 材料:金属网罩,金属后盖,带同轴高音,音质清晰嘹亮。	支	2			

7	HDMI 延长器	郎强 LKV375N	一、产品概述 HDMI HDBaseT 单网线延长器是一款采用 HDBaseT 技术的延长器，通过一条 Cat6 线缆可以延伸 HDMI 信号远达 70 米。并且信号无压缩，传输速率快，画面清晰流畅，支持 3D、24 位色深、4Kx2K、CEC 及 HDCP。 二、产品特点 1、采用 HDBaseT 技术 2、支持 HDMI 无压缩视频 3、支持全高清 1080p@60Hz, 3D, 4Kx2K 4、1080P 全高清信号通过 Cat6a 线可延长 70 米 5、支持双向红外信号回传 6、支持 HDCP、CEC、24 位色深 7、支持未压缩音频 LPCM 和压缩音频 DTS-HD, Dolby True HD 8、支持网线 POE 供电，只需要为发射端或接收端其中一端供 12V 电源即可	套	1			
8	线材辅料	——	HDMI 线、音频线、电源线、转接头、水晶头、电胶布、接线子等末端可能涉及到的线缆辅材	项	1			
六、通道红线								

1	投影机	光峰 AL-DH620	AL-DH620 1. ★芯片: DLP 显示技术, 芯片尺寸 0.65 英寸 2. ★分辨率: $\geq 1920 \times 1080$ 3. ★光源: ALPD 激光光源, 光源寿命 ≥ 20000 小时 (普通模式), 光源寿命 ≥ 40000 小时 (节能模式) 4. ★亮度: ≥ 6200 ANSI 流明 5. ★对比度: $\geq 35,000:1$ 6. 亮度均匀性: $\geq 85\%$ 7. ★镜头: 标准镜头' 1.2~2.1: 1, 支持 0.8:1 镜头可选 8. ★镜头位移: 支持垂直水平方向手动镜头位移, 垂直方向 $\geq 45\%$, 水平方向 $\geq 20\%$ 9. ★信号接口: 输入: RGB*1; HDMI*1; DVI*1; 10. ★控制接口: RS232 in*1, RJ45*1 (网络控制), 3D SYNC*1 11. ★色域: $\geq \text{REC. 709}$ 12. 功耗: 功耗 $\leq 380\text{W}$, 待机功耗 $\leq 0.5\text{W}$ 13. 3D: 支持 DLPlink 3D、红外 3D、帧序列 3D, 支持多台投影机 3D 同步 14. 颜色调整: 支持 RGBYCMW 七色调整 15. ★生产厂商需有国内自主激光光源技术, 拥有自主知识产权及核心技术。提供不少于 30 项相关的核心发明专利国内专利证书复印件并加盖厂商印章。提供不少于 5 项国际发明专利证书复印件并加盖厂商印章。 16. 投影产品必须通过国家 CCC 认证	台	2			
2	镜头	0.8 短焦	投射比: 0.8:1	支	2			
3	投影吊架	定制	吊装型可调式投影机支架 适用于各种规格大小投影机 适用的投影机最大安装孔距: 272.5mm 最大承重: 13.6kg 可调上下倾仰角: $-20^\circ \sim +20^\circ$ 可调左右转角: $-20^\circ \sim +20^\circ$ 材质: SPCC 高强度钢管、表面喷涂	套	2			
4	控制服务器	定制	CPU: 英特尔-酷睿-I5 内存: 金士顿 8G 硬盘: 台电固态 128G 显卡: GTX750 机箱: 4U 工控机箱	台	1			

5	功放	雷拓 TS-070	1. 带前置及功率放大，报警音频信号优先输入功能； 2. 带电平指示功能，自动检测输入信号强弱； 3. 2 路线路输入 AUX1，AUX2，1 路辅助输出，3 路话筒输入，第 1 路话筒 MIC1 具强切默音功能，具有最高优先权； 4. 1 路报警强插音源输入，报警输入 EMC IN 具有第二高优先权，当有报警音频输入时自动优先播放报警音乐； 5. 通道优先功能：MIC1>EMC IN >MIC2，AUX1，AUX2，MIC2 LINEIN，MIC3 LINE IN ， 70V、100V 定压输出，4Ω-16Ω 定阻输出；备有链接口，便于链接下一台功放，级联不失真； 6. 设有总音量调节旋钮，可控制机器总音量输出；各输入通道独立音量控制，具高、低音音调控制； 7. 由前向后强制风冷，50℃时加速抽风，90℃强制保护并告警； 8. 具有短路、过载、过热、饱和失真、直流输出等保护功能，保护的同时设备自动断开输出；独立的启动保护线路，避免开机瞬间启动电流对设备的损害； 9. 带压限电路，限制输入信号过大，高效放大电路，输出功率强劲有力，独立的静噪音线路处理。 技术参数： 输出功率：70W； 输出电压：70V、100V or 4-16Ω； 输入灵敏度：MINC:600Ω 300mv AUX:15KΩ 不平衡； 输出灵敏度：600Ω 1V (0dB)； 信噪比：MIC：>70 AUX：>80； 频率响应：80Hz-18KHz； 总谐波失真：<0.8%； 产品尺寸（mm）： 480$\times$90$\times$305。	台	1			
6	吸顶音箱	雷拓 TK-285	1. 额定功率:2.5/5/10/20W/8Ω； 2. 最大功率:30W； 3. 定压/定阻输入，音量可调节； 4. 灵敏度:88dB； 5. 频率响应:100Hz-20KHz； 6. 最大声压级:100dB； 7. 尺寸:203$\times$145mm；重量：1.7KG 8. 开孔尺寸:170mm； 9. 安装方式:L 型支脚； 10. 单元:5"同轴$\times$1； 11. 材料:金属网罩,金属后盖,带同轴高音,音质清晰嘹亮。	支	2			

7	HDMI 延长器	郎强 LKV375N	一、产品概述 HDMI HDBaseT 单网线延长器是一款采用 HDBaseT 技术的延长器，通过一条 Cat6 线缆可以延伸 HDMI 信号远达 70 米。并且信号无压缩，传输速率快，画面清晰流畅，支持 3D、24 位色深、4Kx2K、CEC 及 HDCP。 二、产品特点 1、采用 HDBaseT 技术 2、支持 HDMI 无压缩视频 3、支持全高清 1080p@60Hz, 3D, 4Kx2K 4、1080P 全高清信号通过 Cat6a 线可延长 70 米 5、支持双向红外信号回传 6、支持 HDCP、CEC、24 位色深 7、支持未压缩音频 LPCM 和压缩音频 DTS-HD, Dolby True HD 8、支持网线 POE 供电，只需要为发射端或接收端其中一端供 12V 电源即可	套	2			
8	信号互动联动系统	定制	接收互动感应信号，将信号传输给计算机实现软件互动	套	1			
9	线材辅料	——	HDMI 线、音频线、电源线、转接头、水晶头、电胶布、接线子等末端可能涉及到的线缆辅材	项	1			
七、电子留言台								
1	55 寸触摸屏显示器	定制	尺寸：55 英寸 对比度：1000:1 分辨率：1920×1080 宽高比：16:9 刷新频率：60Hz 供电电压：220V	台	1			
2	OPS 电脑主机	定制	CPU:英特尔-酷睿-I7 内存：金士顿 8G 硬盘：台电固态 128G 机箱：OPS 一体机专用机箱	台	1			
3	艺术造型底座	定制	根据效果图形状定做，钣金材质，表面高端金属烤漆工艺	台	1			
4	线材辅料	——	HDMI 线、音频线、电源线、转接头、水晶头、电胶布、接线子等末端可能涉及到的线缆辅材	项	1			
八、中控系统								

1. 灯光控制部分								
1	控制电箱	定制	壁挂基业箱 1000*800*200 含端子、线料、线号、轨道等	个	1			
2	电源模块	定制	明纬 220V 转 12V 轨道式电源模块 60W	个	1			
3	协议转换模块	定制	接收 TCP/UDP 协议网络信号后转换为 RS232/485 协议信号	个	1			
4	4 路强电控制模块	定制	12V 电压输入, RS485 信号输入, 4 路继电器开关控制, 接触点容量 10A, 单片机可编程	个	7			
5	智能网络控制面板	定制	12V 电压输入, RS485 信号输出, 可编程墙壁控制开关	个	2			
6	线材辅料	——	HDMI 线、音频线、电源线、转接头、水晶头、电胶布、接线子等末端可能涉及到的线缆辅材	项	1			
2. 多媒体控制部分								
1	8路智能网络开关机控制服务器	定制	基于 51/ARM 底层编程实现接收 UDP/TCP 网络协议信号后将其转化为开关量信号控制子模块的继电器动作	台	1			
2	8 路串口控制服务器	定制	基于 51/ARM 底层编程实现接收 UDP/TCP 网络协议信号后将其转化为计算机可识别的 RS232/485 信号使其软件灯光做出相应的动作	台	2			
3	iPad mini 5	苹果	iPad mini5 平板电脑 7.9 英寸 mini5-64G-WLAN 版	套	2			
4	交换机	DIEWU	24 口全千兆交换机	台	1			
5	路由器	TP-Link	双频千兆路由器	台	5			
6	无线键鼠	罗技 (Logitech) MK275	品牌: 罗技 Logitech 型号: MK275 类型: 键鼠套装 传输方式: 无线 接口: USB 尺寸 (mm): 440mmx140mmx30mm 重量 (g): 480g 工作方式: 光电	套	2			
7	机柜	定制	800*600*2000	台	2			
8	PDU 插座	公牛 (BULL) GNE-108T	公牛 (BULL) 防雷 PDU 机柜插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 8 位总控全长 1.8 米 GNE-108T	台	6			
9	线材辅料	——	HDMI 线、音频线、电源线、转接头、水晶头、电胶布、接线子等末端可能涉及到的线缆辅材	项	1			

	系统集成费		1、设备现场安装、调试、移交培训 2、弱电方案与中控技术方案设计、 3、综合布线指导、测线、盘接理线、标线接入 4、第三方设备接入配合管理、技术衔接、软硬件联调、中控系统接入控制、技术汇总移交	项	1			按照直接费 10% 计取
	运费、仓储费		物流费、保费、搬运费、仓储费	项	1			
	税率							
	总计							

多媒体软件清单明细表

工程名称：印江自治县党风廉政警示教育基地建设采购

序号	名称	参数	详情描述	单位	数量	单价	小计	备注
一、弧幕投影								
1	融合软件	——	使多台投影画面融合成为一个完整的桌面	通道	2			
2	播放控制系统	——	通过接收中控串口信号控制视频播放、暂停、静音、音量+、音量-、停止、点播等功能	套	1			
3	视频脚本编写策划	——	结合展厅展项表达内容进行视频脚本撰写以及解说词撰写	项	1			
4	资料素材整理优化	——	搜集相关素材进行分析整理，根据实际展项所需进行优化筛选	项	1			
5	视频剪辑制作	——	1. 剪辑：根据客户及监制、导演意见由后期人员剪辑、合成完整成片。（使用软件 Premiere, After Effects） 2. 配音配乐：由专业配音师根据镜头配音，根据剧情配上合适背景音乐和各种音效（使用软件 nuke, Final Cut） 3. 成片：微调，修改。	分钟	5			
6	视频特效包装	——	使用软件 Premiere, After Effects 等相关软件对视频特定位置进行相应的特效包装制作，使之增强视频视觉效果	项	1			
二、75 寸触摸屏查询系统								
1	资料素材整理优化	——	搜集相关素材进行分析整理，根据实际展项所需进行优化筛选	项	1			
2	UI 界面设计制作	——	主界面 UI 设计、内容界面 UI 设计及制作，建模渲染，图标图形渲染	项	1			
3	数字动效设计制作	——	利用 Adobe After Effects 工具制作动效序列，使视觉效果更加优化舒适	项	1			
4	触控软件框架编写	——	该系统的主要功能是将主界面、内容界面及相关内容/视频通过编程挂接后通过输入识别信号指令将预置交互内容输出到屏幕上	项	1			
5	软件脚本代码编程	——	软件脚本代码编程	项	1			
三、75 寸触摸屏查询系统								

1	资料素材整理优化	——	搜集相关素材进行分析整理，根据实际展项所需进行优化筛选	项	1			
2	UI 界面设计制作	——	主界面 UI 设计、内容界面 UI 设计及制作，建模渲染，图标图形渲染	项	1			
3	数字动效设计制作	——	利用 Adobe After Effects 工具制作动效序列，使视觉效果更加优化舒适	项	1			
4	触控软件框架编写	——	该系统的主要功能是将主界面、内容界面及相关内容/视频通过编程挂接后通过输入识别信号指令将预置交互内容输出到屏幕上	项	1			
5	软件脚本代码编程	——	软件脚本代码编程	项	1			
四、场景还原——信								
1	多窗口播放控制系统	——	通过接收中控串口信号控制多窗口视频播放、暂停、静音、音量+、音量-、停止、点播等功能	套	1			
2	视频脚本撰写	——	结合展厅展项表达内容进行视频脚本撰写以及解说词撰写	套	1			
3	视频剪辑制作	——	1. 搜集相关方面的素材。 2. 筛选、改变相关的文字。 3. 将文字用视频特效软件包装。 4. 剪辑：根据客户及监制、导演意见由后期人员剪辑、合成完整成片。(使用软件 Premiere, After Effects) 5. 配音配乐：由专业配音师根据镜头配音，根据剧情配上合适背景音乐和各种音效(使用软件 nuke, Final Cut) 6. 成片：微调，修改。	分钟	18			
五、投影播放系统								
1	播放控制系统	——	通过接收中控串口信号控制视频播放、暂停、静音、音量+、音量-、停止、点播等功能	套	1			
2	视频脚本编写策划	——	结合展厅展项表达内容进行视频脚本撰写以及解说词撰写	项	1			
3	资料素材整理优化	——	搜集相关素材进行分析整理，根据实际展项所需进行优化筛选	项	1			
4	视频剪辑制作	——	1. 剪辑：根据客户及监制、导演意见由后期人员剪辑、合成完整成片。(使用软件 Premiere, After Effects) 2. 配音配乐：由专业配音师根据镜头配音，根据剧情配上合适背景音乐和各种音效(使用软件 nuke, Final Cut) 3. 成片：微调，修改。	分钟	5			
5	视频特效包装	——	使用软件 Premiere, After Effects 等相关软件对视频特定位置进行相应的特效包装制作，使之增强视频视觉效果	项	1			

六、通道红线								
1	播放控制系统	——	通过接收中控串口信号控制视频播放、暂停、静音、音量+、音量-、停止、点播等功能	套	1			
2	三维特效视频制作	——	根据展项实际效果建模渲染三维视频	秒	60			
3	视频剪辑制作	——	1. 剪辑：根据客户及监制、导演意见由后期人员剪辑、合成完整成片。(使用软件 Premiere, After Effects) 2. 配音配乐：由专业配音师根据镜头配音，根据剧情配上合适背景音乐和各种音效(使用软件 nuke, Final Cut) 3. 成片：微调，修改。	分钟	6			
七、电子留言台								
1	UI 界面设计制作	——	主界面 UI 设计、内容界面 UI 设计及制作，建模渲染，图标图形渲染	项	1			
2	留言软件框架代码编程	——	留言台软件基础功能框架开发，实现留言、浏览、笔锋、删除功能	项	1			
3	阿里云服务器租赁	——	计算型 c5 系列 IV 2 核 4GBI/O 优化实例：I/O 优化实例 系统盘：高效云盘/dev/xvda 50GB 带宽：3MbpsCPU：2 核 可用区：随机分配 操作系统：Windows 64 位 WindowsServer201 9 数据中心版 64 位中文版内存：4GB 地域：华北 3 网络类型：专有网络体检服务：是管家服务：是 按年(1 年)	项	1			
4	服务器后台程序开发	——	服务器后台程序开发，用于接收图片数据后存储并反馈指定地址链接以便下位机生成二维码	项	1			
5	云端上传功能模块开发	——	下位机数据保存并上传至阿里云服务器指定路径位置	项	1			

6	二维码生成功能模块开发	——	收到服务器后台程序所发送的地址链接后生成与之对应的二维码以便手机扫描下载	项	1			
7	WEB 下载功能模块开发	——	基于 web 开发的下载功能模块，扫描二维码进入 web 端下载预置对应的文件	项	1			
八、中控系统								
1	UI 界面设计制作	——	主界面 UI 设计、内容界面 UI 设计及制作，建模渲染，图标图形渲染	项	1			
2	中控底层程序开发	——	基于 51 单片机开发单片机底层内部程序，实现信号转发联动效果	项	1			
3	iOS 平台软件框架开发	——	基于 iOS 系统平台开发中控系统控制界面软件交互框架	项	1			
4	控制脚本代码编程	——	对内部 XML 文件进行编辑，使控制界面功能按钮进行有序排列组合，每个功能按钮发送指定的控制指令。	项	1			
	系统集成费		1、设备现场安装、调试、移交培训 2、弱电方案与中控技术方案设计、 3、综合布线指导、测线、盘接理线、标线接入 4、第三方设备接入配合管理、技术衔接、软硬件联调、中控系统接入控制、技术汇总移交	项	1			按照直接费 10%计取
	税金							
	总计							

第五章 评标办法

1、评标原则

- 1.1 认真贯彻国家有关法律、法规和政策，维护国家利益。
- 1.2 维护各方当事人的合法权益。
- 1.3 对所有投标人的评审，均采用相同的程序 and 标准。
- 1.4 按照竞争性磋商文件确定的标准和方法，对投标文件进行评审和比较。没有纳入竞争性磋商文件的标准和方法，不得作为评标的依据。

2. 评标委员会的组建

评标委员会在开标前组建。开标前，在监督机关监督下，按照有关规定由采购人代表在贵州省综合评标专家库中随机抽取。

3、评标方法

本次评标采用**综合评分法**。

3.1 综合评分法，是指在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，不以单项指标的优劣评定中标人、而是以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

3.2 综合评分的主要因素是：投标价格、外包服务方案、企业业绩、企业荣誉、投标文件的规范性、服务承诺等对竞争性磋商文件的响应程度进行综合评审。

3.3 开标时，将由投标人代表或现场监督人员检查投标文件的密封情况，在确认无误后当众拆封。

3.4 采购人将对开标内容做开标记录，与会的投标人或其代表应在开标记录上签字确认。

3.5 评标时，评标委员会各成员根据竞争性磋商程序与投标人磋商后独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总每个投标人各项评分因素的得分。

3.6 招标方不向落标人解释落标原因，不退还投标文件。

4、评分因素所占权重（满分 100 分）

序号	评审因素	权重	最高分值	评 分 标 准
1	投标报价	30%	30 分	1、满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价÷投标报价)×30×100%。 注：1、投标报价不能超过最高限价，超过的按无效标处理；

序号	评审因素	权重	最高分值	评 分 标 准	
2	技术服务方案	50%	50 分	施工组织设计 (15)	项目施工组织计划、施工期间相关组织、工期保障措施及方案逻辑清晰、科学合理、可操作性强； 按上述内容进行比较打分，计 1-5 分。缺项不得分。
					项目实施方案的重点、难点分析，以及解决方案逻辑清晰、科学可行，操作性强； 按上述内容进行比较打分，计 1-5 分。缺项不得分。
					项目安全管理措施、质量管理措施、进度管理措施，科学合理、先进可行、考虑周密，操作性强； 按上述内容进行比较打分，计 1-5 分。缺项不得分。
				人员配置、服务保障（5 分）	投标人人员配套合理，服务机制完善，服务保障措施可行，服务承诺能充分保障项目需求进行； 按上述内容进行比较打分，计 1-5 分。缺项不得分。
				警示教育基地设计方案及展陈大纲编写评价 (30 分)	警示教育基地的整体策划设计基地平面布局，功能分区合理，各展区之间具有很好的衔接，整体合理，主次分明； 按上述内容进行比较打分，计 1-5 分。缺项不得分。
					警示教育基地的整体策划设计基地平面布局，参观动线流畅，单个展区内容完整，主线清晰，重点突出；按上述内容进行比较打分，计 1-5 分。缺项不得分。
					警示教育基地突出创意设计、文化深度、现代时尚、主题突出，以及场景、空间设计方案完善。 按上述内容进行比较打分，计 1-5 分。缺项不得分。
					设计件中，提供警示教育基地设计效果图方案及 CAD 设计深化图纸（平面系统、立面系统、节点大样）； 按上述内容进行比较打分，计 1-5 分。缺项不得分。
					警示教育基地设计能体现对大纲内容理解，清晰完整、定位精准、思路正确； 按上述内容进行比较打分，计 1-5 分。缺项不得分。
					大纲内容编写总体符合设计要求，展示内容深化方案准确、完整、有创新。 按上述内容进行比较打分，计 1-5 分。缺项不得分。

序号	评审因素	权重	最高分值	评分标准
3	企业业绩	5%	5 分	提供一个近 3 年有效类似项目业绩得 1 分，每增加一个有效业绩加 2 分，最多得 5 分。证明材料未提供或未按要求提供的不得分。 注：提供中标通知书或合同作为证明材料。
4	企业荣誉	5%	5 分	1、投标人同时具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书得 3 分，缺项或未提供不得分。 注：提供在有效期内的证书复印件。
				投标人企业信用等级评估为“3A”的得 2 分，缺项不得分。
5	其他	5%	5 分	投标人具有中国多媒体工程一级资质的得 3 分，同时具有展览工程一级资质的加 2 分，此小项满分 5 分。缺项不得分。 注：提供在有效期内的证书复印件。
6	投标文件的规范性	5%	5 分	投标文件制作规范，优得 5 分，良得 3-4 分，一般的得 1-2 分。

注：本次竞争性磋商实行两次报价，第一次报价为投标人在投标文件中填报的报价，第二次报价为投标文件通过评审合格后由评标委员会分别组织投标人进行的最后一次报价，即为最终报价，是获取报价分的计算依据。第一次报价方式详见第二章 投标人须知。第二次报价，由投标人以经评审合格的第一次报价为限价进行报价。第二次报价可以和第一次报价相同但不能高于第一次报价。

5、评标流程

5.1 投标文件初审：初审分为资格性检查和符合性检查。

5.1.1 依据法律法规规定，开标时，投标文件开启之前，除对投标文件的密封进行检查外，还要对投标人的投标保证金原件及投标人身份（需出示法定代表人身份证原件或委托代理人持授权委托书并出示代理人身份证原件）进行核查，如未能提供，视为无效投标。

5.1.2 资格性及符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，评标小组从投标文件的资质文件、有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。

5.2 磋商

第一步：评标小组对投标文件进行资格后审

评标小组首先根据竞争性磋商邀请函第八条要求对投标人的资格、投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。

审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标小组要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正的文件应当由法定代表人（或其授权代表）签字（或者加盖公章）。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

对于询标后判定为不符合磋商文件的投标文件，评标小组要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人的资格审查分为通过和未通过。评标小组将仅与通过资格审查的投标人进行磋商。

通过第一步资格审查和符合性审查的潜在投标人的投标文件方可进入第二步竞争性磋商。

第二步：竞争性磋商

1、评标小组全体成员共同商议确定磋商顺序；

2、在磋商过程中，评标小组可以根据磋商情况实质性修订竞争性磋商文件的技术、服务要求以及项目协议条款，实质性变动的内容，须经采购人确认；

3、对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，评标小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的潜在投标人；

4、评标小组与参加磋商的潜在投标人按磋商顺序逐家磋商；

5、磋商结束后，评标小组将根据了解的情况，确定本项目边界条件，同时综合各潜在投标人设计方案的优点，形成本项目的最终技术要求。

第三步：采用综合评分法对潜在投标人的投标文件进行评分

1、评标小组采用综合评分法对潜在投标人的投标文件进行综合评分，综合评分标准详见第五章 评标办法；**评分汇总方式采用取各评标小组评分后的平均分。**

2、评标小组应当根据投标文件的综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐，并编写评审报告。评审得分相同的，则按磋商报价得分、商务得分、技术得分的顺序依次选择得分较高的投标人排序在前。若以上得分均相同，则由评标委员会抽签决定排序在前的投标人。

3、评审报告应当由评标小组全体人员签字认可。评标小组成员对评审报告有异议的，评标小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选投标人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的评标小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评标小组书面记录相关情况。评标小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

4、代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。

5.3 比较与评价。按竞争性磋商文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.4 推荐中标候选人名单。

评标委员会根据投标人最终得分高低排定名次。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。汇总后得分最高的投标人为中标候选供应商。

5.5 编写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告。

6、定标原则

6.1. 采购人将把合同授予被确定为实质上响应竞争性磋商文件的要求并有履行合同能力的排名最靠前的投标人。综合优势明显的供应商有可能中标，不保证最低投标报价者中标。

6.2. 招标代理机构按照评标委员会推荐的中标候选供应商顺序确定拟中标供应商。

6.3. 出现下列情形之一的，采购人可以与排位在拟中标人之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同。

6.3.1 排名第一的候选供应商，因自身原因放弃中标成交或因不可抗力不能履行合同的；

6.3.2 公示期内经质疑，评标委员会或招标方审查确认因拟中标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

7、投标文件属于下列情况的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

7.1 未按照竞争性磋商文件规定交纳投标保证金的；

7.2 未按照竞争性磋商文件规定和要求密封、签署、盖章的（包括封袋和投标文件封面的签署和盖章）；

7.3 不具备竞争性磋商文件中规定的资格条件和要求的；

7.4 未按照竞争性磋商文件规定的格式要求编制的；

7.5 不符合法律法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

7.6 竞争性磋商文件规定的其他无效投标情形。

第六章 合同主要条款

（合同格式谨供参考，具体事项由中标单位与采购人根据招标文件及中标单位的投标文件协商确定。）

第一节 主要条款

采购人或采购代理机构根据采购工程项目特点自行拟定包含但不限于以下内容：

工期：

质量标准及验收办法：

付款方式：

.....

第二节 拟签订的政府采购合同

_____工程政府采购合同

(参考)

协议书

发包人(全称)_____ (简称甲方)

承包人(全称)_____ (简称乙方)

甲、乙双方根据_____项目名称_____项目(交易编号: 2020-ZFCG-XXXX,)的(采购方式)结果, 甲方接受乙方为本项目的供应商。甲乙双方根据本项目采购文件、投标文件及招投标过程中确定的有关内容, 签署本合同。

一、工程概况

工程名称:

工程地点:

工程内容:

工程立项批准文号:

承包范围:

二、合同工期

开工日期: 20 年 月 日(具体开工日期以发包人发出开工通知书为准)

竣工日期: 20 年 月 日

合同工期总日历天数____天

三、质量标准

合格。

四、合同价款

金额(大写): _____元(人民币)

¥ :

五、组成合同的文件

本合同的组成文件和解释顺序如下:

- (一) 本合同协议书;
- (二) 洽商、变更等明确双方权利、义务的纪要、协议;
- (三) 竞争性磋商文件、中标通知书和竞标文件;
- (四) 工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸;
- (五) 标准、规范及有关技术文件、技术要求;
- (六) 经双方确认的信函、传真、电子邮件等, 将作为本合同的组成部分, 具有合同的效力。

六、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。

七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

九、合同生效

合同订立时间：_____年____月____日；

合同订立地点：_____；

本合同双方约定_____后生效。

专用条款

十、双方一般权利和义务

（一）甲方权利和义务

甲方应按约定的时间和要求完成以下工作：

1、施工现场具备施工条件的要求及完成时间：提供施工所需的红线内场地，并在计算工期前将施工现场各种障碍物清除；其他料场、办公等用地由承包人自行解决。

2、将所需的水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求：_____。

3、施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：计算工期前负责公共道路的畅通。

4、工程地质和地下管网线资料的提供时间：计算工期前提供工程地质和地下管网线路等资料。

5、由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：计算工期前办妥相关开工手续。

6、水准点与坐标控制点交验要求：开工前提供水准点与坐标控制点，按施工图由发包人、承包人、监理现场书面交验，交验后，承包人应妥善保护场内水准点与控制点，任意破坏或遗失应由承包人负责恢复的费用。

7、图纸会审和设计交底时间：现场另行确定。

8、协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：督促承包人做好保护工作。

9、双方约定发包人应做的其他工作：协商处理。

（二）乙方权利和义务

乙方应按约定的时间和要求完成以下工作：

1、需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无约定。

2、应提供计划、报表的名称及完成时间：进场后一周内提供材料计划，每月15日、30日前分别向发包人和监理方提供详细的施工进度计划、已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、甲供材料清单、乙购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料，分项的施工组织设计开工前向发包人提供。

3、承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人负责。

4、向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：向发包方和监理方分别提供不少于_____平方米的办公及生活用房。

5、需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按有关规定办理上述手

续，费用由_____负责。施工中建筑垃圾需运出施工现场外时，承包人需到城管部门办理相关手续并按城管部门指定地点放置。

6、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付甲方验收之前的成品保护由承包人负责，费用由承包人负责；甲方在竣工验收前使用，发生损坏的修理费用由甲方承担。

7、施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护单位建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：做好邻近建筑物的保护和观测工作，因承包人的责任造成的财产和人身损失，由承包人承担相关费用。

8、施工现场清洁卫生的要求：承包人所有人员进入工地后必须遵守相关管理规定，做到文明施工、规范施工。

9、双方约定承包人应做的其他工作：另订协议。

十一、工程验收

（一）甲方在收到乙方送交的竣工报告十日内，组织有关部门进行全面验收，并出具验收报告。

（二）甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在3天内向乙方提出书面意见，不签发验收单，并同时将该书面意见提交至市采购中心。乙方在接到甲方书面意见后，应在____天内予以处理，并将处理结果以书面形式告知采购中心。

十二、履约保证金

在签订合同前，中标人应向采购人提交此项目的履约保证金，履约保证金额为本次采购项目合同金额的5%（或履约保函）。待工程竣工验收合格后15个工作日无息返还。

十三、合同价款及付款方式

（一）采用_____合同，施工期间的各类建材市场的风险和政策性调整等风险及图纸深化设计已包括在竞标报价中，合同结算时不作调整；若工程量或施工方案调整，工程结算按原投标综合单价计算，工程量按实际发生计取；竞标文件规定的独立费、暂定价不下浮，工程结算时以实际发生额计入。

（二）按工程进度分期付款，工程量完成____%时，付合同总价款的____%；竣工验收合格交付使用后，付至合同总价款的____%，同时退还合同履约保证金；审计决算完毕后，付至审计决算价的____%；工程正常使用一年后，经甲方确认无质量问题的，七个工作日内付清工程余款。

十四、工程保修期

本工程保修期为__年。

十五、违约责任

1、乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除不可抗力因素或甲方造成原因外，每延迟交付一天按合同总价款的1-3‰支付违约金，甲方可直接从履约保证金中扣除；延期超过____日，甲方有权强制解除合同并没收履约保证金。

2、乙方的施工质量不符合设计规范要求，应按甲方要求的时间进行返工，并承担返工费用，工期不予顺延。

3、非甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

4、甲方不及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行各项义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任（包括支付因其违约导致乙方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应支付款项的利息、赔偿因其违约给乙方造成的窝工等损失等），并相应顺延工期。

5、本项目不得转让分包，如有发生，甲方除扣留其履约保证金外，有权要求乙方无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。

十六、本合同一切未尽事宜，按合同法有关规定执行;无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

十七、合同生效与终止

（一）本合同经甲乙双方签字盖章后生效，采购中心审核后实施，双方签订的合同内容不能超出磋商文件和竞标文件的实质性内容。

（二）在竣工结算、甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。

十八、本合同一式四份，以中文书写，甲方、乙方各执一份，市政府采购中心、市财政局政府采购管理处各一份。

通用条款

十九、词语涵义

(一) 发包方(简称甲方): 协议条款约定的, 具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。

(二) 承包方(简称乙方): 协议条款约定的, 具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。

(三) 合同价款: 按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的, 用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。

(四) 经济支出: 在施工中已经发生, 经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。

(五) 费用: 甲方在合同价款之外, 需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。

(六) 工期: 协议条款约定的合同工期。

(七) 开工日期: 协议条款约定的工程开工日期。

(八) 竣工日期: 协议条款约定的工程竣工日期。

(九) 图纸: 由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准, 乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。

(十) 施工场地(或称工地): 经甲方提供的用于本合同工程施工的场所以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所。

(十一) 书面形式: 根据合同发生的手写、打印、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。

(十二) 不可抗力: 指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况, 如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾, 以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。

(十三) 协议条款: 结合具体工程, 甲、乙协商后签订的书面协议。

二十、质量标准

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001), 《建筑装饰工程质量验收规范》(GB50210-2001) 和中华人民共和国建设部颁发的其它现行标准、规范及省、市有关规定。

二十一、安全施工

(一) 进入施工现场的各类安全防护由乙方统一协调管理, 安全责任由乙方承担, 费用包含在竞标报价中。

(二) 乙方负责进入现场施工人员及财物安全, 非乙方责任造成的伤亡事故, 由责任方承担责任和有关费用。

(三) 乙方应合理安全使用水、电设施, 否则引起的一切责任由乙方承担。

(四) 在有毒有害环境中施工, 甲方应按有关规定提供相应的防护措施, 并承担有关的经济支出。

二十二、检查和返工

(一) 乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方依据合同发出的指令施工, 随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验、为检查检验提供便利条件, 并按甲方代表及委派人员的要求返工、修改, 承担由自身原因导致返工、修改的费用。因甲方不正确纠正或其它非乙方原因引起的经济支出, 由甲方承担。

(二) 以上检查检验不应影响施工正常进行, 如影响施工正常进行, 检查检验不合格, 影响正常施工的费用由乙方承担。除此之外影响正常施工的经济支出由甲方承担, 相应顺延工期。

二十三、竣工验收

(一) 工程竣工验收按照乙方自评、甲方验收的流程进行。工程完工后, 乙方通过自检认为达到竣工验收条件时, 应按国家和宿迁市关于工程竣工有关规定, 向甲方代表提供完整的竣工档案资料、竣工验收报告等满足竣工验收的资料。甲方收到上述资料后在约定时间七日内组织有关部门进行全面的验收, 如乙方提供的验收资料不全或不符合规定的要求, 或由于乙方的原因造成竣工条件不具备, 则验收期顺延, 责任由乙方承担。

(二) 甲方组织验收后三日内, 给予批准或提出修改意见, 如果初次验收未通过, 乙方应按甲方所提修改意见并承担整改费用, 完成后再次申报。

(三) 甲方在收到乙方送交的竣工报告十日内, 无正当理由不组织验收, 或验收后七天内不予批准, 也不提出修改意见, 可视为竣工报告已被批准, 即可办理工程结算手续。

二十四、付款

甲方根据协议条款约定的时间、方式和甲方代表确认的工程量, 按构成合同价款相应项目的单价和取费标准计算、支付工程价款。甲方在其代表计量签字后 10 天内不予支付, 乙方可向甲方发出要求付款的通知, 甲方在收到乙方通知后仍不能按要求支付, 乙方可在发出通知 5 天后停止施工, 甲方承担违约责任。

二十五、不可抗力

不可抗力发生后, 乙方应迅速采取措施, 尽力减少损失, 并在 24 小时内向甲方代表通报受害情况, 按协议条款约定的时间向甲方报告损失情况和清理、修复的费用, 甲方应对灾害处理提供必要条件。灾害继续发生, 乙方应每隔 10 天向甲方报告一次灾害情况, 直到灾害结束。

因灾害发生的费用由双方分别承担:

- (一) 工程本身的损害由甲方承担;
- (二) 人员伤亡由其所属单位负责, 并承担相应费用;
- (三) 造成乙方设备、机械的损坏及停工等损失, 由乙方承担;
- (四) 所需清理修复工作的责任与费用的承担, 双方另签补充协议约定。

二十六、专利权

承包人方应保障发包人免于受到由于工程上使用的或有关的或准备采用的承包人设备、材料或工程设备等侵犯专利权、设计商标或名称或其它受保护的权利要求而引起的索赔和诉讼, 并保证发包人免于承担与此有关的赔偿费、诉讼费和其它开支, 但由于执行工程师提供的设计或技术规范而侵犯上述权利的情况除外。

二十七、履约保证金

在签订合同前, 中标人应向采购人提交此项目的履约保证金, 履约保证金额为本次采购项目合同金额的 5% (或履约保函)。待工程竣工验收合格后 15 个工作日无息返还。

二十八、工程保修

乙方按国家有关规定和协议条款约定的保修项目、内容、范围、期限, 进行保修。保修期从甲方代表在最终验收记录上签字之日算起。分单验收的工程, 按单项工程分别计算保修期。

保修期间, 乙方应在接到修理通知之日后 10 天内派人修理, 否则, 甲方可委托其它单位或

人员修理。因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分，由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的经济支出，由甲方承担。

二十九、索赔

甲方未能按合同约定支付各种费用、顺延工期、赔偿损失，乙方可按以下方式向甲方索赔：

- （一）有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；
- （二）索赔事件发生后 20 天内，向甲方发出要求索赔的通知；
- （三）甲方在接到索赔通知后 10 天内给予批准，或要求乙方进一步补充索赔理由和证据，在 10 天内未予答复，应视为该项索赔已经批准。

三十、合同争议

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

三十一、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：

乙方：

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人：

授权委托代理人：

授权委托代理人：

电话：

电话：

传真：

传真：

邮政编码：

邮政编码：

开户银行：

账号：

签订地点：

签订日期： 年 月 日