

合同编号:

铜仁市青少年培训基地设备采购项目
(3包)

陶艺训练馆设备采购合同

甲 方: 铜仁幼儿师范高等专科学校

单位地址: 铜仁市碧江区川硐教育园区

乙 方: 景德镇凯盛陶艺设备有限公司

单位地址: 江西省景德镇市浮梁县寿安镇半路港工业园区

签定地点: 铜仁市碧江区川硐教育园区

甲方（采购人）：铜仁幼儿师范高等专科学校

乙方（成交供应商）：景德镇凯盛陶艺设备有限公司

根据甲方委托铜仁市公共资源交易中心对铜仁市青少年培训基地设备采购项目（3包）陶艺训练馆设备进行采购（项目编号：TRZFCG-2020-160）的结果，乙方为成交供应商。现依照谈判文件、景德镇凯盛陶艺设备有限公司响应文件及有关法律、法规、规章规定的内容，双方达成如下协议：

一、合同标的、数量、单价

详见附件：铜仁市青少年培训基地设备采购项目（3包）陶艺训练馆设备清单

二、合同金额

人民币大写：叁拾柒万肆仟元整（¥374000.00元）。

三、付款方式及期限

乙方安装、调试完毕验收合格后，甲方凭乙方开具的全额发票于30日内支付给乙方合同总额的95%，即人民币大写：叁拾伍万伍仟叁佰元整（¥355300.00元），余5%质保金，即人民币大写：壹万捌仟柒佰元整（¥18700.00元），一年质保期满后无质量问题，一次性无息支付。

开户名称：景德镇凯盛陶艺设备有限公司

开户银行：中国工商银行景德镇新厂支行

账 号：1503214009000103074

四、交货时间、安装地点及交付方式

1. 安装时间：合同签订后30个日历天内安装调试完毕。
2. 安装地点：甲方指定地点。
3. 交付方式：免费送货、安装、调试、培训到正常使用。
4. 乙方应按照承诺的交货时间，将提供的所有设备运至施工现场，

并负责保管，直至安装完成并通过合格竣工验收。

5. 甲方现场负责人 代志坚 联系电话: 18083208933;

乙方现场负责人 陈贵文 联系电话: 17779862110。

五、履约验收

1. 乙方提供的设备为全新的、未使用过的原装正品，各项指标符合出产国检测标准和出厂标准，各项技术参数符合招标文件要求。

2. 乙方应保证所提供的设备不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若乙方的行为侵犯了第三方的前述权利，并造成了第三方追究甲方的责任，甲方为此所受到的损失，由乙方承担。

3. 乙方所交产品不符合约定或质量不合格的，由乙方负责包换，并承担换货而支付的一切费用。乙方不能调换的，按项目不合格处理。

4. 在全部安装、调试、培训服务完毕后，由乙方提出验收申请，甲方在接到申请后 5 日内，组织对设备的整体质量和服务质量进行统一验收，若 5 日内未组织验收，视为已验收合格。验收时，乙方须提供设备相关质检证明。

六、质保条款、售后服务

1. 质保期为壹年（自设备验收合格之日起计算）。设备在使用中出现任何问题，甲方与乙方联系，乙方在接到故障电话后 2 小时内响应，必要时 24 小时内安排人员到达现场提供现场服务，确保设备正常使用。

2. 乙方对所提供设备保修按国家规定办理，质保期内设备出现质量问题，由乙方在三包范围内负责保修、包换或包退，并承担修理、调换或退货发生的实际费用；质保期满后，提供终身免费维修保养服务。保修期内，乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修，每年不少于两次。质保期外的零配件更换，只收取成本费。

七、双方权利及义务

1. 甲方在验收时对不符合合同要求的产品有权拒绝接受和追究乙

方的责任。

2. 甲方有义务保证乙方安装、调试条件。
3. 甲方按合同约定期限履行付款义务。
4. 乙方有义务按合同约定如期保质保量交货并提供良好售后的服务。

八、违约责任

1. 甲方应按照合同约定及时支付相应合同款项，如无故拖延支付时间，甲方应按日向乙方支付欠付款项 1% 的违约金，同时，乙方有权停止履行合同义务，甲方还应当赔偿乙方因此遭受的全部损失。但是，因乙方原因导致甲方不应支付合同款项或者不能支付合同款项的除外。

2. 乙方无故拖延工期导致甲方不能如期使用，乙方按日向甲方支付中标金额 1% 的违约金。如乙方给甲方造成的损失大于按日向甲方支付中标金额 1% 的违约金标准的，乙方按给甲方造成的实际损失支付违约金。

3. 若因不可抗力力所导致的交货及付款延迟等按照《中华人民共和国合同法》有关条文处理。

八、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事

件。

九、争议解决

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时协商解决，如不能协商解决可向碧江区人民法院诉讼解决。

十、其他

1. 乙方必须做好施工期间的新冠肺炎疫情防控工作，必须安全施工，在施工过程中发生的一切新冠肺炎疫情防控工作责任和安全事故责任由乙方承担。

2. 本合同一式柒份，甲方肆份，乙方叁份，具有同等法律效力，自甲乙双方签字盖章之日起生效。

(以下无正文)

甲方(盖章):



法定代表人(签字): 李

或甲方代表(签字):

电 话: 0856-5322339

2020年12月22日

乙方(盖章):



法定代表人(签字):

或乙方代表(签字): 陈贵文

电话: 0798-8238566

2020年12月29日

附件:

铜仁市青少年培训基地设备采购项目（3包）陶艺训练馆设备清单

序号	产品名称	规格型号	生产厂家	数量	单价	总价	交货期
1	高温智能电窑	型号: JJ/DY/07 规格参数: 外形尺寸: W755*D1100*H1400(mm) (含温控器) 炉膛尺寸: W360*D410*H550(mm) 输入电压: AC220v 功率: 8kw 工作电流: 36A 棚板尺寸: 300*340*1 块 建议空开: 2P/63A 线径: 10 平方铜芯线 常规工作范围: 0-1300℃ 容 积: 0.07m³ 重量: ≈430kg 功能特点: 1. 配有可调节铰链 4 个, 保温性能更佳。 2. 保温材料采用新型高温莫来石多晶棉保温结构, 具有节能, 耐用, 环保的特点。 3. 集温控器、人机界面触摸屏功能为一体的控制系统, 具有操作简便, 温度控制精确, 数据详尽直观, 智能化程度高等特点。 4. 窑门装置有安全防护智能 aaa 断电功能。 5. 采用特制的铁铬铝发热丝, 最高使用温度可达 1400 度, 使用寿命长、表面负荷高、抗氧化性能好、电阻率高, 采用内嵌式结构, 更安全耐用。 6. 采电阻触屏操作界面, 可设定定时功能。 7. 程序配方 12 组, 每组 16 段: 4 种基本烧成程序, 可存储 8 个自制烧成程序。 ▲窑炉生产过程采用铝合金开门把手, 小巧便捷, 配有可调节铰链 4 个, 保温性能更佳。(投标人须提供国家权威机构出具的证明性文件佐证, 例如: 国家级质量检验检测机构或者知识产权机构出具的证明性文件) ▲窑内炼制温度可达 1300℃, 最高温度可达 1400℃, 功率(额定输入电压 220V) 可达 8KW。(投标人须提供市级以上产品质量监督检验所出具的检验报告) ▲一种高温智能电窑, 集温控器、人机界面触摸屏功能为一体的控制系统, 具有操作简便, 温度控制精确, 数据详尽直观, 智能化程度高等特点。(投标人须提供国家权威机构出具的证明性文件佐证, 例如: 国家级质量检验检测	景德镇凯盛陶艺设备有限公司	1	21197	21197	合同签订后 30 个日历日内交货

		机构或者知识产权机构出具的证明性文件)					
2	窑具	型号: JJ/YJ/07 规格参数: 棚板 30cm*34cm: 8 块 (8 层) 马脚 5cm: 20 个 马脚 8cm: 16 个 马脚 10cm: 10 个 马脚 18cm: 8 个 功能特点: 1. 热传导度极大, 高温抗侵蚀特优, 耐磨耗性极优。 2. 使用烧成的温度范围宽: 可在 800℃-1450℃ 的范围内使用。 3. 产品强度高, 厚度薄, 可以最大限度的提高窑炉的利用率和能源的节约率。 4. 陶艺作品烧制时用于棚板的支柱。	景德镇凯盛陶艺设备有限公司	1	2409	2409	合同签订后 30 个日历日内交货
3	30 烤花窑	型号: BTH-GDKHY-30C 外形尺寸: W950*D1150*H1100(mm) (含温控器) 炉膛尺寸: W650*D650*H750(mm) 输入电压: AC380±10% 功 率: 18KW 空开: 3P/100A 线径: 10 平方铜芯线 常规工作范围: 0-1000℃ 容 积: 0.3m³ 棚板: 550*600*1 块 重量: ≈160Kg	景德镇凯盛陶艺设备有限公司	1	11562	11562	合同签订后 30 个日历日内交货
4	烘干箱	型号: JJ/HX/80W 1. 外形尺寸: H1310*W1210*D950(mm) 2. 工作尺寸: W1000*D800*H800(mm) 3. 使用电压: 380V 50HZ 4. 工作温度范围: +50-300℃ 5. 加热功率: 4.8KW 6. 鼓风功率: 80W 7. 温度均匀度: ±2℃ 8. 加热介质: 发热管 9. 内胆: 镀锌内胆 10. 1.2mm 外壳用钢板制成, 喷油处理箱体表面。 11. 左侧鼓风装置, 数显温度表控制温度恒定及高度。 12. 标配: 二层搁板 加长 3 米电缆线 备注: 烘干箱内置 10 层, 产品标配 2 层搁板, 另配需要购买。 1. 箱体外壁采用 1.2MM 厚度国标冷轧板制作, 箱体内壁材料采	景德镇凯盛陶艺设备有限公司	1	8672	8672	合同签订后 30 个日历日内交货

		用 1.0MM 厚度镀锌板经过数控加工折弯制作，其中镀锌层 120g(上下面各 60 克)。该材质具有良好的耐蚀性、耐候性，防锈蚀性非常好，外观美观且加工容易。 2. 保温层材料采用高密度硅酸铝纤维，该材料（氧化铝+二氧化硅含量）≥90%，导热系数≤0.15，含水率≤1%，具有良好的耐温和弱导热性，高效节能，安全环保。门框密封材料采用耐候硅胶条，耐高温 350℃，耐低温-100℃，具有环保、绝缘、隔音、防风等特点，耐酸碱、抗氧化、无毒等特性。 3. 箱体框架喷涂采用高温粉末静电处理，使结构表面呈现哑光高级质感，不藏灰易打理，防掉漆。更扎实，坚固耐用，运行更平稳。 4. 采用水平式运风，内胆后面均分 3 个鼓风机吸风，然后运风到内胆左右风道内，经过风道板在镇流后均匀吹到操作空间内，鼓风机在吸风循环运行。加热元件安装在鼓风机四周，单开门，门扣采用翘扣式锁扣。本设备采用高温防变形设计，采用特制耐高温鼓风机、合理的热风循环方式，有效地提高了高温老化内工作室的温度均匀性。升温速度常温≥3℃/min，数显温控仪，控温精度±0.1℃，带 PID 调节，带定时功能，自动恒温。 5. 风干箱 10 层，产品标配 2 层搁板。					
5	窑具收纳车	型号：JJ/SNC/07 外形尺寸：70*56*46cm 1. 窑具一车收纳，规整码放 2. 安装 360° 旋转轮，方便随意移动 3. 最大可放宽度为 52cm 的棚板。	景德镇凯盛陶艺设备有限公司	1	963	963	合同签订后 30 个工作日内交货
6	拉坯机	型号：JJ/LPJ/010 外型尺寸：W720*L600*D320-440mm (最低和最高高度均不包括水盆) 转盘转速：0~250 转 转盘直径：315mm 功率：800w 机重：33kg 转盘盘面上下跳动≤0.10mm 整机噪音 ≤65dB 1. 拉坯机电机采用超静音三相交流变频电机，电机在 50HZ、16500±700R/min 转速下空载运转平稳后，测得噪音限值≤65db. 速度控制系统采用 PWM 控制实现可移动脚踏板调速，可实现 0-800W 变速调节，节能省电，大扭力输出，电机经过 5 万小时使用寿命测试，质量可靠稳定。 2. 拉坯机框架采用 DC01 冷轧板，采用数控折弯机一次成型，有效控制折弯精度，使得整体结构一体化，有效防水，结构稳定。通过除油去锈抛光表面处理，使机身能在高低温环境中具备良好的焊接和喷涂性能，表面喷涂采用高温粉末静电处理，使结构表面呈现哑光高级质感，不藏灰易打	景德镇凯盛陶艺设备有限公司	20	3565	71300	合同签订后 30 个工作日内交货

		理, 防掉漆。 更扎实, 坚固耐用, 运行更平稳。 3. 水盆采用流动性好和耐候性高的工程注塑成型, 在-20℃抗冲击强度达到 107J/M。该材料具有高流动性、光洁性、抗高温性佳的特性, 使水盆内侧光滑平整, 易于快速清洗。具有抗腐蚀性、耐用性、抗变形, 水盆外侧质感磨砂, 抓力适度, 提高拆卸安装的手感。 4. 脚踏板采用铝合金材料压铸开模, 通过压铸机一体成型, 有效防水。其中铝材质占比 95%以上, 铝合金材质具有耐腐蚀、氧化性要求高、加工性佳的特性, 使踏板整体结构坚固耐用。铝合金材质具有抗腐蚀性、疲劳强度好、易喷涂, 使踏板表面光洁, 质感舒适。底部采用硅胶防滑垫利于操作, 不易脱离工作区造成误操作。脚踏板通过 30 万次寿命测试治具检测和浸水极限测试, 提高脚踏板的使用寿命和安全性。 5. 防漏电插头、防水开关、防水电机罩、密封圈设计、可调节支脚、315 大直径铝盘。 ▲电机采用变频电机, 可以自动调节功率 0-800 瓦。(投标人须提供电机生产厂家的国家强制性产品认证证书、盐雾测试, 耐寒耐热检测报告及生产厂家营业执照) ▲一种运行稳定拉坯均匀的拉坯机。(投标人须提供国家权威机构出具的证明性文件佐证, 例如: 国家级质量检测检测机构或者知识产权机构出具的证明性文件)					
7	拉坯凳	型号: JJ/GJ/01 普通塑料凳, 适合拉坯机专用, 规格: 高 460mm*300mm*370mm 承载: 120kg	景德镇凯盛陶艺设备有限公司	20	58.5	1170	合同签订后 30 个日历 日内交货
8	石膏车模机	型号: JJ/CMJ/860 整机尺寸: W860*D790*H1320 (mm) (长*宽*高), 车模工作台尺寸: L750*W780 (mm) 输入电压: AC220V 频率: 50HZ 重量: 145kg 功率: 600W 转速: 0-300 转/分钟 负载: 120KG, 电机噪声: 39.19dB 1. 车模机框架采用 DC01 冷轧板和国标方钢, 采用数控折弯机一次成型, 有效控制折弯精度, 使得整体结构一体化, 有效防水, 结构稳定。通过除油去锈抛光表面处理, 使机身能在高低温环境中具备良好的焊接和喷涂性能, 表面喷涂经过高温烤漆处理, 使结构表面呈现哑光高级质感, 不藏灰易打理, 防掉漆。更扎实, 坚固耐用, 运行更平稳。 2. 车模机围板和底座采用 304 不锈钢材料成型, 有效保持	景德镇凯盛陶艺设备有限公司	1	11562	11562	合同签订后 30 个日历 日内交货

		泥桶强度。其中镍含量≥8%，铬含量≥18%。该材质具有良好的耐蚀性、耐热性，低温强度和机械特性；冲压、弯曲等热加工性好，坚固耐用，整洁美观。 3. 防滑垫耐抗冲击强度和耐候性高的高分子片材，材料比重：1.5±0.05g/cm3，抗拉强度：≥500PSI，伸长率：≥350%。该材料具有耐磨、耐油、耐水、耐压、防滑等特点，易于对车模辅助木条控制，方便更换清洁。 4. 车模机框架喷涂采用高温烤漆喷涂技术，涂层面具有色泽艳丽、安全可靠、附着力强的特点，同时具备节能高效、安全可靠的特点。 5. 车模机在侧面增加了石膏收纳导流装置，方便对平台上石膏进行清理，采用机械停车结构，大大降低了设备的故障率，提高了设备使用年限。 6. 托盘采用卐字结构，抓力更强。 ▲电机是采用第二代DD直驱电机，功率600瓦，220伏，转速0-300转/分钟，最低可实现3转/分钟转动流畅不卡顿；负载120KG，噪声≤39.19dB，扭力60N*m。（投标人或厂家提供由第三方权威出具的检测报告复印件加盖厂家公章进行佐证）					
9	电动泥条机	型号：JJ/NTJ/480 尺寸：L480*W500*H1380mm 电压：220±10% 功率：370W 泥筒尺寸：直径100mm*长度300mm 重量：≈50KG 模版：8块PP板 1. 电动泥条电机采用单相异步电机与传动机构结合，承载重量达到5-1000KG，节能省电，利用德力西限位开关和电控系统对设备进行限位和过载保护，质量可靠稳定。 2. 泥条机框架采用国标优质钢材，结构刚性强，表面质量好，光洁度高，具有优良的焊接和喷涂性能；储泥筒采用304不锈钢无缝钢管制作，不锈钢管厚度5MM，结构耐用、不生锈，模板材料使用高分子材料加厚PP制作，抗冲击强度高，耐候性强，整洁美观。 3. 泥条机框架喷涂采用高温金属烤漆技术，表面具备色泽美观、安全可靠、附着力强的特点，同时具备耐磨性高、耐候性强的特性。 4. 产品采用电机驱动，手动按钮控制，安全便捷。可快速、便捷、自由更换模具形状模板，流畅挤压出各种形状泥条（随机附带8款形状各异泥条模板造型）。储泥筒采用304不锈钢无缝钢管加工成型，避免生锈，装有安全闭锁防护盖板，安全可靠。 5. 支架底部装有带脚刹的万向轮，可以自由移动，方便搬运。	景德镇凯盛陶艺设备有限公司	1	5786	5786	合同签订后30个工作日内交货
10	台式球磨机（4罐）	型号：JJ/GMJ/950 外形尺寸(W*D*H)：950*810*670MM 电压：AC220V	景德镇凯盛陶艺设备有限公司	1	5781	5781	合同签订后30个工作日内交货

		功率: 0.75KW 球磨罐转速: 90r/min 瓷瓶球磨罐数量: 4 个 单个球磨罐可装容量: 10KG 1. 球磨机采用单相双值电容电机驱动, 该电机采用高密度精工轴承, 耐磨损, 噪音低; 使用全铜线圈, 温度低, 安全耐用, 转子使用不锈钢材质, 经精加工铸造成型, 运行平稳。电机效率 71%, 额定功率 0.75KW, 满载时电流 5.22A, 产品安全, 稳定可靠。 2. 球磨机框架采用国标冷轧板, 表面质量好, 光洁度高, 具有优良的焊接和喷涂性能; 球磨罐支架采用聚氨酯球磨辊皮胶套, 该材料耐磨性是天然橡胶的 3-5 倍, 在室温下, 胶辊能够吸收 10%-20% 的震动能量, 震动频率越高, 能量吸收越大。摩擦系数 ≥ 0.5。耐低温、耐臭氧、抗辐射、耐油性、粘结性能良好。球磨罐使用高铝净瓷球磨罐, 外形美观, 结实耐用。球磨子按釉料配置标准, 球石采用氧化铝含量 $\geq 92\%$ 以上的高铝球磨石按 1: 1 进行规格配比, 提高球磨效率和细度。球磨罐采用高分子材料加工而成, 具有良好的密封性, 方便实用。 3. 球磨机框架喷涂采用高温金属烤漆技术, 表面具备色泽美观、安全可靠、附着力强的特点, 同时具备耐磨性高、耐候性强的特性。 4. 该机可采用湿法或干法的形式对物料进行超细研磨或混合。经做试验该机转速调整到工作效果, 根据不同物料粒度 (物料粒度 20 目以下) 及各自的物料性能 (莫氏硬度 7 度以下), 加工成超细粉 (0.1 微米-10 微米)。 5. 采用全封闭结构更安全美观, 装有数码定时装置, 可以设定球磨时间 0-99h, 到达设定值后机器会自动停止, 特别适合小型球磨实验或是自用。底部装有 4 个可以调节高低的不锈钢脚杯, 通过调节脚杯可以使机器适合不同的地面。	司				
11	变速打浆机 (搅拌机)	型号: JJ/DJJ/800 外形尺寸: 宽 W800*深 D500*高 H900 重量: 35KG 电压: AC220V 功率: 375W 直流电机 容积: 40 升 料筒尺寸: 直径 400mm*高度 400mm 材质为 304 不锈钢桶 电机转速: 0~300 转无级调速 1. 打浆机电机采用直流电机驱动, 可实现 0-300 转无极调速, 节能省电, 大扭力输出, 电机经过 5 万小时使用寿命测试, 质量可靠稳定。	景德镇凯盛陶艺设备有限公司	1	5299	5299	合同签订后 30 个日历 日内交货

		2. 搅拌机框架采用DC01冷轧板,采用数控折弯机一次成型,有效控制折弯精度,使得整体结构一体化,有效防水,结构稳定。通过除油去锈抛光表面处理,使机身能在高低温环境中具备良好的焊接和喷涂性能,表面喷涂采用高温粉末静电喷涂,使结构表面呈现哑光高级质感,不藏灰易打理,防掉漆。更扎实,坚固耐用,运行更平稳。 3. 打浆桶和搅拌杆采用304不锈钢材质制作,其中镍含量$\geq 8\%$,铬含量$\geq 18\%$。该材质具有良好的耐蚀性、耐热性,低温强度和机械特性;冲压、弯曲等热加工性好,无热处理硬化现象。 4. 打浆机驱动及速度控制系统采用无极变速,电机0~300转的无级调速控制,解决了定速搅拌机只有单一速度无法通过调速来满足各种混合液物料的搅拌要求而影响搅拌品质及搅拌时间过长的问題。 5. 防漏电插头、防水开关、可调节支脚。					
12	磨底机	型号: JJ/MDJ/350 尺寸: W350*L350*H340 (mm) 电压: 220$\pm$10% 功率: 550W 转盘转速: 1400r/min 重量: $\approx$21kg 1. 磨底机电机采用单相异步电机,防护等级IP44,电流17A,绝缘等级B级全铜电机。该电机具有耗低、散热快、噪音低、节能环保,质量可靠稳定。 2. 磨底机磨片采用橡胶金刚砂磨片,运行平稳,磨底更光滑。 3. 磨底机钣金采用国标冷轧板,采用数控折弯机一次成型,有效控制折弯精度,使得整体结构一体化,外观美观,结构稳定,有效避免陶瓷粉末对电机的损坏。 4. 表面喷涂采用高温烤漆,表面光滑,附着力强,结实耐用,干净整洁,易于清理。 5. 盘面设有防磨片松脱、甩出装置,防止磨片飞出,更加安全可靠。采用专用电缆锁紧接头,更安全。大功率电机,可正反转。	景德镇凯盛陶艺设备有限公司	1	1156	1156	合同签订后30个日历日内交货
13	注浆工作台	产品型号: ZJ-GZT-1530 产品尺寸: 3000*1500*700MM 产品材质: 201 拉丝不锈钢板,厚度1MM 桌架: 201 不锈钢方管 50*50MM 产品介绍: 1. 桌面设计为3m宽1.5m一边高70cm另一处低于70cm($\pm 5\%$), 桌架材质为201 不锈钢方钢 50*50 厚0.7mm($\pm 5\%$), 桌面201 不锈钢厚1mm,横档用26根201 不锈钢方钢 50*50; 2. 桌面纵向三等分,为50cm、50cm、50cm,第二等分为过滤网;	景德镇凯盛陶艺设备有限公司	1	33723	33723	合同签订后30个日历日内交货

		3. 中间泥浆槽宽度 0.5 米不锈钢铁皮 0.5cm 喇叭口 35 度倾斜便于泥浆流动; 4. 泥浆槽最低处离地高度不低于 12cm; 5. 整个工作台面清洁整齐, 周边抛光打磨, 圆润光滑, 易于清理。					
14	真空双轴练泥机	型号: JJ/LNJ/70M 外形尺寸: L1300mm*W430mm*H880mm 输入电压: AC220V; 出泥口直径: 70mm; 总功率: 1.65KW; 螺旋片送料轴转速: 0~35r/min 无极变频调速; 抽真空度: -0.085Mpa; 练泥产量: 0~270KG/H; 1. 采用全封闭设计安全、体积小, 重量轻, 大大降低了机器的噪音。 2. 通过模板, 练制出不同规格品种、颜色的泥料。 3. 采用变频器驱动电机, 效率高能耗低, 有利于降低生产成本。 4. 泥筒采用可拆卸式结构, 便于清理练泥筒内的积泥。 5. 采用变频器控制, 可实现无级调速, 提高练泥质量和产量, 节约练泥时间。 ▲一种可干湿泥料同时练泥的双轴真空练泥机其特征在 于: 1. 真空泵采用无油真空泵; 2. 齿轮箱与变频电机连接; 3. 出料口设置有筛板 (投标人须提供国家权威机构出具的 证明性文件佐证, 例如: 国家级质量检验检测机构或者知 识产权机构出具的证明性文件)	景德镇凯盛陶艺设备有限公司	1	33723	33723	合同签订后 30 个日 历日 内交 货
15	双轴泥板机	型号: JJ/NBJ/60M 规格参数: 外型尺寸: 1020*750*110 (mm) 泥板厚度: 0~60mm 手轮直径: 600mm 重量: 49kg 采用封闭式机械盒, 安全美观 功能特点: 1、压泥部件采用进口铝合金制作, 经久耐用。 2、装有压泥厚度调节器, 厚度 0~60mm 可调 (附有厚度标 尺)。 3、台面采用 PP 板材质, 平整度高不老化不褪色。 4、采用大手轮, 运转时轻松省力。 5、支脚采用可拆卸式安装, 并且增加了不锈钢可调节脚杯 可应用不同地面。	景德镇凯盛陶艺设备有限公司	1	9635	9635	合同签订后 30 个日 历日 内交 货
16	喷釉柜	型号: JJ/BYK/010 规格参数: 外形尺寸: W720*D780 (不含风机) *H1600 (mm) 外形尺寸: W720*D1040 (含风机) *H1600 (mm)	景德镇凯盛陶艺设备有限公司	1	4818	4818	合同签订后 30 个日 历日 内交 货

		电压:AC220V 频率: 50HZ 功率: 0.37KW 电流: 1.7A 扬程: 32M 流量: 1.5m3/H 电机转速: 2860r/min 重量: ≈65KG 功能特点: 1、采用水帘式循环除尘方式,使雾化后的釉料被吸入水中,减少空气污染的同时也减少对人体呼吸道及肺部的损害。 2、本机附有排风扇,通过独特的风道设计,有效的过滤掉釉料粉尘。 3、电泵采用铸铁制成,旋涡式优质青铜叶轮,经过精细加工,使得该泵其有特高的压力。					
17	喷釉用具三件套	型号: JJ/BYKGJ/010 空压机: 型号:750w-30L 电压: 220v 功率: 750w 压力: 7 排气量: 60L/min 噪音: 60dB 储气罐: 18L 净重: 18.1kg 外形尺寸: 56*24*52.5 (cm) 连接软管(带阀门和转接头) 尺寸: 长 20cm 直径: 8mm 不堵塞喷釉壶 容量 500ml 材质: 铝合金 规格: 下壶直径: 9cm 下壶高: 11cm 总高: 17cm 机身配带气管、橡胶轮、消音器等配件,配接带阀门软管和不堵塞喷釉壶。功率大,气压足,用途广泛,享受不一样的畅通。	景德镇凯盛陶艺设备有限公司	1	1156	1156	合同签订后 30 个日 历 日 内 交 货
18	石膏板	型号: JJ/GJ/03 30*30*3 (cm) 方形石膏板,吸水性强,可用于揉泥、拉坯、上釉等多方 面陶艺制作	景德镇凯盛陶艺设 备有限公 司	1	48	48	合同签订后 30 个日 历 日 内 交 货
19	雕塑转台	型号: JJ/GJ/04 转台尺寸: 50*50cm	景德镇凯盛陶艺设	10	1157	11570	合同签订后 30 个日 历

		高低调节范围: 94~114cm 重量: 12kg 备注: 客户另配: 雕塑工具	备有限公司				日内交货
20	陶艺桌	型号: JJ/GJ/05 整体尺寸: 150cm*70cm*80cm, 桌面 4cm 人体工程学设计, 拉坯机专用实木方桌, 做工精致, 吸水性会使陶泥不易粘连在桌面上, 易清洁。	景德镇凯盛陶艺设备有限公司	8	3854	30832	合同签订后 30 个日 历 日内交货
21	塑料椅	型号: JJ/GJ/06 陶艺塑料凳, 陶艺课程配套使用 尺寸: 长 380mm 宽 330mm 高 550mm (座面高度≈430 (mm)) 采用原生环保 PP 材料制作, 抗压耐磨, 耐腐蚀, 承载: 100kg	景德镇凯盛陶艺设备有限公司	20	96.4	1928	合同签订后 30 个日 历 日内交货
22	晾坯架	型号: JJ/GJ/07 外形尺寸约 W1400*D400*H1600 (mm) 分为五层隔板, 每层间隔分别为 30、30、30、38cm 框架采用 40*40mm 国标方钢管焊接制作, 厚度为 1.5mm, 底部装有 4 个静音万象轮, 每个万象轮可承重 100 公斤。焊接后经过打磨抛光, 喷防锈底漆再喷涂双层装饰面漆。 木板为实木木板, 经过酸性处理, 有效防止高温潮湿环境下产生变形和开裂。木板厚度 15mm。	景德镇凯盛陶艺设备有限公司	4	3083	12332	合同签订后 30 个日 历 日内交货
23	博古架	型号: JJ/GJ/08 长 98cm*宽 30cm*高 198cm 材质木料为榆木, 横梁支架, 立柱边长 3cm (±0.2cm), 层板厚度 1cm (±0.1mm)。材质不得出现虫蛀、腐烂、白皮情况, 不能存在贯穿性结疤, 孔洞, 木材表面不能有毛刺。	景德镇凯盛陶艺设备有限公司	4	3083	12332	合同签订后 30 个日 历 日内交货
24	教学用泥	型号: JJ/GJ/09 10kg/袋, 各种教学用泥: 特白泥、高白泥、大缸泥、精陶泥。 1、20 斤规格包装, 方便搬运。 2、百陶会专用泥料袋包装, 不易破碎, 储藏更方便。 3、分批包装, 使用更方便。	景德镇凯盛陶艺设备有限公司	150	38.4	5760	合同签订后 30 个日 历 日内交货
25	彩泥	型号: 定制 1kg/包 8 色一套 (大红、浅蓝、黄色、粉色、果绿、橘红、深蓝、绿色) 1、彩泥为无毒无害的景德镇高岭土泥和景德镇颜色釉料混合而制成的, 请放心使用。 2、彩泥泥质细腻, 可塑性强。 3、成瓷颜色鲜艳, 配透明釉使用, 效果更佳。	景德镇凯盛陶艺设备有限公司	5	240.8	1204	合同签订后 30 个日 历 日内交货
26	釉料包	型号: 定制 2.5kg 装单色釉 (10 色随机) 2.5kg 装无光釉 (6 色随机) 2.5kg 装裂纹釉 (4 色随机) 2.5kg 装金属釉 (1 色) 2.5kg 装花釉 (4 色随机) 15kg 装透明釉 (2 桶) 移动桶车 (2 个)	景德镇凯盛陶艺设备有限公司	1	6745	6745	合同签订后 30 个日 历 日内交货

		1、用于创造不同视觉质感的陶瓷作品 2、改善陶瓷坯体的表面性能 3、提高陶瓷产品的使用性能 4、增加陶瓷作品的美感 5、烧制效果稳定					
27	拉坯修坯工具包	型号：定制 1、拉坯工具 8 件套：25 套 2、修坯工具 10 件套：10 套 3、塑料小桶：25 个 4、分腿式围裙：2 条 5、功夫小瓷围裙（小）：25 条 6、毛巾：50 块 7、桌布：50 块 8、修坯套筒（3 个/套）：10 套 9、泥工板：25 块	景德镇凯盛陶艺设备有限公司	1	8672	8672	合同签订后 30 个日历日内交货
28	捏雕成型耗材工具包	型号：定制 1、27CM 转台：50 个 2、捏雕木质工具 5 件套：50 套 3、滚轴-40CM 木质：50 个 4、大泥拍：50 个 5、刮泥板：50 个 6、磨坯棉：10 块 7、按压式挤泥器（19 个模具+挤泥器/套）：50 套 8、泥浆画瓶：50 套	景德镇凯盛陶艺设备有限公司	1	9635	9635	合同签订后 30 个日历日内交货
29	绘画工具耗材包	型号：定制 1、彩绘画笔包：50 套 2、6 孔圆调色盘：50 套 3、素坯—8 寸盘：70 块 4、素坯—茶杯系列：80 个 5、素坯—花瓶系列：72 个 6、8 寸白胎瓷盘：50 块 7、7 寸白胎瓷板：50 块	景德镇凯盛陶艺设备有限公司	1	6552	6552	合同签订后 30 个日历日内交货
30	颜料耗材工具包	型号：定制 1、釉上彩 6 色条（黑）：60 条 2、釉上彩 6 色条（白）：60 条 3、釉下彩浓缩色剂颜料条-黄：60 条 4、釉下彩浓缩色剂颜料条-白：60 条 5、青花料（现代）：30 瓶 6、调色刮刀：50 把 7、液体桃胶：5 瓶 8、可撕胶：2 瓶	景德镇凯盛陶艺设备有限公司	1	7708	7708	合同签订后 30 个日历日内交货
31	不锈钢水槽带沉淀池	型号：定制 洗手池尺寸：长 1800mm*宽 750mm*高 800mm 材质：不锈钢 201 厚度：1.2mm	景德镇凯盛陶艺设备有限公司	2	7708	15416	合同签订后 30 个日历日内交货

			司				
32	施釉工具包	型号：定制 釉夹（1个）、100ml 吹釉壶（1个）、200ml 吹釉壶（1个）、300ml 吹釉壶（1个）、釉筛（2个）、防护口罩（2个）、手持式搅釉机（1个）、搅拌棒（1套）、铲刀（1个）、施釉球（大）1个、施釉球（小）1个 包含搅釉、滤釉、喷釉、浸釉整个施釉过程中所需用到基本工具，以及自我防护用具。	景德镇凯盛陶艺设备有限公司	1	819	819	合同签订后30个日历日内交货
33	烧制工具包	型号：定制 吊烧架（4层）、1mm 吊烧钨丝（2米）、2mm 吊烧钨丝（2米）、3mm 吊烧钨丝（2米）、氧化铝粉（1桶）、高温手套（2双）、大同砂（1瓶）、8#氧化铝饼（5个）、10#氧化铝饼（5个）、509 瓷胶（1盒） 包含烧制和吊烧时所需的材料和用具，以及保护棚板、作品的辅助工具和防烫护具。	景德镇凯盛陶艺设备有限公司	1	809	809	合同签订后30个日历日内交货
34	《传统陶瓷青花装饰》	型号：定制 1、此书适合陶艺初学者使用 2、书中有配合文字教学的插图，选刊了数十幅历代较典型的青花作品彩图。这是一本高等学校陶瓷专业类的教科书，同时也是陶瓷绘画爱好者学习的参考资料。 3、以大量的篇幅介绍制作青花瓷的原材料、工具及设备的具体使用方法、青花瓷的绘制工艺技法以及青花彩绘常用的彩绘方法，并对与青花密切相关的釉下五彩、青花釉里红、青花斗彩作了简要的介绍。	景德镇凯盛陶艺设备有限公司	2	82	164	合同签订后30个日历日内交货
35	钢架陈列架	型号：定制 长150厘米、高200厘米、宽50厘米，共4层，冷轧钢材质，每层承载220千克，表面喷涂白色漆，放置待烧制作品和冷却作品。	景德镇凯盛陶艺设备有限公司	10	1156.2	11562	合同签订后30个日历日内交货
合计：（大写人民币）叁拾柒万肆仟元整						374000	

