

一、UPS配电系统部分

序号	设备名称	技术规格	型号规格	单位	数量
一、UPS电源系统部分					
1	UPS主机	在线式单进单出UPS主机, 4800W/6000VA, 长延时机型, 高频机, 塔式 额定容量: 4800W/6000VA 额定输入电压: 220/230/240 输入电压范围: 120~276Vac 相数: 单相三线 输入频率范围: 50Hz: 45~55; 60Hz: 54~66 (50/60自适应) 输入功率因数: ≥ 0.99 输出电压: 220/230/240 (1 $\pm$ 1%) Vac 输出频率: 市电模式: 与输入同步; 当市电频率超出最大 $\pm 10\%$ (可设置 $\pm 1\%$ 、 $\pm 2\%$ 、 $\pm 4\%$ 、 $\pm 5\%$) 时, 输出频率50/60 (± 0.1); 电池模式: 50/60 (± 0.1) 整机效率 $\geq 92\%$ 功率因数: 0.8 电池电压: ± 96 ; ± 108 ; ± 120 (16节、18节、20节可选) 工作温度: 0℃~40℃ 存储温度: -25℃~55℃ (不含电池) 相对湿度: 0%~95% (不凝露) 尺寸(W*D*H): 220mm *481mm *438mm 净重: 62kg 质保3年	尺寸(W*D*H): 220mm *481mm *438mm	台	1

一、UPS配电系统部分

序号	设备名称	技术规格	型号规格	单位	数量
2	UPS电池	1、12V100HA蓄电池 2、后备时间4小时 3、自放电速率：月放电速率<3% 4、蓄电池浮充寿命：10-15年/8-10年；具备深度放电保护，电池放电实时监测显示。 5、充电时间：8小时内充电到电池容量的90%		块	32
3	电池架	电池箱层数：4层 尺寸（长*宽*高，单位mm）：780*470*1228 重量：40kg 采用加厚冷轧板，结构紧凑合理，承载能力大，整体静电喷塑，环保，耐磨，防腐蚀，防火，绝缘，型号齐全，能满足各中小型号UPS的电池组安装需求，通用性强，能满足各种型号的断路器安装需求，安装维护方便，整个安装过程不需采用螺丝固定。	尺寸（长*宽*高，单位mm）：780*470*1228	个	1
小计					

二、分支网络机房及附属功能房配电线路部分

1	UPS输出配电柜	含电流电压表、空开		套	1
2	设备、供电电源线	RVR6m²设备机柜及其他UPS供电	6m²	卷	9
3	设备、空调供电电源线	RVR4m²	4m²	卷	15
4	UPS照明电源线	RVV4m²	2.5m²	卷	6

一、UPS配电系统部分

序号	设备名称	技术规格	型号规格	单位	数量
5	功能房UPS配电箱	9-13位（含空开）		个	3
6	UPS主机及UPS电源连接线	配电箱至主机、配电箱至UPS	16m²	米	50
7	开关插座			套	20
8	出口指示灯			只	2
9	金属桥架	100*50*1.2		米	50
10	阻燃线管	20管		米	200
11	安装辅材	底盒、铜鼻子、黄腊管等		批	1
小计					
合计					

二、装修工程部分					
序号	设备名称	技术规格	型号规格	单位	数量
一、分支网络机房装修部分					
地面部分					
1	空调挡水分防水处理	精密空调挡水线及挡水线内防水处理	常规	项	1
2	机柜、空调及配电柜支架	L50X5镀锌角钢机柜、空调及配电柜支架	常规	个	3
3	全钢抗静电地板	规格：600mmX600mmX35mm（架空高度300mm） 性质： 1、面层：a、1.5mm厚防开裂防静电HPL贴面；b、45°倒角处理；c、电阻：1X106~1X1010Ω,大致在108Ω左右；d、表层三氧化二铝耐磨层，厚度30g/cm2，耐磨转数≥2000转。 2、钢板：a、宝钢南方钢板；b、上层钢板0.8mm，冷硬板钢号：SPCC-1D，下层钢板0.7mm，深冲拉伸板，钢号ST14；c、机械性能：国标B型集中载荷≥450kg，均布载荷≥2200kg；d、底部特有双十字加强筋，另加增加凸点，半球深度达到21mm；e、底部四周边款加宽处理，上有直条压筋以增加强度；f、表层防静电喷塑处理，塑粉厚度0.1mm。 3、水泥填充：a、425#国标水泥；b、加发泡剂，保证水泥填充均匀；c、少许纤维，加强韧性。 4、支架：镀锌支架：上托75X75X30.mm，下托90x90x2.0mm，Φ21X1.5mm圆管。 5、横梁：20X32X1.0，长度590mm。	600mmX600mmX35mm（架空高度300mm）	m2	22
墙面部分					
4	墙面瓷粉乳胶漆	刮瓷粉二边，刷乳胶漆2边	定制	m2	60
顶面部分					
5	机房专用微孔铝扣板	标版规格：600mmX600mmX0.7mm 材质：采用的基材为1001H24、3003H24国家标准铝材热轧优质铝合金板材，材质达到GB3880标准，厚度由0.7mm至1.0mm为常规使用厚度，误差不超过20um，涂层采用进口经典粉末喷涂，正面涂层厚度不小于60um，正表面为乳白色，采用一次冲压成型，不采用间歇式翻折工艺加工，并且面板有足够的整平及应力释放生产工艺，板折边高度为22mm，具有平整无痕，拼接无缝的特点。同时具有强大的防火、防腐、防潮功能；附着力达到0级，漆膜硬度大于HB，耐冲击性大于4N.M；耐酸性在2%的盐酸溶液里浸泡24H无变化。耐碱性24H无变化；耐油性24H无变化；每件板均能独立装配合拆卸。 （面板制造公差：宽度0~0.1mm，板端偏差夹角0~±0.5。）	600mmX600mmX0.7mm	m2	22

6	铝合金吊顶板龙骨	轻钢龙骨：天花吊杆为6厘热镀锌螺杆，主龙骨采用热镀锌30mmX30mm金属三角龙骨；孔径Φ1.8mm或Φ2.2mm，孔中心距5mmX5mm，穿孔率为16%，背面贴高级吸音无纺布；配有专门的吊装系统，配置专用镀锌钢38主龙骨（断面12X38X1.0mm）、38住龙骨吊码、三角镀锌钢龙骨（断面26X26X26X0.45mm）、三角型吊件，吊杆间距不大于1200mm。	30mmX30mm金属三角龙骨	m2	22
7	金属收边条	L300		米	20
8	格栅灯具	（含灯源）	常规	套	4
门窗部分					
9	双开甲级防火门	含门套1500X2200含门套	常规	樘	1
10	门禁系统	门禁指纹一体机		台	1
11	不锈钢防盗窗	加厚1.55M*1.8M	常规	个	1
12	窗帘		常规	幅	1
小计					
二、监控联网室装修部分					
地面部分					
1	全钢抗静电地板	规格：600mmX600mmX35mm（架空高度300mm） 性质： 1、面层：a、1.5mm厚防开裂防静电HPL贴面；b、45°倒角处理；c、电阻：1X106~1X1010Ω,大致在108Ω左右；d、表层三氧化二铝耐磨层，厚度30g/cm2，耐磨转数≥2000转。 2、钢板：a、宝钢南方钢板；b、上层钢板0.8mm，冷硬板钢号：SPCC-1D，下层钢板0.7mm，深冲拉伸板，钢号ST14；c、机械性能：国标B型集中载荷≥450kg，均布载荷≥2200kg；d、底部特有双十字加强筋，另加增加凸点，半球深度达到21mm；e、底部四周边款加宽处理，上有直条压筋以增加强度；f、表层防静电电喷塑处理，塑粉厚度0.1mm。 3、水泥填充：a、425#国标水泥；b、加发泡剂，保证水泥填充均匀；c、少许纤维，加强韧性。 4、支架：镀锌支架：上托75X75X30.mm，下托90x90x2.0mm，Φ21X1.5mm圆管。 5、横梁：20X32X1.0，长度590mm。	600mmX600mmX35mm（架空高度300mm）	m2	60
墙面部分					
2	墙面瓷粉乳胶漆	刮瓷粉二边，刷乳胶漆2边	定制	m2	103

顶面部分					
3	机房专用微孔铝扣板	标版规格：600mmX600mmX0.7mm 材质：采用的基材为1001H24、3003H24国家标准铝材热扎优质铝合金板材，材质达到GB3880标准，厚度由0.7mm至1.0mm为常规使用厚度，误差不超过20um，涂层采用进口经典粉末喷涂，正面涂层厚度不小于60um，正表面为乳白色，采用一次冲压成型，不采用间歇式翻折工艺加工，并且面板有足够的整平及应力释放生产工艺，板折边高度为22mm，具有平整无痕，拼接无缝的特点。同时具有强大的防火、防腐、防潮功能；附着力达到0级，漆膜硬度大于HB，耐冲击性大于4N.M；耐酸性在2%的盐酸溶液里浸泡24H无变化。耐碱性24H无变化；耐油性24H无变化；每件板均能独立装配合拆卸。 （面板制造公差：宽度0~0.1mm，板端偏差夹角0~±0.5。	600mmX600mmX0.7mm	m2	60
4	铝合金吊顶板龙骨	轻钢龙骨：天花吊杆为6厘热镀锌螺杆，主龙骨采用热镀锌30mmX30mm金属三角龙骨；孔径Φ1.8mm或Φ2.2mm，孔中心距5mmX5mm，穿孔率为16%，背面贴高级吸音无纺布；配有专门的吊装系统，配置专用镀锌钢38主龙骨（断面12X38X1.0mm）、38住龙骨吊码、三角镀锌钢龙骨（断面26X26X26X0.45mm）、三角型吊件，吊杆间距不大于1200mm。	常规	m2	60
5	金属收边条	L300	常规	米	32
6	格栅灯具	（含灯源）	常规	套	4
门窗部分					
7	双开甲级防火门	含门套1500X2200含门套	常规	樘	1
8	不锈钢防盗窗	加厚1.55M*1.8M	常规	个	1
9	窗帘		常规	幅	1
小计					
三、同录室装修部分					
地面部分					
1	全钢防静电地板	规格：600mm*600mm*35mm(架空高度300mm);性质：1、面层：a、1.5mm厚防开裂防静电HPL贴面；b、45°倒角处理；c、电阻：1*106~1*1010Ω，大致在108Ω左右；d、表层三氧化二铝耐磨层，厚度30g/cm2，耐磨转数≥2000转。2、钢板：a、宝钢南方钢板；b、上层钢板0.8mm，冷硬板钢号：SPCC-1D，下层钢板0.7mm，深冲拉伸板，钢号ST14；c、机械性能：国标B型 集中载荷≥450kg,均布载荷≥2200kg;d、底部特有双十字加强筋，另加增加凸点，半球深度达到21mm。e、底部四周边框加宽处理，上有直条压筋以增加强度；f、表层防静电喷塑处理，塑粉厚度0.1mm。3、水泥填充：a、425#国标水泥；b、加发泡剂，保证水泥填充均匀；c、少许纤维，加强韧性。4、支架：镀锌支架：上托75*75*3.0mm，下托90*90*2.0mm，21*1.5mm圆管。5、横梁：28*32*1.0，长度590mm。	600mm*600mm*35mm	m²	16

墙面部分					
2	墙面乳胶漆瓷粉	乳胶漆瓷粉处理	常规	m²	52
顶面部分					
3	机房专用微孔铝扣板	标版规格：600mmX600mmX0.7mm 材质：采用的基材为1001H24、3003H24国家标准铝材热轧优质铝合金板材，材质达到GB3880标准，厚度由0.7mm至1.0mm为常规使用厚度，误差不超过20um，涂层采用进口经典粉末喷涂，正面涂层厚度不小于60um，正表面为乳白色，采用一次冲压成型，不采用间歇式翻折工艺加工，并且面板有足够的整平及应力释放生产工艺，板折边高度为22mm，具有平整无痕，拼接无缝的特点。同时具有强大的防火、防腐、防潮功能；附着力达到0级，漆膜硬度大于HB，耐冲击性大于4N.M；耐酸性在2%的盐酸溶液里浸泡24H无变化。耐碱性24H无变化；耐油性24H无变化；每件板均能独立装配合拆卸。 （面板制造公差：宽度0~0.1mm，板端偏差夹角0~±0.5。	600mmX600mmX0.7mm	m2	16
4	铝合金吊顶板龙骨	轻钢龙骨：天花吊杆为6厘热镀锌螺杆，主龙骨采用热镀锌30mmX30mm金属三角龙骨；孔径Φ1.8mm或Φ2.2mm，孔中心距5mmX5mm，穿孔率为16%，背面贴高级吸音无纺布；配有专门的吊装系统，配置专用镀锌钢38主龙骨（断面12X38X1.0mm）、38住龙骨吊码、三角镀锌钢龙骨（断面26X26X26X0.45mm）、三角型吊件，吊杆间距不大于1200mm。	30mmX30mm金属三角龙骨	m2	16
5	金属收边条	L300	常规	米	16
6	格栅灯具	（含灯源）	常规	套	2
门窗部分					
7	单开甲级防火门	含门套1000X2000含门套	常规	樘	1
8	窗帘		常规	幅	1
小计					
四、审讯室装修部分					
地面部分					
1	地面强化木地板	1、面层材料：1.2厚强化木地板	定制	m²	16
2	木质踢脚线		常规	m	16
墙面部分					
3	墙面木基层满铺找平制作安装	1、龙骨材料：木龙骨基层；2、大芯板找平安装	常规	m²	53
4	墙面木龙骨及基层板刷防火涂料两遍	1、喷刷防火涂料构件名称：防火涂料；2、涂料品种、喷刷内外层遍数：两遍	常规	m²	53

5	聚酯纤维防火吸音板饰面 (吸音板安装)	面层材料：聚酯纤维吸音板	常规	m²	53
顶面部分					
6	三防洁净板吊顶	1、龙骨材料：轻钢龙骨；2、面层材料品种、规格：600*600三防洁净板	常规	m²	16
7	格栅灯具	(含灯源)	常规	套	4
小计					
五、远程提讯室装修部分					
地面部分					
1	地面强化木地板	1、面层材料：1.2厚强化木地板	定制	m²	16
2	木质踢脚线		常规	m	16
墙面部分					
3	墙面木基层满铺找平制作 安装	1、龙骨材料：木龙骨基层；2、大芯板找平安装	常规	m²	53
4	墙面木龙骨及基层板刷防 火涂料两遍	1、喷刷防火涂料构件名称：防火涂料；2、涂料品种、喷刷内外层遍数：两遍	常规	m²	53
5	聚酯纤维防火吸音板饰面 (吸音板安装)	面层材料：聚酯纤维吸音板	常规	m²	53
顶面部分					
6	三防洁净板吊顶	1、龙骨材料：轻钢龙骨；2、面层材料品种、规格：600*600三防洁净板	常规	m²	16
7	格栅灯具	(含灯源)	常规	套	4
小计					
六、同录休息室装修部分					
地面部分					

1	地面强化木地板	1、面层材料：1.2厚强化木地板	定制	m²	16
2	木质踢脚线		常规	m	16
墙面部分					
3	墙面乳胶漆瓷粉	乳胶漆瓷粉处理	常规	m²	52
顶面部分					
4	三防洁净板吊顶	1、龙骨材料：轻钢龙骨；2、面层材料品种、规格：600*600三防洁净板	常规	m²	16
5	格栅灯具	（含灯源）	常规	套	2
小计					
七、驻所办公室装修部分					
地面部分					
1	地面强化木地板	1、面层材料：1.2厚强化木地板	定制	m²	16
2	木质踢脚线		常规	m	16
墙面部分					
3	墙面乳胶漆瓷粉	乳胶漆瓷粉处理	常规	m²	52
顶面部分					
4	三防洁净板吊顶	1、龙骨材料：轻钢龙骨；2、面层材料品种、规格：600*600三防洁净板	常规	m²	16
5	格栅灯具	（含灯源）	常规	套	2
小计					
八、申诉检察室装修部分					
地面部分					
1	地面强化木地板	1. 面层材料1.2厚强化木地板	定制	m²	16
2	木质踢脚线		定制	米	16
墙面部分					
3	墙面乳胶漆磁粉	墙面乳胶漆磁粉处理	常规	m²	52
顶面部分					
4	三防洁净板吊顶	1. 龙骨材料轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：600*600三防洁净板	常规	m²	16
5	格栅灯具	（含灯源）	常规	套	2
小计					
九、备勤室装修部分					

地面部分					
1	地面强化木地板	1. 面层材料1. 2厚强化木地板	定制	m²	16
2	木质踢脚线		常规	米	16
墙面部分					
3	墙面乳胶漆磁粉	墙面乳胶漆磁粉处理	常规	m²	52
顶面部分					
4	三防洁净板吊顶	1. 龙骨材料轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：600*600三防洁净板	常规	m²	16
5	格栅灯具	（含灯源）	常规	套	2
小计					
十、档案室装修部分					
地面部分					
1	地面强化木地板	1. 面层材料1. 2厚强化木地板	定制	m²	16
2	木质踢脚线		定制	米	16
墙面部分					
3	墙面乳胶漆磁粉	墙面乳胶漆磁粉处理	常规	m²	52
顶面部分					
4	三防洁净板吊顶	1. 龙骨材料轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：600*600三防洁净板	常规	m²	16
5	格栅灯具	（含灯源）	常规	套	2
小计					
十一、附属工程部分					
1	新建过道墙体	主体标准水泥砖，双面水泥砂浆找平，双面磁粉找平磨白，双面乳胶漆两遍（含材料人工等全部费用）	定制	项	1
2	门洞拆除	人工拆除同时做好保护地面及附近墙体	定制	项	1
3	不锈钢防盗门安装	含主材、人工、运输，尺寸根据现场尺寸定做。	定制	项	1
4	建筑垃圾搬运费	1、清理施工现场、建筑垃圾装袋清运至指定填埋场	定制	项	1
小计					

三、空调采购部分					
序号	设备名称	技术规格	型号规格	单位	数量
一、分支网络机房精密空调部分					
1	12.5KW行级空调 (单冷)	1、行级精密空调，室内机，制冷量12.5KW，风冷型，上前送风，单冷型（-20C以上室外温度）；2、空调总冷量≥12.5KW,显冷量≥11.3KW，风量≥2850m³/h，送风方式为水平送风；3、空调应随机房设备热量变化自动调节制冷量大小，调节精度要求为±1℃，冷量20%-100%自动可调；4、空调采用高能效比的直流变频压缩机，采用R410A或其他环保制冷剂，室内机采用高效节能无级调速EC风机，实现无极调速，降低风机能效；5、空调采用电子膨胀阀；6、风机布局：为设备保证出风均匀、气流组织最优，风机应均匀分布并布满机组整个2米高立面，风机应采用冗余设计，送风系统的风量应至少可在额定风量的30%-100%范围内可调；7、蒸发器形式：为保证机内气流组织最优，避免由于多片蒸发器造成的紊流，采用一块平板型蒸发器，采用内螺纹紫铜管、亲水开窗铝箔结构，增强换热效率；8、空调机组具有方便的现场监控及远程监控能力，室外机结构具有良好的刚性，并做表面喷涂，以适应多种环境条件，室外机组风机采用调速控制，能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风机的运转速度，以实现节能运行。	ST012FAACAONT	套	1
2	18.1KW风冷冷凝器	1、风冷室外机，换热量18.1KW，单制冷系统，常温型（-20C以上），R410A冷媒；2、室外机组应为“耐腐蚀铝合金+表面喷涂保护”结构，并有良好的刚性，以适应多种环境条件；3、室外机风机应采用可调速控制，能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风机的运转速度，以实现节能运行；4、室外机组采用高品质低噪音系列节能风机，以提高机组的运行效率及降低机组的运行噪音；5、与精密空调为同一品牌。	KCS018HNA	套	1
二、功能房空调部分					

三、空调采购部分					
序号	设备名称	技术规格	型号规格	单位	数量
3	3匹空调	内机机身尺寸(宽x高x深)mm:518*1770*347 外机机身尺寸(宽x高x深)mm: 965*700*396 电压/频率:220V/50Hz 外机净重(kg):48kg 制冷剂: R32 内机净重(ke): 38kg 内机噪音(dB(A):35-45 变频/定频:变频 电辅加热功率(W): 2100W 循环风量(m3/h): 1210m3/h 能效等级:三级能效 制热量(w):9110w 自动清洁: 内机自动清洁 外机噪音(db(A):56 智能APP远程操控: 不支持智能 电辅加热:支持电辅加热 制热功率(w):3100 变频机能效比: 3.36(APF) 产品匹数:3匹 制冷功率(w):2380 冷暖类型: 冷暖 睡眠模式: 按键调节 扫风方式: 上下扫风	KFP-72W/ (72598) NhAa-3	台	1

三、空调采购部分					
序号	设备名称	技术规格	型号规格	单位	数量
4	1.5匹空调	冷暖类型：冷暖 匹数：1.5匹（3500W） 定频/变频：变频 能效等级：3级 挂机/柜机：挂机 能效比:SEER：4.20 APF：3.53 制冷量（W）：3500（450-3900） 制冷功率（W）：1070（100-1420） 制热量(W)：4300（900-4700） 制热功率(W)：1430（200-1650） 电辅加热：支持 电辅加热功率（W）：880 室内机噪音dB（A）：19-38dB 室外机噪音dB（A）：51dB 循环风量(m³/h)：660 电压/频率（V/Hz）：220V/50Hz 内机尺寸（宽x高x深）mm：891*276*202 外机尺寸（宽x高x深）mm：776*540*320 内机重量（kg）：11 外机重量（kg）：32 室内机 x1 室外机 x1 遥控器 x1 保修卡 x1 说明书 x1 联机管 x1	内机尺寸（宽x高x深） mm：891*276*202 外机尺寸（宽x高x深）mm ：776*540*320	台	10
合计					

四、分支网络设备及综合布线部分					
序号	设备名称	技术规格	型号规格	单位	数量
一、光缆布线（看守所监控机房至检察院分支网络机房）部分					
1	主光缆	室外8芯单模光纤		米	500
2	光纤配线架	8芯		个	2
3	光纤适配器			个	32
4	单模尾纤	1米		条	32
5	单模光纤跳线	3米，SC-LC双芯多模跳线		条	32
6	光纤熔接			芯	32
功能房布线部分					
1	超五类屏蔽双绞线	超五类屏蔽双绞线		箱	6
2	超五类屏蔽配线架	超五类屏蔽配线架		个	2
3	理线架			个	2
4	超五类屏蔽跳线			条	42
5	超五类屏蔽模板			个	42
6	网络面板			个	42
网络设备部分					

1	路由器	企业级路由器：1、支持VPN；	AR2204-27GE	台	1
2	交换机	24个、10/100/1000BASE-T以太网端口，4个千兆SFP，交流供电	S5735S-L24T4S-A	台	2
3	42U网络机柜	600*450*2000		台	1
4	6U网络几个	600*450*300		台	1
二、辅材					
1	金属桥架	100*50*1.2		米	50
2	阻燃线管			米	500
3	安装辅材	底合、黄腊管、线卡钉子		批	1

五、机房防雷接地子系统部分					
序号	设备名称	技术规格	型号规格	单位	数量
一、检查工作网机房及内网机房（4欧姆以下）					
1	二相电源二级防雷器	60KA二级防雷器		套	1
2	二相电源三级防雷器	20KA三级防雷器		套	1
3	垂直接地体	50*50*5mm日镀锌角钢		根	10
4	水平接地线	40*4mm的热镀锌扁钢		米	30
5	接地引下线	BVR-25mm2		米	30
6	接地线	BVR-6mm2（双色）		米	100
7	接地跨接线安装			处	10
8	接地模块			块	4
9	接地铜排		30*3	米	36
10	铜螺丝	25*20		颗	100
11	绝缘子	8#		颗	40
12	等电位制作			项	1
13	地网制作			项	1
14	土建开挖及恢复			项	1
15	防雷验收	由检测部门收取的工程检测费		项	1

六、高清同录设备采购部分					
序号	设备名称	技术规格	型号规格	单位	数量
一、高清数字同步录音录像设备					
1	固定式高清审讯主机	支持4路HD-SDI/CVBS自适应视频输入 默认支持4路1080P网络视频接入 禁用1路模拟增加1路网络 最大支持8路1080P网络接入 支持1路VGA输入和1路HDMI输入 支持全路数H. 265编解码 支持视频信息上叠加温湿度传感器信息 自带7寸触摸屏 标配2个DVD光驱 支持4个SATA接口 支持容量最大为8TB的硬盘 3U机箱 2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口		套	1
2	电视机	液晶电视尺寸：42英寸/比例：16:09/分辨率：1920*1080/液晶电视格式：1080/可视角度：178° /178° /背光：LED发光二极管/输入输出：1*HDMI/TV分量端子：1/VGA借口：1/网络借口：1支持，RJ-45/USB接口：1/		台	1

3	拾音器	设备类型 全向降噪拾音器 监听范围 5~150平方米 音频传输距离 3000米 灵敏度 -42dB 音频降噪 Clearspeech软件降噪技术 频率响应 20Hz~20KHz 信噪比 >60dB（户外），>85dB（室内） 指向特性 全方向性 保真度 具备语音激励亮化处理，语音保真度可达85% 电路设计 具备降噪Clearspeech软件技术，具音量可调 输出阻抗 600欧姆非平衡 输出信号幅度 2.5Vpp/-25db 麦克风 高保真震膜电容咪头 动态范围 ≥104dB（1KHz at Max dB SPL） 最大承受音压 ≥120dB SPL（1KHz, THD 1%） 安装方式 卡座分离式设计，便于吸顶安装 保护电路 雷击保护、电源极性反转保护 电源电压 DC 12V 工作电流 25mA 物理尺寸 82mm（直径） x 32mm（高） 工作环境温度 -25℃ ~ 70℃		个	2
---	-----	--	--	---	---

		400万星光级1/1.8” CMOS AI抓拍半球型网络摄像机 支持5种智能资源模式切换：混合目标检测-全结构化模式（默认）、混合目标检测-比对模式、人脸抓拍、道路监控，智慧城管 混合目标检测(全结构化模式)： a) 抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、发型、骑行方向、载人状态等属性识别 b) 抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍，支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、人种、戴帽子、大胡子属性识别 c) 抓拍非机动车：支持上衣颜色、下衣颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、戴眼镜、发型、非机动车类型 d) 抓拍机动车：支持车牌识别并抓拍。支持车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型、子品牌车身颜色属性识别 人脸抓拍（正脸抓拍）： a) 支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸 b) 支持人脸去误报、快速抓拍人脸 c) 支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，并支持2种模式同时开启 混合目标检测（比对模式）： a) 支持前端人脸比对 a) 支持最多3个人脸库的管理 b) 支持最多9万张人脸的导入 c) 支持合计人脸库的存储空间最大3GB，单张人脸不超过300KB d) 支持不同人脸库不同时间布防 e) 支持黑名单比对成功报警输出 f) 支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测 g) 支持人脸快速比对，最佳比对方式设置 道路监控： a) 车辆支持的属性类型：车辆品牌、子品牌；车牌号码（车牌类型+省份+车牌）；车身颜色（11种，白色、灰色、黑色、红色、蓝色、黄色、绿色、棕色、粉红色、紫色、青色、未知）；车型识别（客车、大货车、轿车、面包车、小货车、行人、二轮车、三轮车、SUV或MPV、未知）。 b) 非机动车支持的属性类型：类型（行人、二轮车、三轮车）			
--	--	---	--	--	--

4	全景摄像机	c) 200w监控2个车道，400w和600w监控3个车道，800w监控4个车道。3-4个车道时要特别注意车辆遮挡的情况，在触发线之前连续出现1s以上理论上才能触发，否则算无效车辆，不统计到捕获率里面。 d) 7系列混行检测支持：车牌、车型、车身颜色 e) 去除安装模式，车辆检测和混行检测界面都增加抓拍线配置。默认的抓拍线位置为算法推荐位置，默认蓝色。 f) 支持背向行驶的车辆，输出车牌、子品牌、车身颜色和车辆类型 g) 检测到车牌，报警需要上传大图+车牌小图，没检测到车牌，上传大图+车辆小图，大图分辨率和主码流分辨率保持一致，存储也是存大图片小图。界面报警搜索支持大图 智慧城管： a) 智能资源分配 新增 智慧城管 b) 配置新增使能按钮，默认使能。可以画区域，支持1个区域（三到十边形），支持目标框同时检测64个。报警检测间隔配置，默认6小时，可以输入1-24小时。 c) 支持布防时间，报警上传中心和上传FTP、上传邮件，联动录像，联动报警输出，默认使能上传中心 d) 算法输出：事件类型（非法摆摊），目标位置；DSP输出：事件类型（非法摆摊），背景大图，目标小图，目标位置。应用和协议输出：事件类型（非法摆摊），背景大图，目标小图，目标位置 最低照度：彩色：0.0005Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白：0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 镜头：（变焦）2.8-12mm @ F1.2, 水平视场角：114.0°~42.0°，垂直视场角：59.0°~24.0°，对角线视场角：141.0°~48.0° 三轴调节角度：P:0-355°，Tilt: 0-75°，Rotation: 0-355° 宽动态：超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控 视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸：2688×1520 存储功能：支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(128GB或者256GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS, SMB/CIFS均支持), 配合海康黑卡支持SD卡加密及SD状态检测功能 接口类型：内插 通讯接口：1个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口；RS-485	台	2
---	-------	--	---	---

		视频输出: 1Vp-p Composite Output(75 Ω /CVBS) 电源输出: DC12V 200mA 音频接口: 音频输入: 支持1路3.5mm JACK LINE IN; 音频输出: 支持1路3.5mm JACK LINE OUT MIC: 支持1个内置MIC (可关闭) 报警接口: 1 输入, 1 输出(报警输出最大支持AC/DC24V 1A) Reset按键: 支持 工作温度和湿度: -30℃~60℃, 湿度小于95%(无凝结) 电源供应: DC: 12V±20% , 支持防反接保护; AC: 24V±20% ; PoE: 802.3af, class 3 电源接口类型: 两芯电源接口 功耗: DC: 12V, 0.89A, Max: 10.6W; AC: 24V, 0.69A, Max: 11W; PoE: (802.3af, 36V-57V), 0.33A to 0.21A, Max: 12W 补光距离: 红外: 30米 (人脸3米) 红外波长 单红外: 850nm 产品尺寸(mm): Φ140.5 × 122.6mm 包装尺寸(mm): 244×174×173mm 裸机重量: 900g 包装重量: 1450g			
--	--	--	--	--	--

5	特写摄像机	1/1.8" progressive scan CMOS 【PTZ系列400万像素网络高清半球】 内置电动云台和一体化变焦镜头，施工便易，方便运维 司法智能：攀高检测、人数异常检测、离岗检测、剧烈运动检测、睡岗检测、玩手机、如厕超时、起身检测 人脸抓拍：支持同时检测30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图 支持指哪抓哪，在大场景监控下可手动选择人脸抓拍目标，实现灵活抓拍 支持485接口，支持温湿度显示屏接入 最低照度:彩彩色: 0.005Lux @ (F1.38, AGC ON); 黑白: 0.001Lux @ (F1.38, AGC ON) 分辨率及帧率:主码流50Hz:50fps (2560×1440);60Hz:60fps (2560×1440) 视频压缩:H.265/H.264/MJPEG, H.264编码支持Baseline/Main/High Profile 焦距:2.8-12mm, 4倍光学变倍 水平视角:107.4-39.8度(广角-望远) Smart图像增强:120dB超宽动态、强光抑制、电子防抖 水平及垂直范围:水平350°; 垂直0°-90° 水平速度:水平键控速度: 0.1°-60°/s, 速度可设;水平预置点速度: 60°/s 垂直速度:垂直键控速度: 0.1°-50°/s, 速度可设;垂直预置点速度: 50°/s 支持萤石接入 网络接口:RJ45网口, 自适应10M/100M网络数据, 支持 POE+(802.3at)供电 电源接口:DC12V 报警输入/输出:1路报警输入; 1路报警输出 音频输入/输出:1路音频输入; 1路音频输出 支持RS485控制接口 HD-SDI输出接口:1080P@25fps/30fps, 720P@50fps/60fps, 1080I@50fps/60fps,		台	1
---	-------	---	--	---	---

		1080P@50fps/60fps BNC接口:BNC头 SD卡接口:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G） 功耗:16.8W max 工作温度和湿度:-10-50℃；湿度小于90% 防护等级:IP67 尺寸:Φ142.2×133mm 重量:1.3kg			
6	时间温湿度LED数码屏	显示范围 温度：-9℃ ~99℃ 湿度：0% ~99% 测量精度 <±1℃ 湿度< ±3%RH 外观尺寸 580mm(长) x 380mm(宽) x 37mm(高) 供电电压 DC12V，显示到秒		台	1
7	专业监视器	22寸液晶监视器，塑胶外观， 显示：LED背光；物理分辨率1920×1080P； 亮度250cd/m²；对比度1000:1，功耗：≤35W， 接口：VGA输入*1，HDMI输入*1，3.5mm音频输入*1，BNC输入*1，USB输入*1； 配件：遥控器*1、电源线*1、说明书*1、保修卡*1、		台	1

8	监听音响	额定/峰值功率 60W/240W 额定阻抗 8Ω 特性灵敏度 90dB/m/w 输出声压级 108 dB/m/w(Continues)、114 dB/m/w(Peak) 额定频率范围 110Hz~20000Hz 覆盖角度(H×V) 90°×90° 扬声器单元 LF: 5 英寸 HF: 1 英寸 箱体材料 中纤板 输入接口 NL-4R×1 吊挂点 多点M8 螺丝吊装孔位 箱体尺寸(mm) 280(H)×190 (W)×180(D) 重 量 4kg		对	1
9	12V电源	12V2A		只	5
10	SDI高清视频线	DVI-D电缆,单通道,24AWG,15m,黑 端子镀金,耐氧化,阻抗小,信号传输更稳定。 双磁环设计,抗干扰,信号高效传输。 即插即用,无需驱动程序。 环保加厚外被,耐磨抗弯折,不易断裂,经久耐用。 内置均衡器,信号传输距离更长,满足长距离使用场景。 对于穿管场景,采用航空头设计,施工更方便。 产品经过多项专业测试,有品质保证。 自带螺柱,可以固定在设备上,使用稳定可靠。 产品特性 接口类型: DVI 视频版本: DVI 支持最大分辨率: 1080P 60Hz 线缆类型(音视频线): 铜缆		米	150

11	音频线	DVI-D电缆,单通道,24AWG,15m,黑 端子镀金,耐氧化,阻抗小,信号传输更稳定。 双磁环设计,抗干扰,信号高效传输。 即插即用,无需驱动程序。 环保加厚外被,耐磨抗弯折,不易断裂,经久耐用。 内置均衡器,信号传输距离更长,满足长距离使用场景。 对于穿管场景,采用航空头设计,施工更方便。 产品经过多项专业测试,有品质保证。 自带螺柱,可以固定在设备上,使用稳定可靠。 产品特性 接口类型: DVI 视频版本: DVI 支持最大分辨率: 1080P 61Hz 线缆类型(音视频线): 铜缆		米	100
12	监控电源线	无氧铜线芯,导体纯度高,导电性强。 在满足国标直流电阻的基础上,加大导体截面积,线缆阻抗更低,更少发热,更省电。 环保绝缘、护被,耐磨耐拉伸,抗潮防冻,抵抗各种恶劣气候,可靠耐用。 线芯同心度高,绝缘和护套厚度均匀,防止击穿,符合国家3C认证,全力保障用电安全。 符合RoHS 2.0 环保认证。 适用于家庭、酒店、城市建设、工程装修、监控供电、音响布线、道闸供电等应用场景。 产品特性 线缆类型(电源线): RVV 导体类型: 无氧铜 护套类型: PVC 线缆芯数: 2芯 标称截面积: 0.75mm ²		米	200

13	电源插板	• 多位铜条插套一体化成型，使用寿命长，插拔更安全稳定； • 塑件材质工艺革新，850℃阻燃，耐高温更抗冲击； • 防触电保护门设计，呵护儿童安全，防止意外触电； • 16A 250V~大电流复合银点开关，导电性能好，开关更安全； • 电源线规格全面升级，3×1.0mm²，导电性能好、发热少；		个	1
14	同录设备操作台	可嵌入式安装，监视器1台，同录主机1台	定制	套	1
15	安装辅材	PVC线管及线槽，钉子，线卡	常规	批	1
16	PVC20管		常规	米	300

七、视频监控联网设备部分					
序号	设备名称	技术规格	型号规格	单位	数量
一、主要设备材料部分					
前端设备					
1	驻所平台管理软件	1. web最大并发登录数：240 2. 系统最大同时在线用户数量：8000 3. 单用户登录响应时间：≤2秒4. 视频巡查组织树加载最大用户并发数：240 5. 点位搜索时间平均响应时间：≤1秒 6. 组织树加载平均响应时间：≤1秒 7. 最大部门管理能力：1万 8. 最大角色管理能力：3万 9. 最大用户管理能力：10万		套	1
2	平台管理服务器	4210×1/64G DDR4/600G 10K SAS×4(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE× 2/550W(1+1)/2U/16DIMM 2U双路标准机架式服务器 CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz 内存：32G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 PCIe扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深) 设备重量：约26KG（含导轨） 操作系统：HIK OS	87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深)	台	1

3	网络储存	机架式，4U 24盘位，服务器架构，64位多核处理器，16GB缓存（可扩展至32GB），高效冗余电源，4个千兆网口，含360TB企业级存储容量 支持视音频直存，880Mbps接入带宽，支持SMART IPC接入，VRAID2.0 网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181） ★标配≥2个千兆网口，1个VGA接口，2个USB3.0接口；（提供公安部检测报告证明） ★通过客户端软件添加及删除手机号，启用短信网关报警功能后，可向添加的手机号码发送电源异常、系统卡容量不足、存储空间异常、自动修复失败、私有卷IO异常、无可用逻辑卷等报警信息，报警种类可设。（提供公安部检测报告证明） ★可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。（提供公安部检测报告证明） ★在UI界面实时显示磁盘体检状态，对异常状态磁盘，可查看处理建议信息（提供公安部检测报告证明）		台	2
---	------	---	--	---	---

4	视频解码器	高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入 输出接口：支持10路HDMI和5路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ） 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； ★支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。） ★支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。） ★输入信号接入解码器后上墙显示，支持YUV422上墙显示；（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。） ★支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持10路1200W，或20路800W，或30路500W，或50路300W，或80路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。 网络接口：2光口，2电口 音频接口：支持10路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出 串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口 报警接口：8路报警输入，8路报警输出 产品尺寸：440mm(宽)×80mm(高)×311mm(深)	440mm(宽)×80mm(高)×311mm(深)	台	1
---	-------	--	---------------------------	---	---

5	LCD液晶显示单元	LCD液晶显示单元； 尺寸：55英寸； ★为保护环境要求，液晶拼接屏需满足中国电器电子产品有害物质限制使用的要求，并提供中国质量认证中心产品认证证书 ★液晶显示单元连续运行24小时，液晶表面中心温度$\leq 50^{\circ}\text{C}$，边缘测试点与中心温差$\leq 10^{\circ}\text{C}$。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件） 分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）； ★LCD显示单元可在海拔最高45000ft高度，-40到50℃环境中存储72.5小时。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件） ★液晶显示单元具有色坐标一致性，根据CIE1931标准色度系统，液晶显示单元色坐标误差在± 0.001以内。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 视角：178°（水平）/ 178°（垂直）； 响应时间：8 ms（G to G）； 对比度：1200:1； 亮度：500cd/m²； 物理拼缝：3.5mm； 输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1 输出接口：HDMI × 1, VGA × 1, CVBS × 1 控制接口：RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1 可定制接口：3G SDI（输入×1、输出×1）、DP、HdbaseT、TVI（输入×1、输出×1）、网络源； 功耗：$\leq 210\text{ W}$； 电源要求：100~240 VAC, 50/60 Hz； 寿命：≥ 60000 小时； 工作温度和湿度：0℃~40℃，10%~80% RH（无冷凝水）；		块	9
6	大屏支架	支架特点：1、性价比高；2、空间利用率高；3、3*5以内标配出货；4、支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头：表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度20-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈；5、默认参数：颜色：黑色，弧度：0°，LOGO：无，表面处理：静电喷塑，材料：SPCC高强度钢板，厚度：155mm+屏厚		个	9
7	交换机	24口千兆全网管二层交换机，机架式，24个千兆电口，4个万兆SFP+万口，支持通过console口管理。交换容量256Gbps，包转发率96Mpps，1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃~45℃，满负荷功耗10W。支持VLAN，流量控制，ACL，QOS，环网RRPP，支持SNMP V1/V2c/V3网管。		台	1

8	网络机柜	布线机柜 42U 2柱 玻璃门 标准:符合GB/T 19520.2-2007 IEC 297-2 兼容 ETSI 标准 规格:600毫米(宽) x 800毫米(深) x 2054毫米(高) 角规框架材料厚度2.0mm 其他1.2mm. 主要材料:SPCC 优质冷轧钢板		台	1
9	单光模块	SFP-GE-LX-SM11310	SFP-GE-LX-SM11310	台	2
10	操作台改造	2位操作台		个	1
11	辅材	电源插板、PVC管件、电源线等	常规	批	1
合计					

八、远程提讯设备采购部分					
序号	设备名称	技术规格	型号规格	单位	数量
一、院机关远程提讯室设备部分					
1	远程管理软件	实现远程审讯前，远程审讯过程，远程审讯结果处理的数字化，一体化高度集成的软件管理模式		套	1
2	书记员电脑	台式微型计算机 CPU：龙芯3A4000，4核,主频 1.8GHz BIOS：昆仑V4.0 内存： 8G DDR4 2666MT/s 硬盘：256GB SSD SATA 显卡：2GB独立显卡 光驱：DVD-RW 操作系统：支持UOS/麒麟		台	1

3	笔录系统服务器	分体式6进5出终端（输出1个同源），多路分体式视频会议终端，采用分体式设计，支持6路视频输入和5路视频输出，支持7路音频输入和6路音频输出，支持4K高清和H.265编解码，支持召开6方1080P MCU多点会议。 视频编解码协议：H.265、H.264 BP、H.264 HP 音频编解码协议：G.711alaw、G.711ulaw、G.722.1、G.722.1.C、G.728、G.729、Opus、AAC-LC、AAC-LD、MP3、G.719 安防视频编码分辨率 主码流：1080P@30fps 子码流：D1@30fps 网络接口：2个RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网口 音频输入：1个mini XLR，1个XLR，1个TRS 6.5 mm，1个LINE 3.5 mm，2个HDMI 音频输出：1个TRS 6.5 mm，1个RCA，1个LINE 3.5 mm，2个HDMI 视频输入：2个HDMI 输入口、2个DVI 输入口（支持转换为HDMI，VGA，YPbPr，CVBS）、2个3G-SDI 输入口 视频输出：2个HDMI 输出口：2个DVI 输出口：1个3G-SDI 输出口 串行接口：2个RS-232/485 串口 USB 接口：2个USB 2.0 电源接口 12 VDC IR 红外接收器，配合遥控器使用（配件 1 个遥控器） 电源，100~240 VAC 功耗 ≤ 60 W 工作温度 0~40 °C 工作湿度 10%~90% 尺寸（长×宽×高）484.6 × 304 × 82.7 mm 重量 ≤ 4 kg		台	1
---	---------	--	--	---	---

4	远程信息化执法系统	1. 集成远程审讯后台给管理，远程审讯过程控制及处理，以及流媒体发布服务，本地打印； 2. 电子笔录采取集中存储、集中管理，实现电子笔录资源池； 3. 电子笔录与案件相关联。针对某次提审问话，能载入同案所有历史笔录，能关联它案件历史笔录； 4. 用户管理功能：须支持用户管理、权限管理功能； 5. 笔录模板功能：须支持笔录模板增加、模板修改、模板定制等功能； 6. 排期功能：系统须支持用户工作人员能根据排期利用讯问系统； 7. 角色分离功能：须支持角色分离功能，以区分不同人员的语音和进入笔录校对界面，校对过程中发现记录错误时，可进行修改； 8. 归档功能：须支持保存笔录和归档； 9. 数据库备份功能：对于重要数据，系统须支持数据库内容可通过自动、手动备份功能； 10. 本地录像回放功能：须支持录像、案件信息关联回访，可导出案件或联动设备刻录时的光盘内的笔录；		套	1
二、远程审讯室设备部分					
1	电子签名终端	1. 设备内置10.1英寸以上全高清显示屏（含10.1英寸），显示屏分辨率为1280*800； 2. 设备内置半导体电容按压电子指纹扫描仪、电磁感应和多点电容触控签名，签名后电子文档内容被固定无法进行更改； 3. 笔录支持自动保存功能，系统意外关闭时，笔录信息不会消失且设备仍正常刻录，当重新开启该系统，即可继续开展工作； 4. 笔录软件为快速查找软件，系统提供检索功能； 5. 笔录软件为提高笔录校对速度，系统可提供文字、视频同屏校对功能，打印功能； 6. 自动填入模块中不需要重新输入； 7. 设备可连接高拍仪进行文件扫描		台	1

2	彩色激光打印机	A4双面彩色馈纸式文档扫描仪 进纸方式：馈纸式扫描，支持自动进纸扫描 内存：128MB 扫描模式：黑白、灰阶、彩色三种扫描输出 扫描速度： 40ppm/80ipm (A4, 黑白/灰度/彩色模式, 200dpi) 30ppm/60ipm (A4, 黑白/灰度/彩色模式, 300dpi) 输出文件格式：支持jpg、多页tiff、多页pdf格式、OFD格式 支持系统：WinXP/Win2K/Vista/Win7/Win8.x/Win10/Linux		台	1
3	移动电视机支架	安装电视机		个	1

4	摄像机	E系列200万3寸miniPTZ 支持高清网络、HD-SDI信号同时输出 高清网络视频输出：1920×1080@30fps HD-SDI视频输出：1080P@25fps/30fps ？支持接入温湿度显示屏 并以OSD形式叠加温度、湿度信息 温湿度位置可移 ？105°超广角 4倍光学变倍 16倍数字变倍 ？支持采用H.265、H.264视频编码标准 音频编码支持AAC 48kHz音频采样率 ？支持超低照度0.05Lux/F2.0(彩色) 0.005Lux/F2.0(黑白) ？审讯人员数量检测：实时检测审讯人员数量 并上报平台 若审讯人员低于2人 则产生报警 ？被审讯人员静止检测：实时检测被审讯人员是否长时间静止不动 持续时间1-3600S可设置 并上报平台 预防被审讯人员瞌睡、自杀等异常行为 ？审讯室剧烈运动检测：实时检测审讯室是否有剧烈运动 并上报平台 若是则产生报警 ？被审讯人员起身检测：在特定时间段内 实时检测被审讯人员是否异常起身 并上报平台 若是则产生报警 ？支持音频异常侦测 具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频输入异常检测		台	2
5	时间温湿度LED数码屏	显示范围 温度：-9℃～99℃ 湿度：0%～99% 测量精度 <±1℃ 湿度<±3%RH 外观尺寸 580mm(长) x 380mm(宽) x 37mm(高) 供电电压 DC12V，显示到秒		台	1

6	12V电源	12V2A		只	2
7	电源插板	• 多位铜条插套一体化成型，使用寿命长，插拔更安全稳定； • 塑件材质工艺革新，850℃阻燃，耐高温更抗冲击； • 防触电保护门设计，呵护儿童安全，防止意外触电； • 16A 250V~大电流复合银点开关，导电性能好，开关更安全； • 电源线规格全面升级，3×1.0mm²，导电性能好、发热少；		个	1
8	安装辅材	PVC线管及线槽。钉子，线卡		批	1
9	电视机	液晶电视尺寸：42英寸/比例：16:09/分辨率：1920*1080/液晶电视格式：1080/可视角度：178° /178° /背光：LED发光二极管/输入输出：1*HDMI/TV分量端子：1/VGA借口：1/网络借口：1支持，RJ-45/USB接口：1/		台	1

九、办公家具采购部分					
序号	设备名称	技术规格	型号规格	单位	数量
(一) 同录室家具部分					
1	文件铁皮柜	1、厚度：0.6mm;2、柜锁类型：钥匙锁；3、主体材料：加厚喷塑铁皮；4、文件柜类型：内层分五节；5、柜门类型：平开门（上三节为一体玻璃门金属边框、下两节为一体铁制门）；6、高*宽*深度：1850*850*390mm；7、整体经过防腐、防锈处理，拉手采用不锈钢。	高*宽*深度： 1850*850*390mm；	个	1
2	办公沙发（三人位）	1、面料:选用优质西皮(1.0mm厚),经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性；2、基材:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理；3、辅料:采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形。	2005*840*850mm	个	1
3	茶几	1、贴面板材：进口可弯曲防火板，厚度为0.8mm,常规品种（灰白色、白橡木、榉木色、木兰色、樱花桃木、黑色）；2、基材：基材多层板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤26mg/100g,密度≥760kg/m ³ ,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%。3、面板厚度为25mm;4、粘合剂：乳胶；5、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶；6、功能特点：具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。	1200*600*450mm	个	1
4	办公椅	1、面料:选用进口西皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性；2、辅料:采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形；3、配件：采用进口气压棒（受力250kg）；伸缩30万次不漏气；4、五星脚轮采用玻璃纤维增强尼龙产品，间隙误差在1%毫米左右,移动杂音小,耐磨性大。	靠背：600mm；扶手 400mm	个	1

小计					
(二) 休息室家具部分（同录休息室）					
1	文件铁皮柜	1、厚度：0.6mm;2、柜锁类型：钥匙锁；3、主体材料：加厚喷塑铁皮；4、文件柜类型：内层分五节；5、柜门类型：平开门（上三节为一体玻璃门金属边框、下两节为一体铁制门）；6、高*宽*深度：1850*850*390mm；7、整体经过防腐、防锈处理，拉手采用不锈钢。	高*宽*深度： 1850*850*390mm；	个	1
2	办公沙发（三人位）	1、面料:选用优质西皮(1.0mm厚),经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性；2、基材:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理；3、辅料:采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形。	2005*840*850mm	个	1
3	办公沙发（单人位）	1、面料:选用优质西皮(1.0mm厚),经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性；2、基材:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理；3、辅料:采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形。	650*840*850mm	个	1
4	茶几	1、贴面板材：进口可弯曲防火板，厚度为0.8mm,常规品种（灰白色、白橡木、榉木色、木兰色、樱花桃木、黑色）；2、基材：基材多层板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤26mg/100g,密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.3、面板厚度为25mm;4、粘合剂：乳胶；5、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶；6、功能特点：具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。	1200*600*450mm	个	1

5	办公桌	1、贴面板材：进口可弯曲防火板，厚度为0.8mm,常规品种（灰白色、白橡木、榉木色、木兰色、樱花桃木、黑色）；2、基材：基材多层板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤26mg/100g,密度≥760kg/m ³ ,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.3、面板厚度为25mm;4、粘合剂：乳胶；5、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶；6、功能特点：具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。	1400*700*760mm	张	1
6	办公椅	1、面料:选用进口西皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性；2、辅料:采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形；3、配件：采用进口气压棒（受力250kg）；伸缩30万次不漏气；4、五星脚轮采用玻璃纤维增强尼龙产品，间隙误差在1%毫米左右,移动杂音小,耐磨性大。	靠背：600mm；扶手 400mm	个	1
小计					
(三) 监控联网室家具部分					
1	文件铁皮柜	1、厚度：0.6mm;2、柜锁类型：钥匙锁；3、主体材料：加厚喷塑铁皮；4、文件柜类型：内层分五节；5、柜门类型：平开门（上三节为一体玻璃门金属边框、下两节为一体铁制门）；6、高*宽*深度：1850*850*390mm；7、整体经过防腐、防锈处理，拉手采用不锈钢。	高*宽*深度： 1850*850*390mm；	个	1
2	办公沙发（三人位）	1、面料:选用优质西皮(1.0mm厚),经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性；2、基材:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理；3、辅料:采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形。	2005*840*850mm	个	1

3	办公沙发（单人位）	1、面料:选用优质西皮(1.0mm厚),经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性; 2、基材:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理; 3、辅料:采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形。	650*840*850mm	个	1
4	茶几	1、贴面板材: 进口可弯曲防火板, 厚度为0.8mm, 常规品种（灰白色、白橡木、榉木色、木兰色、樱花桃木、黑色）; 2、基材: 基材多层板, 优质绿色环保产品, 甲醛含量≤26mg/100g, 密度≥760kg/m3, 静曲张度≥51.2Mpa, 吸水膨胀率≤8.1%. 3、面板厚度为25mm;4、粘合剂: 乳胶; 5、封边用材: 2mm厚PVC胶边, 进口热熔胶; 6、功能特点: 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。	1200*600*450mm	个	1
5	办公桌	1、贴面板材: 进口可弯曲防火板, 厚度为0.8mm, 常规品种（灰白色、白橡木、榉木色、木兰色、樱花桃木、黑色）; 2、基材: 基材多层板, 优质绿色环保产品, 甲醛含量≤26mg/100g, 密度≥760kg/m3, 静曲张度≥51.2Mpa, 吸水膨胀率≤8.1%. 3、面板厚度为25mm;4、粘合剂: 乳胶; 5、封边用材: 2mm厚PVC胶边, 进口热熔胶; 6、功能特点: 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。	1400*700*760mm	张	1
6	办公椅	1、面料:选用进口西皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性; 2、辅料:采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形; 3、配件: 采用进口气压棒（受力250kg）; 伸缩30万次不漏气; 4、五星脚轮采用玻璃纤维增强尼龙产品, 间隙误差在1%毫米左右, 移动杂音小, 耐磨性大 。	靠背: 600mm; 扶手 400mm	个	1
小计					
(四) 远程提讯室家具部分					

1	审讯椅	1、大方；2、高107，坐宽63，坐长56，加方挡80，坐高52厘米；3、主管是50管径，壁厚国标2.0，重量是42公斤；4、材质：铁。	高107，坐宽63，坐长56	张	1
2	办公桌	1、贴面板材：进口可弯曲防火板，厚度为0.8mm, 常规品种（灰白色、白橡木、榉木色、木兰色、樱花桃木、黑色）；2、基材：基材多层板, 优质绿色环保产品, 甲醛含量≤26mg/100g, 密度≥760kg/m3, 静曲张度≥51.2Mpa, 吸水膨胀率≤8.1%。3、面板厚度为25mm;4、粘合剂：乳胶；5、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶；6、功能特点：具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。	1400*700*760mm	张	1
3	办公椅	1、面料:选用进口西皮, 经液态浸色及防潮、防污等工艺处理, 皮面更加柔软舒适, 光泽持久性；2、辅料:采用PU成型发泡高密度海绵, 表面有一层保护面, 可防氧化, 防碎, 经过HD测试永不变形；3、配件：采用进口气压棒（受力250kg）；伸缩30万次不漏气；4、五星脚轮采用玻璃纤维增强尼龙产品，间隙误差在1%毫米左右, 移动杂音小, 耐磨性大。	靠背：600mm；扶手 400mm	个	1
小计					
(五) 审讯室家具部分					
1	办公桌	1、贴面板材：进口可弯曲防火板，厚度为0.8mm, 常规品种（灰白色、白橡木、榉木色、木兰色、樱花桃木、黑色）；2、基材：基材多层板, 优质绿色环保产品, 甲醛含量≤26mg/100g, 密度≥760kg/m3, 静曲张度≥51.2Mpa, 吸水膨胀率≤8.1%。3、面板厚度为25mm;4、粘合剂：乳胶；5、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶；6、功能特点：具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。	1400*700*760mm	张	1

2	办公椅	1、面料:选用进口西皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性; 2、辅料:采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形; 3、配件:采用进口气压棒(受力250kg); 伸缩30万次不漏气; 4、五星脚轮采用玻璃纤维增强尼龙产品, 间隙误差在1%毫米左右,移动杂音小,耐磨性大。	靠背: 600mm; 扶手 400mm	个	1
3	审讯椅	1、大方; 2、高107,坐宽63,坐长56,加方挡80,坐高52厘米; 3、主管是50管径,壁厚国标2.0,重量是42公斤; 4、材质: 铁。	高107,坐宽63,坐 长56	张	1
小计					
(六) 驻所办公室家具部分					
1	文件铁皮柜	1、厚度: 0.6mm;2、柜锁类型: 钥匙锁; 3、主体材料: 加厚喷塑铁皮; 4、文件柜类型: 内层分五节; 5、柜门类型: 平开门(上三节为一体玻璃门金属边框、下两节为一体铁制门); 6、高*宽*深度: 1850*850*390mm; 7、整体经过防腐、防锈处理,拉手采用不锈钢。	高*宽*深度: 1850*850*390mm;	个	1
2	办公沙发(三人位)	1、面料:选用优质西皮(1.0mm厚),经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性; 2、基材:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理; 3、辅料:采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形。	2005*840*850mm	个	1

3	茶几	1、贴面板材：进口可弯曲防火板，厚度为0.8mm,常规品种（灰白色、白橡木、榉木色、木兰色、樱花桃木、黑色）；2、基材：基材多层板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤26mg/100g,密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.3、面板厚度为25mm;4、粘合剂：乳胶；5、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶；6、功能特点：具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。	1200*600*450mm	个	1
4	办公桌	1、贴面板材：进口可弯曲防火板，厚度为0.8mm,常规品种（灰白色、白橡木、榉木色、木兰色、樱花桃木、黑色）；2、基材：基材多层板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤26mg/100g,密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.3、面板厚度为25mm;4、粘合剂：乳胶；5、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶；6、功能特点：具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。	1400*700*760mm	张	1
5	办公椅	1、面料:选用进口西皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性；2、辅料:采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形；3、配件：采用进口气压棒（受力250kg）；伸缩30万次不漏气；4、五星脚轮采用玻璃纤维增强尼龙产品，间隙误差在1%毫米左右,移动杂音小,耐磨性大。	靠背：600mm；扶手 400mm	个	1
小计					
(七) 申诉检察室家具部分					
1	文件铁皮柜	1、厚度：0.6mm;2、柜锁类型：钥匙锁；3、主体材料：加厚喷塑铁皮；4、文件柜类型：内层分五节；5、柜门类型：平开门（上三节为一体玻璃门金属边框、下两节为一体铁制门）；6、高*宽*深度：1850*850*390mm；7、整体经过防腐、防锈处理，拉手采用不锈钢。	高*宽*深度： 1850*850*390mm；	个	1

2	办公沙发（三人位）	1、面料:选用优质西皮(1.0mm厚),经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性; 2、基材:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理; 3、辅料:采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形。	2005*840*850mm	个	1
3	茶几	1、贴面板材: 进口可弯曲防火板, 厚度为0.8mm, 常规品种（灰白色、白橡木、榉木色、木兰色、樱花桃木、黑色）; 2、基材: 基材多层板, 优质绿色环保产品, 甲醛含量≤26mg/100g, 密度≥760kg/m3, 静曲张度≥51.2Mpa, 吸水膨胀率≤8.1%. 3、面板厚度为25mm;4、粘合剂: 乳胶; 5、封边用材: 2mm厚PVC胶边, 进口热熔胶; 6、功能特点: 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。	1200*600*450mm	个	1
4	办公桌	1、贴面板材: 进口可弯曲防火板, 厚度为0.8mm, 常规品种（灰白色、白橡木、榉木色、木兰色、樱花桃木、黑色）; 2、基材: 基材多层板, 优质绿色环保产品, 甲醛含量≤26mg/100g, 密度≥760kg/m3, 静曲张度≥51.2Mpa, 吸水膨胀率≤8.1%. 3、面板厚度为25mm;4、粘合剂: 乳胶; 5、封边用材: 2mm厚PVC胶边, 进口热熔胶; 6、功能特点: 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。	1400*700*760mm	张	1
5	办公椅	1、面料:选用进口西皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性; 2、辅料:采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形; 3、配件: 采用进口气压棒（受力250kg）; 伸缩30万次不漏气; 4、五星脚轮采用玻璃纤维增强尼龙产品, 间隙误差在1%毫米左右, 移动杂音小, 耐磨性大 。	靠背: 600mm; 扶手 400mm	个	1
小计					
(八) 备勤室家具部分					

1	更衣柜	1、贴面板材：进口可弯曲防火板，厚度为0.8mm, 常规品种（灰白色、白橡木、榉木色、木兰色、樱花桃木、黑色）；2、基材：基材多层板, 优质绿色环保产品, 甲醛含量≤26mg/100g, 密度≥760kg/m ³ , 静曲张度≥51.2Mpa, 吸水膨胀率≤8.1%。3、粘合剂：乳胶；4、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶；5、功能特点：具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火	高2000mm*宽800mm*深度600mm	个	1
2	办公沙发（三人位）	1、面料:选用优质西皮(1.0mm厚), 经液态浸色及防潮、防污等工艺处理, 皮面更加柔软舒适, 光泽持久助性；2、基材: 优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板, 经防虫、防腐等化学处理；3、辅料: 采用PU成型发泡高密度海绵, 表面有一层保护面, 可防氧化, 防碎, 经过HD测试永不变形。	2005*840*850mm	个	1
3	茶几	1、贴面板材：进口可弯曲防火板，厚度为0.8mm, 常规品种（灰白色、白橡木、榉木色、木兰色、樱花桃木、黑色）；2、基材：基材多层板, 优质绿色环保产品, 甲醛含量≤26mg/100g, 密度≥760kg/m ³ , 静曲张度≥51.2Mpa, 吸水膨胀率≤8.1%。3、面板厚度为25mm；4、粘合剂：乳胶；5、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶；6、功能特点：具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。	1200*600*450mm	个	1
4	上下床	1. 采用优质1.4MM冷轧钢板，冲压，折弯，焊接，装配而成。 2. 焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑； 3. 床面采用绿色环保型粉末静电喷塑，对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。 4. 坚固耐用，性能优良，安全系数高。	长2000mm*宽1500mm	张	2

5	床头柜	1、面材：优质胡桃木皮，拼缝精良，热压粘实，保持张力一致，不易变形；2、基材：优质E1级中纤板，密度 $\geq 0.45-0.88\text{G/M}^3$ ，静曲强度 $\geq 23\text{Mpa}$ ，内结合强度 $\geq 0.65\text{Mpa}$ ，垂直握钉力 $\geq 1100\text{N}$ ，甲醛释放量 $\leq 9\text{MG}/100\text{G}$ ，符合E1环保标准，并达GB18580-2001，GB/T4897-92标准；3、封边：优质木皮封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍；4、油漆：采用PU全封闭涂装优质环保油漆，经过4道底漆，8道面漆工艺，表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，表面硬度达H级，木纹纹理清晰，无发白，挂流及明显划伤；5、五金件：优质五金配件，表面经镀铬处理，美观经久耐用。长500mm，宽：400mm，高：550mm。	长500mm，宽：400mm，高：550mm	个	1
小计					
(九) 档案室家具部分					
1	档案铁皮柜	1、厚度：0.6mm；2、柜锁类型：钥匙锁；3、主体材料：加厚喷塑铁皮；4、文件柜类型：内层分五节；5、柜门类型：平开门（上三节为一体玻璃门金属边框、下两节为一体铁制门）；6、高*宽*深度：1850*850*390mm；7、整体经过防腐、防锈处理，拉手采用不锈钢。	高*宽*深度：1850*850*390mm；	个	2
2	办公沙发（三人位）	1、面料：选用优质西皮（1.0mm厚），经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面更加柔软舒适，光泽持久助性；2、基材：优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板，经防虫、防腐等化学处理；3、辅料：采用PU成型发泡高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过HD测试永不变形。	2005*840*850mm	个	1

3	茶几	1、贴面板材：进口可弯曲防火板，厚度为0.8mm,常规品种（灰白色、白橡木、榉木色、木兰色、樱花桃木、黑色）；2、基材：基材多层板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤26mg/100g,密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.3、面板厚度为25mm;4、粘合剂：乳胶；5、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶；6、功能特点：具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。	1200*600*450mm	个	1
4	办公桌	1、贴面板材：进口可弯曲防火板，厚度为0.8mm,常规品种（灰白色、白橡木、榉木色、木兰色、樱花桃木、黑色）；2、基材：基材多层板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤26mg/100g,密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.3、面板厚度为25mm;4、粘合剂：乳胶；5、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶；6、功能特点：具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。	1400*700*760mm	张	1
5	办公椅	1、面料:选用进口西皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性；2、辅料:采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形；3、配件：采用进口气压棒（受力250kg）；伸缩30万次不漏气；4、五星脚轮采用玻璃纤维增强尼龙产品，间隙误差在1%毫米左右,移动杂音小,耐磨性大。	靠背：600mm；扶手 400mm	个	1
小计					
(十) 派驻执法办案中心检察室家具部分（2间）					
1	文件铁皮柜	1、厚度：0.6mm;2、柜锁类型：钥匙锁；3、主体材料：加厚喷塑铁皮；4、文件柜类型：内层分五节；5、柜门类型：平开门（上三节为一体玻璃门金属边框、下两节为一体铁制门）；6、高*宽*深度：1850*850*390mm；7、整体经过防腐、防锈处理，拉手采用不锈钢。	高*宽*深度： 1850*850*390mm；	个	1

2	办公沙发（三人位）	1、面料:选用优质西皮(1.0mm厚),经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性;2、基材:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理;3、辅料:采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形。	2005*840*850mm	个	1
3	茶几	1、贴面板材:进口可弯曲防火板,厚度为0.8mm,常规品种(灰白色、白橡木、榉木色、木兰色、樱花桃木、黑色);2、基材:基材多层板,优质绿色环保产品,甲醛含量 $\leq 26\text{mg}/100\text{g}$,密度 $\geq 760\text{kg}/\text{m}^3$,静曲张度 $\geq 51.2\text{Mpa}$,吸水膨胀率 $\leq 8.1\%$.3、面板厚度为25mm;4、粘合剂:乳胶;5、封边用材:2mm厚PVC胶边,进口热熔胶;6、功能特点:具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。	1200*600*450mm	个	1
4	办公桌	1、贴面板材:进口可弯曲防火板,厚度为0.8mm,常规品种(灰白色、白橡木、榉木色、木兰色、樱花桃木、黑色);2、基材:基材多层板,优质绿色环保产品,甲醛含量 $\leq 26\text{mg}/100\text{g}$,密度 $\geq 760\text{kg}/\text{m}^3$,静曲张度 $\geq 51.2\text{Mpa}$,吸水膨胀率 $\leq 8.1\%$.3、面板厚度为25mm;4、粘合剂:乳胶;5、封边用材:2mm厚PVC胶边,进口热熔胶;6、功能特点:具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。	1400*700*760mm	张	1
5	办公椅	1、面料:选用进口西皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性;2、辅料:采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形;3、配件:采用进口气压棒(受力250kg);伸缩30万次不漏气;4、五星脚轮采用玻璃纤维增强尼龙产品,间隙误差在1%毫米左右,移动杂音小,耐磨性大。	靠背: 600mm; 扶手 400mm	个	1
小计					
合计					

十、办公设备采购部分					
序号	设备名称	技术规格	型号规格	单位	数量
(一) 监控联网室部分					
1	监控管理电脑	1、24英寸显示器分辨率1920×1080；硬盘容量：(240GB-256GB)SSD；CPU：A8-9600 2、包装清单 电脑主机或主机+显示器 键鼠套装 电源适配器 保修卡 说明书 （商品套餐介绍分别有主机 主机加显示器）	A17	台	1
(二) 远程提讯室部分					
1	台式电脑	24英寸显示器分辨率1920×1080；硬盘容量：(120GB-128GB)SSD；CPU：A6-7480	A17	台	1
2	激光打印一体机	打印功能 分辨率黑白(最佳模式)：高达1,200x1,200dpi；黑白(正常模式)：600x600dpi. 打印机语言：GDI(基于主机语言). 打印速度：黑白(正常模式，A4)：高达20页/分钟 .首次打印时间：黑白(A4，就绪模式)：仅8.3秒；黑白(A4，睡眠模式)：最快18秒 复印功能 自动双面复印：不支持.复印类型平板式. 最大复印页数：最多99份. 复印比例：25%~400%. 首次复印时间：黑白(A4)：仅8.9秒；黑白(A4，睡眠模式)：最快17秒. 复印速度：黑白(正常模式，A4)：高达20份/分钟 规格 产品尺寸(mm)：406x359.6x253毫米 接口：高速USB 2.0端口 系统参数：Windows®：7(32/64位)，2008 Server R2,8(32/64位)，8.1(32/64位)，10(32/64位)，2012 Server，2016 Server 电源：电源类型：内置电源；电源要求：220伏输入电压：220~240伏交流电，50/60赫兹。功耗 7：打印：300瓦，就绪：38瓦，睡眠：1.9瓦；手动关机：0.2瓦； 自动关机/手动开机：0.2瓦； 典型用电量(TEC)8：0.876千瓦时/周(BA)，0.924千瓦时/周(ES) 产品净重(kg) 7.46 kg 纸张输入容量：进纸盒：150页 噪音水平：无声；声能排放(打印)：6.5B(A)(打印速度为20页/分钟)；声能排放(扫描)：6.25B(A)(ADF扫描速度仅20面/分钟) 内存：标配/最大：128 MB 纸张输出容量：出纸盒：100页 扫描功能 分辨率：光学分辨率：高达600x600dpi；增强：高达4,800x4,800dpi 自动双面扫描：不支持 扫描类型：平板式 灰阶：256	136a（标配版）	台	1
(三) 审讯室部分					
1	台式电脑	24英寸显示器分辨率1920×1080；硬盘容量：(120GB-128GB)SSD；CPU：A6-7480	A17	台	1

2	激光打印一体机	打印功能 分辨率黑白(最佳模式)：高达1,200x1,200dpi；黑白(正常模式)：600x600dpi。 打印机语言：GDI(基于主机语言)。 打印速度：黑白(正常模式，A4)：高达20页/分钟 .首次打印时间：黑白(A4，就绪模式)：仅8.3秒；黑白(A4，睡眠模式)：最快18秒 复印功能 自动双面复印：不支持.复印类型平板式。 最大复印页数：最多99份。 复印比例：25%~400%。 首次复印时间：黑白(A4)：仅8.9秒；黑白(A4，睡眠模式)：最快17秒。 复印速度：黑白(正常模式，A4)：高达20份/分钟 规格 产品尺寸（mm）：406x359.6x253毫米 接口：高速USB 2.0端口 系统参数：Windows®：7(32/64位)，2008 Server R2,8(32/64位)，8.1(32/64位)，10(32/64位)，2012 Server，2016 Server 电源：电源类型：内置电源；电源要求：220伏输入电压：220~240伏交流电，50/60赫兹。功耗 7：打印：300瓦，就绪：38瓦，睡眠：1.9瓦；手动关机：0.2瓦；自动关机/手动开机：0.2瓦；典型用电量(TEC)8：0.876千瓦时/周(BA)，0.924千瓦时/周(ES) 产品净重（kg）7.46 kg 纸张输入容量：进纸盒：150页 噪音水平：无声；声能排放(打印)：6.5B(A)(打印速度为20页/分钟)；声能排放(扫描)：6.25B(A)(ADF扫描速度仅20面/分钟) 内存：标配/最大：128 MB 纸张输出容量：出纸盒：100页 扫描功能 分辨率：光学分辨率：高达600x600dpi；增强：高达4,800x4,800dpi 自动双面扫描：不支持 扫描类型：平板式 灰阶：256	136a（标配版）	台	1
（四）驻所办公室部分					
1	台式电脑	24英寸显示器分辨率1920×1080；硬盘容量：（120GB-128GB）SSD；CPU：A6-7480	A17	台	3
		打印功能 分辨率黑白(最佳模式)：高达1,200x1,200dpi；黑白(正常模式)：600x600dpi。 打印机语言：GDI(基于主机语言)。 打印速度：黑白(正常模式，A4)：高达20页/分钟 .首次打印时间：黑白(A4，就绪模式)：仅8.3秒；黑白(A4，睡眠模式)：最快18秒 复印功能 自动双面复印：不支持.复印类型平板式。 最大复印页数：最多99份。 复印比例：25%~400%。 首次复印时间：黑白(A4)：仅8.9秒；黑白(A4，睡眠模式)：最快17秒。 复印速度：黑白(正常模式，A4)：高达20份/分钟 规格 产品尺寸（mm）：406x359.6x253毫米 接口：高速USB 2.0端口 系统参数：Windows®：7(32/64位)，2008 Server R2,8(32/64位)，8.1(32/64位)，10(32/64位)，2012			

2	激光打印一体机	Server, 2016 Server 电源：电源类型：内置电源；电源要求：220伏输入电压：220~240伏交流电，50/60赫兹。功耗7：打印：300瓦，就绪：38瓦，睡眠：1.9瓦；手动关机：0.2瓦；自动关机/手动开机：0.2瓦；典型用电量(TEC)8：0.876千瓦时/周(BA)，0.924千瓦时/周(ES) 产品净重 (kg) 7.46 kg 纸张输入容量：进纸盒：150页 噪音水平：无声；声能排放(打印)：6.5B(A)(打印速度为20页/分钟)；声能排放(扫描)：6.25B(A)(ADF扫描速度仅20面/分钟) 内存：标配/最大：128 MB 纸张输出容量：出纸盒：100页 扫描功能 分辨率：光学分辨率：高达600x600dpi；增强：高达4,800x4,800dpi 自动双面扫描：不支持 扫描类型：平板式 灰阶：256	136a（标配版）	台	3
3	黑白数码复印机	一般规格 产品尺寸 (mm)：587 x 581 x 461mm 变焦比率：50-200% 连续复印张数 (张)：1-99页 最大功耗：<950W 首页复印时间：小于10秒 纸张容量：标准：350页 最大：1,350页 产品净重 (kg)：28.5kg (仅主机) 缩放比例：预设3种放大/4种缩小：50、71、82、93、 纸张重量：标配纸盘：52-105g/m ² ， 纸张尺寸：A5-A3 预热时间：小于33秒 复印速度：黑白(A4)单面：20页/分 打印功能 打印速度：黑白(A4)：20页/分 分辨率：最大600X600dpi 操作系统：Windows Vista/Windows 7/8 扫描分辨率：最大：600dpi(Twain) 最多可存储目标地址：100个 最大原稿尺寸：A3 扫描速度：黑白(A4/200dpi)：15页/分钟 最多可发送目标地址：1个	MP 2014	台	1

4	数码相机	存储参数 存储介质:SD卡; SDXC卡; Memory Stick Pro Duo 基本参数 产品尺寸 (mm) :约120.0mm x 66.9mm x 45.1mm 接口:其他 产品净重 (g) :约 285g (仅主机) 传感器类型:CMOS 画幅:APS-C画幅 对焦系统:快速型混合自动对焦(相位检测自动对焦+对比度检测自动对焦) 电源参数 电池类型:可充电锂离子电池 外接电源:不支持外接电源 电池型号:NP-FW50 拍摄性能 连拍速度: 最快约11张/秒 (连拍模式下) 曝光控制 场景模式: 肖像; 风景; 微距; 夜景肖像; 夜景; 手持夜景 屏幕参数 取景器类型: 电子取景器 液晶屏尺寸: 3英寸 包装清单 ILCE-6000L套装 x1、镜头盖 x1、电源适配器 x1、Micro USB连接线 x1、可重复充电电池 (NP-FW50) x1、肩带 x1、眼罩 x1、使用说明书 x1、保修卡 x1、外包装 x1	ILCE-6000L	台	1
		重量: 约955g(带镜头遮光罩, 目镜杯) 约1320g(带镜头遮光罩, 手柄, 目镜杯, NP-FV70A电池 尺寸(宽×高×深): 121.0x104.0x2745mm(带附件(镜头遮光罩, 大目镜杯), 不包括手柄带, 包括突出部分) 130.0x 181.5x 287.0mm(带附件(镜头遮光罩, 大目镜杯, XLR手柄), 不包括手柄带, 包括突出部分) 电源要求: 直流电输入: 8.4V; 电池: 7.4V 功耗: 约5.7W(记录时, 使用寻像器和XAVCS4K 2160/30p60Mbps) 约6.1W(记录时, 使用液晶屏和XAVCS4K 2160/30p60Mbps) 操作温度: 0C到40*C 电池工作时间: 约155分钟, 使用NP-FV70A电池(记录时, 使用液晶屏, XAVCSQFHD 2160/30p, 60Mbps格式) 约265分钟, 使用NP-FV70A电池(播放时, 使用液晶屏.XAVCSQFHD 2160/30p, 60Mbps格式) 记录帧率: XAVCSQFHD(3840x 2160) @29.97p.25p.23.98p100Mbps/60Mbps X AVCS HD(1920x 1080) @120p.100p100Mbps/60Mbps X AVCS HD(1920x 1080) @59.94p, 50p 50/25Mbps X AVCS HD(1920x 1080) @29.97p, 25p 50/16Mbps X AVCS HD(1920x 1080) @23.98p50Mbps X AVCS代理(1280x 720) @59.94p.50p.29.97p.25p.23.98p9Mbps X AVCS代理(1280x 720) @59.94p.50p.29.97p.25p.23.98p3Mbps AVC HD(1920x 1080) @59.94p.50p.PS模式(28Mbps) AVC HD(1920x 1080) @59.94i/50iFX模式(24Mbps) FH模式(17Mbps) 记录/重放时间			

5	4K高清摄录一体机	AVC HD(1280x 720) @59.94p, 50p, HQ模式(9Mbps) XAVCSQFHD@LPCM 2通道100Mbps使用64GB存储卡, 约75分钟 XAVCSQFHD@LPCM 2通道60Mbps使用64GB存储卡, 约125分钟 XAV CHD@LPCM 2通道50Mbps使用64GB存储卡, 约150分钟 XAV CHD@LPCM 2通道25Mbps使用64GB存储卡约300分钟 XAV CHD@LPCM 2通道16Mbps使用64GB存储卡约465分钟 AVC HD@LPCM 2通道PS模式使用64GB存储卡约305分钟 AVC HD@LPCM 2通道FX模式使用64G存储卡约360分钟 AVC HD@LPCM 2通道FH模式使用64G存储卡约495分钟 AVC HD@LPCM 2通道HQ模式使用64G存储卡约880分钟 AVC HD@LPCM 2通道LP模式使用64G存储卡约1540分钟 焦距: 相当于35mm镜头上的f=29.0-348.0mm(16: 9 相当于35mm镜头上的f=32.8-393.6mm(3: 2) 慢/快动作功能: [50i] 2160p: 帧率可选1.2.3.6.12.25fps [60i] : 1080p: 帧率可选1.2.4.8.15.30.60.120fps [50i1: 1080p: 帧率可选1.2.3.6.12.25.50.100fps [60i] 1080p: 帧率可选240, 480, 960fps 音频输入: XLR型3芯(母)(x 2), 线路/话筒/话筒+48V可选 寻像器: 1.0cm(0.39英寸) OLED约236万点 8.8cm(3.5英寸)约156万点 随机附件: XLR手柄(1), 镜头盖(1), 镜头遮光罩(1), 大目镜杯(1), 附件靴套件(1), USB电缆(1), 充电电池组(NP-FV70A)(1), 交流适配器(AC-L200D)(1), 电源线(1), 无线遥控器(RMT-845)(1), 锂电池(CR 2025), 预装在无线遥控器中)(1).操作指南(2), CD-ROM “固态存储卡摄录一体机使用手册(1), 保修卡(1)	HXR-NX80/PXW-Z90	台	1
(五) 派驻执法办案中心检察室部分(2间)					
1	台式电脑	24英寸显示器分辨率1920×1080; 硬盘容量: (120GB-128GB)SSD; CPU: A6-7480	A17	台	3
2	激光打印一体机	打印功能 分辨率黑白(最佳模式): 高达1,200x1,200dpi; 黑白(正常模式): 600x600dpi. 打印机语言: GDI(基于主机语言). 打印速度: 黑白(正常模式, A4): 高达20页/分钟 .首次打印时间: 黑白(A4, 就绪模式): 仅8.3秒; 黑白(A4, 睡眠模式): 最快18秒 复印功能 自动双面复印: 不支持.复印类型平板式. 最大复印页数: 最多99份. 复印比例: 25%~400%. 首次复印时间: 黑白(A4): 仅8.9秒; 黑白(A4, 睡眠模式): 最快17秒. 复印速度: 黑白(正常模式, A4): 高达20份/分钟 规格 产品尺寸(mm): 406x359.6x253毫米 接口: 高速USB 2.0端口 系统参数: Windows®: 7(32/64位), 2008 Server R2,8(32/64位), 8.1(32/64位), 10(32/64位), 2012 Server, 2016 Server 电源: 电源类型: 内置电源; 电源要求: 220伏输入电压: 220~240伏交流电, 50/60赫兹.功耗 7: 打印: 300瓦, 就绪: 38瓦, 睡眠: 1.9瓦; 手动关机: 0.2瓦; 自动关机/手动开机: 0.2瓦; 典型	136a (标配版)	台	2

		用电量(TEC)8：0.876千瓦时/周(BA), 0.924千瓦时/周(ES) 产品净重 (kg) 7.46 kg 纸张输入容量：进纸盒：150页 噪音水平：无声；声能排放(打印)：6.5B(A)(打印速度为20页/分钟)；声能排放(扫描)：6.25B(A)(ADF 扫描速度仅20面/分钟) 内存：标配/最大：128 MB 纸张输出容量：出纸盒：100页 扫描功能 分辨率：光学分辨率：高达600x600dpi；增强：高达4,800x4,800dpi 自动双面扫描：不支持 扫描类型：平板式 灰阶：256			
3	黑白数码复印机	一般规格 产品尺寸 (mm)：587 x 581 x 461mm 变焦比率：50-200% 连续复印张数 (张)：1-99页 最大功耗：<950W 首页复印时间：小于10秒 纸张容量：标准：350页 最大：1,350页 产品净重 (kg)：28.5kg (仅主机) 缩放比例：预设3种放大/4种缩小：50、71、82、93、 纸张重量：标配纸盘：52-105g/m², 纸张尺寸：A5-A3 预热时间：小于33秒 复印速度：黑白(A4)单面：20页/分 打印功能 打印速度：黑白(A4)：20页/分 分辨率：最大600X600dpi 操作系统：Windows Vista/Windows 7/8 扫描分辨率：最大：600dpi(Twain) 最多可存储目标地址：100个 最大原稿尺寸：A3 扫描速度：黑白(A4/200dpi)：15页/分钟 最多可发送目标地址：1个	MP 2014	台	1