

松桃县公（廉）租房地下停车场装修、监控设施设备 及道闸安装采购需求公告附件

一、投标供应商资格要求：

（1）一般资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条规定，提供政府采购法实施条例第十七条规定资料。

1)、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或者其他组织，具体要求：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明。

2)、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3)、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4)、具有依法缴纳税收的良好记录。

5)、提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录；“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”政府采购严重违法失信行为信息记录；中国裁判文书网无犯罪记录证明的网页截图（时间为：公告发布当日起至开标前一天内任意时间）。

6)、在政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规不良记录；

7)、具备法律、行政法规规定的其他条件证明材料

（2）特殊资格要求：A包：①本次招标根据《建筑业企业资质标准》要求投标人须具备 市政公用工程总承包叁级 及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的服务能力。②本次招标根据《建筑法》要求投标人拟派项目负责人（项目经理）须具备市政公用贰级建造师资格。

B包：投标人营业执照必须有计算机软硬件经营内容。

二、技术要求

A 包:

1. 适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程

- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002
- 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002
- 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002
- 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
- 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001
- 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001
- 《木结构工程施工质量验收规范》GB50206-2002
- 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002
- 《屋面工程施工质量验收规范》GB5027-2002



2、清单

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 松桃县公(康)租房地下停车场装修、监控设施设备及道闸安装A包	标段: 松桃县公(康)租房地下停车场装修、监控设施设备及道闸安装A包
--------------------------------------	------------------------------------

[illegible]

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

B包： 基本技术要求：产品性能效果要求：

序号	设备名称	型号	技术规格参数	单位	数量	单价	总价	备注
1	定焦 300W 枪机	TC-C13EN	1/2.9 英寸 300 万像素 CMOS 传感器，拾音摄像机，4mm/6mm/8mm 高清定焦镜头可选，ICR 双滤切换，30m~50m 有效红外距离，支持主副码流同时输出，主码流最高分辨率 1080p@30fps，支持宽动态、强光抑制和图像翻转，支持透雾、场景模式设置，支持日夜模版设置，支持 S+265 视频编码，IP67 级防尘防水设计	台	166			
2	电梯摄像机（半球）	TC-C13HN	采用 1/2.9 英寸 300 万像素 CMOS 传感器；彩转黑支持内同步、黑白、彩色、定时；宽动态 100dB；支持背光补偿；采用 1 颗红外灯，补光距离 30 米；视频编码方式支持 H.265、H.264 High Profile、MJPEG，支持 S+265；支持主副码流同时输出，主码流最高分辨率 1080p@30fps；智能分析支持移动侦测；支持 Onvif；防护等级 IP66；使用温度 -35℃~65℃（不开红外）；-30℃~40℃（开红外）；电源（DC12V±25%）、最大功率 4W。	台	24			
3	枪机支架	通用支架	通用壁装支架/海康白/钢	个	166			
4	电源	户外监控电源	12V-2A	个	190			
5	8 口接入交换机	DGS-1008S	8 个千兆电口，背板带宽：32G，包转发速率：23.8M，端口 4KV 防雷，尺寸：280x125x44mm（11 英寸、铁壳），电源：交流 100~240V 内置电源，桌面型可上机架，非网管交换机，支持标准交换/网络克隆/汇聚上联切换	台	24			
6	24 口接入交换机	DGS-1024S	24 个千兆电口，背板带宽：48G，包转发速率：35.7M，端口 4KV 防雷，尺寸：280x180x44mm（11	台	2			

			英寸、铁壳)，电源：交流100-240V 内置电源，桌面型可上机架，非网管交换机，支持标准交换/网络克隆/汇聚上联切换				
7	核心交换机	DGS-1510-28	24 口千兆全网管三层交换机，机架式，24 个千兆电口，4 个千兆光口，2 个 QSFP+堆叠口，支持通过 console 口管理。交换容量 598Gbps，包转发率 162Mpps。1U 高度，19 英寸宽，工作温度：0℃~40℃，支持 220v 交流，48V 直流供电，满负荷功耗 50 瓦；支持路由，IPV6，VLAN，流量控制，ACL，QOS，支持 SNMP V1/V2c/V3 网管。	台	1		
8	24 芯光纤线	GYXTW 24 芯	单模玻纤 24 芯+	米	6800		
9	超五类网线		检 验 依 据 ： ISO/IEC 11801/TIA-568-C.2 足 0.5 芯线。防鼠咬设计	米	3600		
10	光纤收发器		1 口千兆光纤收发器工业导轨式发送机，光口：1 个千兆光口，距离 20 公里，FC 口，单模单纤；电口：1 个千兆网口；安装方式：工业导轨式	对	36		
11	硬盘录像机	TC-R5880 XSY 配置:1/B/N	支持网络前端高清混合接入；支持 IPC 分辨率 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF；80 路 1080p/80 路 720p 网络视频接入；64 路 4CIF/32 路 720P/16 路 1080P/4 路 4K 同时预览；16 路 4CIF/16 路 720P/16 路 1080P/4 路 4K 同步回放，最大 512 倍速；支持 1/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36/40/64 画面预览；支持 8 个硬盘接口，单块最大 10TB；支持 RAID0/1/5/6/10，JBOD 模式；支持 2 个 HDMI/2 个 VGA 视	台	2		12 块 4T



			频输出（非同源），最高分辨率可达 4K；支持自适应 H.265/H.264 压缩标准；全新 UI 界面				
12	硬盘录像机	TC-R1440 XSY 配置: I/B/N	支持卡口管理，兼容星卡口、违停球 支持前端智能分析 支持徘徊、奔跑、停车、音频信号丢失、视频虚焦、场景变换、单人值岗、双人值岗、人员聚集、人数统计、人脸检测、安全帽检测、车牌检测等 20 种智能分析处理 支持批量添加网络前端 支持 P2P 手机浏览 支持 NTP（网络校时） 支持 S.M.A.R.T 智能磁盘监测技术及运维 支持即插即用功能 支持冗余备份录像、抽帧录像 支持 VGA 输出分辨率自适应 支持录像回放进度条预览 支持预览画面自由拖动 支持一键控制、一键对讲、一键录像 支持 IE 与前端直接对讲 支持录像备份为 MP4 格式 支持 NTFS 文件系统保证大容量移动存储设备备份录像 支持多路录像倒放功能 支持重要录像文件加锁功能 支持回放添加标签，按标签查询和回放录像文件 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能 支持视频加密 支持子码流录像（前 20 通道） 支持鱼眼、全景球 支持自定义预览快速切换支持图形解锁登陆、密码问题找回、手机号找回 支持多次输错密码自动发邮件警告 支持系统状态快速查询	台	1		3 块 4T

			支持通道信息Excel 导入导出 支持鼠标滚轮控制 PTZ 变倍， 滑动鼠标控制 PTZ 转动 支持警戒球，警戒枪联动白光、 激光、警戒声音 支持预案管理 支持录像备份认证 支持 LivePhoto 功能，点击图片或录像可自动播放 10 秒 支持录像回放缩略图快速浏览 支持 H.265 Onvif 协议 支持坏道检测功能 支持 U 盘烧写 支持云升级 支持 S+265 编码 录像异常置顶异常通知				
13	监视器	43 寸	43 寸监视器	台	3		
14	监控硬盘	ST4000VX001	转速 5400rpm；接口：SATA 6Gb/s；单块最多支持 64 路高清视频流；最大持续传输速率 180MB/s；256MB 缓存；加载/卸载周期：300,000；开机小时数 8760；最大不可恢复错误/被读数据（位）：10E14；负荷极限 180；平均故障间隔时间 1,000,000 小时；启动电流（12V）：2.0；平均工作功率 5；电压公差：5V±5%，12V±10%；工作温度 0~70℃。	块	26		储存 30 天
15	高清线缆	HDMI	HDMI 线缆	根	3		
16	监控操作台	国优	双联操作台	套	1		
17	电源线	GF5233	1.5 平方，RVV2×30/0.25mm	米	13000		
18	弱电线	GF5229	0.5 平方，RVV2×28/0.15mm	米	5000		
19	尾纤	FC-SC3M	跳线	根	96		
20	跳线	FC-SC3M	跳线	根	96		
	终端盒配法兰盘	FC-FC	光纤配件	套	96		
	监控立杆	镀锌杆	3.5 米	根	15		
	室外防水箱	304 不锈钢防水箱	规格 200*300*400，304 材质	个	24		
	二合一防雷器	SP-RJ45/12V/H	网络（RJ45）+电源（12V）二合一防雷器最大持续工作电压 Uc：网络：6V DC /电源：15V DC；试验类别及冲击电压：网	对	24		

			络：C2：5kV/2.5kA/ 电源： C2:20kV/10kA；电压保护水平 Up：网络：200V/电源：150V ； 传输速率：100Mbps；插入损耗： ≤0.3dB；响应时间：1ns；接 口型式：网络：RJ45 /电源： 485 接线柱 。					
	管材				3000			

三、商务要求

A 包：

1. 工期：合同签订后 90 天。排除受自然因素影响不能施工，工期顺延。
2. 施工地点：松桃县蓼皋镇。
3. 验收标准：达到国家现行有关施工质量验收规范标准。施工安全文明标准化：满足有关规范标准要求

B 包：

1. 交货时间或服务时间：90 天，采购合同签订生效后 30 天内全部交货，具体安装日期以甲方通知的时间为准。
2. 交货地点：松桃苗族自治县各乡镇所在地。
3. 货物验收标准：国家及地方相关标准检验合格
4. 本次采购货物价款含运输、安装、调试、验收、辅助材料等（货物必须运送到业主指定地点）

四、评分办法：综合评分法

1、A包：

评分项	评审标准		分值
价格分 (25分)	投标报价得分 = (评标基准价 / 有效投标报价) × 价格权值 (25%) × 100		25分
技术分 (55分)	技术响应情况	以投标人的响应情况为依据进行评分，完全满足招标文件要求或优于招标文件的得 20 分，每负偏离一项扣 3 分，扣完为止。 以下项目评审专家根据投标文件中所投产品的具体情况酌情打分，优得 10-6 分，一般 5-2 分，差 1 分。	30分
	项目实施方案	一、施工方案与技术措施 3-0 分 二、质量保证措施 3-0 分 三、施工总进度（包括施工进度计划横道图、网络图）及保证措施 3-0 分 四、文明施工措施 3-0 分 五、施工环保措施 3-0 分 六、施工场地治安保卫管理 2-0 分 七、施工安全措施 2-0 分 八、施工现场总平面布置图 2-0 分 九、现场组织管理机构 2-0 分 十、与发包人、监理及设计单位、专业分包工程的配合 2-0 分	25分
商务分 (20分)	企业业绩	提供有关施工工程内容包含停车场建设的业绩，以合同为准，提供一个计 2 分； 本项最多得 2 分。	2分
	服务能力	投标人在铜仁市有办公场所的得 3 分（以在铜仁市以公司名义或法定代表人名义签订的房屋租赁合同或购房合同或营业执照注册地址体现打分）。	3分

服务承诺	投标人书面承诺接到招标人通知后 12 小时内能拟派人员至现场服务的得 5 分。	5 分
投标文件规范性	①标文件编写清晰整洁； ②目录、章节、页码清楚，查阅方便 ③要求提供资料完备清晰。全部符合的得 2 分，其他不得分。	2 分
售后服务方案	根据投标供应商提供的技术和售后服务方案、培训方案等在 0-5 分之间综合打分，不提供不得分。	5 分
企业荣誉	获得县级及以上“脱贫攻坚先进施工单位”荣誉的得 3 分，在投标文件中提供有关证明材料扫描件，不提供不得分。	3 分



2、B包:

项目	分值	内容	
报价部分 (满分 50 分)	50 分	供应商报价得分＝（评标基准价 / 投标报价）×0.5×100 评标基准价＝即满足招标文件要求的投标人报价的最低报价为评标基准价。 1.根据[黔财采（2014）15 号文]件规定：（1）对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份生产制造的投标主产品（不含附带产品），采用综合评分法或性价比法进行评审的，在总得分基础上加 3 分。（2）对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（投标主产品不得低于本次采购预算的 50%）否则不得加分。（对声明是原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份生产制造的投标主产品的企业对本次投标材料的真实性负完全责任。小型和微型企业须提供财库[2011]181 号文所规定的《中小企业声明函》）。 2. 为了避免恶性竞争，当投标报价低于最高限价的 90%时，评标委员会可以要求投标人在评标现场合理的时间根据投标文件提交相关的证明材料，投标人进行现场阐述或答疑，评标委员会成员三分之二以上认为投标人不能证明其报价合理性、可行性的，评标委员会不予认可，应当将其作为无效投标处理。	
技术方部分 (满 20 分)	20 分(施工组织设计方案)	施工方案与技术措施	12 分
		质量保证措施	4 分
		施工总进度计划及保证措施	2 分
		施工安全措施	2 分
		设定优、良、好、一般、差五个评分等级，每下降一个等级扣标准分值的 20%	
商务部分 (满分 30 分)	10 分	质量保证	承诺质量保证 1 年的得 5 分，2 年的得 10 分，不承诺不得分
	10 分	售后服务机构	1)、服务相应时间：承诺维修人员 2 小时内到达现场的得 5 分；承诺 1 小时内到达现场的得 10 分；不承诺得 0 分。
	10 分	投标文件编制	1、投标文件编制满足招标文件要求；好的得 10 分，一般的得 5 分，差的得 0 分。