

询价内容及要求

序号	商品名称	数量	单价（元）	采购预算金额（万元）	备注
1	医疗救护车	4	200000	80	

第一节 采购清单

一、询价内容：

1、基础车参数

主要参数	
发动机工作形式	2.0T 直列、四缸
燃油种类	柴油/汽油
排气量 ml	≥1998
排放标准	国六
整备质量 (kg)	≥2400
总质量 (kg)	≥3500
最大功率 (Ps/rpm)	≥100
最大扭矩 Nm/rpm	≥300/1500-2500
轴距 (mm)	≥2900
悬挂系统	前悬麦弗逊独立悬挂 后悬钢板弹簧非独立悬挂
制动系统	前通风盘式 后实心盘式
变速器	前进档≥5 个、1 个倒档
最高车速 (km/h)	≥150
油箱容积（L）	60--80
座位数	≥5 位
外形尺寸	(长×宽×高) (mm)： ≥5100×2000×2430

医疗舱尺寸	(长×宽×高) (mm): $\geq 2600 \times 1700 \times 1730$
车辆标准配置	
防抱死制动系统 (ABS)	有
制动力分配系统 (EBD)	有
车辆维护警告系统	有
中控门锁	有
驾驶室安全气囊	有
驾驶室电动车窗	有
后双开门	有

2、医疗舱配置

救护改装配置			
序号	配置	备注说明	数量
1	警示系统	200W 警报器含主机与手柄	1
		工字型长排警灯警报器（爆闪）	1
2	担架系统	自动上车担架	1
		辅助担架平台（辅助担架上车、防护担架区域地板）	1
		折叠担架	1
3	供氧设施	医疗舱左侧前部安装直连式 10 升氧气瓶	2
		减压阀、氧气快速终端（德标）	2
		氧气湿化瓶	1
4	车身标识	救护车标准外观	1
		医疗舱内窗户上贴 2/3 磨砂膜	1
5	电源系统	智能电源控制装置，高档纯正弦波逆变电源系统（1000W）	1
		医疗舱内集成安装 220V 阻燃防水救护车专用插座	3
		医疗舱专用空调系统（冷暖独立控制）	1
		医疗舱安装 LED 照明灯	2
		医疗舱安装自动紫外光灭菌灯（全自动延时、定时系统）	1
6	辅助设施	驾驶室与医疗舱前后免提对讲系统	1
		医疗舱安装 5L 不锈钢带盖污物桶	1
		医疗舱顶部夹持式折叠输液架	2
		医疗舱后门处安装后照射灯	1
		电子时钟	1
		医疗舱安装 1KG 灭火器及支架	1

7	医疗仓 内部改 造	驾驶室与医疗舱之间设有整体式隔断总成,将整个车厢分为两个前后独立的区域,分隔墙设有铝合金观察窗,窗户上安装可推拉的透明玻璃,便于观察。	1
		医疗舱左侧前部安装立式氧气柜,上部安装集成控制面板	1
		医疗舱顶部黄色安全扶手	1
		侧门、尾门安装安全扶手	1
		医疗舱采用耐酸、碱、防火、防滑、防静电的医用地板	1
		医疗舱右侧安装单人朝前座椅一个(靠背可调、三点式安全带),座椅后面安装长排座椅一套,长排座椅配备2人安全带,长排座椅安装安全带、靠背等,座椅底下设置为储物柜,仿皮面料。	2
		医疗舱左侧安装齐窗高医疗器械柜	1
8	内饰颜色	蓝色	