

思南县凉水井镇 2021 年产业路硬化项目 (B 包)

需求公示



1、项目名称： 思南县凉水井镇 2021 年产业路硬化项目 (B 包)

2、项目编号： GZYG-TRCG-2021-024-2

3、公示期限： 2021 年 7 月 29 日至 2021 年 7 月 30 日

4、采购预算： 59.5 万元

5、最高限价： 59.5 万元

6、采购预算确定依据： 思南县政府采购（集中采购）申报表

7、采购单位名称： 思南县凉水井镇人民政府

采购人组织机构代码： 11522225009566772K

联系人： 蔡辉

联系电话： 13595609451

8、采购代理机构全称： 贵州阳光工程建设咨询有限公司

联系地址： 铜仁市江华明都 3 号楼 27 层

项目联系人： 张静

联系电话： 0856-5289039



9、任何单位和个人对本项目文件采购需求公示有异议的，可在公示期限内，反馈意见给代理机构。

附件（上传采购文件主要包括：资格条件、技术参数、商务要求、评分办法）：

# 一、资格条件

## (1) 一般资格要求:

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

1) 有效的营业执照(三证合一);

2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:

具体要求:提供 2019 年或 2020 年经审计的财务报告,包括“四表一注,资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注,或基本开户银行出具的资信证明。

3) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料;

4) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:

具体要求:提供近半年任意三个月纳税证明、社保缴纳证明材料;(复印件加盖投标人公章);

5) 参加政府采购活动近 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

6) “信用中国”网站和“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单查询的信用记录情况(对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,应当拒绝其参与政府采购活动,如查询结果显示“没查到您要的信息”或“没有该企业的相关记录”,视为没有上述三类不良信用记录。)查询截止时间:项目报名时间开始至开标前;信用信息查询记录和证据留存方式:投标人提供查询记录截图(制作于标书内,两个网站均需查询)。

**(二) 特殊资格要求:** 1. 本次招标要求投标人须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,且还应具备有效的安全生产许可证;

2. 本次招标要求投标人拟派项目负责人(项目经理)须具备建筑工程专业 贰级及以上注册建造师及安全员 B 证,具备有效的安全生产考核合格证书。

**(3) 开标、评标时, 投标供应商需提供以下资料:**

①合法有效统一社会信用代码的营业执照；（复印件加盖公章）

②本人身份证原件，是委托代理人提供法人授权委托书原件；

（3）“信用中国”网站和“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”或“没有该企业的相关记录”，视为没有上述三类不良信用记录。）查询截止时间：项目报名时间开始至开标前；信用信息查询记录和证据留存方式：投标人提供查询记录截图（制作于标书内，两个网站均需查询）。

## 二、采购清单及技术参数

硬化同心村学堂坪至牛场路段，全长 730m，路面宽 4.5m-5m，砼厚度 0.18m。

| 序号 | 分部工程 | 分项工程              | 单位             | 工程量     | 备注 |
|----|------|-------------------|----------------|---------|----|
| 1  | 路基工程 | 路基开挖土方            | m <sup>3</sup> | 2672.44 |    |
|    |      | 清淤换填石方            | m <sup>3</sup> | 1198    |    |
|    |      | 路基开挖石方            | m <sup>3</sup> | 2732.16 |    |
| 2  | 防护工程 | 挡土墙               | m <sup>3</sup> | 553.2   |    |
| 3  | 排水工程 | C20 砼边沟           | m <sup>3</sup> | 72      |    |
| 4  | 涵洞工程 | Φ0.75m 圆管涵        | m              | 19      |    |
| 5  | 路面工程 | 填隙碎石底基层<br>(20cm) | m <sup>2</sup> | 3760    |    |
|    |      | C30 砼面层<br>(18cm) | m <sup>2</sup> | 3760    |    |