

申请人的资格要求

一般资格要求:

1.具有独立承担民事责任的能力:提供法人或其他组织的营业执照等证明文件,或自然人身份证明;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:

具体要求:投标人是法人的,应提供经审计的 2020 年财务报告,包括“四表一注,资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注”,或基本开户银行出具的资信证明。部分其他组织和自然人,没有经审计的财务报告,可以提供银行出具的资信证明;

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力:

具体要求:提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或自行承诺;

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:

具体要求:提供 2021 年至投标截止前任意 1 个月的的纳税证明和社保缴纳证明;

5.参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有违法违规记录:

提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式文件详见投标文件范本);

6.法律、行政法规规定的其他条件:

(1) 投标人须承诺:在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中,如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人取消其投标资格,并承担由此造成的一切法律责任及后果。

(2) 根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金(2020)421号文件要求,采购人或代理机构在递交投标文件截止时间后现场根据贵州信用联合惩戒平台反馈信息,查询投标人是否属于法院失信被执行人,如被列入取消其投标资格。

特殊资格要求:

1.具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质,拟派的项目经理须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B类)且未担任其他在建工程项目负责人;

2.具备有效的安全生产许可证;



3.技术负责人具有中级及以上职称，从事工程项目管理经验5年及以上；

商务要求

1、工期及建设地点

工期：合同签订之日起 60 日历天

建设地点：采购人指定的地点

2、验收标准、规范

符合国家现行有关施工质量验收规范标准

3、质保期

质保期：1 年，从验收合格交付之日起算

4、付款方式

以中标人和采购人双方签订和合同约定为准。

5、履约保证金

本项目不需要交纳履约保证金

6、投标有效期

60 日历天



7、招标代理服务费

本项目招标代理服务费按国家计委计价格（2002）1980号文件取费标准以中标价为基数进行计取，由本项目的中标人在领取中标通知书时付清给招标代理机构。

8、其他要求

本项目拟派现场管理人员、施工作业人员要求实名登记制，中标人在签订合同前须把所有人员身份信息、核酸检测结果资料交采购人进行备案登记，只有通过备案登记的人员方可进场施工。

采购需求

序号	项目名称	技术参数要求	单位	工程量	备注施工说明
一、排水沟及道路工程					
(一) 道路排水沟维修改造					
1	液压岩石破碎机破碎钢筋混凝土构筑物	1. 材质：钢筋混凝土预制盖板 2. 规格：600*600*120mm	m	540	1. 拆除钢筋混凝土盖板。 2. 拆盖板统一堆放，外运。
2	排水沟土石方开挖	1. 断面尺寸：1100*700mm，长 310m，1310*900mm，长 410m	m ³	722.3	1. 排地表水 2. 石方开凿 3. 修整底、边 4. 场内运输
3	自卸汽车(装载质量15t) 运距(5km 以内)	(实际运距:5km)	m ³	722.3	运碴、卸碴、空回，场内行驶道路洒水养护。



扫描全能王 创建

4	排水沟垫层（基础） 混凝土	1. 断面尺寸：1100*200mm 310m，1300*200mm 长 410m， 2、C25 混凝土	m ³	174.8	1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
5	排水沟沟壁混凝土	1. 断面尺寸：500*300mm 双壁，长 310m，700*300mm， 双壁，长 410m 2、C25 混凝土	m ³	265.2	1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
6	预制钢筋混凝土沟 盖板	1. 断面尺寸：1100*1000mm 310m，1300*1000mm 410m， 2、C25 混凝土	m ³	104.88	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 养护 4. 构件安装 5. 接头灌浆 6. 砂浆制作 7. 运输
7	钢壁波纹管安装(胶 圈接口)	DN500 钢壁波纹管，热镀锌	m	50	1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、 养护 3. 管道铺设 4. 管道检验及试验
(二) G354 沉砂池 2 个					
1	挖沟槽石方	1. 岩石类别:坚硬岩 2. 开凿深度:1.6 米	m ³	19.6	1. 液压重锤破碎机破碎。其沉砂井规格：3.5 *1.5*1.6 2. 履带式反铲挖掘机开挖石碴。 3. 离底 30cm 内采用人工凿坚硬岩、清底、精平 4. 计算方式：按沉沙井立方体计算，不考虑放坡
2	沉砂井砌筑	1. 砌筑材料：混凝土标砖 240*115*53mm 2. 强度等级:M7.5 3. 砌壁平均厚度:240mm 4. 拌和料要求:自拌 M5.0	m ³	9.6	1. 沉沙井规格：3.5 *1.5*1.6 2. 沉砂井墙厚：240mm 2. 材质、规格：混凝土标砖 240*115*53 4. 计算方式：按墙体计算



4	井壁水泥砂浆抹面	1. 砂浆配合比:1:3 水泥砂浆抹平、压光	m'	32	1、自拌 1:3 水泥砂浆抹平、压光。2. 厚度 10cm3. 计算方式: 按沉沙井立面计算, 计 4 面
		2. 部位:沉沙井墙			
		3. 厚度:10cm			
5	预制井顶(盖)板模板	1. 木模板, 人工制作安装。	m²	16.125	1. 人工制作、安装木模板。
		2. 涂刷脱模剂			2. 沉沙井盖板规格: 3.5 *1.5*0.12
					2. 计算方式: 混凝土接触面积(含侧面模板)。
6	预制盖板构件钢筋	1. 种类:HRB400	t	0.73	1. 人工制作、安装。
		2. 规格:直径 12mm			2. 计算方式: 按钢筋实际长度*钢筋理论重量
7	预制混凝土板	1. 混凝土强度: C25	m³	1.26	1、人工振捣浇筑盖板混凝土。
		2. 盖板厚度: 120mm			2. 盖板规格: 3.5m*1.5m*0.12m
		3、安装方式: 挖掘机吊运安装			3. 计算方式: 按盖板混凝土体积计算
8	钢筋网片	1. 直径 12 钢筋网片成品安装	个	1	1. 网格大小: 100mm*100mm
		2. 网格大小: 100mm*100mm			2. 计算方式: 按个计算
(三) 道路改造					
1	拆除路基路面	1. 材质:混凝土	m'	3942	1. 液压重锤破碎破碎混凝土路面。2.道路平均宽度约 7.3m, 长度约 540m。3.计算方式: 道路宽度*道路长度
		2. 厚度:45cm			
2	碎石	1. 石料规格:1:1 机制中砂碎石	m'	3942	1、摊铺、碾压道路碎石层厚度 15cm。2.道路平均宽度约 7.3m, 长度约 540m3.计算方式: 道路宽度*道路长度
		2. 厚度:15cm			
3	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:10%	m²	3918	1、摊铺、碾压道路水泥稳定层厚度 20cm。
		2. 石料规格:35mm			2.道路平均宽度约 7.3m, 长度约 540m
		3. 厚度:25cm			3.计算方式: 道路宽度*道路长度



4	沥青混凝土	1. 沥青品种:中粒式	m ²	3918	1、摊铺、碾压道路沥青层厚度 5cm。
		2. 石料粒径:25mm			2.道路平均宽度约 7.3m, 长度约 540m
		3. 厚度:5cm			3.计算方式: 道路宽度*道路长度
5	拆除垃圾外运	1、履带式挖掘机装车、外运。	m ³	2320	1. 原道路拆除的建筑垃圾统一制定位置倾倒。
		2、运距: 5Km			2. 运距: 暂定 5Km。

二、排水管道改造

1	原土夯实	两遍) 槽、坑	m ²	265.2	1. 夯土、运水、洒水; 2. 原土夯实: 打夯。
2	拆除路基路面	1. 材质:沥青、水稳、大碴层 2. 厚度:55cm	m ²	2700	1. 液压重锤破碎破碎混凝土路面。2. 道路平均宽度约 10m, 长度约 900m。3. 计算方式: 道路宽度*道路长度
3	土石方外运	余方弃置, 5km 以内	m ³	3726	运碴、卸碴、空回, 场内行驶道路洒水养护。
4	垫层, 砂、碎石	管底级配砂石垫层	m	900	1. 人工运输、清运 2. 基底摊铺夯实 3 垫层、基础铺筑及养护
5	钢壁波纹管安装	DN800 钢壁波纹管, 热镀锌	m	900	包括, 安装, 运输,
6	管道闭水试验 管内径(800mm 以内)	DN800 钢壁波纹管, 热镀锌	m	900	调制砂浆、砌堵、抹灰、注水、排水、拆堵、清理现场等。
7	管基回填, 砂、碎石	排水管基座及两边回填夯实	m	900	1. 人工运输、清运 2. 基底摊铺夯实 4 垫层、基础铺筑及养护



9	砖检查井	1. 直径: 0.7m 至 1.0m; 2. 砖品种、规格、强度等级: M7.5 混凝土标砖 240*115*53; 3. 底板厚度: C25 自拌混凝土; 4. 井盖安装: 铸铁盖板	座	45	计算方式: 按个计算
10	检查井 复合树脂井 盖、座	Φ700, 重型	套	45	调配砂浆、安装、固定。
三、房屋墙面破损维修					
1	破损墙面清理	1. 铲除部位名称: 外墙	m ²	2953.00	1. 人工清理外墙, 并清洗外墙, 晾晒。 2. 计算方式: 按墙面面积计算。
3	真石漆	1. 基层类型: 水泥砂浆抹灰墙面 2. 腻子: 腻子 2 遍。 3. 防水: 涂膜防水 1 遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: 真实底漆 1 道、面漆 1 道 5. 部位: 外墙	m ²	2953.00	计算方式: 按平方计算。
5	外脚手架	1. 搭设高度: 檐高 ≤ 20m, 双排脚手架 2. 脚手架材质: 钢管 3. 扣件: 十字扣件、活动扣件。	m ²	4190.13	1. 脚手架包含安全网、挡脚板、扣件等辅助材料, 完工后卫生清扫, 建筑垃圾清运等 2. 计算方式: 按外墙面积计算

注: 所有弃土场地费用均包含在预算内。



扫描全能王 创建

一、 评标方法

(一) 本次评标采用综合评分法。评标以招标文件规定的条件为依据。评分比重构成如下：

评分项目	价格分	技术分	商务分
分值	30	55	15

(二) 投标文件差异修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1. 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5. 投标文件描述内容与原始材料引述内容不一致的，以原始材料内容为准；

6. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

7. 评标委员会认定为表述不清晰或无法确定的报价均不予修正。

同时出现两种（含）以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字；投标人不确认的，其投标无效。

(三) 投标文件的澄清

1. 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

2. 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3. 评标委员会成员均应当阅读供应商的澄清，但应独立参考澄清对投标文件



进行评审，整个澄清的过程不得存在排斥潜在供应商的现象。

4. 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将按照招标文件要求予以拒绝，不接受供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

5. 除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

二、 评标程序

（一）资格审查

1. 项目开标结束后，采购人或者交易中心应当依法对投标人的资格进行审查，出现不符合下列情形之一时，作无效投标处理。《资格审查表》如下：

序号	资格审查内容
1	满足以下所有要求：投标文件提交成功、解密成功、能正常导入电子开标系统，投标保证金完成交纳（如有）
2	具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标人是法人的，应提供经审计的 2020 年财务报告，包括“四表一注，资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注”，或基本开户银行出具的资信证明。部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明；
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或自行承诺；
5	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供 2021 年至投标截止前任意 1 个月的的纳税证明和社保缴纳证明；
6	参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
7	法律、行政法规规定的其他条件（1）承诺
8	法律、行政法规规定的其他条件（2）查询结果（代理机构通过系统查询，若查询结果为法院失信被执行人，将查询结果打印递交资审小组）
9	具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质，拟派的项目经理须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B 类）且未担任其他在建工程项目负责人：提供相关证书复印件或扫描件，提供项目负责人未担任其他在建工程项目负责人的承诺
10	具备有效的安全生产许可证：提供投标人安全生产许可证复印件或扫描件
11	技术负责人具有中级及以上职称，从事工程项目管理经验 5 年及以上：提供



	技术负责人职称证复印件或扫描件，职称证工作单位与投标单位不一致的，提供劳动合同或 2021 年任意 1 月社保缴纳证明材料；项目管理经验年限由投标人自行证明。
--	---

2. 资格审查环节中如采购人或者代理机构认定供应商不合格，采购人或者代理机构需签署书面意见，并当场书面或电话告知供应商，供应商可在限定的时间内以书面或语音方式进行澄清，采购人或者代理机构不再接受其他外部材料。

3. 不通过资格审查或投标无效的，不作符合性审查。

（二）符合性审查

1. 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，出现不符合下列情形之一时，作无效投标处理。《符合性审查表》如下：

序号	符合性审查内容
1	投标报价确定且不高于最高限价
2	工期：合同签订之日起 60 日历天
3	建设地点：采购人指定的地点
4	质保期：1 年，从验收合格交付之日起算
5	工程质量：符合国家现行有关施工质量验收规范标准
6	付款方式：以中标人和采购人双方签订的合同约定为准
7	投标有效期：60 日历天
8	未发现属无效投标的其他情形（见表末说明）

说明：以下为属无效投标的其他情形。

(1) 除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目或同一子项目投标的，须提供企业章程；

(2) 评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的；

(3) 投标文件提供虚假材料的；

(4) 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

(5) 投标人对采购人、代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍



扫描全能王 创建

招标公平、公正的；

(6) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(7) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3. 对不通过符合性审查或被认定其投标无效的，评标委员会需签署书面意见，并当场书面或电话告知供应商，供应商可在限定的时间内以书面或电话方式进行澄清，评标委员会不再接受其他外部材料。

4. 不通过资格审查、符合性审查或投标无效的，不进入技术、商务和价格等的评分程序。

(三) 评分标准细则

1. 价格分计算：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分，本项目价格评分采用综合评估法，评标时采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。

(1) 评标基准价计算公式： $J = (B_1 + B_2 + \dots + B_n) \div n$

$B_1 B_2 \dots B_n$ 为 n 个有效投标总价，当有效投标总价个数 $n > 3$ 且 $n \leq 9$ 时， J 为去掉一个最高和一个最低总价后的算术平均值；当有效投标总价个数 $n > 9$ 时， J 为去掉二个最高和一个最低总价后的算术平均值；当有效投标总价个数 $n \leq 3$ 个时， J 为全部有效投标总价的算术平均值。

(2) 偏差率计算公式

$$P = |B_n - J| \div J \times 100\%$$

B_n ——第 n 个有效投标总价 J ——评标基准价

(3) 投标总价得分计算公式： $I = 30 - P \times K \times 100$

I ——投标总价得分 ($I \geq 0$)

P ——偏差率



扫描全能王 创建

K——扣分系数：Bn大于J时，K取0.2；Bn小于J时，K取0.1；Bn等于J时，K取0。



(4) 价格分值计算表：

价格分值计算表

项目名称：

项目编号：GZSH-2021-1443

评标地点：铜仁市公共资源交易中心
2021. X. X

评标时间：

序号	投标人名称	投标报价 (元)	评标基准价 (元)	价格 分值	得分	中小企业价 格分加权比 率（3%）	最终 得分
1				30			
2							
3							
4							

注：价格扣除仅对投标报价未超过采购预算价的投标人有效。

评标专家（签字）：

3. 评分表

评分表

项目名称：

项目编号：GZSH-2021-1443

评标地点：铜仁市公共资源交易中心

评标时间：2021. X. X

评分项	评分标准	分值	投标人名称及得分			
			投标人 1	投标人 2	投标人 3	投标人 4



扫描全能王 创建

价格分 (30 分)	详见价格分值计算表	0-30 分				
技术分 (55 分)	完全满足采购需求中技术参数要求的得 25 分，有一项不满足扣 2 分，扣完为止。	0-25 分				
	施工方案和技术措施：好（3-2 分），一般（2-1 分），差（1-0 分）。	0-3 分				
	质量保证措施：好（3-2 分），一般（2-1 分），差（1-0 分）。	0-3 分				
	施工安全措施：好（3-2 分），一般（2-1 分），差（1-0 分）。	0-3 分				
	施工总进度（包括施工进度计划横道图、网络图）及保证措施：好（3-2 分），一般（2-1 分），差（1-0 分）。	0-3 分				
	施工场地治安保卫管理：好（3-2 分），一般（2-1 分），差（1-0 分）。	0-3 分				
	施工环保措施：好（3-2 分），一般（2-1 分），差（1-0 分）。	0-3 分				
	施工现场总平面布置图：好（3-2 分），一般（2-1 分），差（1-0 分）。	0-3 分				
	文明施工措施：好（3-2 分），一般（2-1 分），差（1-0 分）。	0-3 分				
	现场组织管理机构：好（3-2 分），一般（2-1 分），差（1-0 分）。	0-3 分				
	与采购人、监理及设计单位、专业分包工程的配合：好（3-2 分），一般（2-1 分），差（1-0 分）。	0-3 分				
商务分 (15 分)	项目管理机构：1. 项目经理为助理工程师职称的得 1 分；项目经理为工程师及以上职称的得 2 分。2. 技术负责人具有二级及以上注册建造师证书，注册专业为市政公用工程或建筑工程得 2 分，提供资格证和注册证。3. 施工员、质检（量）员、安全员、材料员、资料员配备齐全，安全员出具安全生产考核合格证，所有人员出具劳动合同复印件或扫描件，全部满足得 1 分，有一项不满足得 0 分。	0-5 分				
	工期：投标人每提前 1 个日历天完成得 1 分，最多得 10 分。投标人需单独出具工期承诺书，评审时以单独的工期承诺书载明的时间为评审依据。	0-10 分				
得分		100 分				

评标专家（签字）：



扫描全能王 创建

4. 评分汇总表

评 分 汇 总 表

项目名称:

评标地点: 铜仁市公共资源交易中心

项目编号:

评标时间: 2021.X.X

专 家	专家姓名	投标人 1	投标人 2	投标人 3	投标人 4
贵州省综合评标专家库专家					
采购人代表					
总 分					
平均分					
排 序					

评标专家（签名）:



扫描全能王 创建