

### 三、分项报价明细表

项目名称：松桃汇丰锰业公司 2 号锰渣库闭库用防渗膜采购项目

项目编号：TRJIZB-2021-014

| 序号 | 产品名称            | 品牌、规格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 数量<br>(m²) | 单价(元<br>/m²) | 总价(元)     | 备注 |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|----|
| 1  | 环保用双糙面高密度聚乙烯土工膜 | <b>品牌：山东恒阳新</b><br>1、厚度 2mm<br>2、密度 g/c m³: ≥0.940<br>3、毛糙高度 mm: ≥0.25<br>4、拉伸屈服强度（纵、横向）N/mm: ≥29<br>5、拉伸断裂强度（纵、横向）N/mm: ≥21<br>6、屈服伸长率（纵、横向）%: ≥12<br>7、断裂伸长率（纵、横向）%: ≥100<br>8、直角撕裂负荷（纵、横向）N: ≥250<br>9、抗穿刺强度 N: ≥535<br>10、拉伸负荷应力开裂（切口恒载拉伸法）h: ≥300<br>11、炭黑含量 %: 2.0~3.0<br>12、炭黑分散性: 10 个数据中 3 级不多于 1 个、4 级、5 级不允许<br>13、氧化诱导时间（OIT）min: 常压氧化诱导时间 ≥100; 高压氧化诱导时间 ≥400<br>14、85℃热老化（90d 后常压 OIT 保留率）%: ≥55<br>15、抗紫外线（紫外线照射 1600h 后 OIT 保留率）%: ≥50 | 40000      | 29.8         | 1192000 元 |    |