



铜仁市中心城区燃气管道  
工程碧江区九龙大道中压  
燃气管道-土建部分

---

工程招标工程量清单

招 标 人：

\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：

\_\_\_\_\_

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：

\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：

\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人：

\_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

\_\_\_\_\_

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铜仁市中心城区燃气管道工程碧江区九龙大道中压燃气管道-土建部分

标段：铜仁市中心城区燃气管道工程碧江区九龙大道中压燃气管道（审核）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	041001002001	拆除人行道	1. 名称: 人行道面砖拆除 2. 厚度: 暂按5cm考虑 3. 运距: 暂按3km考虑 4. 弃土费: 暂按5元/m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	2454.2			
2	041001003001	拆除人行道基层	1. 名称: 人行道基层拆除 2. 厚度: 暂按15cm考虑 3. 运距: 暂按3km考虑 4. 弃土费: 暂按5元/m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	2454.2			
3	041001001001	拆除行车道面层	1. 名称: 柏油沥青路面拆除 2. 厚度: 暂按13cm考虑 3. 运距: 暂按3km考虑 4. 弃土费: 暂按5元/m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	209.6			
4	041001003002	拆除行车路面基层	1. 名称: 拆除行车道面层 2. 厚度: 暂按20cm考虑 3. 运距: 暂按3km考虑 4. 弃土费: 暂按5元/m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	209.6			
5	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 暂按三类土考虑 2. 挖土深度: 满足规范要求 3. 其他: 机械开挖, 不装车	m <sup>3</sup>	1479.19			
6	040102002001	挖沟槽石方	1. 岩石类别: 暂按极软岩考虑 2. 开凿深度: 满足规范要求 3. 其他: 机械开挖, 不装车	m <sup>3</sup>	316.97			
7	040102002002	挖沟槽石方	1. 岩石类别: 暂按坚硬岩考虑 2. 开凿深度: 满足规范要求 3. 其他: 机械开挖, 不装车	m <sup>3</sup>	316.97			
8	040103001001	回填方	1. 名称: 2. 填方材料品种: 素土回填 3. 填方粒径要求: 满足设计要求 4. 填方来源、运距: 各投	m <sup>3</sup>	824.69			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铜仁市中心城区燃气管道工程碧江区九龙大道中压燃气管道-土建部分

标段：铜仁市中心城区燃气管道工程碧江区九龙大道中压燃气管道（审核）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			标人自行考虑					
9	040103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:三类土 3. 填方粒径要求:满足设计要求 4. 填方来源、运距:各投标人自行考虑	m3	1164.03			
10	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余渣外运 2. 运距:暂按3km考虑 3. 弃土费:5元/m³	m3	124.41			
11	040202011001	人行道基层	1. 名称:原人行道基层恢复 2. 石料规格:水泥稳定碎石 3. 厚度:暂按15cm考虑	m2	2454.2			
12	040204002001	人行道块料铺设	1. 名称:人行道板恢复 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:满足要求	m2	2454.2			
13	040202015002	原行车道基层恢复	1. 名称:原行车道基层恢复 2. 石料规格:水泥稳定碎石 3. 厚度:暂按20cm考虑	m2	209.6			
14	040203006003	原行车道沥青混凝土面层恢复	1. 沥青品种:普通沥青 2. 石料粒径:细粒式+中粒式 3. 黏(粘)层:沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2 4. 透层:无结合料粒料基层 乳化沥青 1kg/m2 5. 厚度:总厚度暂按13cm,其中按6cm细粒式、7cm粗粒式	m2	209.6			
15	010501006001	固定支墩	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25.	m3	1			
16	081308001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:挖掘机进出场	台·次	1			
	2	单价措施项目费						
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。











