

同意公示。

1、采购需求公示

2022.11.1

1. 项目名称：德江县长丰、泉口、潮砥三个乡镇生活垃圾收转运设施项目车辆与设备采购

2. 项目编号：GZLYZB-2022-079

3. 公示期限（不少于2个工作日）：2022-11-02—2022-11-03

4. 采购预算：2209000.00元

5. 最高限价：2014800.00元

6. 采购预算确定依据：德府办函【2022】182号

7. 采购单位：德江县住房和城乡建设局

项目联系人：张伟铭

联系电话：15185907909

8. 采购代理机构全称：贵州龙钰工程项目管理咨询有限公司

项目联系人：王莉

联系电话：0856-6931889

9. 任何单位和个人对本项目采购需求公示有异议的，可在公示期内，反馈给代理机构

附件（上传采购文件主要包括：资格条件、评分办法、采购清单说明）

2. 评标办法和定标原则：本项目采用综合评分法。



扫描全能王 创建

3. 采购项目基本情况及资格要求

一、项目名称：德江县长丰、泉口、潮砥三个乡镇生活垃圾收转运设施项目车辆与设备采购

二、项目编号：GZLYZB-2022-079

三、项目联系人：张伟铭

四、联系电话：15185907909

五、采购方式：公开招标

六、采购货物或服务情况：（具体要求详见附表）

（1）主要内容：详见采购清单及技术参数

（2）采购数量：1 批。

（3）简要技术要求、服务和安全要求：详见采购文件！

（4）交货时间或服务时间：15 天（或以双方签订合同为准）。

（5）交货地点或服务地点：德江县住房和城乡建设局指定地点。

（6）合同履行期限：以双方签订合同为准；

（7）其他事项（如样品提交、现场踏勘等）：（详见采购文件具体要求）。

（8）本项目不接受联合体投标。

八、供应商资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1. 具有独立承担民事责任的能力：

具体要求：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件；

1.2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

具体要求：提供审计机构出具的 2020 年度 2021 年度的财务审计报告（含资产负债表、利润表、现金流量表）及附注，新成立公司 2022 年 1 月以来其开户行出具的银行资信证明；

1.3. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：

1.4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

具体要求：2021 年 6 月以后至今任意三个月的纳税证明或提供免税证明；2021 年 6 月以后至今任意三个月的社保证明。

1.5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：具体要求：

参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规的声明函；



1.6 “信用中国”网站和政府采购严重违法失信为录名单查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、税收违法黑名单、异常经营名录、政府采购严重违法失信行为记录名单，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述四类不良信用记录。）查询截止时间：报名时间至开标时间期间；信用信息查询记录和证据留存方式：供应商提供查询记录截图并加盖公章（制作于标书内）。

1.7、法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行环保、中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位等相关政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求：无。



第五章 货物需求一览表

商务条款要求

一、投标商资质要求：无

二、交货地点：采购人指定地点。

三、交货时间：15 日历天（签订时间以双方签订合同为准）。

四、验收标准、规范及方式

验收标准：满足招标文件要求且符合国家现行相关货物的质量验收规范标准。

验收方式：由采购人组织验收小组，严格按照合同约定进行验收，并出具验收报告。

五、付款方式：按货物采购要求，采购合同签订时另行协商。

六、履约服务期限：12 个月。

七、履约保证金：

签订合同前 3 个工作日内，乙方需向甲方缴纳政府采购合同金额的 3% 作为履约保证金。以保证乙方遵守本项目的一切条款、条件和承诺，该保证金在甲方的规定存续期间不计息，货物供完验收合格后一年退还。

八、投标有效期

投标截止之日起 60 个日历日。

九、售后服务：

1、投标人投标报价应包含负责采购文件中要求的一切事宜及责任，包括运输、保管、装卸、安装、调试、技术培训、验收及相关服务等费用；

2、产品须全新完好无损，且产品出厂日期距交货期在 6 个月内，随产品附件和资料必须齐全。否则使用单位可无条件退货，由此造成的损失由中标单位承担；

3、投标人须提供详尽的售后服务方案，方案应包括但不限于以下内容：售后服务体系、履约期内的服务及应急措施等。

4、其它未尽事宜采购双方在签订合同时约定。

十、其他要求

1、本项目投标报价应包含所有设备，安装，调试，检验，运输，税收费用，并交付使用等所需的所有费用；投标人所投报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

2、采购人保留对中标单位复核的权利，中标单位所提供的佐证材料若有不符，则中标人自行承担由此导致的与本项目有关的任何损失及法律责任。

十一、政府采购政策落实情况：

中标供应商应将预算总额的 40%，分包给一家或多家中小型企业，其中分包给小微企业的比例不低于 60%。（此项针对大型企业如有幸中标，应遵照此条执行）。由中小企业制造或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。



德江县长丰、泉口、潮砥三个乡镇生活垃圾收转运设施项目车辆与设备采购预算清单

序号	设备名称	规格型号	配置及参数	数量	备注
1	垃圾转运车	18 吨	底盘功率 (kw) ≥ 175 总质量 (kg) ≥ 18000	3 辆	详细见附表
2	整体压缩箱		处理垃圾量 (t/h) ≥ 12 尺寸 (mm): 5000*2500*2400 $\pm$ 200	3 台	详细见附表
3	除臭系统			3 套	详细见附表
4	吸粪车	7 吨	底盘发动机功率 (kw) ≥ 100	1 辆	详细见附表
5	分类垃圾桶	240L	容量 240L, 规格 710*580*1000mm 单桶重 9kg 及以上	1500 个	详细见附表



附表一:

德江县长丰、泉口、潮砥三个乡镇生活垃圾收转运设施项目

车辆与设备采购参数与要求

一、垃圾转运车

主要技术参数

项目	参数
底盘型号	DFH1180EX8(或优于)
底盘发动机额定净功率 kw	≥ 165
轴距(mm)	≥ 4500
最小离地间隙 (mm)	≥ 240
最大总质量(kg)	≥ 18000
外形尺寸 (长×宽×高(mm))	$\geq 7100 \times 2500 \times 2900$
整备质量(kg)	≥ 7380
额定载质量(kg)	≥ 9830
最小离地间隙(mm)	≥ 240
最高车速 (km/h)	≥ 89
钩心高度 (mm)	1570 (±5)
接近角°	≥ 17
离去角°	≥ 20
前悬 mm	≥ 1400
后悬 mm	≥ 1210
要求	一年交强险及上牌

主要性能描述

1. 拉臂多处需采用高强度精铸件，至少几处，可以提高拉臂的安全系数和寿命车辆后部装有后支撑装置，确保拉箱时安全可靠；



2. 需采用电控控制，操作者在驾驶室内就可以完成所有的动作；
3. 拉臂装置需设有箱体锁，用于锁紧箱体，限制箱体移动，保证安全运输，并在卸料过程中起到保护拉臂装置的作用。
4. 拉臂上装需设置有多层电液互锁逻辑控制装置，安全性高。如，在卸料工况时，需要箱体锁和自卸锁锁上以后，箱体才能举升卸料；卸料过程中，箱体锁与前架不能动作。
5. 车辆在拉臂下降快到位时，液压系统需设置有缓冲控制回落，设备能平稳运行，。
6. 车辆需配置蜂鸣器，车辆拉臂上装进行动作时可发出声音报警，对作业区域人员提出警示。
7. 需设置有安全撑杆，车辆在维修时，举升拉臂，撑起安全撑杆，可保护维修人员安全。



附表二

二、整体压缩箱

主要技术参数

项目	规格
垃圾箱容积(m^3)	≥ 12
最大压缩力(kN) ≥ 340	≥ 340
空载压装循环时间(s)	≤ 35
上料机构最大举升力(t)	≥ 1.5
上料机构循环时间(s)	≤ 32
结构尺寸(翻斗翻起状态)(mm)	$5000 \times 2500 \times 2400 \pm 200$
压缩仓容积(m^3)	≥ 3.5

主要性能描述

8. 需具有前门结构, 可作为维修压头总成及压缩油缸的检修门, 也可作为定期清理压头后腔中垃圾的清污门, 需提供实物图片证明。
9. 垃圾压缩机需能适用于人力车及 1.5 吨以下, 宽度不大于 1.8 米的小型机动车上料的垃圾收集方式对接; 保证垃圾收集车一次卸料操作方便。
10. 压缩腔内需设置防回弹装置, 具有破碎及防止垃圾反弹功能
11. 需具有三相电源的相序换相功能, 方便快捷改变电机的相位, 无须重新接线。
12. 需具有液晶显示功能, 能将设备的工作运行情况显示在屏幕上, 包括但不限于: 动态的垃圾量显示、误操作提示、设备运行状态、故障的自诊断结果显示、程序调整功能等, 需提供实物图片证明。
13. 需具有压满报警及显示功能, 需提供产品图片证明。
14. 需具有压缩头处于任意位置时强行退回初始工作位的功能;
15. 设备箱体后门需采用液压锁紧, 从拉臂车液压系统取力, 可在车厢可卸式垃圾车驾驶室内直接控制箱体后门的打开和锁紧, 需提供实物图片证明。
16. 压头总成的两侧板、底板需采用厚度 $\geq 8mm$ 的高强钢焊接而成, 强度高。



17. 设备需采用 PLC 控制，能根据垃圾压缩的负载情况自动调整油缸的推力，使垃圾均匀、密实地分布在箱体内部。

18. 所有旋转铰轴均需采用特种自润滑轴承或关节轴承，油缸活塞杆表面采用镀铬处理，具有很强的耐磨性和耐腐蚀性，保证其在恶劣环境中的使用寿命。

19. 卸料门需具有锁紧机构和密封结构，保证压缩过程和垃圾转运过程中，不会产生污水滴漏。

20. 整体式垃圾压缩机需采用双泵驱动，系统需要高压时，采用单泵工作，系统需高速时，采用双泵工作，高效节能，系统发热量小。

21. 需采用装配式挂钩，当挂钩磨损至一定程度时可以直接进行更换，需提供产品图片证明。



三、吸粪车

主要技术参数

项目	规格
外形尺寸(mm)	$\geq 5600 \times 1900 \times 2400$
底盘发动机功率(kW)	≥ 100
总质量 kg	≥ 7360
额定载质量 kg	≥ 3500
罐体公告容量(m^3)	≥ 4.7
抽吸深度(m)	≥ 5
罐体容量(m^3)	≥ 4
接近角°	≥ 21
离去角°	≥ 15
真空泵最大真空度(MPa)	≥ -0.092
其他要求	需完成设备一年交强险及车辆上牌

主要功能:

1. 罐体内部需采用环氧煤沥青漆防腐工艺, 经久耐用。
2. 设备需配置防溢报警装置、液位监控装置, 防溢安全、可靠。
3. 需配置有铝合金大口径排污球阀, 密闭性好, 长期使用无滴漏, 卸料干净不挂料。
4. 需配置有两级油气分离设备, 排放气体的油雾含量低。
5. 需配置过压安全阀, 防止堵管、污物发酵、误操作等造成罐体超压“炸罐”。
6. 需配有不低于 8m 长的 PVC 树脂螺旋管作为吸污管, 管外瓦楞采用带防震型硬质 PVC, 厚度不低于 8.5mm, 坚固耐压、耐磨、耐风化。
7. 车辆需配备臂架, 可 360° 旋转和上下变幅, 适合车辆四周多方位轻便作业。
8. 需具有快速卸压功能, 使吸污管能快速卸荷, 卸除管内污物, 操作更轻便, 收管更轻松。

需具有远程压排功能, 通过臂架及吸污管能实现污物的远程定点排放, 便捷卫生。



附表四:

四、除臭系统

主要技术参数

名 称		数量	技术参数
主控制器	主体外壳	1 套	850mm×500mm×1700mm
	造雾泵	1 台	压力: 70 kg/ cm ² , 流量: 2~6L/min, 功率: 1.1kW
	PE 原药桶	1 个	30L
	PE 溶液箱	1 个	60L
	液位控制器	1 个	控制范围 0.1 米~0.6 米, 闪光, 蜂鸣
	控制系统	1 套	PLC, 触摸屏
	进水水质过滤器	1 个	异物通过粒径<0.1mm, 工作压力 0~5kg/ cm ²
	出水水质过滤器	1 个	异物通过粒径<0.1mm, 工作压力 0~150kg/ cm ²
	配比泵	1 台	比例为 1:10 ±500, 在触摸屏上可修改配比参数
	电磁阀	2 个	DN16, 不锈钢
	泄压阀	1 个	DN12 铜
雾化装置	不锈钢喷嘴	1 项	单喷嘴雾化量: 0.076L/min, 工作压力: 70 kgf/cm ² , 雾化粒径: <40μm, 射程: >3m. (数量 40 套)
专用输液管路及配件	管道	1 批	Ø9.6×0.8mm, 材质: 高压不锈钢管, 压力: ≥80 kgf/cm ² (数量 40 米)
	管道配件、阀门、支架	1 批	与管道配套



附表五:

五、分类垃圾桶

容量: 240L。规格: 710X580X1000mm。壁厚 4mm。材质: 抗冲击高密度聚乙烯 HDPE。专用轴: 直径 22mm 镀锌钢材, 长度 495mm。销子: ABS。工艺: 桶身及桶盖采用 100% 高密度聚乙烯 HDPE 原料一次注塑成型。桶身门型加强。整体重量 12.645kg。单桶重量 9.036kg。加厚轮 2.274kg, 轴 0.328kg。盖子 1.007kg。加强筋壁厚 6mm

