

德江安化街道办事处 政府采购合同

合同号:

甲方(采购人): 德江县安化街道办事处

签订地点: 德江县

乙方(成交供应商): 程力专用汽车股份有限公司

签订日期: 2022 年 10 月 26 日

根据甲方委托铜仁市恒茂丰工程管理有限公司对进行采购的德江县安化街道楠木园社区人居环境改造设备采购项目(项目编号:

TRHMF-TRCG-2022-043) 的采购结果, 乙方为成交供应商, 现依照招标文件、成交供应商程力专用汽车股份有限公司响应文件及有关法律、法规、规章规定的内容, 双方达成如下协议:

1. 合同标物的和合同价格

序号	名称	规格型号	数量	单 价(元) 运 费	总价
1	洗扫车	CLW5180TXSD6	2	575000.00 10000.00	1170000.00
2	洒水车	CLW5161GPSDP	2	235000.00 10000.00	490000.00
3	吸污车	CLW5071GXW6	1	200000.00 8000.00	208000.00
4	道牙冲洗车	CLW5030TYHD6	2	152000.00 8000.00	320000.00
5	压缩垃圾车	CLW5070ZYS6WL	1	178000.00 10000.00	188000.00
6	勾臂车	CLW5180ZXXE6	1	300000.00 10000.00	310000.00
合计	2686000.00 元。大写: 贰佰陆拾捌万陆仟元整(含税, 运输发票)				

2. 交货方式和交货地点

2.1 交货方式： 现场交付

2.2 交货地点： 德江县安化街道楠木园社区需方指定地点

3. 供货清单

3.1 供货清单：包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。（采购人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）

4. 付款方式与条件

4.1 货物交货时间及付款

合同签订后 20 个工作日送至需方所在地，全部货物交货经验收合格后，甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料 15 日内向乙方一次性支付 95% 的货物价款，剩下 5% 作为履约保证金，根据乙方履约情况，无问题自验收合格一年后的 15 日内无息支付给乙方。

现场交货条件下，乙方要求付款应提交下列单证和文件。

- a. 金额为有关合同货物价格 100% 的正式发票。
- b. 制造厂家出具的货物质量合格证书。
- c. 甲方已收讫货物的验收凭证。
- d. 甲方签发的验收合格文件。

5. 质量要求和技术标准

按国家的有关标准和乙方的投标文件参数标准

6. 安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

按投标文件标准

7. 验收

货到需方所在地后 15 日内需方组织验收，验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

8. 质量保证

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后 12 个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后 12 小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若 72 小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。

9. 知识产权

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10. 违约责任

10.1 甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之一的违约金；甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之一/天的违约金。

2. 乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之一的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，

否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之一/天的违约金；逾期交货超过 30 天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之一的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

11. 违约终止合同

11.1 在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后 30 天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

11.1.1 如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2 乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

12. 不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13. 合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。

14. 其他约定

14.1 本采购项目的谈判文件、成交供应商的响应文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

14.3 本合同一式五份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执二份，送采购代理机构备案一份，具有同等效力。

14.4 甲方应当自合同签订之日起2个工作日，将合同在铜仁市政府采购网上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲方：德江县安化街道办事处

乙方：程力专用汽车股份有限公司

单位地址：

单位地址：湖北省随州市

法定代表人：文玉杰

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：陈永林

电话：8520360

电话：15572237777

开户银行：

开户银行：湖北随州市建行曾都支行

账 号：

账 号：4200 1813 6620 5000 3420

签订日期：2022 年 10 月 26 日

签订日期：2022 年 10 月 26 日

062

062

【整车技术参数】			
产品商标	程力威牌	公告批次	357（扩展）
产品名称	洗扫车	产品型号	CLW5180TXSD6
总质量（Kg）	18000	罐体容积（m3）	
额定载质量（Kg）	6870, 6805, 5410, 5345, 6070, 6005	外形尺寸（mm）	8550, 8250, 8050, 7750, 7500, 7350×2480, 2500×3130, 3080, 3100
整备质量（Kg）	11000, 12460, 11800	货厢尺寸（mm）	××
额定载客（人）		准拖挂车总质量（Kg）	
驾驶室准乘人数（人）	2, 3	鞍座最大载质量（Kg）	
接近角/离去角（°）	17/12	前悬/后悬（mm）	1400/2150, 1430/2120
轴荷（Kg）	6500/11500	最高车速（Km/h）	89
备注	此车为道路洗扫专用车辆, 专用装置为扫刷, 防护材料: Q235A 碳钢, 连接方式: 左右侧面防护为扫刷, 离地高为（mm）: 200, 后下部防护与车架采用铆接连接, 后下部防护尺寸: 50×240（mm）, 离地面高度480（320）mm. 随底盘选装驾驶室. ABS 型号/生产厂家: 3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统（十堰）有限公司, ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统（十堰）有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统（中国）有限公司, J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司. 此整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为（mm）: 9350/1400/5800/2150, 8850/1400/5300/2150, 8550/1400/5000/2150, 8250/1400/4700/2150, 8050/1400/4500/2150, 7750/1400/4200/2150, 7500/1400/3950/2150 选装不同外形图片. 选装吸盘后置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX8	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距（mm）	4700, 5000		
轮胎规格	10.00R20 18PR, 275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	7/9+6, 8/10+8	前轮距（mm）	1876, 1896, 1920, 1950, 1914
燃料种类	柴油	后轮距（mm）	1820, 1860, 1800, 1840
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	排量（ml）	功率（Kw）
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169

2、洒水车

【整车技术参数】			
产品商标	程力威牌	公告批次	360（扩展）
产品名称	绿化喷洒车	产品型号	CLW5161GPSDP
总质量(Kg)	16200	罐体容积(m3)	9.63
额定载质量(Kg)	9155, 9220, 9405, 9470, 9525, 9590	外形尺寸(mm)	7660, 7360×2500×3200
整备质量(Kg)	6850, 6600, 6480	货厢尺寸(mm)	× ×
额定载客(人)		准拖挂车总质量(Kg)	
驾驶室准乘人数(人)	2, 3	鞍座最大载质量(Kg)	
接近角/离去角(°)	18/12	前悬/后悬(mm)	1260/2450, 1260/2150
轴荷(Kg)	5600/10600	最高车速(Km/h)	105
备注	1. 该车仅选用 3950mm 轴距底盘改装, 罐体有效容积 9.63 立方米, 罐体总容量: 10.11 立方米, 罐体尺寸(长×长轴×短轴)为(mm): 4000×2350×1560。2、左右侧面防护及后部防护连接方式均为焊接连接, 防护材料均为 Q235B 碳钢, 后部防护断面尺寸(mm): 150×50, 离地高度(mm): 480。3、ABS 系统生产厂家, 型号: 焦作博瑞克控制技术有限公司, J ABS; 襄阳东风隆诚机械有限责任公司, ABS/ASR-24V-4S/4M。4、专用装置: 罐体, 主要用于洒水及园林绿化。5、可选装普通后平台样式。6、随底盘选装燃油箱, 电瓶, 尿素罐, 储气筒左右安装位置。选装后部外观样式。选装出水口外观样式。选装罐体喷涂外观样式。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1165LJ9CDE	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距 (mm)	3950		
轮胎规格	9.00R20 16PR, 10.00R20 18PR, 295/80R22.5 18PR, 275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	8/10+7	前轮距(mm)	1862, 1933, 1949
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1806, 1865
排放依据标准	GB17691-2018 国 VI		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(Kw)
D4.ONS6B195	东风康明斯发动机有限公司	4000	143

3、吸污车

【整车技术参数】			
产品商标	程力威牌	公告批次	355（扩展）
产品名称	吸污车	产品型号	CLW5071GXW6
总质量(Kg)	7360	罐体容积(m3)	3.75
额定载质量(Kg)	3230	外形尺寸(mm)	5995, 5915, 5510×1990×2500
整备质量(Kg)	4000	货厢尺寸(mm)	××
额定载客(人)		准拖挂车总质量(Kg)	
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(Kg)	
接近角/离去角(°)	27.7/15, 27.7/14, 27.7/13	前悬/后悬(mm)	1055/1632, 1055/1910, 1055/1755
轴荷(Kg)	2640/4720	最高车速(Km/h)	110
备注	该车装有取力器,真空泵等专用装置;介质:液态污物,罐体总容量:3.75 立方米,罐体有效容积:3.58 立方米,罐体外形尺寸(直线段长×直径)(mm):3400×1200;防护材料:Q235A 碳钢,连接方式:左右侧面防护以及后部防护采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):440;整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5995/3308/1632, 5915/2950/1910, 5510/2700/1755; 随底盘选装驾驶室,罐体可举升,ABS 型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司,随底盘选装新款驾驶室,选装清洗机组,选装左侧安装真空泵,随底盘选装底盘附录,选装外形样式。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1075SJ3CDF	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距 (mm)	3308		
轮胎规格	7.00R16, 7.00R16LT, 7.00R16LT 14PR, 7.50R16LT 16PR		
钢板弹簧片数	6/6+5, 3/3+3, 5/4+3, 6/4+3, 6/5+2, 6/3+3, 3/6+5, 3/3+2, 2/2	前轮距(mm)	1525, 1519, 1503, 1613
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1498, 1516, 1586, 1670, 1650, 1800
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(Kw)
Q23-136E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	100

东风汽车股份有限公司

4、道牙冲洗车

【整车技术参数】			
产品商标	程力威牌	公告批次	354（扩展）
产品名称	路面养护车	产品型号	CLW5030TYHD6
总质量(Kg)	3495	罐体容积(m3)	
额定载质量(Kg)	555	外形尺寸(mm)	5995, 5795, 5595, 5040×1650, 1700×2490, 2135
整备质量(Kg)	2810	货厢尺寸(mm)	× ×
额定载客(人)		准拖挂车总质量(Kg)	
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(Kg)	
接近角/离去角(°)	20/22, 20/25	前悬/后悬(mm)	1181/1464, 1181/929
轴荷(Kg)	1300/2195	最高车速(Km/h)	100
备注	整车长度/前伸/轴距/后悬对应关系为(mm):5595/350/2600/1464, 5795/350/2800/1464, 5995/350/3000/1464, 5040/330//2600/959;该车为路面养护专用作业车, 前部悬挂安装有喷洒架用于路面养护, ABS 型号及厂家:APG3550500A, 浙江亚太机电股份有限公司. 选装不同风格的外形及驾驶室外形.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1035SJ16QC	底盘名称	轻型载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6, 4
轴距 (mm)	2600, 2800, 3000, 3200, 2700, 3300, 2850, 2900, 3180, 3600		
轮胎规格	175R14LT 8PR, 185R15LT 8PR, 185R14LT 8PR, 175R14LT 6PR, 185R15LT 6PR, 185R14LT 6PR, 195R14C 8PR		
钢板弹簧片数	3/5, 6/7, 9/8+4, 3/5+2	前轮距(mm)	1369, 1400, 1434
燃料种类	汽油	后轮距(mm)	1214, 1314, 1242, 1342, 1355
排放依据标准	GB18352.6-2016 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(Kw)
LJ4A15Q6	柳州五菱柳机动力有限公司	1499	83

二二份
五一
五

【整车技术参数】			
产品商标	程力威牌	公告批次	360（扩展）
产品名称	压缩式垃圾车	产品型号	CLW5070ZYS6WL
总质量(Kg)	7360	罐体容积(m3)	
额定载质量(Kg)	1530, 1230, 1465, 1165	外形尺寸(mm)	5785, 6200, 6700×2100×2560
整备质量(Kg)	5700, 6000	货厢尺寸(mm)	× ×
额定载客(人)		准拖挂车总质量(Kg)	
驾驶室准乘人数(人)	2, 3	鞍座最大载质量(Kg)	
接近角/离去角(°)	27.7/14	前悬/后悬(mm)	1055/1750, 1055/1915, 1055/2057
轴荷(Kg)	2640/4720	最高车速(Km/h)	110
备注	1. 专用装置: 液压机构和填装器, 主要用于城镇环卫垃圾的运输; 2. 随底盘选装驾驶室, 选装尾部翻转机构样式; 3. 整车长/轴距/后悬/后伸对应关系为 (mm): 5785/2700/1750/280, 6200/2950/1915/280, 6700/3308/2057/280; 4. 侧防护装置材料为 Q235A 碳钢, 连接方式为焊接连接, 后部防护由车身结构代替, 后部离地高度 (mm): 430; 5. ABS 型号/厂家: ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司; 6. 发动机型号/油耗值 (L/100km) 对应关系: D20TCIF1/16.2, YCY24140-60/16.2, CA4DB1-11E6/16.2, ZD30D16-6N/16.2, CY4BK461/16.2, CY4BK161/16.2, Q23-115E60/16.2, H20-120E60/16.2, CA4DB1-13E6/16.2, Q28-130E60/16.2; 选装新型外观样式, 箱体外观, 选装圆轮罩, 选装油箱, 多路阀及电控箱布局.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1075SJ3CDF	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距 (mm)	2700, 2950, 3308, 3600, 3800		
轮胎规格	7.00R16, 7.00R16LT, 7.00R16LT 14PR, 7.50R16LT 16PR		
钢板弹簧片数	6/6+5, 3/3+3, 5/4+3, 6/4+3, 6/5+2, 6/3+3, 3/6+5, 3/3+2, 2/2	前轮距 (mm)	1525, 1519, 1503, 1613
燃料种类	柴油	后轮距 (mm)	1498, 1516, 1586, 1670, 1650, 1800
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	排量 (ml)	功率 (Kw)
Q23-136E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	100

6、18 吨勾臂车

【整车技术参数】			
产品商标	程力威牌	公告批次	350（扩展）
产品名称	车厢可卸式垃圾车	产品型号	CLW5180ZXXE6
总质量(Kg)	18000	罐体容积(m3)	
额定载质量(Kg)	10290, 10225, 10790, 10725	外形尺寸(mm)	7650, 7350, 7050, 6500×2500×3100
整备质量(Kg)	7580, 7080	货厢尺寸(mm)	××
额定载客(人)		准拖挂车总质量(Kg)	
驾驶室准乘人数(人)	2, 3	鞍座最大载质量(Kg)	
接近角/离去角(°)	19/21, 19/21, 19/21, 19/20, 19/20	前悬/后悬(mm)	1260/1090, 1260/1090, 1260/1090, 1260/1290, 1260/1290
轴荷(Kg)	6500/11500	最高车速(Km/h)	105
备注	1. 主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输。专用装置:拉臂机构。2. 采用的发动机型号 B6. 2NS6B210, CY4SK761, D4. 0NS6B195, D4. 5NS6B220, YCS04200-68, B6. 2NS6B230 与油耗值(L/100km) 对应关系为: 26. 3, 26. 8, 26. 6, 26. 6, 26. 4, 26. 1。3. 左右侧面防护与副梁均采用焊接连接, 防护材料: Q235A 碳钢, 后下部防护与车架采用焊接连接, 防护材料: Q235A 碳钢, 后部防护断面尺寸(mm): 120×60, 后部防护离地高度(mm): 460。4. 整车长度/轴距/后悬对应关系为 (mm): 7650/5300/1090, 7350/5000/1090, 7050/4700/1090, 7050/4500/1290, 6500/3950/1290。5. ABS 系统生产厂家, 型号: 焦作博瑞克控制技术有限公司, J ABS。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。6. 选装 ETC 车载装置, 随底盘选装附件安装位置。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1185LJ9CDE	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距 (mm)	3950, 4500, 4700, 5000		
轮胎规格	295/80R22. 5 18PR, 10. 00R20 18PR, 275/80R22. 5 18PR		
钢板弹簧片数	8/10+7, 8/-	前轮距(mm)	1862, 1933, 1949
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1806, 1865
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(Kw)
B6. 2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169